FORS

Premium Products
SWISS GARANTIE
5
YEARS

La vie en fors

APPAREILS À ENCASTRER POUR LA CUISINE

2018

EURO 60

FORS

FORS
Premium Products
SWISS GARANTIE
5
YEARS

Table des matières

Valeurs	page	3
Qualité / Garantie	page	5
Steamer	page	7
Fours	page	11
Accessoires fours	page	14
Fours Brandt	page	19
Cuisinières	page	23
Accessoires cuisinières	page	31
Cuisinières Brandt	page	35
Hottes de ventilation	page	41
Hottes de ventilation Brandt	page	51
Lave-vaisselle	page	55
Lave-vaisselle Brandt	page	62
Réfrigérateurs et congélateurs	page	65
Service FORS – Conseil et vente – Service après-vente – Garantie – Assurance de garantie – Commande de prospectus	page	107

FORS – des appareils à encastrer pour toute la cuisine. Nous offrons un assortiment complet d'appareils à encastrer de haute qualité en matière de cuisinières, fours, hottes de ventilation, lave-vaisselle, réfrigérateurs et congélateurs.

Plus de 4000 partenaires compétents du commerce spécialisé font confiance à FORS

Bienvenue à notre exposition
Vous pouvez voir tous les appareils dans nos locaux d'exposition et vous faire une opinion.
Nos spécialistes parfaitement formés se feront un plaisir de vous conseiller.

Siège principal Studen BE: Flagshipstore + Factory-Outlet 1200 m² / démonstration culinaire
Schaftenholzweg 8, 2557 Studen BE
Heures d'ouverture de l'exposition:
Lu – Je 09.00 – 11.30 h, 13.30 – 17.30 h
Ve 09.00 – 11.30 h, 13.30 – 17.00 h
Sa 09.00 – 14.00 h

Showroom à Baar ZG: Flagshipstore 600 m² / démonstration culinaire
Oberneuhofstrasse 12, 6340 Baar ZG
Heures d'ouverture de l'exposition:
Lu – Ve 09.00 – 11.30 h, 13.30 – 17.00 h
Sa 09.00 – 14.00 h

Showroom à Crissier VD: Flagshipstore 400 m² / démonstration culinaire
Route Sous-Riette 15, 1023 Crissier VD
Heures d'ouverture de l'exposition:
Lu – Ve 09.00 – 11.30 h, 13.30 – 17.00 h

Showroom à Manno TI: Expo 200 m² / démonstration culinaire
Via Cantonale 27, 6928 Manno TI
Heures d'ouverture de l'exposition:
Lu – Ve 09.00 – 11.30 h, 13.30 – 17.00 h

Afin de garantir une prise en charge optimale, nous vous demandons de bien vouloir prendre un rendez-vous. Rendez-vous hors des heures d'ouverture sur demande.

FORS
Premium Products
SWISS GARANTIE
5
YEARS

FORS – Visible au premier coup d'œil

Grâce aux indications figurant juste à côté des images du produit, l'essentiel est visible d'emblée. La comparaison en vaut la peine: veillez à la consommation d'énergie des appareils et faites des économies à long terme!

Système de niche 55 cm norme suisse. Hauteur de niche définie en cadre 1/6 = 12,7 cm	SMS
Système européen pour cuisines avec largeur de porte de 60 cm.	Euro
A+: meilleure classe d'efficacité énergétique des fours et cuisinières	A+
A-20%: appareils extrêmement économes, supérieurs à la classe d'efficacité énergétique A	A-20%
W: blanc	
N: noir	
ES: acier inox	
SPF: face miroir	
VarioHeat: chaleur multifonction, combinaison entre air chaud et autres types de chaleur	Vario
Air chaud	
Chaleur voûte et sol, air chaud, gril infrarouge	
Chaleur voûte et sol	
Chaleur voûte et sol, gril infrarouge	
Chaleur voûte et sol, air chaud humide	

▲ DSM – Distribution Sélective de Modèles, exclusivement livrables au revendeur contractuel

Prix TVA incl., hors TAR. Prix valables jusqu'au 31.12.2018. Sous réserve de modifications de prix, modèles et caractéristiques techniques.

Déclaration de marchandise consultable sur www.fors.ch

PizzaPlus	
Chaleur voûte et sol, air chaud, gril infrarouge	
Générateur de vapeur intégré dans l'appareil pour une cuisson douce et régulière	
Sonde de cuisson intégrée: saisit la température à cœur au degré près	
Régénération Réchauffe les plats comme s'ils venaient d'être cuisinés	
Cuisson pro Combinaison parfaite de vapeur et d'air chaud pour le pain et les pâtisseries de tout genre	
Rôtissage doux Viandes tendres à souhait	
Nettoyage pyrolyse	P 500°C
Cool Door	
Volume four	73 l
Fermeture Soft Close	Soft Close
Nettoyage catalyse	
Fonction Micro-ondes	
Recettes intégrés	
Plan de cuisson en vitrocéramique	HiLight
Plan de cuisson à induction	Induction
Induction avec zones rectangulaires	
Concept horiZone	
1 espace horiZone	H1
DuoZone	D
Largeur	
Aspiration périphérique	

Consommation d'énergie super économique

Chez FORS et LIEBHERR, l'efficacité énergétique est et reste un thème central qui a une influence déterminante dès la conception des appareils. A l'aide de l'étiquette, la consommation peut être relevée directement sur l'appareil. A^{+++} signifie la meilleure, D la plus mauvaise classe d'efficacité.

Étiquette-énergie EU



LIEBHERR – Visible au premier coup d'œil

Grâce aux indications figurant juste à côté des images du produit, l'essentiel est visible d'emblée. La comparaison en vaut la peine: veillez à la consommation d'énergie des appareils et faites des économies à long terme!

– Norme européenne pour cuisines, largeur de porte 60 cm

Bio Fresh
– Température idéale comprise entre 0 °C et 1 °C
– Hygrométrie idéale et réglable entre 65% et 95%
– Technologie de conservation 3 fois plus longue pour viandes, poissons, fruits et légumes

Bio Cool
– BioCool Box avec hygrométrie idéale pour mieux préserver les fruits et légumes
– Curseur de régulation

No Frost
– Fini la corvée de dégivrage
– Un froid ventilé dans chaque tiroir pour une congélation de qualité
– Les aliments ne collent plus entre eux

Smart Frost
– Jusqu'à 70 % de givre en moins
– Dégivrage facile: quelques minutes suffisent
– Excellente répartition du froid pour une congélation de qualité

A^{+++} -20%
– La plus large gamme de produits dans les meilleures classes énergétiques
– Une consommation 20 % inférieure à celle des modèles A^{+++}

Duo Cooling
– Un froid humide dans le réfrigérateur, idéal pour la conservation des produits frais
– Un froid anti-givre dans le congélateur
– Pas de mélange d'air et d'odeur entre les 2 zones

Ice Maker
– Fabrique à glaçons automatique
– Tiroir dédié au stockage des glaçons
– Raccordement au réseau d'eau ou réservoir d'eau selon modèle

Soft System
– Fermeture assistée sur verin
– Fermeture en douceur, même en cas de chargement lourd de la porte
– Fermeture automatique à partir d'un angle de 45°

Soft Telescopic
– Tiroirs montés sur rails téléscopiques avec fermeture assistée et amortie
– Manipulation confortable et sécurisée, même avec une ouverture de porte à 90°

LED
– Eclairage LED économique et sans dégagement de chaleur
– Selon modèles: en colonne, en plafonnier, latéral et pour les tiroirs BioFresh et congélateur

Telescopic Rails
– Tiroirs montés sur rails téléscopiques
– Manipulation sécurisée, confort d'accès
– Retrait facile des tiroirs avec un angle d'ouverture de 90°

Wine
– Les conditions idéales pour la conservation et le service du vin
– Des équipements spécifiques pour conserver et préparer les meilleurs crus

La vie en fors



La deuxième génération:
Jean-Pierre Senn dirige FORS
depuis 1999

Chère lectrice, cher lecteur,

Merci de votre intérêt pour les produits FORS. Notre travail a pour but de vous faciliter la tâche au quotidien: avec des appareils ménagers haut de gamme qui allient confort et respect de l'environnement et qui sont de prix abordables. Depuis sa fondation, il y a bientôt 40 ans, l'entreprise familiale suisse FORS s'est continuellement développée et s'est adaptée avec dynamisme au marché. Plus de 100 collaborateurs s'impliquent jour après jour à faire entrer un peu plus de simplicité et de plaisir dans votre vie avec l'esprit de famille «la vie en fors». Vous trouverez toujours FORS près de chez vous: parmi nos plus que 4000 partenaires commerciaux spécialisés compétents ou dans un de nos quatre showrooms régionaux.

Cordiales salutations
Jean-Pierre Senn

Des normes strictes de la qualité helvétique

FORS Premium Products SWISS GARANTIE 5 YEARS

Garantie de 5 ans

Depuis le 16 février 2015, FORS est la **première entreprise de Suisse** à proposer une garantie de 5 ans (FORS Swiss Garantie 5) ainsi qu'une prolongation de garantie (FORS Swiss Security 8), soit un total de 8 ans pour tous les appareils électroménagers et commerciaux. En font partie les marques **FORS**, **Liebherr**, **Falmec**, **De Dietrich**, **Brandt**, **Brema**, **Primus** et **Blomberg**.

Vous trouverez les formulaires correspondants dans la brochure de garantie fournie avec l'appareil ou à l'adresse **www.fors.ch/sav-conseil/service-de-garantie/extension-de-garantie**

Taillé sur mesure par FORS: la gamme la mieux assortie

Fondée en 1979 par Werner J. Senn, FORS est aujourd'hui l'une des entreprises leaders suisses dans le domaine de l'électroménager. Parce que nous savons à quel point nous, Suissesses et Suisses, sommes exigeants, nous avons composé dans les pages suivantes une gamme complète d'appareils encastrables pour l'ensemble de la cuisine afin de vous simplifier la tâche.

L'harmonie grâce à FORS: qualité, confort et écologie

En tant qu'entreprise familiale suisse, nous posons les plus hautes exigences à nos appareils électroménagers: matériaux résistants, fabrication robuste, technologie moderne et simple à la fois, faible consommation d'eau et d'énergie, design intemporel. Conclusion: un appareil électroménager FORS doit ménager l'environnement et vous faire plaisir longtemps. Et si un appareil est défectueux, vous trouverez de l'aide sur: **www.fors.ch/sav-conseil/service-de-garantie**

LIEBHERR

FORS: importateur général suisse de LIEBHERR

Spécialiste des réfrigérateurs et congélateurs, LIEBHERR développe et fabrique depuis plus de 55 ans des produits résolument nouveaux et convaincants. Cette philosophie permet de garantir la qualité LIEBHERR déjà proverbiale, et donc une solidité qui convainc chaque jour pendant de nombreuses années.

FORS près de chez vous: grâce à 4000 revendeurs spécialisés

Tous les appareils rigoureusement testés sont disponibles en exclusivité dans le commerce spécialisé le plus proche de chez vous. Des spécialistes vous y offriront un conseil compétent et un montage minutieux. Nous entretenons une étroite relation avec les commerçants spécialisés que nous formons et perfectionnons, pour que vous puissiez compter sur FORS là où vous habitez.

Prestations Catégories d'appareils			FORS Swiss Garantie 5 Période de garantie + 3 ans = 5 ans de garantie complète	FORS Swiss Security 8 Période de garantie + 3 ans = 8 ans de garantie complète (5 ans offert par le revendeur)
1		Tous les appareils ménagers qui ne sont pas dans la catégorie 2	Fr. 92.– (TVA excl.) **Fr. 99.10**	Fr. 150.– (TVA excl.) **Fr. 161.55** (TVA incl.)
2		Lave-vaisselle, combinés Side-by-Side, réfrigérateur avec Ice Maker, lavage/séchage (maison individuelle)	Fr. 180.– **Fr. 193.85**	Fr. 220.– (TVA excl.) **Fr. 236.95** (TVA incl.)
3	A	Lavage/séchage (immeuble locatif)	Fr. 390.– **Fr. 420.05**	Fr. 500.– (TVA excl.) **Fr. 538.50** (TVA incl.)
	B	Lavage/séchage (commercial et industriel)	Fr. 390.– **Fr. 420.05**	—
4	A	Appareils de réfrigération et congélation commerciaux, Mediline, Meubles de réfrigération	Fr. 180.– **Fr. 193.85** (TVA incl.)	
	B	Automates à cubes de glace	Fr. 180.– (TVA excl.) **Fr. 193.85** (TVA incl.)	

GRATUIT

La cuisson à vapeur avec FORS – une cuisson saine pour les amateurs de bonne cuisine

Avec nos appareils hightech, vous faites de chaque plat un repas de fête: La cuisson à vapeur ménage et préserve donc les vitamines, les minéraux et le goût des aliments. Plus besoin non plus de surveiller la cuisson – finis les plats qui débordent ou attachent. Les appareils sont fabriqués en Suisse.

Equipement

L'Electronic Steam System (ESS)

Les appareils équipés de ce générateur de vapeur externe bénéficient d'une production de vapeur et d'un changement de climat très rapides. Grâce à un réservoir d'eau intégré, aucune installation particulière n'est nécessaire. Après la cuisson, l'eau est refoulée dans le réservoir d'eau. Ainsi, aucun résidu liquide ne s'accumule dans l'enceinte de cuisson ou dans les conduites d'eau.

Le tiroir entièrement extractible

Avec les nouveaux tiroirs robustes entièrement extractibles, vous pouvez sortir entièrement les plats et pâtisseries hors de l'enceinte de cuisson. Facilement et confortablement.

Programmes plaisir de dégustation

Cuisson à vapeur

La cuisson à vapeur à des températures individuellement adaptées ménage les précieuses vitamines et les minéraux. Les aliments ne sont pas délavés et conservent toutes leurs substances aromatiques.

Rôtissage doux breveté

(Modèles ST-XXSL/F-XXSE)
Une viande tendre à souhait exactement au moment voulu. Cette innovation raffinée assure automatiquement et dynamiquement une cuisson à cœur grâce à une sonde. La viande est prête à être servie exactement au moment programmé.

Régénération

Une combinaison spéciale de vapeur et d'air chaud réchauffe en douceur les menus préparés. Sans qu'ils perdent rien de leur qualité et de leur moelleux. Vos repas ont la même saveur que s'ils venaient juste d'être concoctés.

Gourmet-Vapeur

Vous cuisinez des recettes préprogramées du chef cuisinier.

Cuisson pro

(Modèle ST-XXSL)
La combinaison de vapeur et d'air chaud est parfaite pour toutes les viennoiseries à pâte levée. Vous obtenez une croûte brillante des plus appétissantes – et tout aussi croustillante que si elle venait tout droit du boulanger du coin.

Cuisson matic

(Modèle ST-XXSL)
Vous réussissez vos menus automatiquement – sans devoir entrer manuellement la durée, la température, le mode de fonctionnement et le poids. Et vous savez toujours, à la seconde près, quand vos plats sont prêts.

Recettes intégrées

(Modèles ST-XXSL/F-XXSE)
52 recettes du pro. Jamais c'était aussi facile à cuisiner. Préparer les ingrédients dans la quantité prescrite. Mettre le plat dans l'enceinte et choisir la recette enregistrée. Laissez-vous séduire.

A+
Euro
Vario

ST-XXSL 60 SpF 23012 Fr. 5890.–

– **Combisteamer norme Euro**
– **ESS avec générateur de vapeur externe** (cf. p. 7)
– **Enceinte de cuisson en DualEmail**
– Porte à fenêtre panoramique à triple vitrage
– **Réservoir d'eau intégré** 0,9 litres avec extension automatique, aucune prise d'eau n'est nécessaire
– Display entièrement en couleur en 6 langues
– Eclairage intérieur: 2 lampes halogène
– **6 fonctions four:** chaleur voûte et sol, Varioheat, PizzaPlus, air chaud humide, gril infrarouge à grande surface, rôtissage doux
– **Fonctions steamer:** vapeur, vacuisine, cuisson doux à vapeur, automatique de régénération, régénération, cuisson professionnelle pour le pain, air chaud humide
– Utilisation conviviale avec températures conseillées et recettes intégrées
– 1 plaque à gâteau TopClean, 1 plaque inox, 1 plaque inox perforée, 1 grille
– Livre à recettes

Caractéristiques techniques:
– Raccordement: 400 V 2 N~ 2 x 10 A
230 V 1 N~ 1 x 16 A
– Volume intérieur: 55 litres
– Niche: H x L x P 594 x 560 x 570 mm

Accessoires:
– Tiroir sur roulettes 2 niveaux, K5.0880, Fr. 293.–

ST-XXSL 60



FORS

Toujours au courant

Choix de programmes facile par le grand bouton central. Le display coloré montre les réglages choisis.



Choisissez le réglage préféré pour une cuisson individuelle ou un des nombreux programmes entièrement automatiques.
GourmetVapeur avec des menus gourmand préprogrammés, **RôtissageDoux** à air chaud ou à vapeur pour une viande tendre, **CuissonMatic** sans programmation de la durée, la température et la quantité ou **CuissonPro** pour un pain aussi frais que chez le boulanger.
EasyCook vous renseigne avec plus de 100 conseils pour le choix du programme idéal.

L'utilisation est facilité par les **tiroirs entièrement extractibles** en option ou la touche pour **éjecter le bac à eau**.

Livres de recettes

Additionellement aux 69 recettes ajoutés au steamers «Magie de cuisson à vapeur», vous pouvez commander des livres de recettes additionelles et surprendre vos invités avec des créations originales.
Ce nouveau programme de délices exclusifs susitera votre enthousiasme et vous épatera.
Bonne réusite!

Pour ST-XXSL
Gourmet-Vapeur
F 54 recettes J23005.015, Fr. 38.–
Gourmet-Dämpfen
D 54 recettes J23005.014, Fr. 38.–

Pour ST-XXSL, F-XXSE
Cuisson variées
F 52 recettes J21021.931, Fr. 38.–
Vielseitig Backen
D 52 recettes J21021.930, Fr. 38.–

La cuisson au four avec FORS – un grand choix de modèles pour une grande diversité culinaire

FORS propose un vaste choix de modèles de fours et de cuisinières dotés de fonctions très diverses. Ces modèles sont idéaux pour le style de vie moderne et une grande diversité culinaire. Quoi que vous vouliez, cela est possible avec FORS.

Equipement

Sécurité élevée

Tout l'assortiment de fours et cuisinières est équipé d'un triple vitrage miroir réfléchissant la chaleur – grâce à lui, la face avant du four reste froide.

Les nouvelles grilles de support facilitent encore la manipulation et augmentent la sécurité. Les plaques à gâteaux et les grilles peuvent être introduites et retirées sans peine. La forme a été optimisée, vos mets ne risquent plus de basculer ou de glisser.

Enceinte de cuisson spacieuse

Les nouveaux fours et cuisinières offrent toute la place nécessaire pour confectionner de bons petits plats. Même les mets ou récipients de cuisson les plus volumineux y sont à l'aise – grâce au volume important, de jusqu'à 68 litres, de l'enceinte de cuisson.

Glissière extension totale très confortable

(Modèles FCSE et F-XXSE) Pour un confort d'utilisation encore plus grand: Avec les nouvelles glissières extension totale robustes, vous pouvez sortir entièrement vos plats et pâtisseries de l'enceinte de cuisson. Facilement et confortablement.

Nettoyage

TopClean

(Modèle F-XXSE) Ce nouveau revêtement anti-adhérent de l'émail permet de nettoyer sans peine l'enceinte de cuisson et les plaques à gâteaux.

BrillantEmail

Le revêtement lisse et résistant est particulièrement facile à entretenir et réduit le nettoyage à un strict minimum.

Programmes plaisir de dégustation

Air chaud

(Tous les modèles sauf CL et CLS) Ce mode de fonctionnement vous permet de faire cuire simultanément plusieurs plats sur jusqu'à trois niveaux. Le nouveau marquage latéral des supports facilite l'introduction correcte des plats.

PizzaPlus

(Modèles F-XXSE, FCS, FC, CCS, CC)
La pizza comme chez l'Italien du coin – grâce à l'air chaud, combiné avec la chaleur sol réglée avec précision. La pâte de la pizza, de la quiche ou du gâteau aux fruits n'a jamais été aussi croustillante.

Air chaud humide ainsi que chaleur voûte/sol humide

(Tous les modèles sauf CL et CLS) La chaleur humide réduit l'évacuation d'air hors de l'enceinte de cuisson. Elle fait économiser de l'énergie – et grâce à elle, les gratins conservent tout leur moelleux.

Rôtissage doux breveté

(Modèle F-XXSE) Une viande tendre à souhait exactement au moment voulu. Cette innovation raffinée assure automatiquement et dynamiquement une cuisson à cœur grâce à une sonde. La viande est prête à être servie exactement au moment programmé.

Recettes intégrées

(Modèle F-XXSE) 52 recettes du pro. Jamais c'était aussi facile à cuisiner. Préparer les ingrédients dans la quantité prescrite. Mettre le plat dans l'enceinte et choisir la recette enregistrée. Laissez-vous séduire.

A
Euro
Vario

F-XXSE 60 SpF 21016

Fr. 3190.–

– **Four norme Euro**
– **Enceinte de cuisson avec BrillantEmail et TopClean**
– Porte à fenêtre panoramique à triple vitrage
– Commande du four par montre électronique numérique
– Display graphique en 7 langues
– **Recettes intégrées**
– **Sonde de cuisson et rôtissage doux**
– Bandeau avec symboles
– Eclairage intérieur: 2 lampes halogène
– Swiss Made
– **Varioheat**
– Gril infrarouge à petite et grande surface
– **Avec chaleur sol extérieure**
– Ventilation de la niche
– **Mise en température rapide**
– Aération automatique après arrêt
– 2 plaques à gâteaux TopClean, 1 grille

Caractéristiques techniques:
– Raccordement: 400 V 2 N~ 2 x 10 A
230 V 1 N~ 1 x 16 A
– **Volume intérieur:** 68 litres
– Niche: H x L x P 594 x 560 x 570 mm

Accessoires:
– Tiroirs entièrement extractibles 3 niveaux, K4.0207, Fr. 367.–
(Ne pas utiliser de feuille de protection en alu)

A
Euro
Vario

FCS 60 ES 21010
Fr. 2490.–
FCS 60 W 21010
Fr. 2350.–
FCS 60 N 21010
Fr. 2350.–

– **Four norme Euro**
– **Enceinte de cuisson en BrillantEmail**
– Boutons de commande escamotables
– Commande du four par montre électronique numérique
– Porte à fenêtre panoramique à triple vitrage
– Bandeau avec symboles
– Eclairage intérieur: 2 lampes halogènes
– Swiss Made
– **Varioheat**
– Gril infrarouge à petite et grande surface
– Ventilation de la niche
– Aération automatique après arrêt
– 2 plaques à gâteaux, 1 grille

Caractéristiques techniques:
– Raccordement: 400 V 2~ 2 x 10 A
– Volume intérieur: 52 litres
– Niche: H x L x P 594 x 560 x 550 mm

Accessoires:
– Tiroir sur roulettes 3 niveaux, K4.4374, Fr. 299.–

A
Euro
Vario

CCS 460 ES 22010
Fr. 2450.–
CCS 460 W 22010
Fr. 2290.–
CCS 460 N 22010
Fr. 2290.–

– **Cuisinière norme Euro**
– **Enceinte de cuisson en BrillantEmail**
– Commande du plan de cuisson avec 4 régulateurs d'énergie (deux à 2 circuits), sans plaques
– Boutons de commande escamotables
– Porte à fenêtre panoramique à triple vitrage
– Bandeau avec symboles
– Eclairage intérieur: 2 lampes halogènes
– **Varioheat**
– Gril infrarouge à petite et grande surface
– Commande du four et d'une zone de cuisson par montre électronique
– Ventilation de la niche
– Aération automatique après arrêt
– 2 plaques à gâteaux, 1 grille, 1 feuille de protection

Caractéristiques techniques:
– Raccordement: 400 V 3~ 3 x 16 A
400 V 2~ 2 x 20 A
– Volume intérieur: 52 litres
– Niche: H x L x P 600 x 560 x 580 mm

Accessoires:
– Set de plaques PLB 412E/423, Fr. 340.–
– Plan vitrocéramique GKT 642 ES, Fr. 1290.–
– Plan vitrocéramique GKU 642 ES, Fr. 1490.–
– Tiroir sur roulettes 3 niveaux, K4.4374, Fr. 299.–

F-XXSE 60



FCS 60



CCS 460



A
Euro
Vario

CC 460 W 22008 ☐ Fr. 2290.–
CC 460 N 22008 ■ Fr. 2290.–

– **Cuisinière norme Euro**
– **Enceinte de cuisson en BrillantEmail**
– Commande du plan de cuisson avec 4 régulateurs d'énergie (deux à 2 circuits), sans plaques
– Boutons de commande escamotables
– Porte à fenêtre panoramique à triple vitrage
– Bandeau avec symboles
– Eclairage intérieur: 2 lampes halogènes
– **Varioheat**
– Gril infrarouge à petite et grande surface
– Chaleur voûte et sol
– Ventilation de la niche
– 2 plaques à gâteaux, 1 grille, 1 feuille de protection

Caractéristiques techniques:
– Raccordement: 400 V 3~ 3 x 16 A
400 V 2~ 2 x 20 A
– Volume intérieur: 52 litres
– Niche: H x L x P 600 x 560 x 580 mm

Accessoires:
– Set de plaques PLB 412E/423, Fr. 340.–
– Plan vitrocéramique GKT 642 ES, Fr. 1290.–
– Plan vitrocéramique GKU 642 ES, Fr. 1490.–
– Tiroir sur roulettes 3 niveaux, K4.4374, Fr. 299.–

Plans de cuisson: cf. p. 30

A
Euro

CLS 460 N 22005 ■ Fr. 1890.–
CLS 460 W 22005 ☐ Fr. 1890.–

– **Cuisinière norme Euro**
– **Enceinte de cuisson en BrillantEmail**
– Commande du plan de cuisson avec 4 régulateurs d'énergie (deux à 2 circuits), sans plaques
– Porte à fenêtre panoramique à triple vitrage
– Bandeau avec symboles
– Eclairage intérieur: 1 lampe halogène
– Gril infrarouge à petite et grande surface
– Chaleur voûte et sol
– Ventilation de la niche
– 1 plaque à gâteaux, 1 grille, 1 feuille de protection

Caractéristiques techniques:
– Raccordement: 400 V 3~ 3 x 10 A
400 V 2~ 2 x 10–20 A
– Volume intérieur: 56 litres
– Niche: H x L x P 600 x 560 x 580 mm

Accessoires:
– Set de plaques PLB 412E/423, Fr. 340.–
– Plan vitrocéramique GKT 642 ES, Fr. 1290.–
– Plan vitrocéramique GKU 642 ES, Fr. 1490.–
– Tiroir sur roulettes 3 niveaux, K4.4374, Fr. 299.–

Plans de cuisson: cf. p. 30

A
Euro

CL 460 W 22002 ☐ Fr. 1790.–
CL 460 N 22002 ■ Fr. 1790.–

– **Cuisinière norme Euro**
– **Enceinte de cuisson en BrillantEmail**
– Commande du plan de cuisson avec 4 régulateurs d'énergie (1 circuit) pour 4 zones de cuisson, sans plaques
– Commande du four avec programmes et températures séparés
– Porte à fenêtre panoramique à triple vitrage
– Bandeau avec symboles
– Eclairage intérieur: 1 lampe halogène
– Chaleur voûte et sol
– Ventilation de la niche
– 1 plaque à gâteaux, 1 grille, 1 feuille de protection

Caractéristiques techniques:
– Raccordement: 400 V 3~ 3 x 10 A
400 V 2~ 2 x 20 A
– Volume intérieur: 56 litres
– Niche: H x L x P 600 x 560 x 580 mm

Accessoires:
– Set de plaques PLB 412E/423, Fr. 340.–
– Plan vitrocéramique GKT 604 ES, Fr. 1190.–
– Tiroir sur roulettes 3 niveaux, K4.4374, Fr. 299.–

CC 460



CLS 460



CL 460



Tiroir chauffant

WS 60/144 SpF Fr. 1490.–
WS 60/144 ES Fr. 1590.–
H x L = 14,4 x 60 cm
Gamme de températures 30–80 °C
Capacité: vaisselle pour 6 personnes ou 14 assiettes
Pour tous les modèles SpF/ES norme Euro

WS 60/162 SpF Fr. 1530.–
WS 60/162 ES Fr. 1630.–
H x L = 16,2 x 60 cm
Gamme de températures 30–80 °C
Capacité: vaisselle pour 10 personnes ou 20 assiettes
Poignée-barre
Pour tous les modèles SpF/ES norme Euro

WS 60/220 SpF Fr. 1630.–
WS 60/220 ES Fr. 1730.–
H x L = 22 x 60 cm
Gamme de températures 30–80 °C
Capacité: vaisselle pour 15 personnes ou 30 assiettes
Poignée-barre
Pour tous les modèles SpF/ES norme Euro

Tiroir sur roulettes

K4.4374 Fr. 299.–
Tiroir sur roulettes 3 niveaux
pour FCS, CCS, FC, CC, CL, CLS

K4.0210 Fr. 266.–
Tiroirs entièrement extractibles 2 niveaux
pour ST-SL

K5.0880 Fr. 293.–
Tiroir sur roulettes 2 niveaux
pour ST-XXSL

K4.0207 Fr. 367.–
Tiroirs entièrement extractibles 3 niveaux
pour F-XXSE

Bac de cuisson perforé, grille

K4.2363 Fr. 73.–
Perforé, 40 mm, 2/3 GN CNS gastronorme
pour FCST-XSL, ST-SL, ST-XXSL

K2.3208 Fr. 63.–
Perforé, 40 mm, 1/3 GN CNS gastronorme
pour FCST-XSL, ST-SL, ST-XXSL

K2.7357 Fr. 73.–
Perforé, 65 mm, 1/3 GN CNS gastronorme
pour FCST-XSL, ST-SL, ST-XXSL

K4.0011 Fr. 83.–
Perforé, 25 mm, CNS
pour ST-XXSL

K4.0008 Fr. 83.–
Perforé, 28 mm, CNS
pour FCST-XSL

K4.4119 Fr. 21.–
Grille
pour FCS, CCS, FC, CC, CL, CLS

K4.4120 Fr. 62.–
Grille
pour ST-XXSL

K4.3206 Fr. 51.–
Grille 2/3 GN gastronorme
pour FCST-XSL, ST-SL

K4.4122 Fr. 62.–
Grille
pour FCST-XSL

Plaque à gâteaux, bac de cuisson

K4.4006 Fr. 37.–
BrillantEmail
pour FCS, CCS, FC, CC, CL, CLS, ST-XXSL

K4.4005 Fr. 47.–
BrillantEmail
pour FCST-XSL, F-XXSE

Plat en porcelaine, moule en porcelaine, thermobox

K2.7626 Fr. 63.–
Moule en porcelaine 1/3 GN gastronorme
pour tous les steamer

K2.7622 Fr. 84.–
Moule en porcelaine 1/2 GN gastronorme
pour tous les steamer

K2.7621 Fr. 104.–
Moule en porcelaine 2/3 GN gastronorme
pour tous les steamer

K2.1252 Fr. 30.–
Plaque perforée ES pour plat 1/3 GN gastronorme
pour tous les steamer

K2.1243 Fr. 36.–
Plaque perforée ES pour plat 1/2 GN gastronorme
pour tous les steamer

K2.1254 Fr. 40.–
Plaque perforée ES pour plat 2/3 GN gastronorme

K3.7234 Fr. 78.–
Thermobox 1/3 GN gastronorme
pour tous les steamer

Accessoires divers

K3.4538 Fr. 25.–
Plaques en alu 2 pièces pour
FCS, CCS, FC, CC,CL, CLS
Ne pas utiliser pour: steamer, combisteamer, F-XXSE

B28.005 Fr. 17.–
Détartrant
pour FCST-XSL, FCSS, ST-SL, ST-XXSL

K5.0572 Fr. 84.–
Set de montage
Pour le montage colonne de steamer et fours courts

Livre de recettes «Gourmet-Vapeur» Fr. 38.–
Cf. p. 9

Livre de recettes «Cuisson variées» Fr. 38.–
Cf. p. 9

Cuisson au four avec Blomberg – la qualité à des prix top

Blomberg est une marque innovante qui présente un excellent rapport qualité/prix. Les produits sont conçus de manière à permettre une utilisation simple, rapide et sans problème grâce aux raffinements techniques dont ils sont dotés.

Sécurité

Toutes les cuisinières Blomberg sont équipées d'une porte vitrée CoolDoor (triple vitrage) qui réduit la température extérieure du four.

Nettoyage

Grâce au système **Acier inoxydable anti finger**, les empreintes de doigts ne laissent pas de traces sur les portes et les panneaux; ce système facilite le nettoyage et l'utilisation des appareils.

Programmes plaisirs de dégustation



Cuisson 3D

Les chauffages supérieur, inférieur et central fonctionnent tous ensemble avec le moteur du ventilateur. Cette fonction vous permet de cuire simultanément trois plats différents sans en mélanger les saveurs ou les arômes.

A-20%

Euro



BIO 7443 X

Fr. 1890.–

- **Cuisinière norme Euro**
- Commande du four par montre électronique numérique
- Commande du plan de cuisson avec 4 régulateurs d'énergie **escamotables**, 9 niveaux, (2 x 2 circuits), sans plaques
- **8 fonctions du four:** Defrost, conventionnel, conventionnel ventilé, air chaud, chaleur voûte/sol, gril ventilé, **3D**
- **Tiroir sur roulettes 3 niveaux**
- Porte à fenêtre panoramique à triple vitrage, Cooldoor, démontable
- Bandeau avec symboles
- Eclairage intérieur: 1 lampe
- 1 plaques à gâteaux, 1 bac de cuisson, 1 grille

Caractéristiques techniques:
- Raccordement: 400 V 3 N 3 x 16 A
- Volume intérieur: 65 litres
- Niche: H x L x P 600 x 560 x 550 mm

Accessoire:
- Vitrocéram HiLight MKN 14321E

MKN 14321E

Fr. 1090.–

- **Vitrocéram HiLight, commandée par la cuisinière**
- Cadre complet en inox
- 6 niveaux de cuisson par zone, 4 zones vitrocéramiques:
  ø 120/180 mm – 700/700 W (duo)
  2 x ø 140 mm – 1200 W
  ø 170/265 – 1500/2400 W (élargi)
- Indicateur marche/arrêt
- Indicateurs individuels de chaleur résiduelle

Caractéristiques techniques:
- Découpe: L x P 560 x 490 mm
  Verre: H x L x P 45 x 585 x 515 mm

Conçu pour BIO 7443 X

BIO 7443 X



MKN 14321E



A-20%

Euro

BIO 5022 X

Fr. 1290.–

– **Cuisinière norme Euro**
– Commande du plan de cuisson avec 4 régulateurs d'énergie 6 niveaux de puissance, sans plaques
– **6 fonctions du four:** Conventionnel, conventionnel ventilé, petit gril ventilé, gril
– Porte à fenêtre panoramique à triple vitrage, CoolDoor, démontable
– Bandeau avec symboles
– Eclairage intérieur: 1 lampe
– 1 plaque à gâteaux, 1 grille

Caractéristiques techniques:
– Raccordement: 400 V 3 N 3 x 16 A
– Volume intérieur: 65 litres
– Niche: H x L x P 600 x 560 x 550 mm

Accessoire:
– Vitrocéram HiLight MKN 14101E



MKN 14101E

Fr. 990.–

– **Vitrocéram HiLight, commandée par la cuisinière**
– Cadre complet en inox
– 6 niveaux de cuisson par zone, 4 zones vitrocéramiques:
2 x ø 140 mm – 1200 W
2 x ø 180 mm – 1700 W
– Indicateur marche/arrêt
– Indicateurs individuels de chaleur résiduelle

Caractéristiques techniques:
– Découpe: L x P 560 x 490 mm
Verre: H x L x P 45 x 585 x 515 mm

Conçu pour BIO 5022 X

BIO 5022 X



MKN 14101E



180°
3000
Brandt
Brandt

Design, fonctionnalité et performance

Cette nouvelle collection signée Brandt révèle une passion authentique pour le design, la recherche et le soin rigoureux apportés aux détails. Les matériaux nobles des façades verre sur inox, plein verre noir ou blanc répondent à toutes les sensibilités esthétiques. L'élégance des lignes se conjugue au raffinement des bandeaux de commandes épurés, tout particulièrement sur les fours de verre blanc, au style affirmé et à l'ergonomie repensée de la poignée.

De nouvelles interfaces simples et intuitives

Commandes sensitives avec contrôle des modes de cuisson choisis par **un subtil rétro-éclairage blanc, sélecteur mono-manette** central, retour d'information des fonctions par LED blanc sur un ou deux afficheurs… La programmation électronique des nouveaux fours Brandt se révèle claire, précise et fiable, quel que soit le modèle choisi.

La «Multifonction» Brandt: goûtez la différence

Brandt réinvente la chaleur tournante. Grâce à un **nouveau procédé de diffusion de la chaleur** Injection accélérée de l'air chaud et ouïes entièrement retravaillées, la température est homogène dans 100% de la cavité pour garantir à vos cuissons multiples et tous vos plats une qualité et un résultat invariablement parfaits.

De nouvelles recettes d'efficacité

- **Smart Assist.** En fonction du mode de cuisson choisi, le four préconise non seulement la température idéale, mais également la **durée de cuisson** adaptée.
- **Easy Start.** Cette fonction permet de **mémoriser vos préférences** et les paramètres des plats les plus souvent réalisés.

La dimension du confort

Un volume optimisé de 73 litres

Ces nouveaux fours vous invitent à cuisiner de grands et nombreux plats. Les **six niveaux de gradins** permettent d'exploiter pleinement et librement l'espace intérieur disponible.

Porte Soft Close

Ce système de fermeture de porte progressive, en douceur et sans bruit, est aussi l'assurance de préserver durablement votre four.

Fonction Pyro Express

Ultra rapide et 50% plus économique, cette fonction utilise la chaleur résiduelle d'une cuisson précédente pour nettoyer la cavité en 59 minutes chrono.

Porte froide

Composée de 4 vitres, elle vous assure pendant la cuisson ou la pyrolyse d'une température de surface toujours inférieure au seuil de brûlure.

BXP 5556 X

Fr. 2190.–

– **Four norme Euro**
– Multifonction Plus
– Programmateur à touches sensitives rétro éclairé blanc
– Nettoyage pyrolyse
– 6 fonctions de cuisson
– Gestion et régulation électronique
– SmartAssist: Cuisson assistée avec préconisation des températures (+/-5 °C)
– Programmateur durée et fin de cuisson
– Minuterie indépendante 59 minutes
– Cool Door, 4 vitres
– Classe énergétique A+
– Volume four 73 l
– Porte avec fermeture Soft Close
– Cuisson sur 6 niveaux

Caractéristiques techniques:
– Puissance totale de 3385 W
– 1 câble de raccordement: 230 V 1 N 1 x 16 A
– Niche: H x L x P 590 x 560 x 550 mm



BXP 5330 X

Fr. 1990.–

– **Four norme Euro**
– Multifonction Plus
– Nettoyage Pyrolyse
– 6 fonctions de cuisson
– Gestion et régulation électronique
– SmartAssist: Cuisson assistée avec préconisation des températures (+/-5 °C)
– Programmateur durée et fin de cuisson
– Minuterie indépendante 59 minutes
– Cool Door, 4 vitres
– Classe énergétique A
– Volume four 73 l
– Cuisson sur 6 niveaux

Caractéristiques techniques:
– Puissance totale de 3385 W
– 1 câble de raccordement: 230 V 1 N 1 x 16 A
– Niche: H x L x P 590 x 560 x 550 mm

BXC 5332 X

Fr. 1690.–

– **Four norme Euro**
– Multifonction
– Nettoyage catalyse
– 6 fonctions de cuisson
– Gestion électronique de cuisson
– SmartAssist: Cuisson assistée avec préconisation des températures (+/-5 °C)
– Programmateur durée et fin de cuisson
– Minuterie indépendante 59 minutes
– Porte ventilée, 3 vitres
– Classe énergétique A
– Volume four 73 l
– Cuisson sur 6 niveaux
– Système de plat sortant

Caractéristiques techniques:
– Puissance totale de 2650 W
– 1 câble de raccordement: 230 V 1 N 1 x 16 A
– Niche: H x L x P 590 x 560 x 550 mm

BXP 5556 X



BXP 5330 X



BXC 5332 X



A

73 l

BXE 5532 X

Fr. 1390.–

– **Four norme Euro**
– Multifonction Plus
– Nettoyage manuel
– 7 fonctions de cuisson
– Gestion électronique de cuisson
– SmartAssist: Cuisson assistée avec préconisation des températures (+/-5 °C)
– Porte ventilée
– Classe énergétique A
– Volume four 73 l
– Cuisson sur 6 niveaux

Caractéristiques techniques:
– Puissance totale de 2650 W
– 1 câble de raccordement: 230 V 1 N 1 x 16 A
– Niche: H x L x P 590 x 560 x 550 mm

BMS 6112 X

Fr. 790.–

– **Micro-ondes norme Euro**
– Volume 17 l
– Programmateur électronique
– Micro-ondes 700 W
– Micro-ondes pour installation dans un amoire haute ou amoire supérieure
– 3 fonctions de cuisson
– Diamètre maxi de plat: 24 cm
– Minuterie 60 minutes
– Intérieur cavité inox (H x L x P): 205 x 290 x 299 mm
– Câble de raccordement sans fiche 130 cm
– Couleur: Inox

Accessoires:
– Kit inox d'encastrement

Caractéristiques techniques:
– Raccordement: 230 V/10 A
– Niche: H x L x P 380 x 560 x 310 mm

Une installation facile

Tout intégrables, ils ont leur place partout!
Pour la simplicité d'encastrement:
- Les micro-ondes tout intégrables disposent de multiples atouts, dont celui de se glisser tout simplement dans une niche standard de 38 cm.
- Parfaitement adaptés aux meubles hauts d'une profondeur de 31 cm
- Ils sont fournis avec leur propre kit d'encastrement

Cavité inox
Les micro-ondes intégrables disposent d'une cavité inox qui est le matériau de référence en matière d'hygiène alimentaire. Ses propriétés de réflexion de la lumière permettent également une meilleure visibilité des aliments.



BXE 5532 X



BMS 6112 X



La cuisine avec FORS – des plans de cuisson hautement perfectionnés qui allient élégance et économie

Les plans de cuisson FORS ont tout ce qu'un utilisateur exigeant attend d'eux: un design élégant, une manipulation simple et une qualité robuste. Tout en respectant les prescriptions légales. Pour cuisiner moderne, économique, propre et sûr.

L'induction conviviale

Grâce à la reconnaissance automatique des récipients de cuisson, l'induction est activée seulement si une casserole se trouve sur le plan de cuisson. Le plan de cuisson s'arrête automatiquement lorsque vous enlevez le récipient.
La cuisson par induction nécessite 50% d'énergie en moins. La température de la surface du plan de cuisson est toujours inférieure à celle de la casserole et de son contenu.
Cela réduit considérablement les risques de brûlures – et facilite le nettoyage si une casserole venait à déborder.

Autres avantages

– Commande sensorielle résistante à l'usure et aux salissures
– Régulation de température très précise et réaction immédiate pour une cuisson au degré près
– Régulation de puissance des plus précises: neuf degrés de puissance et jusqu'à quatre degrés Booster pour une puissance maximale quadruplée

Zones de cuisson HiLight rapides

Les zones de cuisson HiLight sont un système très perfectionné qui fait venir à température la zone de cuisson en quelques secondes seulement. Elles permettent de faire chauffer un plat très rapidement. Ce système convient pour tous les types de récipients de cuisson. Comme le plan de cuisson vitrocéramique est très résistant, il peut également servir de surface de travail lorsqu'il est à l'arrêt.

Utilisation simple

Commande coulissante sans contact

Pour un réglage encore plus rapide des degrés de puissance, il vous suffit de glisser votre doigt vers la gauche ou la droite.

Automatisme de cuisson rapide

Garantit la pleine puissance dès le début de la cuisson. Est complété par le libre réglage du degré de cuisson suivant.

Minuterie

Arrête automatiquement la zone de cuisson utilisée au bout de la durée présélectionnée. Sert également de minuterie.

Sécurité élevée

Touche Stop-and-go

Pour interrompre et redémarrer la cuisson.

Affichage de la température résiduelle

Indique quelles sont les zones de cuisson encore chaudes.

Commande Touch-Control avec sécurité anti-débordement

Arrête le plan de cuisson dès que le liquide qui a débordé recouvre la zone de commande.

Fonction de verrouillage

Protège contre un enclenchement inopiné durant le nettoyage.

Différents types de cadres

Plans de cuisson sans cadre (FB)

Intégration idéale et compacte dans le cas d'un montage à fleur ou par dessus.

Plans de cuisson avec bord à facettes (FA)

Aspect élégant et haut de gamme.

Plans de cuisson avec cadre en acier inox (ES)

Cadre en acier inox sus-jacent dans un design classique.

Utilisation simple de très nombreuses fonctions

Fonction Slider
Le slider-tactile offre un maximum d'informations et permet de régler chaque zone individuellement.

Fonction Fondre (42 °C)
Sensationnelle: la fonction fondre est très précise; idéale par exemple pour le chocolat et autres préparations délicates.

Fonction Garder au chaud (70 °C)
Pour garder au chaud de façon simple et confortable.

Fonction mijoter (94 °C)
Pour maintenir automatiquement le mijotage légèrement en-dessous du point d'ébullition.

Fonction Move (TIFS 866)
La température change par simple déplacement des casseroles d'une zone à l'autre.

Fonction pontage
Deux zones rectangulaires de cuisson à induction peuvent être désormais unis en une seule zone réglable par un seul slider: Rôtis-soires, rôtis-soires pour poissons plat à rôtir, casseroles pour crêpes, casseroles Wok et d'autres trouvent une place sur le champs de cuisson.



SMS
Euro
Induction

TIFS 866 FB — Fr. 3790.–
TIFS 866 ES — Fr. 3790.–

- **Table à induction à 6 zones rectangulaires combinables**
- **Surface montage à fleur FB ou cadre en inox extra plat ES**
- **Commande par Slider**
- 6 plans de cuisson à induction surface
- 6 x 19 x 22 cm 2100/3700 W
- Minuterie pour les 6 zones de cuisson
- **6 niveaux Booster**
- **Fonction chef de cuisine (Fonction move)**
- Fonction Pause, sécurité enfants
- Automatisme de cuisson rapide, fonction tenir au chaud, fondre, mijoter
- Fonction pontage
- Racloir à lame, joint

Caractéristiques techniques:
- Raccordement: 400 V 3 N~ 11'100 W
- Découpe: FB/ES H x L x P 50 x 750 x 490 mm
  Verre: FB H x B x T 50 x 764 x 504 mm
  ES H x B x T 50 x 770 x 510 mm



SMS
Euro
Induction

TIFS 806 FB — Fr. 2990.–
TIFS 806 ES — Fr. 2990.–

- **Table à induction à 6 zones rectangulaires, combinables**
- **Surface montage à fleur FB ou cadre en inox extra plat ES**
- **Commande par Slider**
- 6 plans de cuisson à induction surface
- Réveil
- Minuterie pour les 6 zones de cuisson
- **6 niveaux Booster**
- **Fonction chef de cuisine (Fonction move)**
- Fonction Pause, recall
- Sécurité enfants, verrouillage
- Automatisme de cuisson rapide, fonction tenir au chaud, gril
- Fonction pontage 390 x 210 mm 3700 W
- 6 zones induction
- 3 x 19 x 21 cm 1600/1850 W
- 3 x 19 x 21 cm 2100/3000 W

Caractéristiques techniques:
- Raccordement: 400 V 3 N~ 11'100 W
- Découpe: FA/ES H x L x P 55 x 750 x 490 mm
  Verre: FB: H x B x T 55 x 800 x 520 mm
  ES: H x B x T 55 x 770 x 510 mm





SMS
Euro
Induction

TIFS 844 FB — Fr. 2690.–
TIFS 844 ES — Fr. 2690.–

– **Table à induction à 4 zones rectangulaires combinables**
– **Surface montage à fleur FB ou cadre en inox extra plat ES**
– **Commande par Slider**
– 4 zones de cuisson à induction surface
– Minuterie pour les 4 zones de cuisson
– **4 niveaux Booster**
– Fonction Pause, sécurité enfants
– Automatisme de cuisson rapide, fonction tenir au chaud, fondre
– Fonction pontage
– 4 plans de cuisson à induction
– 4 x 19 x 22 cm 2100/3700 W
– Joint

Caractéristiques techniques:
– Raccordement: 400 V 2 N~ 7400 W
– Découpe: FB/ES H x L x P 50 x 750 x 490 mm
Verre: FB H x L x P 50 x 764 x 504 mm
ES H x L x P 50 x 770 x 510 mm



SMS
Euro
Induction

TIFST 844 FB — Fr. 2890.–

Jusqu'à épuisement du stock

– **Table à induction à 4 zones rectangulaires combinables**
– **Surface montage à fleur FB**
– **Commande par Slider**
– 4 zones de cuisson à induction surface
– Minuterie pour les 4 zones de cuisson
– **4 niveaux Booster**
– Fonction pause, sécurité enfants
– Automatisme de caisson rapide, fondre 42 °C, tenir au chaud 70 °C, frémir 94 °C
– Fonction pontage
– 4 plans de cuisson à induction 4 x 19 x 22 cm 2100/3700 W
– Racloir à lame, joint

Caractéristiques techniques:
– Raccordement: 400 V 2 N~ 7400 W
– Découpe: H x L x P 50 x 750 x 490 mm
Verre: H x L x P 50 x 770 x 520 mm
R = 3 mm

Spécialement conçue pour hottes Piano
→ Catalogue Falmec



SMS
Euro
Induction

TIFS 644 FB — Fr. 2490.–
TIFS 644 ES — Fr. 2490.–

– **Table à induction à 4 zones rectangulaires combinables**
– **Surface montage à fleur FB ou cadre en inox extra plat ES**
– **Commande par Slider**
– 4 zones de cuisson à induction surface
– Minuterie pour les 4 zones de cuisson
– **4 niveaux Booster**
– Fonction Pause, sécurité enfants
– Automatisme de cuisson rapide, fonction tenir au chaud, fondre
– Fonction pontage
– Fonction pontage centre
– 4 plans de cuisson à induction
– 4 x 19 x 22 cm 2100/3700 W
– Joint

Caractéristiques techniques:
– Raccordement: 400 V 2 N~ 7400 W
– Découpe: FB/ES H x L x P 50 x 560 x 490 mm
Verre: FB H x L x P 50 x 574 x 504 mm
ES H x L x P 50 x 580 x 510 mm









SMS
Euro
Induction

TIFST 644 FB

Fr. 2590.–

Jusqu'à épuisement du stock

– **Table à induction à 4 zones rectangulaires combinables**
– **Surface montage à fleur FB**
– **Commande par Slider**
– 4 zones de cuisson à induction surface
– Minuterie pour les 4 zones de cuisson
– **4 niveaux Booster**
– Fonction pause, sécurité enfants
– Automatisme de caisson rapide, fondre 42 °C, tenir au chaud 70 °C, frémir 94 °C
– Fonction pontage
– 4 plans de cuisson à induction 4 x 19 x 22 cm 2100/3700 W
– Joint

Caractéristiques techniques:
– Raccordement: 400 V 2 N~ 7400 W
– Découpe: H x L x P 50 x 560 x 490 mm
Verre: H x L x P 50 x 600 x 520 mm
R = 3 mm

Spécialement conçue pour hottes Piano
→ Catalogue Falmec

SMS
Euro
Induction

TIST 604 FB Slider

Fr. 1890.–

TIST 604 ES Slider

Fr. 1890.–

TIST 604 FA Slider

Fr. 1890.–

– **Table à induction**
– **Commande Slider**
– 4 zones de cuisson
  – **Sans cadre FB**
  – **Cadre en acier inox ES**
  – **Bord à facettes FA**
– Minuterie pour les 4 zones de cuisson
– 4 plans de cuisson à induction avec 9 degrés de puissance
  – 1 x 16 cm 1400 W
  – 1 x 18 cm 1400/2000 W Booster
  – 1 x 23 cm 2300/3000 W Booster
  – 1 x 18 cm 1400 W
– Joint, set d'encastrement avec pinces de fixation

Caractéristiques techniques:
– Raccordement: 400 V 2 N~ 7100 W
– Découpe: H x L x P 55 x 560 x 490 mm
Verre FB: H x L x P 4 x 574 x 504 mm R = 5 mm
Verre ES: L x P 580 x 510 mm
Verre FA: L x P 600 x 520 mm

SMS
Euro
Induction

TIFS 944 FB

Fr. 2990.–

– **Table à induction à 4 zones rectangulaires combinables**
– **Surface montage à fleur FB**
– **Commande par Slider**
– 4 zones de cuisson à induction surface
– Minuterie pour les 4 zones de cuisson
– **4 niveaux Booster**
– **Fonction chef de cuisine (Fonction move)**
– Fonction pause, sécurité enfants
– Automatisme de caisson rapide, fondre 42 °C, tenir au chaud 70 °C, frémir 94 °C
– Fonction pontage 2 fois
– 4 plans de cuisson à induction 4 x 19 x 22 cm 2100/3700 W
– Joint

Caractéristiques techniques:
– Raccordement: 400 V 2 N~ 7400 W
– Découpe: H x L x P 50 x 860 x 410 mm
Verre: H x L x P 50 x 900 x 430 mm

Idéal pour hottes Downdraft
→ Catalogue Falmec







SMS
Euro
Induction

TIT 302 FB Fr. 1490.–

– **Table à induction**
– **Surface montage à fleur FB**
– 2 zones de cuisson
– Minuterie pour les 2 zones de cuisson
– **FB niveau Booster arrière**
– Minuterie, sécurité enfants
– 2 plans de cuisson à induction
– Joint

Caractéristiques techniques:
– 1 x 16 cm 1400 W
1 x 20 cm 1400/2000 W
– Raccordement: 230 V ~ 3400 W
– Découpe: H x L x P 50 x 270 x 490 mm
Verre: H x L x P 50 x 300 x 520 mm

SMS
Euro
Induction

TIFS 382 FB Fr. 1890.–

– **Table à induction à 2 zones rectangulaires combinables**
– **Surface montage à fleur FB**
– **Commande par Slider**
– 2 zones de cuisson à induction surface
– Minuterie pour les 2 zones de cuisson
– **2 niveaux Booster**
– Fonction pause, sécurité enfants
– Automatisme de caisson rapide, fondre 42 °C, tenir au chaud 70 °C, frémir 94 °C
– Fonction pontage
– 2 plans de cuisson à induction
2 x 19 x 22 cm 2100/3700 W
– Joint

Caractéristiques techniques:
– Raccordement: 230 V 3700 W
– Découpe: H x L x P 50 x 350 x 490 mm
Verre: H x L x P 50 x 380 x 520 mm
R = 3 mm

Spécialement conçue pour hottes Piano
→ Catalogue Falmec

SMS
Euro
Induction

TITYS 382 Teppan Yaki FB Fr. 3990.–

– **Teppan Yaki à induction 2 zones induction combinables**
– **Surface montage à fleur FB**
– **Commande par Slider**
– **Zones de cuisson en inox**
– 2 x 16 cm 1400 W
– Fonction autonettoyage
– Minuterie pour les 2 zones de cuisson
– Sécurité enfants
– Joint

Caractéristiques techniques:
– Raccordement: 400 V 2 N 2800 W 16 A
– Découpe: H x L x P 60 x 360 x 490 mm
Verre: H x L x P 60 x 380 x 520 mm







SMS
Euro
HiLight

HC 9042 FB
Fr. 2190.–

Jusqu'à épuisement du stock

HC 9042 FA
Fr. 2190.–

Jusqu'à épuisement du stock

– 4 zones de cuisson HiLight **sans cadre ou** avec **bord à facettes**
– 2 x 14,5 cm 1200 W
– 1 zone à 2 circuits commutable de 12 à 21 cm, 2200 W
– 1 zone commutable de 12 à 18 cm, 1800 W
– Automatisme de cuisson rapide, affichage de la température résiduelle
– Minuterie
– Total-Stopp, sécurité enfants
– Racloir à lame, joint, set d'encastrement avec pinces de fixation

Caractéristiques techniques:
– Raccordement: 400 V 3~/2~ 6400 W
– Découpe: H x L x P 70 x 880 x 330 mm
Verre: H x L x P 55 x 900 x 350 mm

SMS
Euro
HiLight

HCT 8042 FA
Fr. 1890.–

HCT 8042 FB
Fr. 1890.–

HCT 8042 ES
Fr. 1890.–

Jusqu'à épuisement des stocks

– 4 zones de cuisson HiLight avec **bord à facettes (FA)**, **à fleur (FB)** ou **cadre en inox (ES)**
– 1 x 18 cm 1800 W
– 1 x 14,5 cm 1200 W
– 1 zone à 2 circuits commutable de 12 à 21 cm, 2200 W
– 1 zone commutable de 12 à 18 cm, 1800 W
– 1 zone de rôtissage 18 x 27 cm 2400 W
– Automatisme de cuisson rapide, affichage de la température résiduelle
– Total-Stopp, sécurité enfants
– Racloir à lame, joint, set d'encastrement avec pinces de fixation

Caractéristiques techniques:
– Raccordement: 400 V 3~/2~ 7600 W
– Découpe: H x L x P 70 x 750 x 490 mm
Verre FA: H x L x P 55 x 800 x 520 mm
Verre FB: H x L x P 55 x 764 x 504 mm
Verre ES: H x L x P 55 x 770 x 510 mm



SMS
Euro
HiLight

HCN 8042 FA
Fr. 1890.–

HCN 8042 FB
Fr. 1890.–

HCN 8042 ES
Fr. 1890.–

– 4 zones de cuisson HiLight avec **bord à facettes (FA)**, **à fleur (FB)** ou **cadre en inox (ES)**
– 1 x 18 cm 1800 W
– 1 x 14,5 cm 1200 W
– 1 zone à 2 circuits commutable de 12 à 21 cm, 2200 W
– 1 zone commutable de 12 à 18 cm, 1800 W
– 1 zone de rôtissage 18 x 27 cm 2400 W
– Automatisme de cuisson rapide, affichage de la température résiduelle
– Total-Stopp, sécurité enfants
– Racloir à lame, joint, set d'encastrement avec pinces de fixation

Caractéristiques techniques:
– Raccordement: 400 V **3N~** 7600 W
– Découpe: H x L x P 70 x 750 x 490 mm
Verre FA: H x L x P 55 x 800 x 520 mm
Verre FB: H x L x P 55 x 764 x 504 mm
Verre ES: H x L x P 55 x 770 x 510 mm

HC 9042 FB/FA



Ausfräsung/fraisage 356 x 906 mm

HCT 8042 FA/FB/ES



FB Ausfräsung/fraisage 510 x 770 mm R = 8 mm

HCN 8042 FA/FB/ES



FB Ausfräsung/fraisage 510 x 770 mm R = 8 mm

SMS
Euro
HiLight

HCT 6042 FA Fr. 1690.–
HCT 6042 FB Fr. 1690.–
HCT 6042 ES Fr. 1690.–

Jusqu'à épuisement des stocks

– 4 zones de cuisson HiLight avec **bord à facettes (FA)**, **à fleur (FB)** ou **cadre en inox (ES)**
– 2 x 14,5 cm, 1200 W
– 1 zone commutable de 12 à 21 cm, 2200 W
– 1 zone de rôtissage 18 x 27 cm, 2400 W
– Automatisme de cuisson rapide, affichage de la température résiduelle, timer
– Total stop, sécurité enfants
– Racloir à lame, joint, set d'encastrement avec pinces de fixation

Caractéristiques techniques:
– Raccordement: 400 V 3~/2~ 7000 W
– Découpe: H x L x P 70 x 560 x 490 mm
Verre FA: H x L x P 55 x 600 x 520 mm
Verre FB: H x L x P 55 x 574 x 504 mm R = 5 mm
Verre ES: H x L x P 55 x 580 x 510 mm

SMS
Euro
HiLight

HCN 6042 FA Fr. 1690.–
HCN 6042 FB Fr. 1690.–
HCN 6042 ES Fr. 1690.–

– 4 zones de cuisson HiLight avec **bord à facettes (FA)**, **à fleur (FB)** ou **cadre en inox (ES)**
– 2 x 14,5 cm, 1200 W
– 1 zone commutable de 12 à 21 cm, 2200 W
– 1 zone de rôtissage 18 x 27 cm, 2400 W
– Automatisme de cuisson rapide, affichage de la température résiduelle, timer
– Total stop, sécurité enfants
– Racloir à lame, joint, set d'encastrement avec pinces de fixation

Caractéristiques techniques:
– Raccordement: 400 V **2N~** 7000 W
– Découpe: H x L x P 70 x 560 x 490 mm
Verre FA: H x L x P 55 x 600 x 520 mm
Verre FB: H x L x P 55 x 574 x 504 mm R = 5 mm
Verre ES: H x L x P 55 x 580 x 510 mm

SMS
Euro
HiLight

HCT 3021 FB Fr. 1290.–

– 2 zones de cuisson HiLight
– Cotés latéraux bords droits, à l'avant et à l'arrière bords à facettes conçu pour système de module avec le vitrocéram à induction TIT 302 FB
– 1 zone commutable de 12 à 18 cm, 700/1700 W
– 1 x 14,5 cm 1200 W
– Contrôlable depuis le haut
– Plaque en vitrocéramique résistante
– Montage possible au-dessus d'un four à circulation d'air
– Régulation précise de la température
– Mise en température ultra-rapide
– Total-Stopp, sécurité enfants
– Racloir à lame, joint, set d'encastrement avec pinces de fixation
– Peut-être combiné avec TIT 302 FB (p.25)

Caractéristiques techniques:
– Raccordement: 230 V 1 N~ 13 A 2900 W
– Découpe: H x L x P 53 x 270 x 500 mm
Verre: H x L x P 50 x 300 x 520 mm







SMS
Euro
HiLight

GKU 642 ES

Fr. 1490.–

– 4 zones de cuisson avec **cadre extra-large en acier inox**
– **Cadre extra-large pour remplacer des plaques en fonte**
– 1 x ø18 cm
1 x ø14,5 cm
1 x ø12/21 cm 2 circuits
1 x ø12/19 cm 2 circuits
– **Montage rapide «klick-in» par le haut à l'aide de clips**
– Affichage de la température résiduelle
– Mise en température ultra-rapide

Caractéristiques techniques:
– Raccordement: 400 V/7000 W
– Découpe: H x L x P 50 x 560 x 490 mm
Verre: H x L x P 50 x 605 x 545 mm

Cuisinières: cf. p. 12 à 13

SMS
Euro
HiLight

GKT 642 ES

Fr. 1290.–

– 4 zones de cuisson avec **cadre en acier inox**
– 1 x ø18 cm
1 x ø14,5 cm
1 x ø12/21 cm 2 circuits
1 x ø12/19 cm 2 circuits
– **Montage rapide «klick-in» par le haut à l'aide de clips**
– Affichage de la température résiduelle
– Mise en température ultra-rapide

Caractéristiques techniques:
– Raccordement: 400 V/7000 W
– Découpe: H x L x P 50 x 560 x 490 mm
Verre: H x L x P 50 x 580 x 510 mm

SMS
Euro
HiLight

GKT 604 ES

Fr. 1190.–

– 4 zones de cuisson avec **cadre en acier inox**
– 1 x ø21 cm
2 x ø18 cm
1 x 14,5 cm
– **Montage rapide «klick-in» par le haut à l'aide de clips**
– Affichage de la température résiduelle
– Mise en température ultra-rapide

Caractéristiques techniques:
– Raccordement: 400 V/7000 W
– Découpe: H x L x P 50 x 560 x 490 mm
Verre: H x L x P 50 x 580 x 510 mm







SMS

Euro

TC-4 SpF 33005

Fr. 790.–

– Tableau de commande avec 4 régulateurs d'énergie pour plaques et tous les plans de cuisson vitrocéramiques
– Boutons de commande escamotables
– 1 témoin de fonction
– Face avant chromée ou miroir
– Couleurs et design assortis à tous les fours
– Niche: H x L x P 80 x 355 x 210 mm
– Face: H x L x P 89 x 367 x 184 mm

Adaptée aus plans vitrocéramiques:
– GKT 604 ES
– GKT 642 ES
– GKU 642 ES



PLB-302E

Fr. 310.–

– Set de 3 plaques pour régulateurs d'énergie
– 1 x ø 18 cm 1500 W
– 1 x ø 18 cm 2000 W (rapide)
– 1 x ø 14,5 cm 1500 W (rapide)
– Raccordement: 400 V/50 Hz, 5000 W

Accessoires:
– Jeu de fixation de plaques PLBS 302 Fr. 65.–



PLB-303E

Fr. 310.–

– Set de 3 plaques pour régulateurs d'énergie
– 1 x ø 18 cm 2000 W (rapide)
– 1 x ø 22 cm 2000 W
– 1 x ø 14,5 cm 1500 W (rapide)
– Raccordement: 400 V/50 Hz, 5500 W

Accessoires:
– Jeu de fixation de plaques PLBS 303, Fr. 65.–

TC-4





PLB-412E

Fr. 340.–

– Set de 4 plaques pour régulateurs d'énergie
– 2 x ø 18 cm 2000/1500 W (rapide)
– 2 x ø 14,5 cm 1000/1500 W (rapide)
– Raccordement: 400 V/50 Hz, 6000 W

Accessoires:
– Jeu de fixation de plaques PLBS-412, Fr. 65.–



PLB-423E

Fr. 340.–

– Set de 4 plaques pour régulateurs d'énergie
– 2 x ø 18 cm 2000/1500 W (rapide)
– 1 x ø 14 cm 1500 W (rapide)
– 1 x ø 22 cm 2000 W
– Raccordement: 400 V/50 Hz, 7000 W

Accessoires:
– Jeu de fixation de plaques PLBS-423, Fr. 65.–

Vivre. Profiter.

Avec les appareils ménager de FORS, vous pouvez cuisiner et refroidir, cuire et ventiler, laver et sécher. Et ensuite, vous relaxez.

Les appareils FORS s'intègrent parfaitement dans chaque cuisine grâce à un montage individuel en norme suisse ou en norme Euro. Ils offrent un large choix de programmes, un maximum de place grâce à une planification individuelle de l'espace disponible et un plus grand confort.

Egalement accessible chez FORS:

Appareils à encastrer pour la cuisine SMS 55



Lavage/Séchage



Hottes de ventilation

Une expertise avant-gardiste

Brandt a développé et lancé la technologie de l'induction à la fin des années 1980 et a bouleversé le marché des tables de cuisson.

Derrière la nouvelle esthétique de sa surface verre noire se cachent de nouveaux foyers inducteurs aux performances inégalées et aux grandes capacités de chauffe, allant de 2000 à 3600 W. Brandt offre une large collection de tables dotées de 2 à 4 foyers de 16 cm à 21 cm de diamètre, et du meilleur de la modularité conférée par horiZone, zone libre de 40 x 23 cm, ou encore duoZone, espace de 38 x 18 cm.

L'alliance de l'efficacité et du confort

Efficacité et précision du résultat de cuisson

Toutes les tables arborent de nouvelles commandes électroniques à la lecture simplifiée. Les **touches sensitives** et les **9 allures de chauffe** vous permettent de réaliser vos plats avec la même **efficacité et précision** que les professionnels. Pour gagner en rapidité, **la fonction Booster** vous permet d'accéder directement à la puissance maximale.

Pour une cuisson maîtrisée

Les tables induction Brandt sont dotées de **plusieurs minuteries** pour programmer la durée de cuisson et couper automatiquement le foyer à la fin du temps écoulé sans surveillance.

La fonction **Recall** permet de retrouver tous les réglages effectués (puissance ou minuterie) en cas de coupure inopinée d'une zone de cuisson.

Une sécurité sans failles

Le pack 10 sécurités l'induction: le meilleur de la cuisson

Toutes nos tables en disposent et il vous assure une cuisine sereine et sans danger pour passer des moments de pur plaisir.

Ce pack comprend:

- **L'indicateur de chaleur résiduelle** pour vous éviter de toucher les zones encore chaudes (après une utilisation intensive).
- **La sécurité «petits objets»** qui permet de ne pas chauffer un objet de petite dimension (cuillère, bague...).
- **La protection en cas de débordement** qui éteint automatiquement la table.
- **L'Auto-Stop system** qui coupe automatiquement une zone de cuisson que vous avez oublié d'éteindre.
- **Le verrouillage clavier** possible à l'arrêt ou en cours de cuisson.
- **La détection automatique de casseroles.**
- **L'anti-surchauffe récipient:** cette sécurité brevetée et exclusive limite la température sous le foyer à 300 °C. Elle permet de réguler la chaleur d'un récipient vide pour ne pas le détériorer. Elle évite par exemple tout risque d'auto-inflammation de l'huile.
- **La détection faible voltage.**
- **La détection d'un mauvais branchement:** un bip sonore est alors émis.
- **La détection de surtension** qui évite d'endommager les circuits, notamment en cas de foudre.

Enfin, pour sécuriser totalement la table lors du nettoyage des foyers, **la fonction Clean lock** offre la possibilité de verrouiller temporairement (3 minutes) les commandes.

Une nouvelle platforme technique

Elle a été conçue pour améliorer les performances des tables induction et **garantir le bon refroidissement de leur électronique**, grâce à:

- une grande ouïe située à l'arrière pour aspirer l'air frais,
- un carter moins épais de 6 mm, et au décrochement en façade améliorant l'évacuation de l'air chaud à l'avant.

Pour faciliter l'installation et l'intégration de la table, le carter est conçu à l'arrière avec une coupe en biseau. Le câble d'alimentation en position centrale est également très flexible pour optimiser l'accès aux branchements.

Les tables horiZone Brandt

HoriZone: Bienvenue dans l'infiniment
En tant que pionnier et expert, Brandt propose une nouvelle génération de tables induction, dotées du **meilleur de la modularité et du confort**: la technologie **horiZonetech**.
Ce concept zone libre vous offre de laisser libre cours à votre imagination culinaire, vous faisant disposer de l'un des plus grands foyers modulables du marché.
Synthèse du savoir-faire technologique Brandt, **horiZonetech** se définit par son **espace de cuisson modulable de 40 x 23 cm:** c'est la zone de cuisson la plus complète du marché. Larges, ovales, rectangulaires… Elle peut accueillir tous types de récipients: de la poêle de 23 cm à la cocotte ovale de 40 cm. **HoriZonetech** est une véritable zone libre de 40 x 23 cm.

1 zone libre + 2 foyers classiques
Les tables horiZone et duoZone sauront vous séduire. Elles vous font bénéficier des avantages de la zone libre à gauche tout en conservant une configuration classique à droite.

Les tables duoZone Brandt

1, 2, 3 ou 4 foyers pour donner libre cours à vos envies culinaires
La singularité de **duoZone** est de pouvoir offrir à gauche de la table un espace modulable d'une seule ou de deux zones distinctes et autonomes. Cet espace de 38 x 18 cm autorise par exemple le positionnement d'une grande cocotte ovale ou d'une poissonnière, ou de deux ustensiles de taille classique à l'avant et à l'arrière.

BPI 6449 BL — Fr. 2290.–

– **Table induction 80 cm**
– Plan de cuisson sans cadre pour le montage à fleur, profil sérigraphié à l'avant
– Commandes digitales
– Gauche: HoriZone 3600 W (400 x 230 mm)
– Arrière droit: 3100 W (ø 210 mm)
– Avant droit: 2000 W (ø 180 mm)
– 4 minuteries indépendantes de 99 min.
– Booster: accès à la puissance maximale
– Affichage de chaleur résiduelle
– Verrouillage dédié avec fonction nettoyage

Caractéristiques techniques:
– Puissance totale de 7200 W
– 1 câble de raccordement: 400 V 2 PN 2 x 16 A
– Verre: H x L x P 4 x 770 x 510 mm
– Découpe: H x L x P 59 x 750 x 490 mm
– Fraisage: H x L x P 5 x 776 x 516 mm

BPI 6449 B — Fr. 1990.–

– **Table induction 60 cm**
– Plan de cuisson sans cadre pour le montage à fleur, profil sérigraphié à l'avant
– Commandes digitales
– Gauche: HoriZone 3600 W (400 x 230 mm)
– Arrière droit: 3100 W (ø 210 mm)
– Avant droit: 2000 W (ø 180 mm)
– 4 minuteries indépendantes de 99 min.
– Booster: accès à la puissance maximale
– Affichage de chaleur résiduelle
– Verrouillage dédié avec fonction nettoyage

Caractéristiques techniques:
– Puissance totale de 7200 W
– 1 câble de raccordement: 400 V 2 PN 2 x 16 A
– Verre: H x L x P 4 x 580 x 510 mm
– Découpe: H x L x P 59 x 560 x 490 mm
– Fraisage: H x L x P 5 x 586 x 516 mm





BPI 6427 B

Fr. 1590.–

– **Table induction 60 cm**
– Plan de cuisson sans cadre pour le montage à fleur, profil sérigraphié à l'avant
– Commandes digitales
– Gauche: DuoZone 3600 W (400 x 230 mm) avec fonction pontage
– Arrière droit: 3100 W (ø 210 mm)
– Avant droit: 2000 W (ø 180 mm)
– 4 minuteries indépendantes de 99 min.
– Booster: accès à la puissance maximale
– Affichage de chaleur résiduelle
– Verrouillage dédié avec fonction nettoyage

Caractéristiques techniques:
– Puissance totale de 7200 W
– 1 câble de raccordement: 400 V 2 PN 2 x 16 A
– Verre: H x L x P 4 x 580 x 510 mm
– Découpe: H x L x P 59 x 560 x 490 mm
– Fraisage: H x L x P 5 x 586 x 516 mm

BPI 6420 B

Fr. 1490.–

– **Table induction 60 cm**
– Plan de cuisson sans cadre pour le montage à fleur, profil sérigraphié à l'avant
– Commandes digitales
– Arrière Gauche: 2800 W (ø 180 mm)
– Arrière droit: 3100 W (ø 210 mm)
– Avant gauche: 2800 W (ø 180 mm)
– Avant droit: 2000 W (ø 160 mm)
– 4 minuteries indépendantes de 99 min.
– Booster: accès à la puissance maximale
– Affichage de chaleur résiduelle
– Verrouillage dédié avec fonction nettoyage

Caractéristiques techniques:
– Puissance totale de 7200 W
– 1 câble de raccordement: 400 V 2 PN 2 x 16 A
– Verre: H x L x P 4 x 580 x 510 mm
– Découpe: H x L x P 59 x 560 x 490 mm
– Fraisage: H x L x P 5 x 586 x 516 mm



BPI 6210 B

Fr. 990.–

– **Table induction 30 cm**
– Plan de cuisson sans cadre pour le montage à fleur, profil sérigraphié à l'avant
– Commandes digitales
– Arrière: 2800 W (ø 180 mm)
– Avant: 2800 W (ø 180 mm)
– 2 minuteries indépendantes de 99 min.
– Booster: accès à la puissance maximale
– Affichage de chaleur résiduelle
– Verrouillage dédié avec fonction nettoyage

Caractéristiques techniques:
– Puissance totale de 2800 W
– 1 câble de raccordement: 230 V 1 N 1 x 13 A
– Verre: H x L x P 4 x 288 x 510 mm
Avant R = 10 mm/Arrière R = 5 mm
– Découpe: H x L x P 55 x 265 x 490 mm
– Fraisage: H x L x P 5 x 294 x 516 mm

BPI 6427 B



BPI 6420 B



BPI 6210 B



Brandt

Robustesse et éco-conception

Ce matériau présente de nombreux avantages. Il possède une résistance thermique élevée (jusqu'à 700 °C) qui lui permet de supporter les chocs thermiques, et est aussi particulièrement robuste: il est très résistant aux agents chimiques et ne subit aucune dilatation sous l'effet de la chaleur, même intense.

Dans le plus grand respect de l'environnement

Tenant compte des différentes étapes du cycle de vie des produits, Brandt a fait le choix en amont d'un produit éco-performant. Ses tables offrent une surface en **verre céramique fabriqué à partir de matériaux naturels;** les verres Schott Ceran® n'utilisent aucun métal toxique, ni produit chimique nuisible, pour un moindre impact sur l'environnement et une planète plus propre.

L'alliance de l'efficacité et du confort

Foyers radiants quicklight: une qualité de cuisson maîtrisée

Ils assurent **une parfaite répartition de la chaleur** et favorisent les cuissons qui nécessitent de longs mijotages. Ces foyers intelligents possèdent un **limiteur de sécurité** et se régulent donc automatiquement: ils s'allument et s'éteignent pour maintenir la puissance sélectionnée. Ainsi, la température reste homogène et adaptée à la cuisson de vos aliments. La fréquence de régulation varie selon la puissance sélectionnée.

Précision et rapidité obligent

Chaque foyer est commandé soit par des **touches sensitives**, contrôlées par une simple pression du doigt, soit par des **manettes ergonomiques**, offrant **9 allures de chauffe** clairement identifiées sur le clavier.

Design et sécurité

Une nouvelle esthétique

Les tables vitrocéramique de Brandt se distinguent par leur surface épurée sur laquelle les 2 ou 4 zones de cuisson se dessinent d'un jeu subtil de traits fins ou épais et symbolisées autour du clavier sensitif dédié, ou des manettes, pour être clairement identifiées.

Cuisson et nettoyage en toute sécurité

Équipées du verrouillage clavier, du témoin de chaleur résiduelle, de l'auto-stop et de l'anti-débordement, ces tables sont sûres et fiables pour vous permettre de cuisiner sereinement. Pour sécuriser totalement la table lors du nettoyage des foyers, la **fonction Clean lock** offre la possibilité de verrouiller temporairement (3 minutes) les commandes.

HiLight

58 cm

BPV 6420 B

Fr. 1090.–

– **Table vitrocéramique 60 cm**
– Plan de cuisson sans cadre pour le montage à fleur, profil sérigraphié à l'avant
– Commandes digitales
– Arrière gauche: 1200 W (ø 165 mm)
– Arrière droit: 1800 W (ø 200 mm)
– Avant gauche: 1800 W (ø 200 mm)
– Avant droit: 1200 W (ø 165 mm)
– 9 niveaux de puissance
– Affichage de chaleur résiduelle
– 5 niveaux de sécurité

Caractéristiques techniques:
– Puissance totale de 6000 W
– 1 câble de raccordement: 400 V 2 PN 2 x 16 A
– Verre: H x L x P 4 x 580 x 510 mm
– Découpe: H x L x P 59 x 560 x 490 mm
– Fraisage: H x L x P 5 x 586 x 516 mm

HiLight

29 cm

BPV 6210 B

Fr. 650.–

– **Table vitrocéramique 30 cm**
– Table sans cadre
– 2 manettes de commandes
– Arrière: 1800 W (ø 20 cm)
– Avant: 1200 W (ø 16,5 cm)
– 9 positions de cuisson
– Affichage de chaleur résiduelle
– Pack 5 sécurités

Caractéristiques techniques:
– Puissance: 3000 W
– Raccordement: 1 câble 230 V 1 N 1 x 16 A
– Verre: H x L x P 4 x 288 x 510 mm
Avant R = 10 mm/Arriere R = 5 mm
– Découpe standard: H x L x P 59 x 268 x 490 mm
– Découpe affleuré: H x L x P 5 x 294 x 516 mm

BPV 6420 B



BPV 6210 B



La ventilation avec FORS – hottes design modernes pour exigences les plus variées

Les hottes de ventilation FORS sont à la fois pratiques et élégantes – un point de mire dans toute cuisine moderne. Notre vaste assortiment offre des solutions de ventilation pour tous les goûts. Tous les modèles sont dotés de la technique la plus moderne. Hotte murale ou îlot: FORS a ce qu'il vous faut.

Caractéristiques de qualité

Eclairage très pratique

Nos hottes de ventilation éclairent parfaitement la surface de cuisson. Avec une lampe économique, une lumière halogène ou un éclairage LED des plus modernes.

Utilisation simple

Par touches ou commande électronique.
Le réglage du niveau de puissance est orienté vers les besoins de la cuisson – d'un bas niveau jusqu'à la performance d'aspiration maximale.
Le niveau de puissance sélectionné est clairement affiché.

Faible émission de bruit

Nous utilisons des moteurs dont le niveau sonore a été optimisé – cela réduit à un strict minimum les valeurs de bruit.
Même quand la hotte fonctionne à plein régime.

Assortiment complète

En tant qu'importateur général de hottes de qualité FALMEC nous disposons d'une gamme de plus de 280 différents modèles. Demandez notre documentation ou visitez-nous au www.falmec.ch.

Montage simple

Nos appareils se montent facilement et rapidement. Cela permet un gain de temps considérable lors du montage.

Design attrayant

Nous attachons de l'importance à un design moderne et orienté vers l'avenir – adapté aux besoins très variés de la fabrication de cuisines haut de gamme.

Qualité durable

FORS utilise de l'acier inox sélectionné avec soin et doté d'un revêtement de surface qualité supérieure. L'acier est découpé au laser, ce qui garantit une qualité de fabrication optimale et des tolérances de production minimales.

Valeur utilitaire élevée

Filtres métalliques lavables

Les filtres à graisse métalliques robustes sont lavables en lave-vaisselle. Ils conservent toute leur efficacité même après plusieurs lavages. Les filtres se démontent et se remontent en un tournemain.

Mode circulation d'air écologique

Vous pouvez commuter facilement toutes nos hottes de ventilation du mode évacuation d'air sur circulation d'air et les équiper de filtres à charbon actif – ce mode de fonctionnement empêche que l'air ambiant chaud ne soit évacué à l'air libre. Cela permet donc d'économiser de la chaleur de chauffage.

Aspiration périmétrale

Les vapeurs et les odeurs sont aspirées à grande vitesse – et donc avec un maximum d'efficacité – à travers une mince fente au-dessus de l'ensemble du plan de cuisson.



SMS
Euro
Induction

Integral 80 FB SLI — Fr. 4990.–
Integral 80 ES SLI — Fr. 5190.–

– **Table à induction à 4 zones et hotte intégrée**
Grille de couverture alu clair et verre
– **Surface montage à fleur FB ou cadre en inox**
– **Commande par slider**
– 4 zones de cuisson à induction surface
– Minuterie pour les 4 zones de cuisson
– **4 niveaux Booster**
– Fonction automatique de cuisson
– Fonction pontage
– 4 plans de cuisson à induction
4 x 19 x 22 cm 2 x 1850/2 x 3000 W

Hotte de ventilation:
– Moteur dans le socle. Débit d'air 750 m³/h
– Evacuation ou recirculation d'air
– 4 vitesses
– Fonction temporisation

Caractéristiques techniques:
– Raccordement: 400 V 3 N~ 7400 W & 115 W
– Découpe: FB/ES H x L x P 170 x 750 x 500 mm
Verre: FB H x L x P 170 x 800 x 520 mm
Verre: ES H x L x P 170 x 803 x 523 mm



SMS
Euro
Induction

Integral 80 MIR FB ▲ — Fr. 5790.–
Integral 80 MIR ES ▲ — Fr. 5990.–

– **Table à induction à 4 zones et hotte intégrée**
Grille de couverture verre et alu clair et verre
– **Plan de cuisson extrêmement résistent**
– **Surface montage à fleur FB ou cadre en inox**
– **Commande par slider**
– 4 zones de cuisson à induction surface
– Minuterie pour les 4 zones de cuisson
– **4 niveaux Booster**
– Fonction automatique de cuisson
– Fonction pontage
– 4 plans de cuisson à induction
4 x 19 x 22 cm 2 x 1850/2 x 3000 W

Hotte de ventilation:
– Moteur dans le socle. Débit d'air 750 m³/h
– Evacuation ou recirculation d'air
– 4 vitesses
– Fonction temporisation

Caractéristiques techniques:
– Raccordement: 400 V 3 N~ 7400 W & 115 W
– Découpe: FB/ES H x L x P 170 x 750 x 500 mm
Verre: FB H x L x P 170 x 800 x 520 mm
Verre: ES H x L x P 170 x 803 x 523 mm

Miradur

Pour que les tables de cuisson conservent leurs éclats malgré le temps qui passe

Cuisiner c'est réveiller notre créativité… mais pris dans la passion on n'est pas à l'abri du désordre et des petits incidents! Que faire? La solution passe par Miradur qui procure confort et satisfaction tout au long de la préparation du repas. Libéré de toute contrainte le cuisinier peut ainsi rester focaliser sur la réussite de son plat et ce pour le plus grand plaisir visuel et gustatif de ses invités.

La conception inaltérable du verre garde la table de cuisson indifférente aux influences et agressions extérieures quotidiennes. Usure, traces et chocs de toutes sortes n'ont aucune emprise sur ce verre qui reste neuf comme au premier jour.

Made in Germany

Integral 80 SLI/MIR



Integral 80 SLI/MIR



Integral 80 SLI/MIR



Accessoires Integral en option

– Kit filtre 200 x 430 x 95 mm, AKB 200 O, Fr. 650.–
  Remplacement du filtre après 9 à 12 mois
– Filtre de remplacement pour AKB 200 O, AKZ 200, Fr. 99.–

– Kit filtre 500 x 305 x 95 mm, AKB 500 O, Fr. 750.–
  Remplacement du filtre après 12 à 15 mois
– Filtre de remplacement pour AKB 500 O, AKZ 500, Fr. 129.–

– Plasmabox 500 x 305 x 95 mm, PB 500 O, Fr. 1990.–
  Remplacement du filtre après 5 ans
– Filtre de remplacement pour PB 500 O, AKZ 500, Fr. 129.–

– Grille d'aération noir, Fr. 70.–

– Cache Miradur, Fr. 95.–

AKB 200 O



AKB 500 O/PB 500 O



Diamante ▲

Fr. 2190.–

– Hotte de ventilation en acier chromé et verre
– **Débit d'air 800 m³/h**
– **Aspiration périmétrale**
– Niveau sonore 47 à 59 dB(A)
– 1 moteur avec ventilateur
– 4 vitesses, à commande électronique
– Eclairage néon 2 x 13 W
– Filtre à graisse métallique lavable
– Filtre à charbon actif inclus

Caractéristiques techniques:
– Puissance: max. 250 W
– Pression: 45 mm H_2O
– Raccord: ø150 mm
– Dimensions: H x L x P
615 x 900 x 615 mm
– Classe d'efficacité: B

Accessoires en option:
– Filtre à charbon actif pour mode circulation d'air, remplacement, type 6, Fr. 50.–
– Cheminée KCQAN. 00#, Fr. 190.–
– Déflecteur pour circulation d'air, KACL.865, Fr. 130.–
– Télécommande 105080053, Fr. 110.–

Gleam W 90 ▲

Fr. 2490.–

Jusqu'à épuisement du stock

Gleam N 90 ▲

Fr. 2490.–

Jusqu'à épuisement du stock

– Hotte de ventilation en acier chromé et verre blanc ou noir
– **Débit d'air 800 m³/h**
– **Aspiration périmétrale**
– Niveau sonore 48 à 60 dB(A)
– 1 moteurs avec ventilateur
– 4 vitesses, à commande électronique
– Eclairage LED 3 x 1 W
– Filtre à graisse métallique lavable
– Filtre à charbon actif inclus

Caractéristiques techniques:
– Puissance: max. 250 W
– Pression: 45 mm H_2O
– Raccord: ø150 mm
– Dimensions: H x L x P
550 x 900 x 405 mm
– Classe d'efficacité: B

Accessoires en option:
– Filtre à charbon actif pour mode circulation d'air, remplacement, type 6, Fr. 50.–
– Cheminée KCQAN. 00#, Fr. 190.–
– Déflecteur pour circulation d'air, KACL.865, Fr. 130.–

Millennium 90

Fr. 1790.–

– Hotte de ventilation en acier inox et verre
– **Débit d'air 600 m³/h**
– **Aspiration périmétrale**
– Niveau sonore 41 à 58 dB(A)
– 1 moteur avec ventilateur
– 3 vitesses, à commande mécanique
– Eclairage halogène 2 x 20 W
– Filtre à graisse métallique lavable

Caractéristiques techniques:
– Puissance: max 180 W
– Pression: 50 mm H_2O
– Raccord: ø120 mm
– Dimensions: H x L x P 617 x 900 x 482 mm
– Classe d'efficacité: D

Accessoires en option:
– Filtre à charbon actif pour mode circulation d'air type 2, Fr. 50.–
– Cheminée KCQAN 00#3, 170.–
Cheminée: H x L x P
400–780 x 350 x 200 mm

Diamante



Gleam 90



Millennium 90



Saturno 90

Fr. 1590.–

Jusqu'à épuisement du stock

– Hotte de ventilation en acier inox et verre
– **Débit d'air 600 m³/h**
– Niveau sonore 41 à 58 dB(A)
– 1 moteur avec ventilateur
– 3 vitesses, à commande mécanique
– Eclairage halogène 2 x 20 W
– 2 filtres à graisse métalliques lavables

Caractéristiques techniques:
– Puissance: max 180 W
– Pression: 50 mm H_2O
– Raccord: ø120 mm
– Dimensions: H x L x P
580–1090 x 900 x 490 mm
– Classe d'efficacité: D

Accessoires en option:
– Filtre à charbon actif pour mode circulation d'air type 3, Fr. 50.–

Astra Vetro 90 ▲

Fr. 1950.–

– Hotte en acier chromée et verre
– **Débit d'air 800 m³/h**
– Niveau sonore 52 à 66 dB(A)
– 1 moteur avec ventilateur
– 4 vitesses, à commande électronique
– Eclairage LED 4 x 1,2 W
– Filtres à graisse métallique lavable «AirFalmec»
– Filtres à charbon actif inclus

Caractéristiques techniques:
– Puissance: max. 243 W
– Pression: 42 mm H_2O
– Raccord: ø150 mm
– Dimensions: H x L x P
580–1090 x 900 x 490 mm
– Classe d'efficacité: B

Accessoires en option:
– Filtre à charbon actif pour mode circulation d'air remplacement type 3, Fr. 50.–
– Déflecteur recirculation d'air KACL.846, Fr. 130.–

Mercurio 60
Mercurio 90

Fr. 990.–
Fr. 1090.–

– Hotte de ventilation en acier inox
– **Débit d'air 600 m³/h**
– Niveau sonore 41 à 58 dB(A)
– 1 moteur avec ventilateur
– 3 vitesses, à commande mécanique
– Eclairage halogène 2 x 20 W
– 2/3 filtres à graisse métalliques lavables

Caractéristiques techniques:
– Puissance: max 180 W
– Pression: 50 mm H_2O
– Raccord: ø120 mm
– Dimensions: H x L x P
520–1080 x 600/900 x 450 mm
– Classe d'efficacité: D

Accessoires en option:
– Filtre à charbon actif pour mode circulation d'air type 3, Fr. 50.–







Vulcano 60 — Fr. 990.–
Vulcano 90 — Fr. 1090.–

– Hotte de ventilation en acier inox
– **Débit d'air 600 m³/h**
– Niveau sonore 41 à 58 dB(A)
– 1 moteur avec ventilateur
– 3 vitesses, à commande mécanique
– Eclairage halogène 2 x 20 W
– 2/3 filtres à graisse métalliques lavables

Caractéristiques techniques:
– Puissance: max 180 W
– Pression: 50 mm H_2O
– Raccord: ø120 mm
– Dimensions: H x L x P
597–1100 x 600/900 x 500 mm
– Classe d'efficacité: D

Accessoires en option:
– Filtre à charbon actif pour mode circulation d'air type 3, Fr. 50.–



Plane Isola 90 ▲ — Fr. 2390.–
Plane Isola 120 ▲ — Fr. 2490.–

– Hotte îlot en acier chromé et verre
– **Débit d'air 800 m³/h**
– Niveau sonore 52 à 66 dB(A)
– 1 moteur avec ventilateur
– 4 vitesses, à commande électronique
– Eclairage LED 2 x 1,2 W/3 x 1,2 W
– Filtres à graisse métalliques lavables «AirFalmec»
– Filtre à charbon actif pour mode circulation d'air inclus

Caractéristiques techniques:
– Puissance: max. 243 W
– Pression: 42 mm H_2O
– Raccord: ø150 mm
– Dimensions: H x L x P
670–1240 x 900/1200 x 550 mm
– Classe d'efficacité: B

Accessoires en option:
– Filtre à charbon actif pour mode circulation d'air, remplacement, type 3, Fr. 50.–
– Déflecteur pour circulation d'air, KACL.866, Fr. 130.–



Astra Vetro Isola 90 ▲ Fr. 2390.–

– Hotte îlot en acier chromé et verre
– **Débit d'air 800 m³/h**
– Niveau sonore 52 à 66 dB(A)
– 1 moteur avec ventilateur
– 4 vitesses, à commande électronique
– Eclairage LED 2 x 1,2 W
– Filtres à graisse métalliques lavables
– Filtre à charbon actif pour mode circulation d'air inclus

Caractéristiques techniques:
– Puissance: max. 243 W
– Pression: 42 mm H_2O
– Raccord: ø 150 mm
– Dimensions: H x L x P
640 – 1210 x 900 x 590 mm
– Classe d'efficacité: B

Accessoires en option:
– Filtre à charbon actif pour mode circulation d'air, remplacement, type 3, Fr. 50.–
– Déflecteur pour circulation d'air, KACL.866, Fr. 130.–

Pulsar Isola 35 Fr. 1990.–

– Hotte îlot en acier inox
– **Débit d'air 600 m³/h**
– Niveau sonore 41 à 58 dB(A)
– 1 moteur avec ventilateur
– 3 vitesses, à commande mécanique
– Eclairage halogène 4 x 20 W
– Filtre à graisse métallique lavable

Caractéristiques techniques:
– Puissance: max. 180 W
– Pression: 50 mm H_2O
– Raccord: ø 125 mm
– Dimensions: H x L x P
820 – 1225 x ø 350 mm
– Classe d'efficacité: D

Accessoires en option:
– Filtre à charbon actif pour mode circulation d'air type 3, Fr. 50.–

Mira Top Isola 40 ▲ Fr. 2090.–

– Hotte îlot en acier chromé
– **Débit d'air 800 m³/h**
– Aspiration périmétrale
– Niveau sonore 53 à 63 dB(A)
– 1 moteur avec ventilateur
– 4 vitesses, à commande électronique
– Eclairage LED 2 x 1,2 W
– Filtre à graisse métallique lavable
– Filtre à charbon actif pour mode circulation d'air inclus

Caractéristiques techniques:
– Puissance: max. 243 W
– Pression: 42 mm H_2O
– Raccord: ø 150 mm
– Dimensions: H x L x P
873 – 1400 x 400 x 400 mm
– Classe d'efficacité: B

Accessoires en option:
– Filtre à charbon actif pour mode circulation d'air, remplacement, type 6, Fr. 50.–
– Déflecteur pour circulation d'air, KACL.866, Fr. 130.–

Astra Vetro Isola 90



Pulsar Isola 35



Mira Top Isola 40



SMS

Euro

Integrata 60 ▲ Fr. 1450.–
Integrata 90 ▲ Fr. 1550.–

– Hotte entièrement intégrable en acier inox brossè (AISI 304)
– Débit d'air 600 m³/h
– Niveau sonore 65 dB(A)
– 1 moteur avec ventilateur
– 3 vitesses
– Eclairage LED 2 x 1,2 W (3200 K)
– Filtres à graisse métalliques lavables
– Filtre à charbon inclus

Caractéristiques techniques:
– Puissance: max. 164 W
– Pression: 50 mm H_2O
– Raccord: ø120 mm
– Dimensions: H x L x P
380 x 600/900 x 335–365 mm
– Classe d'éfficacité: C

Accessoires en option:
– Filtre à charbon actif pour mode de circulation d'air, remplacement type 2, réf 103050102, Fr. 50.–
– Porte inox 60 cm, Fr. 210.–
– Porte inox 90 cm, Fr. 240.–

Euro

HVS 2600/60 N ■ Fr. 890.–
HVS 2600/60 W □ Fr. 890.–
HVS 2600/60 ES ▨ Fr. 950.–

– Hotte de ventilation en métal extra-plate
– **Débit d'air 250 à 600 m³/h**
– Fonctionnement très silencieux 37 à 59 dB(A)
– 1 moteur, 4 vitesses
– **Pour le montage derrière une armoire à épices standard**
– Face en inox en option
– **Déflecteur télescopique**
– Commande mécanique avec Slider
– Eclairage halogène 2 x 20 W
– 2 filtres à graisse métalliques résistant au lave-vaisselle
– Clapet anti-retour

Caractéristiques techniques:
– Puissance: 220 W
– Pression: 34 mm H_2O
– Raccord: ø120 mm
– Dimensions: H x L x P
400 x 598 x 300–450 mm
– Classe d'efficacité: D

Accessoires:
– **Face en inox** (incl. dans HVS 2600/55 ES), Kit 0048033, Fr. 60.–
– Filtre à charbon actif pour mode circulation d'air, réf. F00171/S, Fr. 50.–

SMS

Euro

Built In 50 ▨ Fr. 790.–
Built In 70 ▨ Fr. 890.–

– Aérateur à encastrer en acier inox, pour le montage dans une hotte à manteau ou une armoire
– **Débit d'air 450 m³/h**
– Niveau sonore 41 à 58 dB(A)
– 1 moteur avec ventilateur
– 3 vitesses, commande par Slider
– Eclairage halogène 2 x 20 W
– 2/3 filtres à graisse métalliques lavables

Caractéristiques techniques:
– Puissance: max. 180 W
– Pression: 50 mm H_2O
– Raccord: ø120 mm
– Dimensions: 50 H x L x P 260 x 560 x 300 mm
– Dimensions: 70 H x L x P 260 x 805 x 300 mm
– Découpe: 262 x 506/751 mm
– Classe d'efficacité: D

Accessoires en option:
– Filtre à charbon actif pour mode circulation d'air typ 2, réf. 103050102 (double), Fr. 50.–

Integrata 60/90



HVS 2600/60



Built In 50/70



FORS

Euro

FK-1402/60 N ■ Fr. 390.–
FK-1402/60 W □ Fr. 390.–

– Hotte de ventilation en métal
– Débit d'air (EU 65/2014) 166 m³/h
– Fonctionnement très silencieux 64 dB(A)
– 1 moteur, 3 vitesses
– Déflecteur inclinable
– Filtre à graisse et filtre à charbon actif faciles à démonter
– 1 filtre à graisse métallique résistant au lave-vaisselle
– Eclairage optimal du plan de cuisson
– Mode évacuation d'air et circulation d'air

Caractéristiques techniques:
– Puissance: 103 W
– Pression: 16,5 mm H_2O
– Raccord: ø120 mm
– Dimensions: H x L x P 150 x 598 x 505 mm
– Classe d'efficacité: E

Accessoires:
– Filtre à charbon actif pour mode circulation d'air, réf. 2 Jet 016, Fr. 40.–

Euro

FK-2402/60 W □ Fr. 490.–
FK-2402/60 N ■ Fr. 490.–

– Hotte de ventilation en métal
– Débit d'air (EU 65/2014) 368 m³/h
– Niveau sonore 69 dB(A)
– 1 moteur, 3 vitesses
– Filtre à graisse et filtre à charbon actif faciles à démonter
– 2 filtre à graisse métallique résistant au lave-vaisselle
– Eclairage optimal du plan de cuisson
– Mode évacuation d'air et circulation d'air

Caractéristiques techniques:
– Puissance: max. 215 W
– Pression: 29,7 mm H_2O
– Raccord: ø120 mm
– Dimensions: H x L x P 132 x 599 x 510 mm
– Classe d'efficacité: D

Accessoires:
– Filtre à charbon actif pour mode circulation d'air, F00330/S, Fr. 40.–

FK-1402/60



FK-2402/60



Brandt

Une gamme s'adaptant aux besoins de chacun

Hotte décorative verticale et Box pour répondre à vos exigences de design; hotte tiroir pour se fondre dans le décor, s'installe dans un meuble de cuisine tout en laissant de la place aux rangements; la collection Brandt s'inscrit avec élégance dans l'air du temps.

Installation: la bonne inspiration

Pour s'adapter au maximum aux contraintes de votre cuisine, **2 types d'installation** vous sont proposés: **évacuation ou recirculation.** Les hottes Brandt sont livrées avec un équipement complet pour une parfaite installation dans les deux modes.

Évacuation

Une installation en évacuation est la solution idéale, car l'air aspiré (chargé d'odeurs, de vapeur et de fumée) est définitivement refoulé vers l'extérieur. Raccordez votre hotte à une sortie vers l'extérieur pour évacuer les vapeurs qui passent au préalable à travers le filtre à graisse cassette.



Pour une installation parfaite, les hottes sont équipées d'un clapet anti-retour, l'accessoire indispensable pour que l'air évacué ne soit pas refoulé vers l'intérieur par le vent.



Recirculation

Si vous ne pouvez pas évacuer l'air vers l'extérieur, une installation avec recyclage permet de renvoyer dans la cuisine l'air assaini et débarrassé de ses odeurs grâce au filtre à charbon.



Pour une performance optimale, les hottes sont dotées d'un déflecteur, l'accessoire indispensable qui permet de renvoyer l'air par les ouïes.



Les hottes Brandt sont livrées avec un équipement complet pour une parfaite installation en évacuation ou en recirculation.

La fonctionnalité au service de la performance

Pour évacuer efficacement les odeurs et fumées

Vous disposez de 3 ou 4 vitesses pour adapter la puissance d'aspiration selon la nature des plats, pour une efficacité maîtrisée. **Équipées de filtres cassette et de filtres à charbon actif**, les hottes assurent un filtrage des graisses et une captation des odeurs optimum. Un **voyant de saturation des filtres** (selon les modèles) vous indique également à quel moment il est nécessaire de les nettoyer ou de les changer.

Pour plus de confort aux commandes

Laissez-vous guider par le système de commandes électroniques avec **afficheur de vitesse, touches rétroéclairées ou touches sensitives!** Quant à l'éclairage, vous aurez le choix entre les lampes halogènes diffusant une luminosité douce et subtile sur les cuissons en cours, et **l'éclairage LED** des nouvelles hottes, plus économique et 25 fois plus durable qu'une ampoule à incandescence.

BHV 6961 B

Fr. 1790.–

– Hotte mural 90 cm
– Aspiration périphérique
– Afficheur digital des vitesses
– Débit d'air 592 m³/h
– Niveau sonore: 58–69 dB(A)
– Classe énergétique C
– 3 vitesses
– Eclairage LED
– Distance minimale de plan de cuisson: 40 cm
– Installation en recirculation ou en évacuation possible
– Couleur: noire

Accessoires:
– Filtre à charbon actif pour mode recirculation, Réf. FWAS, Fr. 70.–

Caractéristiques techniques:
– Puissance: 230 W
– Raccordement: 230 V/10 A
– Raccord: ø120/150 mm
– Dimensions: H x L x P 390 x 900 x 394 mm



BHV 6661 B

Fr. 1590.–

– Hotte mural 60 cm
– Aspiration périphérique
– Afficheur digital des vitesses
– Débit d'air 524 m³/h
– Niveau sonore: 57–69 dB(A)
– Classe énergétique B
– 3 vitesses
– Eclairage LED
– Distance minimale de plan de cuisson: 40 cm
– Installation en recirculation ou en évacuation possible
– Couleur: noire

Accessoires:
– Filtre à charbon actif pour mode recirculation, Réf. FWAS, Fr. 70.–

Caractéristiques techniques:
– Puissance: 230 W
– Raccordement: 230 V/10 A
– Raccord: ø120/150 mm
– Dimensions: H x L x P 390 x 600 x 394 mm



BHB 6902 X

Fr. 1290.–

– Hotte mural 90 cm
– Débit d'air 600 m³/h
– Niveau sonore: 58–68 dB(A)
– Classe énergétique B
– 3 vitesses
– Eclairage LED
– Distance minimale de plan de cuisson: 40 cm
– Installation en recirculation ou en évacuation possible
– Couleur: inox

Accessoires:
– Filtre à charbon actif pour mode recirculation, Réf. AFC-62, Fr. 70.–

Caractéristiques techniques:
– Puissance: 196 W
– Raccordement: 230 V/10 A
– Raccord: ø120/150 mm
– Dimensions: H x L x P 480–1060 x 900 x 500 mm



BHB 6602 X

Fr. 1190.–

– Hotte mural 60 cm
– Débit d'air 600 m³/h
– Niveau sonore: 58–68 dB(A)
– Classe énergétique B
– 3 vitesses
– Eclairage LED
– Distance minimale de plan de cuisson: 40 cm
– Installation en recirculation ou en évacuation possible
– Couleur: inox

Accessoires:
– Filtre à charbon actif pour mode recirculation, Réf. AFC-62, Fr. 70.–

Caractéristiques techniques:
– Puissance: 196 W
– Raccordement: 230 V/10 A
– Raccord: ø120/150 mm
– Dimensions: H x L x P
480–1060 x 600 x 500 mm

AT 1349 X

Fr. 890.–

– Hotte télescopique 90 cm
– Commandes mécaniques
– Débit d'air 400 m³/h
– Niveau sonore: 60–69 dB(A)
– 1 moteur, 2 turbines
– 3 vitesses
– Eclairage halogène 2 x 28 W
– Installation en recirculation ou en évacuation possible
– Classe énergétique D
– Couleur: inox

Accessoires:
– Filtre à charbon actif pour mode recirculation, Réf. AFC-36, Fr. 70.–

Caractéristiques techniques:
– Puissance: 186 W
– Raccordement: 230 V/10 A
– Raccord: ø120 mm
– Dimensions: H x L x P
182 x 898 x 302–457 mm

AT 1346 X

Fr. 690.–

– Hotte télescopique 60 cm
– Commandes mécaniques
– Débit d'air 400 m³/h
– Niveau sonore: 60–69 dB(A)
– 1 moteur, 2 turbines
– 3 vitesses
– Eclairage halogène 2 x 28 W
– Installation en recirculation ou en évacuation possible
– Classe énergétique D
– Couleur: inox

Accessoires:
– Filtre à charbon actif pour mode recirculation, Réf. AFC-36, Fr. 70.–

Caractéristiques techniques:
– Puissance: 186 W
– Raccordement: 230 V/10 A
– Raccord: ø120 mm
– Dimensions: H x L x P
182 x 598 x 302–457 mm







Brandt

Le lavage de la vaisselle avec FORS – une vaisselle brillante et parfaitement propre pour cuisines de tout genre

Chez FORS, vous trouvez le lave-vaisselle idéal pour chaque cuisine. Grâce à un montage individuel – en norme européenne avec 13 couverts. Nos lave-vaisselle ont tous un point commun: ils donnent une vaisselle étincelante et d'une propreté parfaite. Même avec des salissures tenaces!

Caractéristiques de qualité

Swiss Made

Les modèles LV sont fabriqués en Suisse selon des standards élevés de qualité répondant aux exigences spécifiques des utilisateurs et utilisatrices suisses.

Incroyablement silencieux

Les lave-vaisselle sont tellement silencieux qu'ils s'acquittent discrètement de leur tâche – par exemple pendant que vous dormez tranquillement. Cela est possible grâce au système de lavage extrêmement silencieux et à l'insonorisation multi-composants.

Extrêmement économiques

Vous pouvez laver votre vaisselle à partir de 7 litres d'eau et 0,73 kWh de courant seulement. Cela est nettement plus économique et respectueux de l'environnement que de la laver à la main – et cela vous fait en outre gagner beaucoup de temps. Utilisez un raccord d'eau chaude et économisez en tout 90% d'énergie.
En fin de programme, nos lave-vaisselle passent automatiquement en mode Standby.

Etonnamment spacieux

(Modèles NGI et SLGVi) Nos lave-vaisselle vous font gagner une place précieuse. La cuve des lave-vaisselle grand volume a une hauteur augmentée de 6,5 cm – des assiettes d'un diamètre de jusqu'à 33 cm peuvent donc être rangées dans le panier inférieur.

Programmes

Départ différé

Pour un lavage de la vaisselle à un tarif plus avantageux pendant la nuit.

Touche économie d'énergie

Abaisse la température de 5 °C et permet ainsi d'économiser 10% d'énergie.

Option All-in-1

Idéale lorsqu'on utilise des tablettes All-in-1. Le lavage s'adapte au produit vaisselle utilisé – votre vaisselle est d'une propreté parfaite, sans taches, indépendamment du produit utilisé. Utilisable pour tous les programmes.

Programme automatic

(Modèles S et SL) Lave votre vaisselle exactement comme il faut – et économise encore jusqu'à 30% d'eau, de courant et de sel régénérant. La durée du programme est contrôlée automatiquement. Elle varie entre 45 et 85 minutes.

Capteur de calcaire

(Modèles S et SL) Le capteur de calcaire adapte automatique la consommation de sel à la dureté de l'eau. Cela permet d'économiser du sel et d'adoucir l'eau de manière optimale.

Programme hygiène

(Modèles S et SL) Pour un lavage hygiénique des planches à découper, biberons et autres objets similaires.

Programme fondue

(Modèles S et SL) Enlève les restes de fromage même les plus tenaces. Nettoie parfaitement vos caquelons, petites coupelles à raclette et moules à soufflé ou gratin, sans qu'il soit nécessaire de les mettre à tremper.

Dosage de la brillance

(Modèles S et SL) Le dosage automatique de la brillance adapte automatiquement la dose de liquide de rinçage à la dureté de l'eau et à la charge.

Steamfinish

(Modèles SL) Le programme à vapeur unique pour un résultat de séchage extraordinaire.

A+++A

Euro

LV 460 SLGVi 41086 ▲ Fr. 4390.–

– **Norme Euro** entièrement intégré
– **14 couverts normaux**
– **Tiroir à couverts Vario**
– Lave-vaisselle grand volume
– Affichage optique fin du programme
– Porte et cuve en acier chromé-nickelé
– **Affichage alphanumérique en 10 langues**
– **Eclairage intérieur par 4 LED**
– Classes d'efficacité: A+++/A (A-17%)
– **Equipement luxueux**
– **Swiss Made**
– All-in-1, dosage automatique de la brillance
– **Rinçage à impulsions**
– **Consommation**
Energie/eau: 0,73 kWh/6,5 litres/140 min.
Energie/eau/an: 213 kWh/1932 litres

Caractéristiques techniques:
– Raccordement: 230 V, eau froide et chaude
– Niche: H x L x P 851–936 x 600 x 580 mm

Equipement luxueux (LV 460 SLGVi)

– 11 programmes: automatic, quotidien-court, Sprint 17 min, verres, fondue/raclette, intensif, silent+, prélavage, hygiène, rinçage+, séchage+
– Options: économie d'énergie, demi charge
– Départ différé jusqu'à 24 heures
– Niveau sonore: 40 dB(A)
– Steamfinish
– Capteurs de turbidité/calcaire
– Système de séchage actif avec poussoir ouverture de porte
– Consommation Standby 0,1 W

Espace intérieur
– Panier supérieur réglable sur 5 niveaux
– 4 appuie verres rabattables
– 3 appuie tasses multifonctionel
– Petit panier à emplacement libre
– 4 lignes de aiguilles rabattables
– Tiroir à couverts



Tiroir à couverts Vario en trois pièces

A+++A

Euro

LV 460 Si N 41050 EURO ■ Fr. 3090.–
LV 460 Si W 41050 EURO □ Fr. 3090.–

– **Norme Euro**
– Système d'intégration/encastrement
– **Norme Euro 13 couverts normaux,** assiettes jusqu'à ø 30,5 cm
– Porte et cuve en acier chromé-nickelé
– Classe d'efficacité: A+++ (A-10%)
– **Equipement Select**
– **Swiss Made**
– All-in-1, dosage automatique de la brillance
– **Rinçage à impulsions**
– Porte décor nécessaire
– **Consommation**
Energie/eau: 0,73 kWh/9 litres/140 min.
Energie/eau/an: 211 kWh/2744 litres

Caractéristiques techniques:
– Raccordement: 230 V, eau froide et chaude
– Niche: H x L x P 786–902 x 600 x 580 mm

Accessoire:
Voir page 59

LV 460 SLGVi



LV 460 Si



FORS

A⁺⁺A

Euro

Equipement Select (tous les modèles S)

– 9 programmes: automatic, court, verres, fondue/raclette, intensif, prélavage, hygiène, éco, séchage+
– Départ différé jusqu'à 24 heures
– Niveau sonore 44 dB(A)
– Consommation Standby 0,1 W
– Options: économie d'énergie, demi charge
– Capteurs de turbidité/calcaire
– Multicapteur
– Affichage à 7 segments
– **Système de séchage actif avec poussoir ouverture de porte**
– Sécurité enfants

Espace intérieur
– 4 supports pour verres rabattables
– 3 supports pour tasses multifonctionnels
– Panier supérieur réglable sur 7 niveaux
– Petit panier pour couverts, grand panier pour couverts à emplacement libre
– 5 rangées de pointes rabattables

Panier supérieur avec support pour couverts vario (option)

Panier inférieur

LV 460 Ni W 41052 EURO ☐ Fr. 2690.–
LV 460 Ni N 41052 EURO ■ Fr. 2690.–

– **Norme Euro**
– Système d'intégration/encastrement
– **Norme Euro 13 couverts normaux,** assiettes jusqu'à ø 30,5 cm
– Porte et cuve en acier chromé-nickelé
– **Equipement Confort**
– **Swiss Made**
– All-in-1, dosage automatique de la brillance
– **Rinçage à impulsions**
– Porte décor nécessaire
– **Consommation**
Energie/eau: 0,92 kWh/9 litres/185 min.
Energie/eau/an: 261 kWh/2744 litres

Caractéristiques techniques:
– Raccordement: 230 V, eau froide et chaude
– Niche: H x L x P 786–867* x 600 x 580 mm
* 902 avec 2ème glissière

Accessoire:
Voir page 59



Equipement Confort (tous les modèles N)

– 8 programmes: automatique, intensif, court, verres, prélavage, éco, rinçage+, séchage+
– Départ différé jusqu'à 9 heures
– Niveau sonore 44 dB(A)
– Consommation Standby 0,1 W

Espace intérieur
– 2 supports pour verres rabattables
– 3 supports pour multifonctionnels
– Panier supérieur réglable sur 7 niveaux
– Grand panier pour couverts à emplacement libre

A⁺⁺A
Euro

LV 460 NVi 41075 EURO Fr. 2690.–

– **Norme Euro,** entièrement intégré
– **Norme Euro 13 couverts normaux,** assiettes jusqu'à ø 30,5 cm
– Porte et cuve en acier chromé-nickelé
– **Equipement Confort (page 57)**
– Function-Light
– Consommation Standby 0,3 W
– **Swiss Made**
– All-in-1, dosage automatique de la brillance
– **Rinçage à impulsions**
– **Consommation**
Energie/eau: 0,92 kWh/9 litres/185 min.
Energie/eau/an: 261 kWh/2744 litres

Caractéristiques techniques:
– Raccordement: 230 V, eau froide et chaude
– Niche: H x L x P 786 – 902 x 600 x 580 mm

Accessoire:
Voir page 59

A⁺⁺A
Euro

LV 460 NGi W 41076 EURO ☐ Fr. 2920.–
LV 460 NGi N 41076 EURO ■ Fr. 2920.–
Bandeau en noir ajouté
LV 460 NGi ES 41076 EURO ▨ Fr. 3180.–
Bandeau en inox ajouté

– **Norme Euro**
– Système d'intégration/encastrement
– **Lave-vaisselle grand volume**
pour assiettes jusqu'à ø 33 cm
– 13 couverts normaux
– Porte et cuve en acier chromé-nickelé
– **Equipement Confort (page 57)**
– **Swiss Made**
– All-in-1, dosage automatique de la brillance
– **Rinçage à impulsions**
– Porte décor nécessaire
– **Consommation**
Energie/eau: 0,99 kWh/9 litres/185 min.
Energie/eau/an: 261 kWh/2744 litres

Caractéristiques techniques:
– Raccordement: 230 V, eau froide et chaude
– Niche: H x L x P 851 – 932 x 600 x 580 mm

Accessoire:
Voir page 59

A⁺⁺⁺A
Euro

LV 460 SGi W EURO ☐ Fr. 3290.–
Disponible à partir du 6.2018
LV 460 SGi N EURO ■ Fr. 3290.–
Disponible à partir du 6.2018 / Bandeau en noir ajouté
LV 460 SGi ES EURO ▨ Fr. 3550.–
Disponible à partir du 6.2018 / Bandeau en inox ajouté

– **Norme Euro**
– Système d'intégration/encastrement
– **Lave-vaisselle grand volume**
pour assiettes jusqu'à ø 33 cm
– 13 couverts normaux
– Porte et cuve en acier chromé-nickelé
– Classe d'effi cacité: A⁺⁺⁺ (A-10%)
– **Equipement Select**
– **Swiss Made**
– All-in-1, dosage automatique de la brillance
– **Rinçage à impulsions**
– Porte décor nécessaire
– **Consommation**
Energie/eau: 0,75 kWh/9 litres/275 min.
Energie/eau/an: 211 kWh/2744 litres

Caractéristiques techniques:
– Raccordement: 230 V, eau froide et chaude
– Niche: H x L x P 851 – 932 x 600 x 580 mm

Accessoire:
Voir page 59

LV 460 NVi

LV 460 NGi



LV 460 SGi



Accessoires lave-vaisselle

Support pour couverts vario
W8.3586, Fr. 61.–

Panier inférieur pour verres
Euro 1013007, Fr. 200.–

Porte décor
Norme Euro:
LV 460 Ni W/N/ES 41052 EURO,
LV 460 Si W/N 41050 EURO
– Version à encastrer porte décor avec cadre décor:
blanc, W8.1458, Fr. 180.–
noir, W8.1459, Fr. 180.–

Norme Euro grand volume:
LV 460 NGi/SGi
– Version à encastrer grand volume porte décor:
blanc, W8.3572, Fr. 210.–
noir, W8.3567, Fr. 210.–
inox, W8.3524, Fr. 363.–

A+++A
15 Set
Euro

GVI 6157

Fr. 2690.–

– **Lave-vaiselle entièrement intégré avec charnière coulissante**
– **15 couverts, assiettes jusqu'à ø 33 cm**
– Commande électronique avec affichage LCD
– Projection info fin du programme au sol par TimeBeam
– **Bras de pulvérisation satellite à double rotation**
– **Tiroir pour couverts**
– Panier supérieur ajustable en hauteur
– **7 programme de lavage et 4 températures:** Pré-rinçage, verres 45 °C, programme rapide 30 min./60 °C, programme automatique 45–70 °C, éco 50 °C, Intensif 70 °C (AntiBak), ExtraSilent
– **4 programmes additionels:** Hygiène extra, MyFavorit, TimeSafer, XtraDry
– **Meilleure efficacité de séchage grace au système d'ouverture automatique de porte**
– Départ différé 24 h
– Niveau sonore 42 dB(A), ExtraSilent 40 dB(A)
– Eclairage inérieur par LED
– **Moteur silence** (sans entretien)
– **Consommation**
Energie/eau: 0,86 kWh/11 litres/225 min.
Energie/eau/an: 241 kWh/3080 litres

Caractéristiques techniques:
– Raccordement: 220 V/10 A
– Niche: H x L x P 820–880 x 600 x 580 mm



Le nouveau GVI 6157

Le nouveau bras gicleur satellite à double rotation
Une nouvelle cuve XXL plus grande implique aussi de nouvelles idées pour le lavage. C'est pourquoi le nouveau système de lavage déploie sa puissance sur cinq niveaux simultanément pour atteindre chaque zone de la cuve, même les angles les plus reculés. L'innovante tête à double rotation répartit l'eau de manière particulièrement subtile. Et le bras gicleur placé dans le haut de l'appareil nettoie parfaitement le panier supérieur également depuis le haut.

L'espace qui convient à chaque objet
Les paniers offrent de la stabilité, sont faciles à tirer vers l'extérieur et garantissent un ordre bien pensé, avec les fixations convenant pour tous les ustensiles de cuisine.

TimeBeam
Le modèle GVI 6157 projette l'avancée du programme au moyen d'un point lumineux LED en deux couleurs directement sur le sol de la cuisine.

Blomberg

A⁺⁺A

45 cm

GVS 28020

Fr. 1590.–

– **45 cm de largeur** entièrement intégré
– 10 couverts normaux
– Porte et cuve en acier chromé-nickelé
– Affichage LCD
– Panier supérieur ajustable en hauteur
– Supports assiettes rabattables
– Support bouteilles
– Consommation du programme quotidien: 0,74 kWh/9 l/194 min.
– **8 programmes de lavage:** Pré rinçage, mini 30 min./35 °C, délicat 40 °C, éco 50 °C, Normal 55 °C, intensif 70 °C, hygiène+ 70 °C, auto 45–65 °C
– Options: Soin des verres, programme rapide 62 min., demi charge
– Départ différé jusqu'à 9,5 heures
– Niveau sonore: 47 dB(A)
– All-in-1
– **Séchage à air chaud**
– **Moteur silence** (sans entretien)
– **Consommation**
Energie/eau: 0,74 kWh/9 litres/194 min.
Energie/eau/an: 211 kWh/2520 litres

Caractéristiques techniques:
– Raccordement: 230 V, eau froide et chaude
– Niche: H x L x P 825–920 x 450 x 570 mm

A⁺⁺A

Euro

GIN 28420

Fr. 1990.–

– **Norme Euro, semi-intégrée**
– 14 couverts normaux
– Commande électronique affichage LCD
– **8 programmes de lavage:** Pré rinçage, mini 30 min./35 °C, éco 50 °C, pré rinçage express Dry/60 °C, intensif 70 °C, auto 45–65 °C, Glass care, Mix Wash+
– **6 températures**
– Options: Rapid, demi charge, Super Gloss, Power Wash
– Moteur Brushless DC
– Séchage turbo
– Départ différé de 24 h et temps résiduel
– Niveau sonore: 44 dB(A)
– Tray clean, support plaques à gâteaux
– Indicteur sel et liquide rinçage
– Panier supérieur avec 3 positions
– Tiroir pour couverts
– Pro Care programme auto nettoyage
– **Séchage AktivVentilation**
– **Consommation**
Energie/eau: 0,93 kWh/9,5 litres
Energie/eau/an: 266 kWh/2660 litres
Consommation de repos: 0,34 W après 5 min.

Caractéristiques techniques:
– Raccordement: 220 V/10 A
– Niche: H x L x P 820–920 x 600 x 570 mm

A⁺A

Euro

GVN 9480 E7

Fr. 1990.–

Jusqu'à épuisement du stock

– **Norme Euro, entièrement intégré**
– 12 couverts normaux
– Commande électronique avec affichage LCD
– **8 programmes de lavage:** Pré rinçage, mini 30 min./35 °C, délicat 40 °C, éco 50 °C, express 58 min./60 °C, intensif 70 °C, hygiène+, auto 45–65 °C
– **6 températures**
– Soin des verres
– Programme rapide 30 min.
– Demi charge
– Départ différé 24 h
– Niveau sonore 43: dB(A)
– Affichage temps résiduel
– Panier supérieur ajustable en hauteur
– Supports assiettes rabattables
– Support bouteilles
– Indicateur sel et liquide rinçage
– **Séchage AktivVentilation**
– **Consommation**
Energie/eau: 1,02 kWh/7 litres
Energie/eau/an: 291 kWh/1960 litres

Caractéristiques techniques:
– Raccordement: 220 V/10 A
– Niche: H x L x P 820–920 x 598 x 548 mm







Blomberg

A⁺A

Euro

GVN 15210

Fr. 1490.–

Jusqu'à épuisement du stock

– **Norme Euro, entièrement intégré**
– 12 couverts normaux
– Commande électronique avec affichage LCD
– **5 programmes de lavage:** Pré rinçage, mini 30 min./35 °C, éco 50 °C, express 58 min./60 °C, intensif 70 °C
– **4 températures**
– Soin des verres
– Programme rapide 30 min.
– Demi charge
– Départ différé 3–6–9 h
– All in 1
– Niveau sonore: 49 dB(A)
– Indicateur sel et liquide de rinçage
– **Séchage AktivVentilation**
– **Consommation**
Energie/eau: 1,02 kWh/14 litres
Energie/eau/an: 291 kWh/3920 litres

Caractéristiques techniques:
– Raccordement: 230 V/10 A
– Niche: H x L x P 820–920 x 598 x 548 mm

A⁺A

Euro

GVN 25410

Fr. 1490.–

Disponible à partir du 7.2018

– **Norme Euro, entièrement intégré**
– 14 couverts normaux
– Commande électronique avec affichage LCD
– **5 programmes de lavage:** Pré rinçage, mini 30 min./35 °C, éco 50 °C, Express Dry, intensif 70 °C
– **4 températures**
– Programme autonettoyage Pro Care
– Programme court 30 min.
– Demi charge
– Départ différé 24 h
– Affichage LED sur le sol
– All in 1
– Niveau sonore: 49 dB(A)
– Indicateur sel et liquide de rinçage
– **Ressort de porte auto-réglable**
– **Consommation**
Energie/eau: 1,05 kWh/11,5 litres/210 min.
Energie/eau/an: 299 kWh/3220 litres

Caractéristiques techniques:
– Raccordement: 230 V
– Niche: H x L x P 820–920 x 598 x 548 mm

A⁺⁺A

Pose-libre

GSN 28420W

Fr. 1690.–

– **Lave-vaisselle pose-libre blanc**
– 14 couverts normaux
– Commande électronique avec mini LCD
– **8 programmes de lavage:** Pré rinçage, mini 30 min./35 °C, éco 50 °C, express 58 min./60 °C, intensif 70 °C, auto 45–65 °C, Glass care
– **6 températures**
– Options: Rapid, demi charge
– Moteur Brushless DC
– Séchage turbo, reconaissance Tab autom.
– Départ différé de 24 h et temps résiduel
– Niveau sonore: 43 dB(A)
– Tray clean, support plaques à gâteaux
– Indicteur sel et liquide rinçage
– Panier supérieur avec 3 positions
– Supports: tasses, verres, couteaux, assiettes
– Pro Clean programme auto nettoyage
– **Séchage AktivVentilation**
– **Consommation**
Energie/eau: 0,92 kWh/9,5 litres
Energie/eau/an: 266 kWh/2660 litres
Consommation de repos: 0,34 W après 5 min.

Caractéristiques techniques:
– Raccordement: 220 V/10 A
– Niche: H x L x P 850 x 598 x 600 mm





Blomberg

Le lavage de la vaisselle avec Brandt – Technologie innovante pour des résultats de lavage parfaits et des verres brillants

Nous avons conçu et fabriqué ce produit en pensant à vous, à votre mode de vie, à vos besoins, pour qu'il réponde au mieux à vos attentes. Nous y avons mis notre savoir-faire, notre esprit d'innovation et toute la passion qui nous anime depuis plus de 60 ans.

Des lave-vaisselle performants

Pour des économies d'énergie…

Tous nos lave-vaisselle intégrables 60 cm sont classés A^{++} et sont donc **10% plus économiques en énergie** que les lave-vaisselle classés A^{+}!

wA^{++}ttless

… et l'assurance d'un résultat parfait

Le **Programme Auto** permet au lave-vaisselle de détecter et d'analyser la quantité de vaisselle et le niveau de salissure. Il calcule ainsi tous les paramètres (la température, la durée du cycle…) pour obtenir un résultat parfait et économique. **OptiA 60 min** est un programme qui garantit la meilleure efficacité de lavage et de séchage pour une charge moyenne de vaisselle en seulement 1 heure.

L'ergonomie au service du quotidien

Flexibilité des aménagements

Chaque panier est conçu pour **un maximum de modularité** avec de multiples combinaisons de chargement: le **panier supérieur** confère plus d'aisance, avec le réglage en hauteur et une sortie fluide, tandis que le **panier inférieur** offre un maximum de fonctionnalités avec le rangement intuitif de la vaisselle quotidienne.

Une conception à toute épreuve

De la **cuve 100% inox** à la porte, dont le bruit de fermeture donne l'impression de masse recherchée dans l'automobile, en passant par les pompes toujours plus silencieuses, tout est pensé pour répondre à une très haute exigence de solidité et de durabilité.

Des produits conçus pour offrir une efficacité optimale

Pour la qualité du résultat

Brandt a doté sa gamme de **programmes ultra performants** pour une efficacité de lavage et de séchage optimale, et un respect toujours plus grand de l'environnement en limitant au maximum les rejets polluants.

Une nouvelle fonction lavage

Présente sur la nouvelle gamme de lave-vaisselle Brandt, **la fonction «lavage panier supérieur/inférieur»** permet en cas de faible charge de vaisselle de délimiter le lavage au panier du dessus ou du dessous.

Spotlight: L'élégance dans la plus grande discrétion

En laissant filtrer en fin de cycle une lumière orange projetée au sol, Spotlight vous informe que le programme est bien terminé.

A⁺⁺A

Euro

VH 1505 J

Fr. 1890.–

– Lave-vaisselle entièrement intégrable 60 cm
– Commandes électroniques (LED)
– Classe énergétique A⁺⁺AA
– 13 couverts
– Départ différé 3–6–9–12 h
– 6 programmes (rapide, intensif)
– 4 températures
– Niveau sonore: 45 dB(A)
– Consommation électrique: 262 kWh/an
– Consommation d'eau: 2790 l/an
– Sécurité Aquasafe et anti débordement

Caractéristiques techniques:
– Puissance: 2150 W
– Raccordement: 230 V/10 A
– Niche: H x L x P 825–875 x 600 x 580 mm

A⁺⁺A

Euro

VH 1772 J

Fr. 1650.–

– Lave-vaisselle entièrement intégrable 60 cm
– Commandes électroniques (LED)
– Classe énergétique A⁺⁺AA
– 12 couverts
– Départ différé 3–6–9 h
– 5 programmes (rapide, intensif)
– 4 températures
– Niveau sonore: 47 dB(A)
– Consommation électrique: 258 kWh/an
– Consommation d'eau: 3080 l/an
– Sécurité Aquasafe et anti débordement

Caractéristiques techniques:
– Puissance: 1800–1930 W
– Raccordement: 230 V/10 A
– Niche: H x L x P 820–880 x 600 x 550 mm





Un panier supérieur réglable

Pour faciliter la vaisselle de tous les jours et celle des grands jours!
Le panier du haut est réglable en hauteur, même chargé, pour plus de modularité.

- **Le chargement de grands plats** encombrants dans la partie inférieure du lave-vaisselle nécessite de relever le panier supérieur en position haute.
- Il suffit simplement de le soulever doucement de chaque côté jusqu'à enclenchement (selon modèle).

Position basse

Position haute

Fonction 4 en 1

Idéale pour l'utilisation de produits de lavage multifonctions
Cette fonction exclusive dédiée à l'utilisation des pastilles multifonctions permet d'optimiser les cycles de lavage et de séchage, quel que soit le programme choisi.

Brandt

LIEBHERR

Réfrigération et congélation avec LIEBHERR

Produits d'un tres haut niveau de qualite

Afin de garantir la fiabilité de nos produits, nous utilisons pour la production de nos appareils uniquement des matériaux et composants de la plus grande qualité. Dès le processus de fabrication, la qualité et la fonctionnalité de chaque appareil sont testées à plusieurs reprises. Les perfectionnements continuels apportés aux appareils ainsi que l'optimisation de tous les composants et une fabrication parfaite jusque dans les moindres détails, garantissent la qualité proverbiale Liebherr – et une longévité qui convainc jour après jour pendant de nombreuses années.

Votre centre de fraîcheur personnalisé

Liebherr offre avec son «centre de fraîcheur» un système révolutionnaire au niveau mondial. Ce système unique en son genre permet de combiner un réfrigérateur, un nouvel appareil full BioFresh ainsi qu'un congélateur et une cave à vin. En raison du système intégré dans la niche, des possibilités de stockage flexibles sont créées et les appareils peuvent être combinés individuellement selon vos besoins personnels. Bénéficiez en même temps de toutes les technologies innovantes du froid de Liebherr. Profitez du BioFresh pour un plaisir fraîcheur longue durée et de vos vins à la température idéale, d'une efficacité énergétique exemplaire et du confort de ne plus jamais devoir dégivrer votre congélateur.

Consommation d'énergie super économique

Chez Liebherr, l'efficacité énergétique est et reste un thème central qui a une influence déterminante dès la conception des appareils. Des commandes électroniques précises combinées à des composants de froid optimisés, l'emploi de matériaux isolants hautement amortissants et l'utilisation de compresseurs hautement efficaces garantissent la meilleure efficacité énergétique.

Liebherr place la barre à nouveau très haut dans le programme de réfrigérateurs et congélateurs actuel et propose un programme attractif dans les meilleures classes énergétiques jusqu'au A^{+++}. Dès qu'un appareil se voit recevoir la nouvelle étiquette d'énergie EU, nous indiquons qu'il a pu être répertorié dans une classe inférieure par la directive énergétique suisse.



Active Green

Innovations LIEBHERR
Qualité hors pair et efficacité énergétique pour les plus hautes exigences

La nouvelle génération d'appareil encastré répond aux plus hautes exigences pour une cuisine de rêve personnalisée. LIEBHERR s'engage afin de conjuguer idées innovantes et design élégant en vue d'une qualité en tous points hors pair.

Détails d'équipement de la nouvelle génération d'appareil encastré

Le tiroir **BioCool** permet de réguler l'hygrométrie dans le réfrigérateur afin de prolonger la fraîcheur des aliments. Equipé de roulettes, il est très pratique à utiliser et offre une bonne vue d'ensemble des aliments conservés. La régulation de l'hygrométrie, symbolisée par des gouttes sur le tiroir BioCool, se fait au moyen d'un curseur.

La commande élégante de l'**électronique Premium** garantit un maintien précis de la température sélectionnée. Toutes les fonctions se règlent facilement et confortablement par simple effleurement de la surface sensitive. La température se lit par l'affichage digital de l'écran LC.

Les deux **VarioBox** extensibles facilitent le tri et le stockage d'aliments de petite taille et permettent un bon aperçu. La butée assure que les VarioBox lors de l'enlèvement des marchandises restent suspendues en toute sécurité. Le support peut être utilisé sur plusieurs niveaux dans la contre-porte.

Avec le **concept Side-by-Side**, les réfrigérateurs et les congélateurs ainsi que les armoires à vin peuvent être combinés en fonction des besoins personnels. La technologie de la paroi chauffée empêche la condensation entre les appareils avec une grande différence de température et permet de nombreuses combinaisons. Plus d'informations, voir pages 69.

Chaque aliment, petit ou grand, trouve tout naturellement sa place dans le réfrigérateur. Le **FlexSystem** permet une répartition claire des aliments, par fruit, légume ou en fonction de la date limite de consommation. Tous les éléments du système d'organisation sont faciles à nettoyer au lave-vaisselle.

Le **grand bac à glaçons** avec couvercle est facile à remplir avec de l'eau grâce à l'ouverture de remplissage pratique. Le couvercle absolument étanche permet le transport et la mise en place sûrs et secs du bac à glaçons.

Les spécifications mentionnées ne sont pas standard sur tous les modèles. Voir les spécifications.

Des conditions de stockage parfaites pour jusqu'à 20 oeufs de poule ou 28 oeufs de caille fournit le **compartiment à oeufs** réglable. Pour prolonger la durée de conservation, vous pouvez placer les oeufs avec la pointe en bas.

Le **beurrier de jolie forme** se laisse facilement prendre et ouvrir d'une main. Il est incassable et convient au lave-vaisselle et s'intègre dans tous les balconnets de contre-porte Liebherr.

203

A++

Bio Fresh

Duo Cooling

Ice Maker

No Frost

Telescopic Rails

Soft System

ECBN 6256 ▲

Fr. 12080.–

Panneaux de portes en inox

– 203 cm Premium Plus, encastrable
– Volume utile: partie réfrigération 357 l, dont partie BioFresh 68 l, **partie congélation NoFrost** 114 l
– Consommation d'énergie: 322 kWh/an (A++)
– MagicEye avec affichage LCD
– **Partie BioFresh** avec 2 tiroirs sur glissières Telescopic et contrôle de l'humidité
– **Eclairage LED en colonnes**
– **IceMaker** avec prise d'eau fixe Production de glaçons en 24 h: 1,3 kg
– Niveau sonore: 43 dB(A)

Caractéristiques techniques:
– Raccordement: 220–240 V/1,5 A
– Raccordement prise d'eau fixe 3/4"
– Niche: H x L x P 2032 x 915 x 625 mm



203

A++

Bio Fresh

Duo Cooling

Ice Maker

No Frost

Telescopic Rails

Soft System

ECBN 6256 ▲

Fr. 10590.–

– 203 cm Premium Plus, intégrable
– Volume utile: partie réfrigération 357 l, dont partie BioFresh 68 l, **partie congélation NoFrost** 114 l
– Consommation d'énergie: 322 kWh/an (A++)
– MagicEye avec affichage LCD
– **Partie BioFresh** avec 2 tiroirs sur glissières Telescopic et contrôle de l'humidité
– **Eclairage LED en colonnes**
– **IceMaker** avec prise d'eau fixe Production de glaçons en 24 h: 1,3 kg
– Porte: montage fixe
– Niveau sonore: 43 dB(A)

Caractéristiques techniques:
– Raccordement: 220–240 V/1,5 A
– Raccordement prise d'eau fixe 3/4"
– Niche: H x L x P 2032 x 915 x 625 mm



LIEBHERR

203

A++ | Ice Maker | Bio Fresh | No Frost | Duo Cooling | Telescopic Rails

ECBN 5066 ▲ Fr. 11480.–

Panneaux de portes en inox

– 203 cm PremiumPlus, encastrable
– Volume utile: partie réfrigération 276 l, dont partie BioFresh 57 l, **partie congélation NoFrost** 103 l
– Consommation d'énergie: 287 kWh/an (A++)
– MagicEye avec affichage LCD
– **Partie BioFresh** avec 2 tiroirs sur glissières SoftTelescopic et contrôle de l'humidité
– **Eclairage LED en colonnes**
– **IceMaker** avec prise d'eau fixe
Production de glaçons en 24 h: 1,0 kg
– Niveau sonore: 42 dB(A)

Caractéristiques techniques:
– Raccordement: 220–240 V/1,5 A
– Raccordement prise d'eau fixe 3/4"
– Niche: H x L x P 2032 x 762 x 610 mm



203



A++ | Ice Maker | Bio Fresh | No Frost | Duo Cooling | Telescopic Rails

ECBN 5066 ▲ Fr. 9990.–

– 203 cm PremiumPlus, intégrable
– Volume utile: partie réfrigération 276 l, dont partie BioFresh 57 l, **partie congélation NoFrost** 103 l
– Consommation d'énergie: 287 kWh/an (A++)
– MagicEye avec affichage LCD
– **Partie BioFresh** avec 2 tiroirs sur glissières SoftTelescopic et contrôle de l'humidité
– **Eclairage LED en colonnes**
– **IceMaker** avec prise d'eau fixe
Production de glaçons en 24 h: 1,0 kg
– Porte: montage fixe
– Niveau sonore: 42 dB(A)

Caractéristiques techniques:
– Raccordement: 220–240 V/1,5 A
– Raccordement prise d'eau fixe 3/4"
– Niche: H x L x P 2032 x 762 x 610 mm



178

ICBN 3386 ▲ Fr. 4590.–

– 178 cm Premium
– Volume utile: partie réfrigération 176 l, dont partie BioFresh 67 l, **partie congélation NoFrost** 57 l
– Consommation d'énergie: 232 kWh/an (A++)
– MagicEye avec affichage LCD
– Réfrigération par air brassé
– **Partie BioFresh** avec 2 tiroirs sur glissières SoftTelescopic, tiroir inférieur avec contrôle de l'humidité
– **Eclairage LED en colonnes**
– **IceMaker** avec prise d'eau fixe Production de glaçons en 24 h: 0,8 kg
– Porte: montage fixe
– Niveau sonore: 38 dB(A)

Caractéristiques techniques:
– Raccordement: 220–240 V/1,4 A
– Raccordement prise d'eau fixe 3/4"
– Niche: H x L x P 1772–1788 x 560–570 x 550 mm



178

ICBN 3376 ▲ Fr. 4290.–

– 178 cm Premium
– Volume utile: partie réfrigération 176 l, dont partie BioFresh 67 l, **partie congélation NoFrost** 62 l
– Consommation d'énergie: 236 kWh/an (A++)
– MagicEye avec affichage LCD
– Réfrigération par air brassé
– **Partie BioFresh** avec 2 tiroirs sur glissières SoftTelescopic, tiroir inférieur avec contrôle de l'humidité
– **Eclairage LED en colonnes**
– Porte: montage fixe
– Niveau sonore: 38 dB(A)

Caractéristiques techniques:
– Raccordement: 220–240 V/1,4 A
– Niche: H x L x P 1772–1788 x 560–570 x 550 mm



178

ICBP 3266 A+++ ▲ Fr. 4190.–

– 178 cm Premium
– Volume utile: partie réfrigération 204 l, dont partie BioFresh 67 l, partie congélation 57 l
– Consommation d'énergie: 162 kWh/an (A+++)
– MagicEye avec affichage LCD
– Réfrigération par air brassé
– **Partie BioFresh** avec 2 tiroirs sur glissières SoftTelescopic, tiroir inférieur avec contrôle de l'humidité
– **Eclairage LED en colonnes**
– Porte: montage fixe
– Niveau sonore: 34 dB(A)

Caractéristiques techniques:
– Raccordement: 220–240 V/1,4 A
– Niche: H x L x P 1772–1788 x 560–570 x 550 mm



178

A++

Bio Fresh

No Frost

Duo Cooling

ICBN 3324 Fr. 3790.–

– 178 cm Comfort
– Volume utile: partie réfrigération 175 l, dont partie BioFresh 67 l, **partie congélation NoFrost** 62 l
– Consommation d'énergie: 235 kWh/an (A++)
– MagicEye avec affichage LCD
– Réfrigération par air brassé
– **Partie BioFresh** avec 2 tiroirs sur glissières Telescopic, tiroir inférieur avec contrôle de l'humidité
– **Eclairage LED**
– Porte: montage fixe
– Niveau sonore: 38 dB(A)

Caractéristiques techniques:
– Raccordement: 220–240 V/1,4 A
– Niche: H x L x P 1772–1788 x 560–570 x 550 mm



178

A++

Bio Fresh

Smart Frost

Duo Cooling

ICBS 3324 Fr. 3290.–

Article non disponible, délai de livraison sur demande

– 178 cm Comfort
– Volume utile: partie réfrigération 175 l, dont partie BioFresh 67 l, partie congélation 80 l
– Consommation d'énergie: 240 kWh/an (A++)
– MagicEye avec affichage LCD
– Réfrigération par air brassé
– **Partie BioFresh** avec 2 tiroirs sur glissières Telescopic, tiroir inférieur avec contrôle de l'humidité
– **Eclairage LED**
– Porte: montage oscillant
– Niveau sonore: 35 dB(A)

Caractéristiques techniques:
– Raccordement: 220–240 V/1,4 A
– Niche: H x L x P 1772–1788 x 560–570 x 550 mm



178

A++

Bio Fresh

Smart Frost

Duo Cooling

ICBS 3224 Fr. 3290.–

Article non disponible, délai de livraison sur demande

– 178 cm Comfort
– Volume utile: partie réfrigération 204 l, dont partie BioFresh 67 l, partie congélation 57 l
– Consommation d'énergie: 232 kWh/an (A++)
– MagicEye avec affichage LCD
– Réfrigération par air brassé
– **Partie BioFresh** avec 2 tiroirs sur glissières Telescopic, tiroir inférieur avec contrôle de l'humidité
– **Eclairage LED**
– Porte: montage oscillant
– Niveau sonore: 35 dB(A)

Caractéristiques techniques:
– Raccordement: 220–240 V/1,4 A
– Niche: H x L x P 1772–1788 x 560–570 x 550 mm



178

ICNP 3366 A+++ ▲

Fr. 4590.–

– 178 cm Premium
– Volume utile: partie réfrigération 193 l, **partie congélation NoFrost** 62 l
– Consommation d'énergie: 153 kWh/an (A+++)
– MagicEye avec affichage LCD
– Réfrigération par air brassé
– 1 bac à fruits et légumes sur glissières Telescopic
– **Eclairage LED en colonne**
– Porte: montage fixe
– Niveau sonore: 38 dB(A)

Caractéristiques techniques:
– Raccordement: 220–240 V/1,4 A
– Niche: H x L x P
1772–1788 x 560–570 x 550 mm

178

ICN 3386 ▲

Fr. 4390.–

– 178 cm Premium
– Volume utile: partie réfrigération 191 l, **partie congélation NoFrost** 57 l
– Consommation d'énergie: 225 kWh/an (A++)
– MagicEye avec affichage LCD
– Réfrigération par air brassé
– 1 bac à fruits et légumes sur glissières Telescopic
– **Eclairage LED en colonne**
– **IceMaker** avec réservoir d'eau
– Porte: montage fixe
– Niveau sonore: 38 dB(A)

Caractéristiques techniques:
– Raccordement: 220–240 V/1,4 A
– Niche: H x L x P
1772–1788 x 560–570 x 550 mm

178

SICN 3386 ▲

Fr. 4290.–

Article non disponible, délai de livraison sur demande

– 178 cm Premium
– Volume utile: partie réfrigération 193 l, **partie congélation NoFrost** 62 l
– Consommation d'énergie: 230 kWh/an (A++)
– MagicEye avec affichage LCD
– Réfrigération par air brassé
– 1 bac à fruits et légumes sur glissières Telescopic
– **Eclairage LED en colonne**
– Porte: montage fixe
– Niveau sonore: 38 dB(A)

Caractéristiques techniques:
– Raccordement: 220–240 V/1,4 A
– Niche: H x L x P
1772–1788 x 560–570 x 550 mm







178

ICN 3376 ▲ Fr. 3990.–

– 178 cm Premium
– Volume utile: partie réfrigération 193 l, **partie congélation NoFrost** 62 l
– Consommation d'énergie: 230 kWh/an (A++)
– MagicEye avec affichage LCD
– Réfrigération par air brassé
– 1 bac à fruits et légumes sur glissières Telescopic
– **Eclairage LED en colonne**
– Porte: montage fixe
– Niveau sonore: 38 dB(A)

Caractéristiques techniques:
– Raccordement: 220–240 V/1,4 A
– Niche: H x L x P
1772–1788 x 560–570 x 550 mm

178

ICN 3314 Fr. 3190.–

– 178 cm Comfort
– Volume utile: partie réfrigération 194 l, **partie congélation NoFrost** 62 l
– Consommation d'énergie: 230 kWh/an (A++)
– MagicEye avec affichage LCD
– Réfrigération par air brassé
– 1 bac à fruits et légumes sur roulettes
– **Eclairage LED**
– Porte: montage fixe
– Niveau sonore: 38 dB(A)

Caractéristiques techniques:
– Raccordement: 220–240 V/1,4 A
– Niche: H x L x P
1772–1788 x 560–570 x 550 mm

178

ICUN 3324 Fr. 2890.–

– 178 cm Comfort
– Volume utile: partie réfrigération 194 l, **partie congélation NoFrost** 62 l
– Consommation d'énergie: 230 kWh/an (A++)
– MagicEye avec affichage LCD
– Réfrigération par air brassé
– 1 bac à fruits et légumes sur roulettes
– **Eclairage LED**
– Porte: montage fixe
– Niveau sonore: 39 dB(A)

Caractéristiques techniques:
– Raccordement: 220–240 V/1,4 A
– Niche: H x L x P
1772–1788 x 560–570 x 550 mm









178

ICP 3334 A+++ -20%

Fr. 3690.–

– 178 cm Comfort
– Volume utile: partie réfrigération 194 l, partie congélation 80 l
– Consommation d'énergie: 125 kWh/an (A+++ -20%)
– MagicEye avec affichage LCD
– Réfrigération par air brassé
– 1 bac à fruits et légumes sur roulettes
– **Eclairage LED**
– Porte: montage fixe
– Niveau sonore: 31 dB(A)

Caractéristiques techniques:
– Raccordement: 220–240 V/1,4 A
– Niche: H x L x P
1772–1788 x 560–570 x 550 mm

Ces appareils peuvent être montés sans problème derrière la porte de l'élément de cuisine et donc s'intégrer parfaitement à votre cuisine. D'un point de vue esthétique, l'intégration de votre appareil contribue à l'harmonie de la façade de votre cuisine. Respectez la technique de montage de la porte:

Le montage fixe de la porte du meuble
La porte de l'élément de cuisine étant fixée directement sur celle de l'appareil, la liaison entre les deux portes est fixe.

Le montage oscillant de la porte du meuble
La porte du meuble de cuisine est montée directement sur le placard haut et est rendue solidaire de la porte de l'appareil au moyen d'un «bras oscillant». À l'ouverture et à la fermeture, la porte de l'élément de cuisine coulisse le long de ce bras.



LIEBHERR

178

ICU 3324

Fr. 2550.–

– 178 cm Comfort
– Volume utile: partie réfrigération 194 l, partie congélation 80 l
– Consommation d'énergie: 235 kWh/an (A++)
– MagicEye avec affichage LCD
– Réfrigération par air brassé
– 1 bac à fruits et légumes sur roulettes
– **Eclairage LED**
– Porte: montage fixe
– Niveau sonore: 37 dB(A)

Caractéristiques techniques:
– Raccordement: 220–240 V/1,4 A
– Niche: H x L x P
1772–1788 x 560–570 x 550 mm

178

ICS 3334

Fr. 2590.–

– 178 cm Comfort
– Volume utile: partie réfrigération 194 l, partie congélation 80 l
– Consommation d'énergie: 235 kWh/an (A++)
– MagicEye avec affichage LCD
– Réfrigération par air brassé
– 1 bac à fruits et légumes sur roulettes
– **Eclairage LED**
– Porte: montage oscillant
– Niveau sonore: 35 dB(A)

Caractéristiques techniques:
– Raccordement: 220–240 V/1,4 A
– Niche: H x L x P
1772–1788 x 560–570 x 550 mm

178

ICS 3234

Fr. 2590.–

– 178 cm Comfort
– Volume utile: partie réfrigération 224 l, partie congélation 57 l
– Consommation d'énergie: 228 kWh/an (A++)
– MagicEye avec affichage LCD
– Réfrigération par air brassé
– 1 bac à fruits et légumes sur roulettes
– **Eclairage LED**
– Porte: montage oscillant
– Niveau sonore: 34 dB(A)

Caractéristiques techniques:
– Raccordement: 220–240 V/1,4 A
– Niche: H x L x P
1772–1788 x 560–570 x 550 mm







BioFresh, la fraîcheur longue durée

BioFresh, c'est la technologie au service d'une fraîcheur longue durée. À une température précise de 0 °C combinée à une hygrométrie idéale, la plupart des aliments conservent toutes leurs propriétés nutritionnelles, telles que les vitamines et les sels minéraux, jusqu'à trois fois plus longtemps que dans un réfrigérateur classique.

Le plein de vitamines pour une alimentation saine

Il est évidemment essentiel de conserver correctement les aliments que l'on vient d'acheter ou de récolter afin qu'ils gardent plus longtemps leurs vitamines et autres nutriments. Il est possible de prolonger de façon significative la conservation et la fraîcheur de la plupart des fruits et légumes grâce à la conservation dans un tiroir BioFresh. On a même constaté une augmentation de la teneur en vitamines des fruits et des légumes ainsi conservés. La grande capacité de stockage permet de bénéficier d'un véritable marché à domicile et d'éviter le gaspillage.

La fraîcheur au quotidien

Le compartiment HydroSafe offre le climat de conservation idéal pour les fruits et les légumes grâce à une hygrométrie élevée. Le milieu plus sec du tiroir DrySafe est parfait pour la conservation de la viande, du poisson et des produits laitiers. Grâce à la plaque de régulation de l'hygrométrie, l'environnement humide de l'HydroSafe peut être transformé en DrySafe pour un environnement plus sec.



178

A++

Bio Fresh

Soft System

IKBV 3264 ▲ Fr. 4590.–

Article non disponible, délai de livraison sur demande

– 178 cm Premium
– Volume utile: partie réfrigération 240 l,
dont partie BioFresh 66 l,
partie congélation 16 l,
dont compartiment cave réfrigéré 84 l
(tiroir coulissant sur glissières SoftTelescopic)
avec réglage indépendant de la température de
+6 °C jusqu'à +14 °C
– Consommation d'énergie: 204 kWh/an (A++)
– MagicEye avec affichage LCD
– **Partie BioFresh** avec 2 tiroirs sur glissières
Telescopic, tiroir inférieur avec contrôle de
l'humidité
– **Eclairage LED**
– Porte: montage fixe
– Niveau sonore: 37 dB(A)

Caractéristiques techniques:
– Raccordement: 220–240 V/1,5 A
– Niche: H x L x P
1772–1788 x 560–570 x 550 mm



178

A+++

Bio Fresh

Soft System

Soft Telescopic

IKBP 3564 A+++ ▲ Fr. 3790.–

– 178 cm Premium
– Volume utile: partie réfrigération 257 l,
dont partie BioFresh 90 l,
partie congélation 27 l
– Consommation d'énergie: 160 kWh/an (A+++)
– MagicEye avec affichage LCD
– Réfrigération par air brassé
– **Partie BioFresh** avec 3 tiroirs sur glissières
SoftTelescopic, 2 tiroirs inférieurs avec contrôle
de l'humidité
– **Eclairage LED en colonnes**
– Porte: montage fixe
– Niveau sonore: 35 dB(A)

Caractéristiques techniques:
– Raccordement: 220–240 V/1,2 A
– Niche: H x L x P
1772–1788 x 560–570 x 550 mm



178

A+++

Bio Fresh

Soft System

Soft Telescopic

IKBP 3560 A+++ ▲ Fr. 3790.–

– 178 cm Premium
– Volume utile: partie réfrigération 301 l,
dont partie BioFresh 90 l
– Consommation d'énergie: 89 kWh/an (A+++)
– MagicEye avec affichage LCD
– Réfrigération par air brassé
– **Partie BioFresh** avec 3 tiroirs sur glissières
SoftTelescopic, 2 tiroirs inférieurs avec contrôle
de l'humidité
– **Eclairage LED en colonnes**
– Porte: montage fixe
– Niveau sonore: 35 dB(A)

Caractéristiques techniques:
– Raccordement: 220–240 V/1,2 A
– Niche: H x L x P
1772–1788 x 560–570 x 550 mm



178

A++

Bio Fresh

Soft System

Soft Telescopic

IKB 3564

Fr. 3490.–

– 178 cm Premium
– Volume utile: partie réfrigération 257 l,
dont partie BioFresh 90 l,
partie congélation 27 l
– Consommation d'énergie: 230 kWh/an (A++)
– MagicEye avec affichage LCD
– Réfrigération par air brassé
– **Partie BioFresh** avec 3 tiroirs sur glissières SoftTelescopic, 2 tiroirs inférieurs avec contrôle de l'humidité
– **Eclairage LED en colonnes**
– Porte: montage fixe
– Niveau sonore: 37 dB(A)

Caractéristiques techniques:
– Raccordement: 220–240 V/1,2 A
– Niche: H x L x P
1772–1788 x 560–570 x 550 mm



178

A++

Bio Fresh

Soft System

Soft Telescopic

IKB 3560

Fr. 3490.–

– 178 cm Premium
– Volume utile: partie réfrigération 301 l,
dont partie BioFresh 90 l
– Consommation d'énergie: 133 kWh/an (A++)
– MagicEye avec affichage LCD
– Réfrigération par air brassé
– **Partie BioFresh** avec 3 tiroirs sur glissières SoftTelescopic, 2 tiroirs inférieurs avec contrôle de l'humidité
– **Eclairage LED en colonnes**
– Porte: montage fixe
– Niveau sonore: 37 dB(A)

Caractéristiques techniques:
– Raccordement: 220–240 V/1,2 A
– Niche: H x L x P
1772–1788 x 560–570 x 550 mm



LIEBHERR

178

A++

Bio Fresh

IKB 3524

Fr. 3190.–

– 178 cm Comfort
– Volume utile: partie réfrigération 257 l, dont partie BioFresh 90 l, partie congélation 27 l
– Consommation d'énergie: 230 kWh/an (A++)
– MagicEye avec affichage LCD
– Réfrigération par air brassé
– **Partie BioFresh** avec 3 tiroirs sur glissières Telescopic, tiroir inférieur avec contrôle de l'humidité
– **Eclairage LED**
– Porte: montage fixe
– Niveau sonore: 37 dB(A)

Caractéristiques techniques:
– Raccordement: 220–240 V/1,2 A
– Niche: H x L x P
1772–1788 x 560–570 x 550 mm



178

A++

Bio Fresh

IKB 3520

Fr. 3190.–

– 178 cm Comfort
– Volume utile: partie réfrigération 301 l, dont partie BioFresh 90 l
– Consommation d'énergie: 133 kWh/an (A++)
– MagicEye avec affichage LCD
– Réfrigération par air brassé
– **Partie BioFresh** avec 3 tiroirs sur glissières Telescopic, tiroir inférieur avec contrôle de l'humidité
– **Eclairage LED**
– Porte: montage fixe
– Niveau sonore: 37 dB(A)

Caractéristiques techniques:
– Raccordement: 220–240 V/1,2 A
– Niche: H x L x P
1772–1788 x 560–570 x 550 mm



LIEBHERR

178

A++

Bio Cool

IKV 3224 Fr. 3290.–

Article non disponible, délai de livraison sur demande

– 178 cm Comfort
– Volume utile: partie réfrigération 252 l,
partie congélation 27 l,
dont compartiment cave réfrigéré 92 l (tiroir coulissant à sortie totale) +5 °C au-dessus de la température du réfrigérateur
– Consommation d'énergie: 194 kWh/an (A++)
– MagicEye avec affichage LCD
– 2 bacs à fruits et légumes
– **Eclairage LED**
– Porte: montage fixe
– Niveau sonore: 38 dB(A)

Caractéristiques techniques:
– Raccordement: 220–240 V/1,0 A
– Niche: H x L x P
1772–1788 x 560–570 x 550 mm



178

NEW

A++

Smart Frost

Telescopic Rails

IKF 3514 Fr. 2790.–

Article non disponible, délai de livraison sur demande

IKF 3510 (sans partie congélation) Fr. 2790.–

– 178 cm Comfort
– Volume utile: IKF 3514: partie réfrigération 279 l,
partie congélation 27 l
IKF 3510: partie réfrigération 325 l
– Consommation d'énergie: IKF 3514
214 kWh/an (A++), IKF 3510 117 kWh/an (A++)
– MagicEye avec affichage LCD
– Réfrigération par air brassé
– **2 paniers de bouteilles à sortir**
– 2 bacs à fruits et légumes sur glissières Telescopic
– **Eclairage LED**
– Porte: montage fixe
– Niveau sonore: IKF 3514 34 dB(A)
IKF 3510 36 dB(A)

Caractéristiques techniques:
– Raccordement: 220–240 V/1,2 A
– Niche: H x L x P
1772–1788 x 560–570 x 550 mm



Compartiment coulissant avec panier à bouteilles

Les deux paniers à bouteilles amovibles montés sur l'étagère coulissante offrent un grand espace de rangement pour les bouteilles (jusqu'à 1,5 l) et les emballages de boissons. Leur poignée de levage intégrée facilite le transport et les paniers ajustables assurent le bon maintien des bouteilles. Lorsque les paniers à bouteilles sont enlevés, de la place se libère dans le compartiment panier à bouteilles pour une caisse de boissons.

Les réfrigérateurs et les congélateurs de Liebherr s'intègrent à la perfection dans n'importe quelle cuisine

Que vous souhaitiez acheter un nouveau réfrigérateur, renouveler les façades de votre cuisine intégrée ou créer une nouvelle cuisine, notre gamme propose un appareil adapté à presque tous les espaces. Vous pouvez par exemple trouver un nouvel appareil pour une cuisine équipée existante et bénéficier d'un plus grand choix de possibilités pour agencer une nouvelle cuisine et y intégrer le réfrigérateur ou le congélateur. Grâce aux fonctions pratiques et aux équipements directement disponibles sur l'appareil, vous pouvez intégrer votre appareil Liebherr facilement et au millimètre près dans votre cuisine.

178

A++

Bio Cool

Telescopic Rails

IK 3524

Fr. 2550.–

– 178 cm Comfort
– Volume utile: partie réfrigération 279 l, partie congélation 27 l
– Consommation d'énergie: 214 kWh/an (A++)
– MagicEye avec affichage LCD
– Réfrigération par air brassé
– 2 tiroirs à fruits et légumes sur glissières Telescopic
– **Eclairage LED**
– Porte: montage fixe
– Niveau sonore: 37 dB(A)

Caractéristiques techniques:
– Raccordement: 220–240 V/1,2 A
– Niche: H x L x P
1772–1788 x 560–570 x 550 mm

178

A++

Bio Cool

Telescopic Rails

IK 3520

Fr. 2550.–

– 178 cm Comfort
– Volume utile: partie réfrigération 325 l
– Consommation d'énergie: 117 kWh/an (A++)
– MagicEye avec affichage LCD
– Réfrigération par air brassé
– 2 tiroirs à fruits et légumes sur glissières Telescopic
– **Eclairage LED**
– Porte: montage fixe
– Niveau sonore: 34 dB(A)

Caractéristiques techniques:
– Raccordement: 220–240 V/1,2 A
– Niche: H x L x P
1772–1788 x 560–570 x 550 mm





LIEBHERR

158

ICP 2924 A+++

Fr. 3390.–

– 158 cm Comfort
– Volume utile: partie réfrigération 184 l, partie congélation 57 l
– Consommation d'énergie: 142 kWh/an (A+++)
– MagicEye avec affichage LCD
– 1 bac à fruits et légumes sur roulettes
– **Eclairage LED**
– Porte: montage fixe
– Niveau sonore: 35 dB(A)

Caractéristiques techniques:
– Raccordement: 220–240 V/1,4 A
– Niche: H x L x P 1574–1590 x 560–570 x 550 mm

158

ICUS 2924

Fr. 2690.–

– 158 cm Comfort
– Volume utile: partie réfrigération 184 l, partie congélation 57 l
– Consommation d'énergie: 203 kWh/an (A++)
– MagicEye avec affichage LCD
– 1 bac à fruits et légumes sur roulettes
– **Eclairage LED**
– Porte: montage oscillant
– Niveau sonore: 36 dB(A)

Caractéristiques techniques:
– Raccordement: 220–240 V/1,4 A
– Niche: H x L x P 1574–1590 x 560–570 x 550 mm

158

IKBP 2964 A+++ ▲

Fr. 3990.–

– 158 cm Premium
– Volume utile: partie réfrigération 221 l, dont partie BioFresh 59 l, partie congélation 27 l
– Consommation d'énergie: 150 kWh/an (A+++)
– MagicEye avec affichage LCD
– Réfrigération par air brassé
– **Partie BioFresh** avec 2 tiroirs sur glissières SoftTelescopic, tiroir inférieur avec contrôle de l'humidité
– **Eclairage LED en colonnes**
– Porte: montage fixe
– Niveau sonore: 35 dB(A)

Caractéristiques techniques:
– Raccordement: 220–240 V/1,2 A
– Niche: H x L x P 1574–1590 x 560–570 x 550 mm







Side by Side

Votre centre de fraîcheur personnalisé

Pour éviter la condensation entre les appareils avec des températures basses (0 °C et plus froid) ou de fortes différences de température par exemple entre un réfrigérateur et un congélateur, les appareils Liebherr aptes comme Side-by-Side ont un élément chauffant intégré dans le dessus et/ou les parois latérales.

Ainsi, différents modèles Liebherr peuvent facilement être combinés verticalement et horizontalement dans un centre de fraîcheur multifonctionnel. Tous les appareils et meubles de cuisine restent parfaitement protégés.

Congélateurs avec plafond chauffant

Cela permet la superposition de congélateurs (de hauteurs de niche 72 cm et 88 cm) avec un réfrigérateur ou une cave à vin de n'importe quelle autre hauteur de niche.

Appareils avec parois latérales chauffantes

Cela permet de placer à côté des congélateurs SIGN (hauteur de niche 140 cm et 178 cm) et du combiné SICN 3386 un autre appareil de n'importe quelle autre hauteur de niche.

Le plafond et les parois latérales chauffées

Grâce aux parois chauffées, latérales et dessus, le réfrigérateur full BioFresh SIBP 1650 peut être inclus dans toute combinaison. Au-dessus et sur les deux côtés des appareils peuvent être insérés jusqu'à une hauteur de niche de 178 cm.



IGN 1064

IGN 1664



SIGN 2756



SIGN 3556
SIGN 3576
SIGN 3524

SIBP 1650

140

IKBP 2764 A+++ ▲ Fr. 3490.–

– 140 cm Premium
– Volume utile: partie réfrigération 196 l, dont partie BioFresh 59 l, partie congélation 20 l
– Consommation d'énergie: 140 kWh/an (A+++)
– MagicEye avec affichage LCD
– Réfrigération par air brassé
– **Partie BioFresh** avec 2 tiroirs sur glissières SoftTelescopic, tiroir inférieur avec contrôle de l'humidité
– **Eclairage LED en colonnes**
– Porte: montage fixe
– Niveau sonore: 34 dB(A)

Caractéristiques techniques:
– Raccordement: 220–240 V/1,2 A
– Niche: H x L x P
1397–1413 x 560–570 x 550 mm



140

IKBP 2760 A+++ ▲ Fr. 3490.–

– 140 cm Premium
– Volume utile: partie réfrigération 230 l, dont partie BioFresh 59 l
– Consommation d'énergie: 83 kWh/an (A+++)
– MagicEye avec affichage LCD
– Réfrigération par air brassé
– **Partie BioFresh** avec 2 tiroirs sur glissières SoftTelescopic, tiroir inférieur avec contrôle de l'humidité
– **Eclairage LED en colonnes**
– Porte: montage fixe
– Niveau sonore: 35 dB(A)

Caractéristiques techniques:
– Raccordement: 220–240 V/1,2 A
– Niche: H x L x P
1397–1413 x 560–570 x 550 mm



140

IKB 2724 Fr. 3190.–

– 140 cm Comfort
– Volume utile: partie réfrigération 196 l, dont partie BioFresh 59 l, partie congélation 20 l
– Consommation d'énergie: 202 kWh/an (A++)
– MagicEye avec affichage LCD
– Réfrigération par air brassé
– **Partie BioFresh** avec 2 tiroirs sur glissières Telescopic, tiroir inférieur avec contrôle de l'humidité
– **Eclairage LED**
– Porte: montage fixe
– Niveau sonore: 37 dB(A)

Caractéristiques techniques:
– Raccordement: 220–240 V/1,2 A
– Niche: H x L x P
1397–1413 x 560–570 x 550 mm



140

A++

Bio Fresh

IKB 2720

Fr. 3190.–

– 140 cm Comfort
– Volume utile: partie réfrigération 231 l, dont partie BioFresh 59 l
– Consommation d'énergie: 125 kWh/an (A++)
– MagicEye avec affichage LCD
– Réfrigération par air brassé
– **Partie BioFresh** avec 2 tiroirs sur glissières Telescopic, tiroir inférieur avec contrôle de l'humidité
– **Eclairage LED**
– Porte: montage fixe
– Niveau sonore: 37 dB(A)

Caractéristiques techniques:
– Raccordement: 220–240 V/1,2 A
– Niche: H x L x P
1397–1413 x 560–570 x 550 mm



140

A++

Bio Cool

Soft System

Telescopic Rails

IK 2764 ▲

Fr. 2890.–

– 140 cm Premium
– Volume utile: partie réfrigération 215 l, partie congélation 20 l
– Consommation d'énergie: 187 kWh/an (A++)
– MagicEye avec affichage LCD
– 1 tiroir à fruits et légumes sur glissières Telescopic
– **Eclairage LED en colonne**
– Porte: montage fixe
– Niveau sonore: 38 dB(A)

Caractéristiques techniques:
– Raccordement: 220–240 V/1,2 A
– Niche: H x L x P
1397–1413 x 560–570 x 550 mm



140

A+++

Soft System

Telescopic Rails

IK 2760 ▲

Fr. 2890.–

– 140 cm Premium
– Volume utile: partie réfrigération 251 l
– Consommation d'énergie: 109 kWh/an (A++)
– MagicEye avec affichage LCD
– Réfrigération par air brassé
– 1 tiroir à fruits et légumes sur glissières Telescopic
– **Eclairage LED en colonne**
– Porte: montage fixe
– Niveau sonore: 36 dB(A)

Caractéristiques techniques:
– Raccordement: 220–240 V/1,2 A
– Niche: H x L x P
1397–1413 x 560–570 x 550 mm



122

IKBP 2364 A+++ ▲

Fr. 2990.–

– 122 cm Premium
– Volume utile: partie réfrigération 165 l, dont partie BioFresh 59 l, partie congélation 16 l
– Consommation d'énergie: 130 kWh/an (A+++)
– MagicEye avec affichage LCD
– Réfrigération par air brassé
– **Partie BioFresh** avec 2 tiroirs sur glissières SoftTelescopic, tiroir inférieur avec contrôle de l'humidité
– **Eclairage LED en colonnes**
– Porte: montage fixe
– Niveau sonore: 33 dB(A)

Caractéristiques techniques:
– Raccordement: 220–240 V/1,2 A
– Niche: H x L x P 1220–1236 x 560–570 x 550 mm



122

IKBP 2360 A+++ ▲

Fr. 2990.–

– 122 cm Premium
– Volume utile: partie réfrigération 196 l, dont partie BioFresh 59 l
– Consommation d'énergie: 80 kWh/an (A+++)
– MagicEye avec affichage LCD
– Réfrigération par air brassé
– **Partie BioFresh** avec 2 tiroirs sur glissières SoftTelescopic, tiroir inférieur avec contrôle de l'humidité
– **Eclairage LED en colonnes**
– Porte: montage fixe
– Niveau sonore: 34 dB(A)

Caractéristiques techniques:
– Raccordement: 220–240 V/1,2 A
– Niche: H x L x P 1220–1236 x 560–570 x 550 mm



122

IKB 2324

Fr. 2490.–

– 122 cm Comfort
– Volume utile: partie réfrigération 166 l, dont partie BioFresh 59 l, partie congélation 16 l
– Consommation d'énergie: 189 kWh/an (A++)
– MagicEye avec affichage LCD
– Réfrigération par air brassé
– **Partie BioFresh** avec 2 tiroirs sur glissières Telescopic, tiroir inférieur avec contrôle de l'humidité
– **Eclairage LED**
– Porte: montage fixe
– Niveau sonore: 37 dB(A)

Caractéristiques techniques:
– Raccordement: 220–240 V/1,2 A
– Niche: H x L x P 1220–1236 x 560–570 x 550 mm



122

A++

Bio Fresh

IKB 2320

Fr. 2490.–

– 122 cm Comfort
– Volume utile: partie réfrigération 196 l, dont partie BioFresh 59 l
– Consommation d'énergie: 121 kWh/an (A++)
– MagicEye avec affichage LCD
– Réfrigération par air brassé
– **Partie BioFresh** avec 2 tiroirs sur glissières Telescopic, tiroir inférieur avec contrôle de l'humidité
– **Eclairage LED**
– Porte: montage fixe
– Niveau sonore: 38 dB(A)

Caractéristiques techniques:
– Raccordement: 220–240 V/1,2 A
– Niche: H x L x P
1220–1236 x 560–570 x 550 mm



122

A+++

Bio Cool

Soft System

Telescopic Rails

IKP 2364 A+++ ▲

Fr. 2590.–

– 122 cm Premium
– Volume utile: partie réfrigération 184 l, partie congélation 16 l
– Consommation d'énergie: 120 kWh/an (A+++)
– MagicEye avec affichage LCD
– 1 tiroir à fruits et légumes sur glissières Telescopic
– **Eclairage LED en colonne**
– Porte: montage fixe
– Niveau sonore: 34 dB(A)

Caractéristiques techniques:
– Raccordement: 220–240 V/1,2 A
– Niche: H x L x P
1220–1236 x 560–570 x 550 mm



122

A+++

Bio Cool

Soft System

Telescopic Rails

IKP 2360 A+++ ▲

Fr. 2590.–

– 122 cm Premium
– Volume utile: partie réfrigération 216 l,
– Consommation d'énergie: 70 kWh/an (A+++)
– MagicEye avec affichage LCD
– 1 tiroir à fruits et légumes sur glissières Telescopic
– **Eclairage LED en colonne**
– Porte: montage fixe
– Niveau sonore: 34 dB(A)

Caractéristiques techniques:
– Raccordement: 220–240 V/1,2 A
– Niche: H x L x P
1220–1236 x 560–570 x 550 mm



122

A+++

Bio Cool

IKP 2324 A+++

Fr. 2190.–

– 122 cm Comfort
– Volume utile: partie réfrigération 184 l, partie congélation 16 l
– Consommation d'énergie: 120 kWh/an (A+++)
– MagicEye avec affichage LCD
– 1 tiroir à fruits et légumes sur roulettes
– **Eclairage LED**
– Porte: montage fixe
– Niveau sonore: 34 dB(A)

Caractéristiques techniques:
– Raccordement: 220–240 V/1,2 A
– Niche: H x L x P
1220–1236 x 560–570 x 550 mm



122

A+++

Bio Cool

IKP 2320 A+++

Fr. 2190.–

– 122 cm Comfort
– Volume utile: partie réfrigération 216 l
– Consommation d'énergie: 70 kWh/an (A+++)
– MagicEye avec affichage LCD
– 1 tiroir à fruits et légumes sur roulettes
– **Eclairage LED**
– Porte: montage fixe
– Niveau sonore: 34 dB(A)

Caractéristiques techniques:
– Raccordement: 220–240 V/1,2 A
– Niche: H x L x P
1220–1236 x 560–570 x 550 mm



122

A++

Bio Cool

IK 2324

Fr. 1890.–

– 122 cm Comfort
– Volume utile: partie réfrigération 185 l, partie congélation 16 l
– Consommation d'énergie: 174 kWh/an (A++)
– MagicEye avec affichage LCD
– 1 tiroir à fruits et légumes sur roulettes
– **Eclairage LED**
– Porte: montage fixe
– Niveau sonore: 37 dB(A)

Caractéristiques techniques:
– Raccordement: 220–240 V/1,2 A
– Niche: H x L x P
1220–1236 x 560–570 x 550 mm



122

A++

Bio Cool

IK 2320

Fr. 1890.–

– 122 cm Comfort
– Volume utile: partie réfrigération 217 l
– Consommation d'énergie: 105 kWh/an (A++)
– MagicEye avec affichage LCD
– 1 tiroir à fruits et légumes sur roulettes
– **Eclairage LED**
– Porte: montage fixe
– Niveau sonore: 35 dB(A)

Caractéristiques techniques:
– Raccordement: 220–240 V/1,2 A
– Niche: H x L x P
1220–1236 x 560–570 x 550 mm



122

A++

Bio Cool

IKS 2334

Fr. 1890.–

– 122 cm Comfort
– Volume utile: partie réfrigération 185 l,
partie congélation 16 l
– Consommation d'énergie: 174 kWh/an (A++)
– MagicEye avec affichage LCD
– 1 tiroir à fruits et légumes sur roulettes
– **Eclairage LED**
– Porte: montage oscillant
– Niveau sonore: 38 dB(A)

Caractéristiques techniques:
– Raccordement: 220–240 V/1,2 A
– Niche: H x L x P
1220–1236 x 560–570 x 550 mm



122

A++

Bio Cool

IKS 2330

Fr. 1890.–

– 122 cm Comfort
– Volume utile: partie réfrigération 217 l
– Consommation d'énergie: 105 kWh/an (A++)
– MagicEye avec affichage LCD
– 1 tiroir à fruits et légumes sur roulettes
– **Eclairage LED**
– Porte: montage oscillant
– Niveau sonore: 35 dB(A)

Caractéristiques techniques:
– Raccordement: 220–240 V/1,2 A
– Niche: H x L x P
1220–1236 x 560–570 x 550 mm



Compartiment congélateur 4 étoiles

Dans le compartiment congélation 4 étoiles, les aliments frais peuvent être congelés et stockés à long terme. Des températures inférieures ou égales à -18 °C garantissent une gestion des provisions respectueuse des vitamines et des minéraux.

122

A++

Bio Cool

ICTS 2231 Fr. 2490.–

Article non disponible, délai de livraison sur demande

– 122 cm Comfort
– Volume utile: partie réfrigération 155 l, partie congélation 43 l
– Consommation d'énergie: 184 kWh/an (A^{++})
– Régulation mécanique
– 2 bacs à fruits et légumes
– Eclairage intérieur
– Porte: montage oscillant
– Niveau sonore: 39 dB(A)

Caractéristiques techniques:
– Raccordement: 220–230 V/0,5 A
– Niche: H x L x P
1220–1225 x 560–570 x 550 mm



102

NEW

A+++

Bio Cool

IKP 1920 A+++ Fr. 2390.–

– 102 cm Comfort
– Volume utile: partie réfrigération 181 l
– Consommation d'énergie: 67 kWh/an (A^{+++})
– MagicEye avec affichage LCD
– 2 bacs à fruits et légumes
– **Eclairage LED**
– Porte: montage fixe
– Niveau sonore: 35 dB(A)

Caractéristiques techniques:
– Raccordement: 220–240 V/1,2 A
– Niche: H x L x P
1024–1040 x 560–570 x 550 mm



Bandeau de commande à effleurement

Le bandeau de commande innovant, avec ses touches à effleurement et son afficheur, permet d'assurer le maintien des températures choisies dans le réfrigérateur. L'affichage numérique indique la température au degré le plus proche. Les fonctions électroniques peuvent être facilement réglées par le biais des touches. Les alertes de porte et de température signalent tout dysfonctionnement, comme une porte laissée ouverte, par exemple. Le verrouillage enfant permet d'éviter toute modification intempestive des réglages.

102

A++

Bio Cool

Soft System

IK 1964 ▲ Fr. 2390.–

Article non disponible, délai de livraison sur demande

– 102 cm Premium
– Volume utile: partie réfrigération 149 l, partie congélation 16 l
– Consommation d'énergie: 162 kWh/an (A++)
– MagicEye avec affichage LCD
– 2 bacs à fruits et légumes
– **Eclairage LED en colonne**
– Porte: montage fixe
– Niveau sonore: 37 dB(A)

Caractéristiques techniques:
– Raccordement: 220–240 V/1,2 A
– Niche: H x L x P
1024–1040 x 560–570 x 550 mm



102

A++

Bio Cool

Soft System

IK 1960 ▲ Fr. 2390.–

Article non disponible, délai de livraison sur demande

– 102 cm Premium
– Volume utile: partie réfrigération 181 l
– Consommation d'énergie: 101 kWh/an (A++)
– MagicEye avec affichage LCD
– 2 bacs à fruits et légumes
– **Eclairage LED en colonne**
– Porte: montage fixe
– Niveau sonore: 33 dB(A)

Caractéristiques techniques:
– Raccordement: 220–240 V/1,2 A
– Niche: H x L x P
1024–1040 x 560–570 x 550 mm



LIEBHERR

88

IKP 1664 A+++ ▲

Fr. 2290.–

– 88 cm Premium
– Volume utile: partie réfrigération 118 l, partie congélation 16 l
– Consommation d'énergie: 101 kWh/an (A+++)
– MagicEye avec affichage LCD
– 2 bacs à fruits et légumes
– **Eclairage LED en colonne**
– Porte: montage fixe
– Niveau sonore: 33 dB(A)

Caractéristiques techniques:
– Raccordement: 220–240 V/1,2 A
– Niche: H x L x P
874–890 x 560–570 x 550 mm

88

IKP 1660 A+++ ▲

Fr. 2290.–

– 88 cm Premium
– Volume utile: partie réfrigération 151 l
– Consommation d'énergie: 65 kWh/an (A+++)
– MagicEye avec affichage LCD
– 2 bacs à fruits et légumes
– **Eclairage LED en colonne**
– Porte: montage fixe
– Niveau sonore: 34 dB(A)

Caractéristiques techniques:
– Raccordement: 220–240 V/1,2 A
– Niche: H x L x P
874–890 x 560–570 x 550 mm

88

IK 1624

Fr. 1990.–

– 88 cm Comfort
– Volume utile: partie réfrigération 118 l, partie congélation 16 l
– Consommation d'énergie: 151 kWh/an (A++)
– MagicEye avec affichage LCD
– 2 bacs à fruits et légumes
– **Eclairage LED**
– Porte: montage fixe
– Niveau sonore: 36 dB(A)

Caractéristiques techniques:
– Raccordement: 220–240 V/1,2 A
– Niche: H x L x P
874–890 x 560–570 x 550 mm







Réfrigérateur FullBioFresh

Plus les aliments sont frais, plus ils sont précieux pour une alimentation saine. Car les compartiments BioFresh sur rails télescopiques garantissent le climat parfait pour une fraîcheur super-longue durée. À une température légèrement supérieure à 0 °C et une hygrométrie idéale, les fruits et légumes, les viandes, poissons et produits laitiers conservent leurs vitamines saines, leurs arômes délicats et leur aspect appétissant jusqu'à trois fois plus longtemps que dans les réfrigérateurs traditionnels.

A++

Bio Cool

IK 1620 Fr. 1990.–

– 88 cm Comfort
– Volume utile: partie réfrigération 151 l
– Consommation d'énergie: 98 kWh/an (A++)
– MagicEye avec affichage LCD
– 2 bacs à fruits et légumes
– **Eclairage LED**
– Porte: montage fixe
– Niveau sonore: 33 dB(A)

Caractéristiques techniques:
– Raccordement: 220–240 V/1,2 A
– Niche: H x L x P
874–890 x 560–570 x 550 mm

NEW

A+++

Bio Fresh

Soft System

SIBP 1650 A+++ ▲ Fr. 2390.–

– 88 cm Premium
– Volume utile: **partie Full-BioFresh** 84 l
– Consommation d'énergie: 73 kWh/an (A+++)
– MagicEye avec affichage LCD
– 4 bacs à fruits et légumes sur roulettes
– Porte: montage fixe
– Niveau sonore: 38 dB(A)

Caractéristiques techniques:
– Raccordement: 220–240 V/1,3 A
– Niche: H x L x P
874–890 x 560–570 x 550 mm





82-88

UIKo 1560 ▲ (LiftUp Box) Fr. 2990.–
UIKo 1550 ▲ Fr. 2590.–

– 82–88 cm Premium
– Volume utile: partie réfrigération 123 l
– Consommation d'énergie: 91 kWh/an (A++)
– MagicEye avec affichage LED
– **Eclairage LED**
– Ventilation frontale
– 4 pieds réglables
– Corbeille
– Tiroir sur glissières Telescopic
– Porte: montage fixe
– Niveau sonore: 39 dB(A)

Caractéristiques techniques:
– Raccordement: 220–240 V/1,2 A
– Niche: H x L x P 820–880 x 600 x 550 mm



82-88

UIKP 1554 A+++ ▲ Fr. 2490.–

– 82–88 cm Premium
– Volume utile: partie réfrigération 104 l, partie congélation 15 l
– Consommation d'énergie: 93 kWh/an (A+++)
– MagicEye avec affichage LED
– **Eclairage LED**
– 1 bac à fruits et légumes
– 4 pieds réglables
– Porte: montage fixe
– Niveau sonore: 34 dB(A)

Caractéristiques techniques:
– Raccordement: 220–240 V/1,2 A
– Niche: H x L x P 820–880 x 600 x 550 mm



82-88

UIKP 1550 A+++ ▲ Fr. 2490.–

– 82–88 cm Premium
– Volume utile: partie réfrigération 135 l
– Consommation d'énergie: 63 kWh/an (A+++)
– MagicEye avec affichage LED
– **Eclairage LED**
– 1 bac à fruits et légumes
– 4 pieds réglables
– Porte: montage fixe
– Niveau sonore: 35 dB(A)

Caractéristiques techniques:
– Raccordement: 220–240 V/1,2 A
– Niche: H x L x P 820–880 x 600 x 550 mm



82-88 | Side by Side

SUIB 1550 A+++ ▲ Fr. 2490.–

– 82–88 cm Premium
– Volume utile: **partie Full-BioFresh** 80 l
– Consommation d'énergie: 71 kWh/an (A+++)
– MagicEye avec affichage LED
– **Eclairage LED**
– 3 bacs à fruits et légumes sur roulettes
– 4 pieds réglables
– Porte: montage fixe
– Niveau sonore: 37 dB(A)

Caractéristiques techniques:
– Raccordement: 220–240 V/1,2 A
– Niche: H x L x P 820–880 x 600 x 550 mm



82-88

UIK 1514 Fr. 1990.–

– 82–88 cm Comfort
– Volume utile: partie réfrigération 104 l
partie congélation 15 l
– Consommation d'énergie: 139 kWh/an (A++)
– MagicEye avec affichage LED
– **Eclairage LED**
– 1 bac à fruits et légumes
– 4 pieds réglables
– Porte: montage fixe
– Niveau sonore: 39 dB(A)

Caractéristiques techniques:
– Raccordement: 220–240 V/1,2 A
– Niche: H x L x P 820–880 x 600 x 550 mm



82-88

UIK 1510 Fr. 1990.–

– 82–88 cm Comfort
– Volume utile: partie réfrigération 135 l
– Consommation d'énergie: 92 kWh/an (A++)
– MagicEye avec affichage LED
– **Eclairage LED**
– 1 bac à fruits et légumes
– 4 pieds réglables
– Porte: montage fixe
– Niveau sonore: 39 dB(A)

Caractéristiques techniques:
– Raccordement: 220–240 V/1,2 A
– Niche: H x L x P 820–880 x 600 x 550 mm



122

A++

Bio Cool

EK 2324 Fr. 2190.–

– 122 cm Comfort
– Volume utile: partie réfrigération 185 l, partie congélation 16 l
– Consommation d'énergie: 174 kWh/an (A++)
– MagicEye avec affichage LCD
– 1 bac à fruits et légumes sur roulettes
– Cadre décor couleur alu
– **Eclairage LED**
– Niveau sonore: 37 dB(A)

Caractéristiques techniques:
– Raccordement: 220–240 V/1,2 A
– Niche: H x L x P
1220–1226 x 560–570 x 550 mm

Dimensions des panneaux décors en mm.:
(Hauteur x Largeur x Epaisseur max.):
1206 x 585 x 4



122

A++

Bio Cool

EK 2320 Fr. 2190.–

– 122 cm Comfort
– Volume utile: partie réfrigération 217 l
– Consommation d'énergie: 105 kWh/an (A++)
– MagicEye avec affichage LCD
– 1 bac à fruits et légumes sur roulettes
– Cadre décor couleur alu
– **Eclairage LED**
– Niveau sonore: 35 dB(A)

Caractéristiques techniques:
– Raccordement: 220–240 V/1,2 A
– Niche: H x L x P
1220–1226 x 560–570 x 550 mm

Dimensions des panneaux décors en mm.:
(Hauteur x Largeur x Epaisseur max.):
1206 x 585 x 4



88

A++

Bio Cool

EK 1624 Fr. 1890.–
EK 1620 (sans partie congélation) Fr. 1890.–

Article non disponible, délai de livraison sur demande

– 88 cm Comfort
– Volume utile: EK 1624: partie réfrigération 118 l, partie congélation 16 l
EK 1620: partie réfrigération 151 l
– Consommation d'énergie:
EK 1624 151 kWh/an (A++)
EK 1620 98 kWh/an (A++)
– MagicEye avec affichage LCD
– 2 bacs à fruits et légumes
– Cadre décor couleur alu
– **Eclairage LED**
– Niveau sonore: EK 1624 36 dB(A)
EK 1620 34 dB(A)

Caractéristiques techniques:
– Raccordement: 220–240 V/1,2 A
– Niche: H x L x P 874–880 x 560–570 x 550 mm

Dimensions des panneaux décors en mm.:
(Hauteur x Largeur x Epaisseur max.): 860 x 585 x 4



178 | Side by Side

A++ | No Frost | Ice Maker | Soft System | Telescopic Rails

SIGN 3576 ▲ Fr. 3890.–

– 178 cm Premium
– Volume utile: **partie congélation NoFrost** 209 l
– Consommation d'énergie: 241 kWh/an (A++)
– MagicEye avec affichage LCD
– Réfrigération par air brassé
– 9 tiroirs, dont 5 sur glissières Telescopic
– **Eclairage LED**
– **IceMaker** avec prise d'eau fixe
Production de glaçons en 24 h: 0,8 kg
– Porte: montage fixe
– Niveau sonore: 38 dB(A)

Caractéristiques techniques:
– Raccordement: 220–240 V/1,3 A
– Raccordement prise d'eau fixe 3/4"
– Niche: H x L x P
1772–1788 x 560–570 x 550 mm



178 | Side by Side

A++ | No Frost | Soft System | Telescopic Rails

SIGN 3556 ▲ Fr. 3290.–

– 178 cm Premium
– Volume utile: **partie congélation NoFrost** 213 l
– Consommation d'énergie: 244 kWh/an (A++)
– MagicEye avec affichage LCD
– Réfrigération par air brassé
– 8 tiroirs, dont 6 sur glissières Telescopic
– **Eclairage LED**
– Porte: montage fixe
– Niveau sonore: 38 dB(A)

Caractéristiques techniques:
– Raccordement: 220–240 V/1,3 A
– Niche: H x L x P
1772–1788 x 560–570 x 550 mm



178 | Side by Side

NEW | A++ | No Frost

SIGN 3524 Fr. 3090.–

– 178 cm Comfort
– Volume utile: **partie congélation NoFrost** 213 l
– Consommation d'énergie: 244 kWh/an (A++)
– MagicEye avec affichage LCD
– Réfrigération par air brassé
– 8 tiroirs
– Porte: montage fixe
– Niveau sonore: 40 dB(A)

Caractéristiques techniques:
– Raccordement: 220–240 V/1,3 A
– Niche: H x L x P
1772–1788 x 560–570 x 550 mm



140 | Side by Side

A++ | No Frost | Soft System | Telescopic Rails

SIGN 2756 ▲ Fr. 2990.–

– 140 cm Premium
– Volume utile: **partie congélation NoFrost** 157 l
– Consommation d'énergie: 207 kWh/an (A++)
– MagicEye avec affichage LCD
– Réfrigération par air brassé
– 6 tiroirs, dont 4 sur glissières Telescopic
– **Eclairage LED**
– Porte: montage fixe
– Niveau sonore: 37 dB(A)

Caractéristiques techniques:
– Raccordement: 220–240 V/1,3 A
– Niche: H x L x P
1397–1413 x 560–570 x 550 mm



88 | Side by Side

A++ | No Frost | Soft System

IGN 1664 ▲ Fr. 2690.–

– 88 cm Premium
– Volume utile: **partie congélation NoFrost** 84 l
– Consommation d'énergie: 159 kWh/an (A++)
– MagicEye avec affichage LCD
– Réfrigération par air brassé
– 4 tiroirs sur roulettes
– Porte: montage fixe
– Niveau sonore: 38 dB(A)

Caractéristiques techniques:
– Raccordement: 220–240 V/1,3 A
– Niche: H x L x P
874–890 x 560–570 x 550 mm



72 | Side by Side

A++ | No Frost | Soft System

IGN 1064 ▲ Fr. 2490.–

– 72 cm Premium
– Volume utile: **partie congélation NoFrost** 63 l
– Consommation d'énergie: 146 kWh/an (A++)
– MagicEye avec affichage LCD
– Réfrigération par air brassé
– 3 tiroirs sur roulettes
– Porte: montage fixe
– Niveau sonore: 37 dB(A)

Caractéristiques techniques:
– Raccordement: 220–240 V/1,3 A
– Niche: H x L x P
714–730 x 560–570 x 550 mm



82-88 | Side by Side

NEW | A++ | No Frost | Soft System

SUIGN 1554 ▲ Fr. 2590.–

– 82–88 cm Premium
– Volume utile: **partie congélation NoFrost** 79 l
– Consommation d'énergie: 148 kWh/an (A++)
– MagicEye avec affichage LED
– 3 tiroirs
– 4 pieds réglables
– Porte: montage fixe
– Niveau sonore: 36 dB(A)

Caractéristiques techniques:
– Raccordement: 220–240 V/1,3 A
– Niche: H x L x P 820–880 x 600 x 550 mm



82-88 | Side by Side

NEW | A++ | Smart Frost

SUIG 1514 Fr. 1990.–

– 82–88 cm Comfort
– Volume utile: partie congélation 95 l
– Consommation d'énergie: 148 kWh/an (A++)
– MagicEye avec affichage LED
– 3 tiroirs
– 4 pieds réglables
– Porte: montage fixe
– Niveau sonore: 38 dB(A)

Caractéristiques techniques:
– Raccordement: 220–240 V/1,3 A
– Niche: H x L x P 820–880 x 600 x 550 mm



Bac inférieur (SUIGN 1554, SUIB 1550)

Le bac supplémentaire positionné dans le socle de l'appareil permet d'optimiser l'espace disponible. Il peut être facilement retiré et offre suffisamment d'espace pour les petites marchandises avec une capacité d'environ 4 litres.

Les caves à vin: détails d'équipement

La **technologie TipOpen** de Liebherr est la solution parfaite pour l'encastrement dans les meubles de cuisine sans poignée. Un léger tapotement sur la porte en verre permet de l'ouvrir de 6 cm. Si la porte n'est pas ouverte plus largement après 3 secondes, elle se ferme d'elle-même grâce au système SoftSystem.

Une régulation de pointe. La régulation **électronique de la température** vous garantit une température stable et au degré près. De plus, l'**affichage digital** vous permet un contrôle précis de celle-ci pour un maximum de confort et de sécurité.

L'**éclairage LED** des modèles de la gamme Vinidor peut être contrôlé par une simple pression de la touche et est réglable en intensité. Le résultat est un éclairage régulier et agréable de l'ensemble de l'intérieur. De plus, l'éclairage LED émettant très peu de chaleur, les vins peuvent être présentés éclairés sur une longue période.

Les **clayettes** fabriquées main en **bois** naturel sont parfaitement adaptées à la conservation sûre des bouteilles de Bordeaux. Le système flexible d'étiquetage à clip permet de visualiser rapidement et de gérer parfaitement les bouteilles en stock. Toutes les clayettes en bois sont montées sur **rails télescopiques**, pour un excellent aperçu. Ainsi vous pouvez facilement saisir votre vin préféré.

Des odeurs ambiantes peuvent influer sur la qualité du vin. Dans les armoires à vin Liebherr, des filtres à **charbon actif FreshAir** faciles à changer assurent un air propre, filtrent les odeurs désagréables et garantissent ainsi la qualité du vin.

Le SoftSystem amortit la **fermeture de la porte**. La porte se ferme en douceur et évite au vin des secousses néfastes. La porte se ferme en outre automatiquement dès que l'angle d'ouverture atteint env. 30°.

178



EWTgb 3583 ▲

Fr. 6990.–

– 178 cm Vinidor, encastré
– Volume utile 271 l
– Place pour 83 bouteilles de Bordeaux de 0,75 l
– Consommation d'énergie: 165 kWh/an (A)
– 2 zones de température avec affichage LCD
– Plage de température +5 °C à +20 °C
– Réfrigération par air brassé
– 10 tablettes de rangement, dont **8 clayettes en bois sur glissières Telescopic** et 1 clayette de présentation
– **Eclairage LED avec variateur**
– 1 filtre à charbon actif
– Porte vitrée isolante avec protection UV et cadre en verre noir
– **Ouverture de porte: Tip-to-open technologie**
– Niveau sonore: 36 dB(A)

Caractéristiques techniques:
– Raccordement: 220 – 240 V/1,0 A
– Niche: H x L x P
1772 – 1788 x 560 – 570 x 550 mm



178



EWTgw 3583 ▲

Fr. 6990.–

– 178 cm Vinidor, encastré
– Volume utile 271 l
– Place pour 83 bouteilles de Bordeaux de 0,75 l
– Consommation d'énergie: 165 kWh/an (A)
– 2 zones de température avec affichage LCD
– Plage de température +5 °C à +20 °C
– Réfrigération par air brassé
– 10 tablettes de rangement, dont **8 clayettes en bois sur glissières Telescopic** et 1 clayette de présentation
– **Eclairage LED avec variateur**
– 1 filtre à charbon actif
– Porte vitrée isolante avec protection UV et cadre en verre blanc
– **Ouverture de porte: Tip-to-open technologie**
– Niveau sonore: 36 dB(A)

Caractéristiques techniques:
– Raccordement: 220 – 240 V/1,0 A
– Niche: H x L x P
1772 – 1788 x 560 – 570 x 550 mm



178



EWTdf 3553 ▲

Fr. 5990.–

– 178 cm Vinidor, encastré habillable
– Volume utile 254 l
– Place pour 80 bouteilles de Bordeaux de 0,75 l
– Consommation d'énergie: 163 kWh/an (A)
– 2 zones de température avec affichage LCD
– Plage de température +5 °C à +20 °C
– Réfrigération par air brassé
– 10 tablettes de rangement, dont **8 clayettes en bois sur glissières Telescopic** et 1 clayette de présentation
– **Eclairage LED avec variateur**
– 1 filtre à charbon actif
– Porte vitrée isolante avec protection UV
– Porte: montage cadre fixe
– Niveau sonore: 36 dB(A)

Caractéristiques techniques:
– Raccordement: 220 – 240 V/1,0 A
– Niche: H x L x P
1772 – 1788 x 560 – 570 x 550 mm



** Schéma avec cadre en acier inox monté (Accessoire: 9901573, Fr. 499.–)

122

EWTgb 2383 ▲

Fr. 5690.–

– 122 cm Vinidor, encastré
– Volume utile 169 l
– Place pour 51 bouteilles de Bordeaux de 0,75 l
– Consommation d'énergie: 153 kWh/an
– 2 zones de température avec affichage LCD
– Plage de température +5 °C à +20 °C
– Réfrigération par air brassé
– 6 tablettes de rangement, dont **4 clayettes en bois sur glissières Telescopic** et 1 clayette de présentation
– **Eclairage LED avec variateur**
– 1 filtre à charbon actif
– Porte vitrée isolante avec protection UV et cadre en verre noir
– **Ouverture de porte: Tip-to-open technologie**
– Niveau sonore: 32 dB(A)

Caractéristiques techniques:
– Raccordement: 220–240 V/1,0 A
– Niche: H x L x P
1220–1236 x 560–570 x 550 mm



122

EWTgw 2383 ▲

Fr. 5690.–

– 122 cm Vinidor, encastré
– Volume utile 169 l
– Place pour 51 bouteilles de Bordeaux de 0,75 l
– Consommation d'énergie: 153 kWh/an
– 2 zones de température avec affichage LCD
– Plage de température +5 °C à +20 °C
– Réfrigération par air brassé
– 6 tablettes de rangement, dont **4 clayettes en bois sur glissières Telescopic** et 1 clayette de présentation
– **Eclairage LED avec variateur**
– 1 filtre à charbon actif
– Porte vitrée isolante avec protection UV et cadre en verre blanc
– **Ouverture de porte: Tip-to-open technologie**
– Niveau sonore: 36 dB(A)

Caractéristiques techniques:
– Raccordement: 220–240 V/1,0 A
– Niche: H x L x P
1220–1236 x 560–570 x 550 mm



122

EWTdf 2353 ▲

Fr. 4990.–

– 122 cm Vinidor, encastré habillable
– Volume utile 158 l
– Place pour 48 bouteilles de Bordeaux de 0,75 l
– Consommation d'énergie: 152 kWh/an
– 2 zones de température avec affichage LCD
– Plage de température +5 °C à +20 °C
– Réfrigération par air brassé
– 6 tablettes de rangement, dont **4 clayettes en bois sur glissières Telescopic** et 1 clayette de présentation
– **Eclairage LED avec variateur**
– 1 filtre à charbon actif
– Porte vitrée isolante avec protection UV
– Porte: montage cadre fixe
– Niveau sonore: 36 dB(A)

Caractéristiques techniques:
– Raccordement: 220–240 V/1,0 A
– Niche: H x L x P
1220–1236 x 560–570 x 550 mm



88

EWTgb 1683 ▲

Fr. 4990.–

– 88 cm Vinidor, encastré
– Volume utile 104 l
– Place pour 33 bouteilles de Bordeaux de 0,75 l
– Consommation d'énergie: 146 kWh/an
– 2 zones de température avec affichage LCD
– Plage de température +5 °C à +20 °C
– Réfrigération par air brassé
– 4 tablettes de rangement, dont **2 clayettes en bois sur glissières Telescopic** et 1 clayette de présentation
– **Eclairage LED avec variateur**
– 1 filtre à charbon actif
– Porte vitrée isolante avec protection UV et cadre en verre noir
– **Ouverture de porte: Tip-to-open technologie**
– Niveau sonore: 36 dB(A)

Caractéristiques techniques:
– Raccordement: 220–240 V/0,8 A
– Niche: H x L x P
874–890 x 560–570 x 550 mm



88

EWTgw 1683 ▲

Fr. 4990.–

– 88 cm Vinidor, encastré
– Volume utile 104 l
– Place pour 33 bouteilles de Bordeaux de 0,75 l
– Consommation d'énergie: 146 kWh/an
– 2 zones de température avec affichage LCD
– Plage de température +5 °C à +20 °C
– Réfrigération par air brassé
– 4 tablettes de rangement, dont **2 clayettes en bois sur glissières Telescopic** et 1 clayette de présentation
– **Eclairage LED avec variateur**
– 1 filtre à charbon actif
– Porte vitrée isolante avec protection UV et cadre en verre blanc
– **Ouverture de porte: Tip-to-open technologie**
– Niveau sonore: 36 dB(A)

Caractéristiques techniques:
– Raccordement: 220–240 V/0,8 A
– Niche: H x L x P
874–890 x 560–570 x 550 mm



88

EWTdf 1653 ▲

Fr. 4690.–

– 88 cm Vinidor, encastré habillable
– Volume utile 97 l
– Place pour 30 bouteilles de Bordeaux de 0,75 l
– Consommation d'énergie: 145 kWh/an
– 2 zones de température avec affichage LCD
– Plage de température +5 °C à +20 °C
– Réfrigération par air brassé
– 4 tablettes de rangement, dont **2 clayettes en bois sur glissières Telescopic** et 1 clayette de présentation
– **Eclairage LED avec variateur**
– 1 filtre à charbon actif
– Porte vitrée isolante avec protection UV
– Porte: montage cadre fixe
– Niveau sonore: 36 dB(A)

Caractéristiques techniques:
– Raccordement: 220–240 V/0,8 A
– Niche: H x L x P
874–890 x 560–570 x 550 mm



** Schéma avec cadre en acier inox monté (Accessoire: 9901577, Fr. 349.–)

82-87

UWTgb 1682 ▲

Fr. 4590.–

– 82–87 cm Vinidor, encastré sous plan
– Volume utile 94 l
– Place pour 34 bouteilles de Bordeaux de 0,75 l
– Consommation d'énergie: 144 kWh/an (A)
– 2 zones de température avec affichage LCD
– Plage de température +5 °C à +20 °C
– Réfrigération par air brassé
– 5 tablettes de rangement, dont **3 clayettes en bois sur glissières Telescopic**
– **Eclairage LED avec variateur**
– 1 filtre à charbon actif
– Porte vitrée isolante avec protection UV et cadre en verre noir
– **Ouverture de porte: Tip-to-open technologie**
– Niveau sonore: 36 dB(A)

Caractéristiques techniques:
– Raccordement: 220–240 V/0,8 A
– Niche: H x L x P 820–870 x 600 x 580 mm



82-87



UWTes 1672 ▲

Fr. 4290.–

– 82–87 cm Vinidor, encastré sous plan
– Volume utile 94 l
– Place pour 34 bouteilles de Bordeaux de 0,75 l
– Consommation d'énergie: 144 kWh/an (A)
– 2 zones de température avec affichage LCD
– Plage de température +5 °C à +20 °C
– Réfrigération par air brassé
– 5 tablettes de rangement, dont **3 clayettes en bois sur glissières Telescopic**
– **Eclairage LED avec variateur**
– 1 filtre à charbon actif
– Porte vitrée isolante avec protection UV et cadre en acier inox
– **Ouverture de porte: Tip-to-open technologie**
– Niveau sonore: 36 dB(A)

Caractéristiques techniques:
– Raccordement: 220–240 V/0,8 A
– Niche: H x L x P 820–870 x 600 x 580 mm



82-87

UWKes 1752 ▲

Fr. 3890.–

– 82–87 cm GrandCru, encastré sous plan
– Volume utile 110 l
– Place pour 46 bouteilles de Bordeaux de 0,75 l
– Consommation d'énergie: 145 kWh/an (A)
– 1 zone de température avec affichage LCD
– Plage de température +5 °C à +20 °C
– Réfrigération par air brassé
– 4 tablettes de rangement, dont **3 clayettes en bois sur glissières Telescopic**
– **Eclairage LED avec variateur**
– 1 filtre à charbon actif
– Porte vitrée isolante avec protection UV et cadre en acier inox
– Niveau sonore: 38 dB(A)

Caractéristiques techniques:
– Raccordement: 220–240 V/0,8 A
– Niche: H x L x P 820–870 x 600 x 580 mm



45

WKEgb 582 ▲

Fr. 3790.–

– 45 cm GrandCru, encastré
– Volume utile 46 l
– Place pour 18 bouteilles de Bordeaux de 0,75 l
– Consommation d'énergie: 106 kWh/an
– 1 zone de température avec affichage LCD
– Plage de température +5 °C à +20 °C
– Réfrigération par air brassé
– 3 tablettes de rangement, dont **2 clayettes en bois sur glissières Telescopic**
– **Eclairage LED avec variateur**
– 1 filtre à charbon actif
– Porte vitrée isolante avec protection UV et cadre en verre noir
– **Ouverture de porte: Tip-to-open technologie**
– Niveau sonore: 34 dB(A)

Caractéristiques techniques:
– Raccordement: 220–240 V/0,5 A
– Niche: H x L x P 450 x 560–570 x 550 mm

45

WKEgw 582 ▲

Fr. 3790.–

– 45 cm GrandCru, encastré
– Volume utile 46 l
– Place pour 18 bouteilles de Bordeaux de 0,75 l
– Consommation d'énergie: 106 kWh/an
– 1 zone de température avec affichage LCD
– Plage de température +5 °C à +20 °C
– Réfrigération par air brassé
– 3 tablettes de rangement, dont **2 clayettes en bois sur glissières Telescopic**
– **Eclairage LED avec variateur**
– 1 filtre à charbon actif
– Porte vitrée isolante avec protection UV et cadre en verre blanc
– **Ouverture de porte: Tip-to-open technologie**
– Niveau sonore: 34 dB(A)

Caractéristiques techniques:
– Raccordement: 220–240 V/0,5 A
– Niche: H x L x P 450 x 560–570 x 550 mm

45

WKEes 553 ▲

Fr. 2990.–

– 45 cm GrandCru, encastré
– Volume utile 46 l
– Place pour 18 bouteilles de Bordeaux de 0,75 l
– Consommation d'énergie: 130 kWh/an
– 1 zone de température avec affichage LCD
– Plage de température +5 °C à +20 °C
– Réfrigération par air brassé
– 3 tablettes de rangement, dont **2 clayettes en bois sur glissières Telescopic**
– **Eclairage LED avec variateur**
– 1 filtre à charbon actif
– Porte vitrée isolante avec protection UV et cadre en acier inox
– Niveau sonore: 32 dB(A)

Caractéristiques techniques:
– Raccordement: 220–240 V/0,5 A
– Niche: H x L x P 450 x 560–570 x 550 mm







Service
FORS

FORS – la marque du commerce spécialisé

Cela va de soi chez FORS
Notre service commence avant l'achat par les conseils et informations compétents du commerce spécialisé près de chez vous. Mais nous sommes également là pour vous après l'achat en cas de problèmes:

SERVICE
0800 554 650

Années
1
2
3
4
5
6
7
8

Garantie et extension de garantie
FORS offre directement à l'achat...
– **Garantie d'usine:**
2 ans de garantie pour les appareils électroménagers domestiques et commerciaux.

– **FORS Swiss Garantie 5:**
Gratuitement 3 années additionnelles FORS Swiss Garantie.

– **FORS Swiss Security 8:**
Possibilité d'étendre la garantie de 3 années, soit 8 années au total.

Les prestations incluent les frais de déplacement, main d'oeuvre et pièces de rechange.

www.fors.ch/sav-conseil

Prospectus appareils ménagers
FORS
LIEBHERR
falmec
De Dietrich
Brandt

Prospectus appareils pour le secteur commercial
FORS
LIEBHERR
BREMA Ice Makers
indel B

Pour toutes questions, commande de prospectus ou concernant l'assurance de garantie – nous sommes là pour vous à l'adresse suivante: info@fors.ch ou sous le numéro 032 374 26 26. www.fors.ch

PROS-1828F60/8'/04.18

Showrooms

1 FORS SA
Schaftenholzweg 8
CH-2557 Studen BE
Tél: 032 374 26 26
info@fors.ch

2 FORS SA
Oberneuhofstrasse 12
CH-6340 Baar ZG
Tél: 041 766 07 50
baar@fors.ch

3 FORS SA
Via Cantonale 27
CH-6928 Manno TI
Tél: 091 630 26 26
manno@fors.ch

4 FORS SA
Route Sous-Riette 15
CH-1023 Crissier VD
Tél: 021 706 04 44
crissier@fors.ch

FORS Services & Logistics SA (Service d'usine)

5 Genève
6 Berne
7 Saint-Gall
8 Lucerne
9 Argovie
10 Les Grisons
11 Soleure
12 Tessin

Le SAV de FORS et ses partenaires représentent un groupe de **plus de 450 techniciens** sur place qui effectuent le service de manière efficace, rapide et économique.

Votre revendeur agréé: