Miele

IMMER BESSER

Réfrigérateurs, congélateurs et caves à vin

Printemps 2016

Avec guide pratique

Une grande diversité pour la vie moderne

Miele propose une énorme diversité de réfrigérateurs et congélateurs équipés d'une technique ultramoderne afin d'assurer le meilleur confort. Chaque appareil a été développé pour son utilisation spécifique et répond aux exigences les plus élevées en matière de qualité et de fonctionnalité à long terme. Le design exceptionnel des produits Miele se distingue au premier coup d'œil : des matériaux nobles ainsi que des lignes claires et fluides, jusqu'à l'arrière de la face frontale. Typiquement Miele.

Sommaire

Introduction
Bienvenue chez Miele 4
Notre promesse de marque 6
Miele Experience Center 8
Diversité des modèles 10
Types d'appareils 12
Systèmes de réfrigération et congélation 14
Concepts de commande 18
Efficacité et durabilité 20
Combinaisons Side-by-Side 22
Réfrigérateurs et congélateurs Miele
Formats et design des appareils libres 24
Points forts et avantages produits 28
Aperçu des produits 32
Clayettes porte-bouteilles 68
Glossaire 70
Caves à vin Miele
Points forts et avantages produits 72
Aperçu des produits 75
Glossaire 79

Schémas d'encastrement 80
Déclaration de marchandises 84

Bienvenue chez Miele

"Immer besser" – toujours mieux : notre exigence

Lorsque nos deux arrière-grand-pères ont fondé la société Miele, ils ont dû se démarquer de leurs concurrents pour assurer le succès de leur entreprise. Et pour ce faire, il n'y a que deux voies possibles : soit faire moins cher que les autres, soit faire mieux que les autres. Opter pour les deux voies en même temps est pratiquement impossible.

Les fondateurs de Miele ont opté pour la qualité.

Au cours des 116 dernières années, Miele a sans cesse prouvé par ses produits qu'elle suit encore et toujours la voie de la qualité, comme en témoignent d'innombrables comparatifs et distinctions, mais aussi – et surtout – les millions de clients satisfaits de par le monde.

Cette évolution résulte d'une continuité des valeurs et des objectifs, telle qu'on ne peut l'observer que dans les entreprises appartenant depuis des générations à une même famille, plutôt que d'obéir aux intérêts souvent à court terme de la bourse.

Dans cet esprit, depuis 1899, Miele est non seulement synonyme de produits d'excellente qualité et d'ingénierie allemande, mais symbolise aussi le respect, la loyauté et l'estime de ses partenaires, que ce soit pour les partenariats avec ses distributeurs, ses clients finaux, ses fournisseurs, ses employés ou ses voisins. De plus, acheter Miele, c'est agir en faveur de l'environnement. En effet, nos méthodes et nos produits ménagent les ressources. Des méthodes et des produits qui se distinguent également en termes de consommation d'électricité, d'eau et de produits de lavage, mesures qui réduisent en outre les coûts pour l'utilisateur.*

Aujourd'hui, nous – les dirigeants de la société de quatrième génération – vous promettons que cela ne changera pas.

Dr Markus Miele

Dr Reinhard Zinkann

* Pour en savoir plus sur nos efforts et principes en matière de durabilité, consultez www.miele.ch/durabilite.

"IMMER BESSER" – toujours mieux

Notre promesse de marque

De nombreux arguments plaident en faveur de Miele
Depuis sa fondation en 1899, Miele applique sa devise "Immer besser" – toujours mieux. Cela signifie que nous mettons tout en oeuvre pour être toujours meilleurs que nos concurrents et pour nous améliorer constamment. Nos clients ont ainsi la certitude d'en avoir pour leur argent et de disposer des meilleurs appareils ménagers. Voilà pourquoi Miele est unique. Avec Miele, vous faites le bon choix – probablement pour la vie.

La qualité Miele
Une valeur sûre depuis 1899 : vous pouvez vous fier à Miele. Dans la branche, nous sommes le seul fabricant qui teste ses produits, en l'occurence ses lave-linge, sèche-linge, lave-vaisselle, fours, etc. pour une durée de vie de 20 ans. Miele un jour, Miele toujours : notre clientèle du monde entier nous reste fidèle et recommande Miele. À l'avenir, nous continuerons d'appliquer notre devise : aucun compromis quant à la qualité et à la durabilité.

La technique Miele
La marque Miele est synonyme d'excellents résultats pour une consommation d'énergie minimale. Une technique bien conçue et de nombreux équipements exclusifs assurent un entretien hygiénique et en douceur de votre linge, de vos revêtements de sol et de votre vaisselle, ainsi que de nombreux plaisirs gustatifs. Les innombrables premières places obtenues lors de tests de produits renommés dans le monde entier le prouvent.

Le confort Miele
Qu'il s'agisse d'un bouton rotatif classique, d'un capteur discret ou d'un écran tactile à haute résolution comme celui de votre smartphone, les appareils Miele sont intuitifs et présentent un grand confort d'utilisation. Ils disposent en plus, par exemple pour l'entretien du linge et la cuisson, de nombreux programmes automatiques qui garantissent des résultats parfaits... et de délicieux petits plats. Miele vous simplifie la vie au quotidien !

Le design Miele
Les appareils Miele se distinguent par leurs formes sobres et leur élégance intemporelle. Aucune autre marque ne propose des appareils de cuisine encastrables d'une telle diversité quant à leurs lignes design et à leurs couleurs, conçus pour les styles d'aménagement et les meubles de cuisine les plus différents. Et comme le design de tous les appareils Miele est parfaitement harmonisé, peu importe le style de votre cuisine : vous trouverez toujours le Miele qui vous convient.

Le service Miele
Les clients de Miele apprécient un service privilégié. Notre service après-vente se porte garant d'un travail rapide et efficace, plusieurs fois désigné comme le meilleur de la branche.

La marque Miele
Dans de nombreux pays, Miele est la marque la plus prisée dans ce domaine. En Allemagne, en 2013, Miele a même été élue meilleure marque de produits ("best brand ever"), toutes branches confondues. Une telle image est aussi révélatrice pour les utilisateurs. Les clients de Miele misent sur la qualité et leurs exigences envers les appareils ménagers sont élevées, tant en matière de design et de confort qu'en termes d'écologie. Choisir Miele, c'est faire preuve d'esprit critique.

Bienvenue au Miele Experience Center

Nos services pour vous

Conseils personnalisés dans nos expositions
Nous sommes heureux de vous accueillir à notre Experience Center de Crissier ou de Spreitenbach, où nous vous présentons l'univers exclusif de Miele sur plus de 700 m². Cette gamme de produits innovants répond aux exigences les plus élevées en matière d'appareils pour la cuisine et la buanderie. Lors d'un conseil personnalisé, vous en apprendrez plus sur les dernières innovations et les différences entre les modèles. Nos appareils séduisent par leur finition parfaite, par une homogénéité du design inégalée et bien sûr par leur qualité.

Pour que nous puissions réserver le temps nécessaire à un conseil personnalisé, merci de prendre rendez-vous par téléphone au 0800 800 222.

Horaires d'ouverture
Du lundi au vendredi de 9 h à 18 h,
le samedi de 9 h à 16 h

Info-Service Miele
Si vous avez un problème ou des questions concernant votre appareil Miele, vous pouvez nous contacter directement par téléphone au 0800 800 222 ou par e-mail à l'adresse info@miele.ch.

Séminaires Miele pour personnes intéressées : au plus près de l'univers Miele
Qu'est-ce qui est important pour vous en matière d'alimentation et lorsque vous cuisinez ? Quels sont les appareils ou les combinaisons d'appareils adaptés à vos besoins ?
Les responsables des séminaires vous présentent les nouveautés dans le domaine de la cuisson et tout ce dont ces appareils novateurs sont capables dans la pratique – tout simplement avec des résultats parfaits.

Vous trouverez de plus amples informations (dates, lieux, etc.) sur www.miele.ch/seminaires.

Le Service Miele en Suisse
De jour comme de nuit, les jours ouvrables ou fériés, vous avez la possibilité de commander un technicien pour une réparation. Vous saisissez votre demande en précisant la date et l'heure désirées sur www.miele-eservice.ch ou vous nous contactez au numéro gratuit 0800 800 222. Le technicien de votre région sera immédiatement informé et se rendra sur place très rapidement. Les techniciens du service après-vente Miele sont répartis sur l'ensemble du territoire suisse et joignables à tout moment. Où que vous habitiez, vous ne paierez qu'un forfait de déplacement, identique à chaque fois.
www.miele-eservice.ch ou
téléphone 0800 800 222

En vente au webshop Miele
Les accessoires sont disponibles sur www.miele-shop.ch.

Quel genre d'appareil désirez-vous ?

Une grande diversité de réfrigérateurs, congélateurs et caves à vin Miele

Les appareils Miele séduisent par leurs points forts particuliers qui permettent d'entreposer, de congeler ou de préserver la fraîcheur de chaque aliment dans des conditions optimales. Q'ils soient encastrables ou à pose libre, Miele contribue, grâce à ses appareils, à un mode de vie sain et moderne.

Réfrigérateurs
Pour une conservation efficace de la fraîcheur et une organisation sans faille : les tiroirs PerfectFresh garantissent une fraîcheur véritablement maîtrisée. Choisissez "votre Miele" parmi une grande diversité de modèles.

Réfrigérateurs-congélateurs combinés
Il s'agit d'appareils disposant à la fois d'un vaste volume de réfrigération et d'un compartiment de congélation, chacun avec une porte séparée. Les réfrigérateurs-congélateurs combinés de Miele conjuguent dans un seul appareil la conservation optimale des produits frais et la praticité de la congélation.

Congélateurs
Une congélation puissante et performante, qui se distingue par des fonctionnalités exemplaires. Les congélateurs Miele peuvent être utilisés seuls ou combinés avec un réfrigérateur Miele adapté. Ils fascinent par leur design intemporel. Leurs qualités intrinsèques sont tout aussi convaincantes, p. ex. une puissance de congélation allant jusqu'à -26 °C.

Caves à vin
L'appareil optimal pour le stockage de vos précieux grands crus – avec plusieurs zones de température réglables individuellement, par exemple pour les vins blancs et rouges. Appréciées en tant qu'équipement professionnel par les amateurs, les caves à vin de Miele constituent aussi un objet de design élégant pour votre logement.

Comment souhaitez-vous installer l'appareil ?

Les différents types de réfrigérateurs, congélateurs et caves à vin Miele

À pose libre, intégré ou encastré sous un plan de travail ? Comment souhaitez-vous installer votre appareil ? Avec Miele, tout est possible. Trouvez l'appareil de réfrigération ou de congélation idéal – pour un maximum de confort et une parfaite harmonie de design dans votre cuisine.

Modèles à pose libre
Si le réfrigérateur ou congélateur est destiné à devenir le point de mire de votre cuisine, un appareil à pose libre constitue le meilleur choix. Il peut être placé librement dans la pièce. L'avantage est qu'en cas de déménagement, vous pouvez l'emporter facilement et le remettre en place dans votre nouvelle cuisine. Différents modèles sont disponibles entre 85 et 200 cm de haut.

Modèles à encastrer
Si l'appareil doit s'intégrer au design de votre cuisine, un modèle encastrable constitue le meilleur choix. Habillé d'une face frontale identique à celle du mobilier de cuisine ou d'une façade Miele en inox, il s'intègre parfaitement au design de votre cuisine. Différents modèles sont disponibles entre 72 et 178 cm de haut.

DESIGN AWARD 2015

reddot design award
winner 2015

Appareils sous plan de travail
Ces appareils peuvent être installés sous un plan de travail et offrent, même dans les petites cuisines, beaucoup de place pour les produits alimentaires.

PerfectFresh Pro : frais 5 x plus longtemps !

Quel système privilégiez-vous pour préserver la fraîcheur des aliments ?

Plaisir gustatif et saveur naturelle

Les produits frais sont à la base de toute alimentation saine. Il faudrait consommer les fruits et légumes quand ils sont encore aussi croquants et appétissants que sur le stand du marché. Mais qui trouve encore le temps d'acheter chaque jour des produits frais ?

La qualité des aliments lors de l'achat est certes importante, mais encore faut-il conserver ceux-ci dans les règles de l'art. Ce dernier point est décisif pour leur état de fraîcheur, leur saveur et leurs qualités nutritives au moment de la préparation. La solution : PerfectFresh Pro, PerfectFresh et DailyFresh.

Exclusive to Miele **PerfectFresh Pro**
Dans une plage de températures comprises entre un peu plus de 0 °C et +3 °C, qui se règle automatiquement, la viande, le poisson et de nombreux produits laitiers se conservent 3 x plus longtemps. Un régulateur d'hygrométrie optimisé, placé sur le tiroir, permet même de préserver la fraîcheur des fruits et des légumes 5 x plus longtemps. De plus, un éclairage LED intégré vous assure une parfaite vue d'ensemble. PerfectFresh Pro est ainsi la meilleure garantie fraîcheur de Miele.

PerfectFresh
Avec PerfectFresh, les aliments restent frais 3 x plus longtemps. Des températures oscillant entre un peu plus de 0 °C et +3 °C offrent des conditions idéales pour une durée de conservation nettement prolongée de la viande, du poisson et de nombreux produits laitiers. Dans la zone humide, fruits et légumes jouissent d'un climat optimal grâce à une hygrométrie élevée. Leurs nutriments, leur saveur et leur consistance sont conservés pendant longtemps – pour davantage de plaisirs gustatifs.

DailyFresh
Le tiroir spacieux de la partie réfrigération peut accueillir une grande quantité de produits frais. L'ouverture réglable prévue sur le tiroir permet de mieux préserver l'humidité au bénéfice des fruits et légumes, qui gardent ainsi leur croquant et leur fraîcheur bien plus longtemps.

Appareils avec zone PerfectFresh		
Modèles à encastrer		Modèles à pose libre
Norme Euro	Norme Suisse	
KFN 37692 iDE PF Pro KFN 37682 iD PF Pro KF 37673 iD PF Pro KF 37272 iD K 37683 iDF PF Pro K 37682 iDF PF Pro K 37473 iD K 37472 iD K 37282 iDF K 37272 iD K 36483 iDF K 35483 iDF K 35473 iD K 35282 iDF K 35272 iD K 34482 iDF K 34472 iD K 34272 iD	K 37582-55 iDF K 35582-55 iDF	KFN 29683 D bw PF Pro KFN 29683 D sw PF Pro KFN 29483 D edt/cs KFN 29283 D bb KFN 14947 SDE ed/cs KFN 14827 SDE ed/cs-2 K 14827 SD ed/cs-1

Quel système de réfrigération préférez-vous ?

Une longue durée de conservation avec le meilleur confort

Si vous souhaitez conserver vos réserves à long terme, la congélation est la solution idéale. Les aliments gardent ainsi leurs nutriments et leur saveur, même sur une longue période. Grâce à une technique de congélation moderne, les appareils Miele assurent de très basses températures avec toute la fiabilité et le confort souhaités, pour des résultats parfaits et un plaisir inégalé.

NoFrost
Le système NoFrost vous épargne le dégivrage de votre appareil Miele. Une réfrigération par air pulsé garantit une répartition régulière d'air froid et sec, évitant ainsi toute formation de givre dans l'enceinte. De cette manière, les aliments surgelés ne risquent pas de givrer et les tiroirs s'ouvrent et se ferment facilement. NoFrost est donc garant du meilleur confort de congélation et vous évite les fastidieux dégivrages, pour toujours !

ComfortFrost
Avec ComfortFrost, le dégivrage du compartiment de congélation doit être effectué bien moins fréquemment. Par rapport aux systèmes classiques, l'évaporateur périphérique ralentit considérablement la formation de glace dans l'enceinte, ce qui permet d'éviter les dégivrages fréquents.

Mieux vaut deux fois qu'une
Le système DuplexCool assure les meilleures conditions de stockage pour les aliments placés dans un réfrigérateur-congélateur combiné.

DuplexCool
Deux circuits de froid réglables séparément pour les parties réfrigération et congélation garantissent un refroidissement optimal. En outre, aucun échange d'air n'est possible entre les deux parties, ce qui évite tout dessèchement des aliments réfrigérés ainsi que la transmission d'odeurs aux produits congelés, comme celles du poisson, des oignons ou du fromage.

NoFrost : plus jamais de dégivrage !

5 °C
-16 °C
Miele
Miele

Quelle commande d'appareil privilégiez-vous ?

Les concepts de commande des réfrigérateurs, congélateurs et caves à vin Miele

Les concepts de commande de Miele sont particulièrement conviviaux. Chaque appareil dispose d'éléments de commande ultramodernes, conjuguant fonctionnalité et design à la perfection.

Commande FreshTouch
La commande FreshTouch se compose d'un écran couleur TFT avec fonction tactile et n'est équipée d'aucune touche supplémentaire. Tous les affichages et fonctions se sélectionnent facilement par le biais de l'écran central, sur simple pression du doigt.

Commande TouchControl
La commande TouchControl se distingue par sa surface lisse avec touches sensitives et un affichage numérique précis de la température. Une légère pression du doigt suffit pour sélectionner la fonction souhaitée.

Commande PicTronic
La commande PicTronic dispose également de touches micro-contact pour une utilisation conviviale. La température s'affiche sur un écran noir.

Commande ComfortControl
La commande ComfortControl permet de sélectionner par touches micro-contact les fonctions telles que réglage de température, SuperFroid ou avertisseur sonore. L'affichage de la température est assuré par des diodes.

Régulateur de température
Le régulateur de température manuel permet de régler très facilement la température.

Meilleure performance A+++

Quelles caractéristiques écologiques votre appareil doit-il présenter ?

Efficacité et durabilité

Chez Miele, la responsabilité envers notre environnement est une tradition – et cela depuis 117 ans. Sans la nature, nous ne pouvons pas vivre. C'est pourquoi nous voulons la protéger en optant d'abord pour des matériaux adaptés, puis pour une production efficace et un recyclage respectueux de l'environnement – effectué après la longue durée de vie de l'appareil.

Réfrigérer et congeler en toute éco-responsabilité
Les réfrigérateurs et congélateurs Miele obtiennent les meilleurs résultats. La gamme actuelle démontre comment performances et économies d'énergie peuvent aller de pair. Miele investit beaucoup en faveur du développement continu des technologies modernes comme l'optimisation du circuit de froid et l'isolation. Et ce, avec succès, puisque tous les réfrigérateurs et congélateurs Miele se rangent dans les meilleures classes d'efficacité énergétique A++ ou A+++. Ainsi, nos appareils consomment entre 40 % et 60 % d'électricité en moins que la valeur limite pour la classe d'efficacité énergétique A. Étant donné qu'un appareil de froid est en service 24 heures sur 24 pendant de longues années, une faible consommation énergétique permet d'économiser de l'argent tout en ménageant les ressources naturelles.

Miele représentent toujours le bon choix – pour votre habitation et pour l'environnement.



Le label énergétique renseigne
En plus de la consommation électrique (allant de A+++, la consommation la plus basse, à D, la plus élevée), l'étiquette énergie indique aussi la consommation annuelle effective ainsi que d'autres données telles que le volume net en litres de la partie congélation et/ou réfrigération et les émissions sonores en décibels.

Compareco.ch – mieux comparer les appareils électroménagers
Nous nous engageons pour les valeurs écologiques non seulement au sein de notre propre entreprise, mais aussi dans l'Association suisse des fabricants et fournisseurs d'appareils électrodomestiques FEA. Sur www.compareco.ch, vous trouverez des informations sur l'efficacité énergétique, la taille et les performances des appareils électroménagers les plus divers.

Désirez-vous installer vos appareils côte à côte ?

Flexibilité des réfrigérateurs, congélateurs et caves à vin Miele

Les réfrigérateurs et congélateurs Miele sont non seulement convaincants par leurs tailles variées, leur qualité et leur design premium, mais aussi par leur remarquable flexibilité. Installez, par exemple, deux réfrigérateurs côte à côte ou misez sur la combinaison classique Side-by-Side avec un réfrigérateur et un congélateur.

Les appareils encastrables ci-après sont conçus pour une armoire haute de 60 cm de large et peuvent être combinés côte à côte. Ne devant pas être installés dans un ordre spécifique, les appareils peuvent être placés à droite ou à gauche.

Niche de 140 cm	
FNS 35402 i	K 35473 iD, K 35272 iD
Niche de 178 cm	
FNS 37402 i	K 37473 iD, K 37472 iD, K 37272 iD
FNS 37402 i	KFN 37692 iDE, KFN 37682 iD, KF 37673 iD, KFN 37452 iDE, KFN 37432 iD, KF 37272 iD, KDN 37232 iD

Les caves à vin encastrables sous plan mentionnées ci-après ont 60 cm de large et peuvent être combinées côte à côte. Ne devant pas être installés dans un ordre spécifique, les appareils peuvent être placés à droite ou à gauche.

KWT 6322 UG	KWT 6312 UG
KWT 6322 UG	KWT 6322 UG
KWT 6312 UG	KWT 6312 UG
KWT 6321 UG	KWT 6321 UG

Les appareils encastrables ci-après sont conçus pour une armoire haute de 60 cm de large et peuvent être combinés l'un au-dessus de l'autre. Un fond intermédiaire doit être installé entre les appareils lors de l'encastrement.

Appareil en bas	Appareil en haut
Niche de 88 cm	
FN 32402 i	K 32222 i

Les appareils à pose libre ci-après ont une largeur de 60 cm et peuvent être combinés côte à côte.

Appareil à gauche	Appareil à droite
FN 14827 S ed/cs-1	K 14827 SD ed/cs-1
KFN 14827 SDE ed/cs-2	K 14827 SD ed/cs-1
KWTN 14826 SDE ed/cs-2	K 14827 SD ed/cs-1

Nouveau ! Plus de place
grâce à l'enceinte XL

Quel format souhaitez-vous ?

La grande diversité des réfrigérateurs et congélateurs à pose libre de Miele

Miele propose des réfrigérateurs et congélateurs à pose libre en différentes hauteurs et largeurs. Ainsi, vous trouverez toujours la solution idéale pour votre cuisine.

60 cm de large
Réfrigérateurs, congélateurs et réfrigérateurs-congélateurs combinés en 60 cm de large constituent le format classique des appareils à pose libre. Un espace généreux ainsi que de nombreuses options d'équipement offrent un vaste choix pour le stockage optimal de vos produits alimentaires.

70/75 cm de large
Les appareils extralarges vous procurent un espace de stockage maximal. Les congélateurs de 70 cm ou les combinés de 75 cm de large disposent en effet d'une capacité utile nettement supérieure et garantissent les meilleures conditions de conservation pour vos aliments.

Espace intérieur XL

Les réfrigérateurs et congélateurs Miele dotés d'une enceinte XL offrent sensiblement plus d'espace et de confort pour le stockage de vos produits alimentaires.

Davantage de place pour les articles volumineux
Grâce à son volume utile impressionnant, notamment en profondeur, la partie réfrigération permet de stocker des éléments de grande taille et encombrants telle une plaque de cuisson entièrement garnie.

Davantage de place pour les produits frais
Les tiroirs fraîcheur PerfectFresh et PerfectFresh Pro offrent un espace particulièrement généreux : ce surplus de capacité utile pour vos produits frais est particulièrement appréciable après les courses hebdomadaires.

Davantage de place pour les surgelés de grande taille
L'enceinte XL présente un volume utile plus important au niveau de chaque tiroir, même ceux de congélation. Vous gagnez donc beaucoup de place et de flexibilité pour le stockage de vos produits congelés.

Grâce à leur design linéaire sans poignée, les réfrigérateurs et congélateurs à pose libre de Miele s'adaptent parfaitement à tous les types de cuisine. Une large gamme de matériaux de qualité et de coloris assurent leur parfaite intégration en fonction des envies de chacun.

Quel type de design préférez-vous ?

Parfaite intégration des appareils à pose libre dans votre cuisine

Blackboard edition
Les réfrigérateurs-congélateurs combinés de la Blackboard edition sont la vedette de chaque cuisine. Votre créativité ne connaîtra aucune limite : écrivez et dessinez sur votre nouveau réfrigérateur ou congélateur, avec des bâtons de craie ou des stylos de craie liquide. Un élément central de la communication au cœur de votre cuisine – personnalisable à souhait.

Blanc brillant
Pour les cuisines claires et raffinées, Miele propose des réfrigérateurs et congélateurs à pose libre dotés d'une façade en verre blanc brillant – bien sûr parfaitement coordonnés aux appareils à encastrer de la génération 6000.

Noir obsidienne
Les appareils à pose libre de Miele sont également disponibles avec une façade en verre de qualité noir obsidienne.
Cette harmonie parfaite avec les appareils à encastrer de la génération 6000 ne se rencontre que chez Miele !

Inox CleanSteel
Les façades des appareils en inox CleanSteel se distinguent par leur aspect soigné et la facilité de leur entretien. Grâce à un traitement de surface particulier, les traces de doigts sont quasiment invisibles sur l'inox CleanSteel et il n'est pas nécessaire d'utiliser un détergent spécial.

Look inox
Les réfrigérateurs et congélateurs à pose libre de Miele au design aspect inox ajoutent un soupçon d'élégance à votre cuisine. Leur surface laquée s'intègre particulièrement bien aux cuisines présentant des éléments en métal mat.

Blanc
Les appareils laqués de blanc sont des classiques, aussi bien dans les cuisines modernes que traditionnelles. Ils se fondent à merveille dans des décors clairs.

PerfectFresh Pro

Quels sont les équipements dont vous ne sauriez vous passer ?

Les points forts* des réfrigérateurs, congélateurs et réfrigérateurs-congélateurs combinés

Exclusive to Miele **PerfectFresh Pro**
Dans une plage de températures comprises entre un peu plus de 0 °C et +3 °C, qui se règle automatiquement, la viande, le poisson et de nombreux produits laitiers se conservent 3 x plus longtemps. Un régulateur d'hygrométrie optimisé, placé sur le tiroir, permet même de préserver la fraîcheur des fruits et des légumes 5 x plus longtemps. De plus, un éclairage LED intégré vous assure une parfaite vue d'ensemble. PerfectFresh Pro est ainsi la meilleure garantie fraîcheur de Miele.

PerfectFresh
Les aliments se conservent 3 x plus longtemps grâce à une température de conservation idéale et à une hygrométrie parfaite pour les denrées les plus délicates.

Exclusive to Miele **FlexiLight**
Le nouvel éclairage à LED des rayons en verre FlexiLight illumine l'espace intérieur des réfrigérateurs Miele d'une brillance exceptionnelle.

Meilleure efficacité énergétique
Meilleure performance A+++ : des valeurs au superlatif pour une fraîcheur optimale et des usages multiples.

Enceinte XL
Davantage de place et de confort : une plus grande profondeur utile assure un espace et une flexibilité supplémentaires, même aux articles de grande taille.

Exclusive to Miele **Blackboard edition**
Pour les esprits créatifs : écrire et dessiner sur la façade des appareils avec des craies traditionnelles ou liquides.

* Selon le modèle

Quels sont les équipements dont vous ne sauriez vous passer ?

Les avantages* des réfrigérateurs, congélateurs et réfrigérateurs-congélateurs combinés

DynaCool
Répartition uniforme de la température : un ventilateur assure une circulation et une répartition optimales de l'air froid.

DailyFresh
Plus de fraîcheur pour les fruits et les légumes : un tiroir spacieux à hygrométrie variable.

CompactCase
Chaque chose à sa place : même les petites pièces se rangent facilement sans s'éparpiller grâce au tiroir à positionnement variable.

SelfClose
Un accès aisé : les tiroirs entièrement extractibles s'ouvrent largement et se referment sur une légère pression.

Exclusive to Miele **ComfortClean**
Vite propres : les balconnets de contre-porte de qualité supérieure passent tout simplement au lave-vaisselle.



Exclusive to Miele **Filtre Active AirClean**
Des saveurs inaltérées : une combinaison de charbon actif et de chitosan naturel neutralise efficacement les odeurs.

Click2open
L'ouverture facile : la porte des appareils sans poignée s'ouvre sans effort.

SoftClose
En silence, et comme par enchantement : les portes se referment automatiquement, avec fiabilité et si doucement que rien ne risque de tomber.

SilenceSystem
À peine audible : notre système Silence est doté d'un circuit de froid optimisé et d'une isolation phonique.

NoFrost
Plus jamais de dégivrage : grâce à la réfrigération par air pulsé, il ne se forme plus de glace dans l'enceinte, ce qui rend le dégivrage superflu.

DuplexCool
Les meilleures conditions : les circuits de froid séparés des parties réfrigération et congélation évitent tout dessèchement et toute transmission d'odeurs.
.

ComfortFrost
Dégivrage moins fréquent : un évaporateur périphérique est garant d'un plus grand confort.

VarioRoom
Un espace adaptable : modulable, il peut être agrandi pour congeler des aliments volumineux.

IceMaker
Des glaçons, automatiquement à disposition : il produit facilement jusqu'à 100 cubes de glace par jour grâce à un raccordement fixe à l'eau.

MyIce
Des glaçons à la demande : le distributeur de glaçons automatique avec réservoir à eau intégré permet de préparer jusqu'à 100 cubes de glace par jour.

Éclairage des tiroirs de congélation
Lumineux comme jamais : la diffusion uniforme de la lumière permet de visualiser le contenu des tiroirs d'un seul coup d'œil.

Éclairage supérieur à LED
Sans entretien et économe en énergie : des diodes efficaces et de longue durée de vie assurent un éclairage optimal.

Application Miele@mobile**
Bien connecté grâce à WifiConn@ct : obtenez le statut et commandez les fonctions de vos appareils par smartphone ou tablette.

* Selon le modèle
**Disponible pour les systèmes d'exploitation iOS (depuis la version 7) et Android (depuis la version 4.1), composants Miele@home supplémentaires requis pour tous les appareils de froid.

Quelle est la signification de chaque icone ?

Aperçu de tous les symboles utilisés pour les réfrigérateurs

Sur les pages suivantes, tous les réfrigérateurs Miele sont à nouveau présentés dans des tableaux détaillés. D'une manière générale, les produits Miele disposent de nombreuses fonctions et particularités.

Leurs principales caractéristiques sont représentées sous forme d'icones, directement au-dessus du produit, afin de pouvoir les différencier d'un seul coup d'œil. Vous en trouverez un aperçu sur cette page, ainsi qu'une brève explication de tous les symboles utilisés.

Efficacité énergétique
Indique l'efficacité énergétique de l'appareil.

Les classes d'efficacité énergétique indiquées vont de A++ à A+++.

Systèmes fraîcheur
Indique le type de système fraîcheur.

PerfectFresh : les aliments restent frais 3 x plus longtemps.

PerfectFresh Pro : conservation professionnelle – les aliments restent frais 5 x plus longtemps.

Éclairage
Indique de quel type d'éclairage l'appareil est doté.

LED : sans entretien et économes, elles assurent un éclairage optimal de l'espace intérieur.

FlexiLight : éclaire sans éblouir et peut être positionné individuellement à chaque niveau.

DynaCool
Indique si l'appareil dispose d'une circulation d'air régulière.

Assure une circulation de l'air froid régulière dans le réfrigérateur.

ComfortClean
Indique si l'appareil dispose d'éléments lavables au lave-vaisselle.

Balconnets de contre-porte lavables au lave-vaisselle jusqu'à 55 °C.

SoftClose
Indique si l'appareil dispose d'une fermeture de porte en douceur.

La porte se ferme doucement, sans ébranler les bouteilles placées à l'intérieur de l'enceinte.

SelfClose
Indique si les tiroirs sont dotés d'une fermeture avec amortisseur.

Les tiroirs PerfectFresh sont équipés d'une fermeture automatique avec amortisseur.

Ouverture de porte
Indique si la porte de l'appareil s'ouvre facilement.

Ouverture confortable, sans effort, de la porte du réfrigérateur.

CleanSteel
Indique si l'appareil est doté du revêtement de surface CleanSteel.

Revêtement de surface contre les traces de doigts, pour un plus grand confort d'entretien.

Quelle est la signification de chaque icone ?

Aperçu de tous les symboles utilisés pour les réfrigérateurs-congélateurs combinés

Sur les pages suivantes, tous les réfrigérateurs-congélateurs combinés Miele sont à nouveau présentés dans des tableaux détaillés. D'une manière générale, les produits Miele disposent de nombreuses fonctions et particularités.

Leurs principales caractéristiques sont représentées sous forme d'icones, directement au-dessus du produit, afin de pouvoir les différencier d'un seul coup d'œil. Vous en trouverez un aperçu sur cette page, ainsi qu'une brève explication de tous les symboles utilisés.

Efficacité énergétique
Indique l'efficacité énergétique de l'appareil.

Les classes d'efficacité énergétique indiquées vont de A++ à A+++.

Systèmes fraîcheur
Indique le type de système fraîcheur.

PerfectFresh : les aliments restent frais 3 x plus longtemps.

PerfectFresh Pro : conservation professionnelle – les aliments restent frais 5 x plus longtemps.

Éclairage
Indique de quel type d'éclairage l'appareil est doté.

LED : sans entretien et économes, elles assurent un éclairage optimal de l'espace intérieur.

FlexiLight : éclaire sans éblouir et peut être positionné individuellement à chaque niveau.

NoFrost
Indique si l'appareil est doté du dégivrage automatique.

Plus de dégivrage manuel grâce à la réfrigération par air pulsé.

DynaCool
Indique si l'appareil dispose d'une circulation d'air régulière.

Assure une circulation de l'air froid régulière dans le réfrigérateur.

ComfortClean
Indique si le réfrigérateur disposent d'éléments lavables au lave-vaisselle.

Balconnets de contre-porte lavables au lave-vaisselle jusqu'à 55 °C.

SoftClose
Indique si l'appareil dispose d'un système de fermeture de porte en douceur.

La porte se ferme doucement, sans ébranler les bouteilles placées à l'intérieur de l'enceinte.

SelfClose
Indique si les tiroirs sont dotés d'une fermeture avec amortisseur.

Les tiroirs PerfectFresh sont équipés d'une fermeture automatique avec amortisseur.

IceMaker
Indique si l'appareil dispose d'une machine à glaçons.

IceMaker : machine à glaçons à raccordement fixe à l'eau assurant une fabrication rapide et simple. Produit jusqu'à 100 cubes de glace par jour.

MyIce : machine à glaçons avec réservoir à eau intégré assurant une fabrication rapide et simple. Produit jusqu'à 100 cubes de glace par jour.

Quelle est la signification de chaque icone ?

Aperçu de tous les symboles utilisés pour les congélateurs

Sur les pages suivantes, tous les congélateurs Miele sont à nouveau présentés dans des tableaux détaillés. D'une manière générale, les produits Miele disposent de nombreuses fonctions et particularités.

Leurs principales caractéristiques sont représentées sous forme d'icones, directement au-dessus du produit, afin de pouvoir les différencier d'un seul coup d'œil. Vous en trouverez un aperçu sur cette page, ainsi qu'une brève explication de tous les symboles utilisés.

Efficacité énergétique
Indique l'efficacité énergétique de l'appareil.

Les classes d'efficacité énergétique indiquées vont de A++ à A+++.

NoFrost
Indique si l'appareil est doté du dégivrage automatique.

Plus de dégivrage manuel grâce à la réfrigération par air pulsé.

SoftClose
Indique si l'appareil dispose d'un système de fermeture de porte en douceur.

La porte se ferme doucement, sans ébranler les bouteilles placées à l'intérieur de l'enceinte.

Ouverture de la porte
Indique si l'appareil s'ouvre sans effort.

Ouverture confortable, sans effort, de la porte du congélateur.

CleanSteel
Indique si l'appareil est doté du revêtement de surface CleanSteel.

Revêtement de surface contre les traces de doigts, pour un plus grand confort d'entretien.

IceMaker
Indique si l'appareil dispose d'une machine à glaçons.

IceMaker : machine à glaçons à raccordement fixe à l'eau assurant une fabrication rapide et simple. Produit jusqu'à 100 cubes de glace par jour.

MyIce : machine à glaçons avec réservoir à eau intégré assurant une fabrication rapide et simple. Produit jusqu'à 100 cubes de glace par jour.

Réfrigérateurs-congélateurs combinés encastrables

Norme Euro 60 cm

Désignation du modèle/désignation pour la vente	KFN 37692 iDE	KFN 37682 iD	KF 37673 iD
Catégorie d'appareils			
Réfrigérateurs-congélateurs combinés	●	●	●
Construction			
Appareil encastr. intégré/encastré sous plan/habillable	●/–/–	●/–/–	●/–/–
Charnières/charnières réversibles	à droite/à gauche/●	à droite/à gauche/●	à droite/à gauche/●
Design			
Eclairage réfrigérateur/zone de réfrigération	●	●	●
Type d'éclairage	FlexiLight	FlexiLight	FlexiLight
Eclairage à LED du tiroir PerfectFresh Pro	●	●	●
Confort d'utilisation			
PerfectFresh/SelfClose	–/–/●	–/●	–/●
Perfectfresh Pro avec système d'information	●	●	●
IceMaker avec raccord. fixe à l'eau/MyIce avec réservoir à eau	●/–	–/–	–/–
ComfortClean/DynaCool/NoFrost/VarioRoom	●/●/●/●	●/●/●/●	●/●/–/●
Fermeture de porte SoftClose	●	●	●
Commande			
Affichage et régulation électroniques de la température	TouchControl	TouchControl	TouchControl
Partie réfrigération déconnectable	●	●	●
Régulation de temp. autonome des zones réfrig. et congél.	●	●	●
SuperFroid/SuperFrost	●/●	●/●	●/●
Nombre de zones de température	3	3	3
Réfrigérateur/zone de réfrigération			
Rayons en verre de sécurité réglables en hauteur	●	●	●
Nombre de rayons/dont divisibles	3/–	3/–	4/–
Grille à bouteilles en métal chromé	–	–	–
Nombre de bacs à légumes amovibles	–	–	–
Balconnets/demi-balconnets	1/–	1/–	2/–
Balconnets de contre-porte pour bouteilles	1	1	1
Congélateur/zone de congélation			
Nombre de tiroirs/paniers de congélation amovibles	2 + 2	3	2
Efficacité et durabilité			
Classe d'efficacité énergétique	A++	A++	A+++
Consommation d'énergie par an/en 24 h en kWh	232/0,634	236/0,644	162/0,442
Fonctions domotiques			
Miele@home	●	●	●
Sécurité			
Fonction verrouillage/indication de panne partie cong.	●/●	●/●	●/●
Alarme de porte sonore/alarme de température sonore	●/●	●/●	●/●
Alarme de porte optique/alarme de température optique	●/●	●/●	●/●
Données techniques			
Dimensions de la niche en mm (H x l)	1772 – 1788 x 560 – 570	1772 – 1788 x 560 – 570	1772 – 1788 x 560 – 570
Technique de fixation	Fixation directe	Fixation directe	Fixation directe
Poids max. face front. zone réfrig./zone cong. en kg	17/12	17/12	17/12
Classe climatique	SN-ST	SN-ST	SN-T
Capacité utile totale en l	234	238	261
Zone réfrig. en l/PerfectFresh en l/zone cong. 4 étoiles en l	109/67/58	109/67/62	137/67/57
Autonomie en cas de panne/capacité de cong. en h/kg	18/10,0	20/10,0	36/10,0
Niveau sonore en dB(A) re1pW	39	39	35
Ampérage en mA	1400	1400	1400
Accessoires de série			
Casier à œufs	●	●	●

Réfrigérateurs-congélateurs combinés encastrables

Norme Euro 60 cm

Désignation du modèle/désignation pour la vente	KFN 37452 iDE	KFN 37432 iD	KF 37272 iD
Catégorie d'appareils			
Réfrigérateurs-congélateurs combinés	●	●	●
Construction			
Appareil encastr. intégré/encastré sous plan/habillable	●/–/–	●/–/–	●/–/–
Charnières/charnières réversibles	à droite/à gauche/●	à droite/à gauche/●	à droite/à gauche/●
Design			
Eclairage réfrigérateur/zone de réfrigération	●	●	●
Type d'éclairage	FlexiLight	FlexiLight	LED
Eclairage à LED du tiroir PerfectFresh Pro	–	–	–
Confort d'utilisation			
PerfectFresh/SelfClose	–/–	–/–	●/–
Perfectfresh Pro avec système d'information	–	–	–
IceMaker avec raccord. fixe à l'eau/MyIce avec réservoir à eau	–/●	–/–	–/–
ComfortClean/DynaCool/NoFrost/VarioRoom	●/●/●/●	●/●/●/●	●/●/–/●
Fermeture de porte SoftClose	●	●	–
Commande			
Affichage et régulation électroniques de la température	TouchControl	TouchControl	PicTronic
Partie réfrigération déconnectable	●	●	●
Régulation de temp. autonome des zones réfrig. et congél.	●	●	●
SuperFroid/SuperFrost	●/●	●/●	●/●
Nombre de zones de température	2	2	3
Réfrigérateur/zone de réfrigération			
Rayons en verre de sécurité réglables en hauteur	●	●	●
Nombre de rayons/dont divisibles	3/–	3/–	4/–
Grille à bouteilles en métal chromé	●	●	–
Nombre de bacs à légumes amovibles	1	1	–
Balconnets/demi-balconnets	2/–	2/–	2/–
Balconnets de contre-porte pour bouteilles	1	1	1
Congélateur/zone de congélation			
Nombre de tiroirs/paniers de congélation amovibles	2 + 2	3	2
Efficacité et durabilité			
Classe d'efficacité énergétique	A++	A++	A++
Consommation d'énergie par an/en 24 h en kWh	226/0,617	230/0,628	232/0,635
Fonctions domotiques			
Miele@home	●	●	–
Sécurité			
Fonction verrouillage/indication de panne partie cong.	●/●	●/●	●/●
Alarme de porte sonore/alarme de température sonore	●/●	●/●	–/●
Alarme de porte optique/alarme de température optique	●/●	●/●	–/●
Données techniques			
Dimensions de la niche en mm (H x l)	1772 – 1788 x 560 – 570	1772 – 1788 x 560 – 570	1772 – 1788 x 560 – 570
Technique de fixation	Fixation directe	Fixation directe	Fixation directe
Poids max. face front. zone réfrig./zone cong. en kg	17/12	17/12	17/12
Classe climatique	SN-T	SN-T	SN-ST
Capacité utile totale en l	249	255	261
Zone réfrig. en l/PerfectFresh en l/zone cong. 4 étoiles en l	191/0/58	193/0/62	137/67/57
Autonomie en cas de panne/capacité de cong. en h/kg	18/10,0	20/10,0	26/10,0
Niveau sonore en dB(A) re1pW	39	38	36
Ampérage en mA	1400	1400	1400
Accessoires de série			
Casier à œufs	●	●	●

Désignation du modèle/désignation pour la vente	KDN 37232 iD	KF 37122 iD	K 9726 iF-1
Catégorie d'appareils			
Réfrigérateurs-congélateurs combinés	●	●	●
Construction			
Appareil encastr. intégré/encastré sous plan/habillable	●/–/–	●/–/–	●/–/–
Charnières/charnières réversibles	à droite/à gauche/●	à droite/à gauche/●	à droite/à gauche/●
Design			
Eclairage réfrigérateur/zone de réfrigération	●	●	●
Type d'éclairage	LED	LED	LED
Eclairage à LED du tiroir PerfectFresh Pro	–	–	–
Confort d'utilisation			
PerfectFresh/SelfClose	–/–	–/–	–/–
Perfectfresh Pro avec système d'information	–	–	–
IceMaker avec raccord. fixe à l'eau/MyIce avec réservoir à eau	–/–	–/–	–/–
ComfortClean/DynaCool/NoFrost/VarioRoom	●/–/●/●	●/●/–/●	●/–/–/–
Fermeture de porte SoftClose	–	–	–
Commande			
Affichage et régulation électroniques de la température	PicTronic	PicTronic	ComfortControl
Partie réfrigération déconnectable	–	●	●
Régulation de temp. autonome des zones réfrig. et congél.	–	●	–
SuperFroid/SuperFrost	●/●	●/●	●/–
Nombre de zones de température	2	2	3
Réfrigérateur/zone de réfrigération			
Rayons en verre de sécurité réglables en hauteur	●	●	●
Nombre de rayons/dont divisibles	4/–	5/–	3/1
Grille à bouteilles en métal chromé	–	–	–
Nombre de bacs à légumes amovibles	1	1	2
Balconnets/demi-balconnets	2/–	3/–	3/–
Balconnets de contre-porte pour bouteilles	1	1	1
Congélateur/zone de congélation			
Nombre de tiroirs/paniers de congélation amovibles	3	2	–
Efficacité et durabilité			
Classe d'efficacité énergétique	A++	A++	A++
Consommation d'énergie par an/en 24 h en kWh	230/0,630	228/0,622	194/0,529
Fonctions domotiques			
Miele@home	–	–	–
Sécurité			
Fonction verrouillage/indication de panne partie cong.	●/–	●/●	–/–
Alarme de porte sonore/alarme de température sonore	●/●	–/●	–/–
Alarme de porte optique/alarme de température optique	–/–	–/●	–/–
Données techniques			
Dimensions de la niche en mm (H x l)	1772 – 1788 x 560 – 570	1772 – 1788 x 560 – 570	1772 – 1788 x 560 – 570
Technique de fixation	Fixation directe	Fixation à glissières	Fixation directe
Poids max. face front. zone réfrig./zone cong. en kg/ zone stockage en kg	17/12/–	17/12/–	11,9/–/12
Classe climatique	SN-T	SN-T	SN-ST
Capacité utile totale en l	256	281	279
Zone réfrig. en l/PerfectFresh en l/zone cong. 4 étoiles en l	194/0/62	224/0/57	158/0/27
Zone de stockage en l	0	0	94
Autonomie en cas de panne/capacité de cong. en h/kg	24/4,0	24/10,0	16/2,0
Niveau sonore en dB(A) re1pW	39	34	39
Ampérage en mA	1400	1400	1000
Accessoires de série			
Casier à œufs	●	●	●

Réfrigérateurs encastrables

Norme Euro 60 cm







Désignation du modèle/désignation pour la vente	**K 37683 iDF**	**K 37682 iDF**	**K 37473 iD**
Catégorie d'appareils			
Réfrigérateurs	●	●	●
Construction			
Appareil encastr. intégré/encastré sous plan/habillable	●/–/–	●/–/–	●/–/–
Charnières/charnières réversibles	à droite/à gauche/●	à droite/à gauche/●	à droite/à gauche/●
Design			
Eclairage réfrigérateur/zone de réfrigération	●	●	●
Type d'éclairage	FlexiLight	FlexiLight	FlexiLight
Eclairage à LED du tiroir PerfectFresh Pro	●	●	–
Confort d'utilisation			
PerfectFresh/SelfClose	–/●	–/●	●/●
Perfectfresh Pro avec système d'information	●	●	–
ComfortClean/DynaCool	●/●	●/●	●/●
Fermeture de porte SoftClose	●	●	●
Commande			
Affichage et régulation électroniques de la température	TouchControl	TouchControl	TouchControl
Partie réfrigération déconnectable	–	–	–
SuperFroid	●	●	●
Nombre de zones de température	3	3	2
Réfrigérateur/zone de réfrigération			
Rayons en verre de sécurité réglables en hauteur	●	●	●
Nombre de rayons/dont divisibles	3/–	3/–	6/–
Grille à bouteilles en métal chromé	●	●	●
Nombre de bacs à légumes amovibles	–	–	–
Balconnets/demi-balconnets	3/–	3/–	3/–
Balconnets de contre-porte pour bouteilles	2	2	2
Efficacité et durabilité			
Classe d'efficacité énergétique	A+++	A++	A+++
Consommation d'énergie par an/en 24 h en kWh	160/0,438	230/0,630	89/0,242
Fonctions domotiques			
Miele@home	●	●	●
Sécurité			
Fonction verrouillage	●	●	●
Alarme de porte sonore/alarme de température sonore	●/–	●/–	●/–
Alarme de porte optique/alarme de température optique	●/–	●/–	●/–
Données techniques			
Dimensions de la niche en mm (H x l)	1772 – 1788 x 560 – 570	1772 – 1788 x 560 – 570	1772 – 1788 x 560 – 570
Technique de fixation	Fixation directe	Fixation directe	Fixation directe
Poids max. face front. zone réfrig./zone cong. en kg	26/–	26/–	26/–
Classe climatique	SN-T	SN-ST	SN-T
Capacité utile totale en l	284	284	301
Zone de réfrigération en l/zone PerfectFresh en l	167/90	167/90	211/90
Zone de congélation 4 étoiles en l	27	27	0
Autonomie en cas de panne/capacité de cong. en h/kg	19/2,0	22/2,0	0/0,0
Niveau sonore en dB(A) re1pW	35	37	34
Ampérage en mA	1200	1200	1200
Accessoires de série			
Casier à œufs	●	●	●

Désignation du modèle/désignation pour la vente	K 37472 iD	K 37282 iDF	K 37272 iD
Catégorie d'appareils			
Réfrigérateurs	●	●	●
Construction			
Appareil encastr. intégré/encastré sous plan/habillable	●/–/–	●/–/–	●/–/–
Charnières/charnières réversibles	à droite/à gauche/●	à droite/à gauche/●	à droite/à gauche/●
Design			
Eclairage réfrigérateur/zone de réfrigération	●	●	●
Type d'éclairage	FlexiLight	LED	LED
Eclairage à LED du tiroir PerfectFresh Pro	–	–	–
Confort d'utilisation			
PerfectFresh/SelfClose	●/●	●/–	●/–
Perfectfresh Pro avec système d'information	–	–	–
ComfortClean/DynaCool	●/●	●/●	●/●
Fermeture de porte SoftClose	●	–	–
Commande			
Affichage et régulation électroniques de la température	TouchControl	PicTronic	PicTronic
Partie réfrigération déconnectable	–	–	–
SuperFroid	●	●	●
Nombre de zones de température	2	3	2
Réfrigérateur/zone de réfrigération			
Rayons en verre de sécurité réglables en hauteur	●	●	●
Nombre de rayons/dont divisibles	6/–	4/–	6/–
Grille à bouteilles en métal chromé	●	–	–
Nombre de bacs à légumes amovibles	–	–	–
Balconnets/demi-balconnets	3/–	3/–	3/–
Balconnets de contre-porte pour bouteilles	2	2	2
Efficacité et durabilité			
Classe d'efficacité énergétique	A++	A++	A++
Consommation d'énergie par an/en 24 h en kWh	133/0,363	230/0,630	133/0,363
Fonctions domotiques			
Miele@home	●	–	–
Sécurité			
Fonction verrouillage	●	●	●
Alarme de porte sonore/alarme de température sonore	●/–	●/–	●/–
Alarme de porte optique/alarme de température optique	●/–	–/–	–/–
Données techniques			
Dimensions de la niche en mm (H x l)	1772 – 1788 x 560 – 570	1772 – 1788 x 560 – 570	1772 – 1788 x 560 – 570
Technique de fixation	Fixation directe	Fixation directe	Fixation directe
Poids max. face front. zone réfrig./zone cong. en kg	26/–	26/–	26/–
Classe climatique	SN-T	SN-ST	SN-T
Capacité utile totale en l	301	284	301
Zone de réfrigération en l/zone PerfectFresh en l	211/90	167/90	211/90
Zone de congélation 4 étoiles en l	0	27	0
Autonomie en cas de panne/capacité de cong. en h/kg	0/0,0	22/2,0	0/0,0
Niveau sonore en dB(A) re1pW	37	37	37
Ampérage en mA	1200	1200	1200
Accessoires de série			
Casier à œufs	●	●	●

Réfrigérateurs encastrables

Norme Euro 60 cm



Désignation du modèle/désignation pour la vente	K 37242 iDF	K 36483 iDF	K 35483 iDF
Catégorie d'appareils			
Réfrigérateurs	●	●	●
Construction			
Appareil encastr. intégré/encastré sous plan/habillable	●/–/–	●/–/–	●/–/–
Charnières/charnières réversibles	à droite/à gauche/–	à droite/à gauche/●/–	à droite/à gauche/●
Design			
Eclairage réfrigérateur/zone de réfrigération	●	●	●
Type d'éclairage	LED	FlexiLight	FlexiLight
Eclairage à LED du tiroir PerfectFresh Pro	–	–	–
Confort d'utilisation			
PerfectFresh/SelfClose	–/–	●/●	●/●
Perfectfresh Pro avec système d'information	–	–	–
ComfortClean/DynaCool	●/●	●/●	●/●
Fermeture de porte SoftClose	–	●	●
Commande			
Affichage et régulation électroniques de la température	PicTronic	TouchControl	TouchControl
Partie réfrigération déconnectable	–	–	–
SuperFroid	●	●	●
Nombre de zones de température	2	3	3
Réfrigérateur/zone de réfrigération			
Rayons en verre de sécurité réglables en hauteur	●	●	●
Nombre de rayons/dont divisibles	5/–	3/–	3/–
Grille à bouteilles en métal chromé	–	●	●
Nombre de bacs à légumes amovibles	2	–	–
Balconnets/demi-balconnets	3/–	2/–	3/–
Balconnets de contre-porte pour bouteilles	2	2	1
Efficacité et durabilité			
Classe d'efficacité énergétique	A++	A+++	A+++
Consommation d'énergie par an/en 24 h en kWh	214/0,584	150/0,409	140/0,382
Fonctions domotiques			
Miele@home	–	●	●
Sécurité			
Fonction verrouillage	●	●	●
Alarme de porte sonore/alarme de température sonore	–/–	●/–	●/–
Alarme de porte optique/alarme de température optique	–/–	●/–	●/–
Données techniques			
Dimensions de la niche en mm (H x l)	1772 – 1788 x 560 – 570	1574 – 1590 x 560 – 570	1397 – 1413 x 560 – 570
Technique de fixation	Fixation directe	Fixation directe	Fixation directe
Poids max. face front. zone réfrig./zone cong. en kg	26/–	22/–	21/–
Classe climatique	ST	SN-T	SN-T
Capacité utile totale en l	306	248	216
Zone de réfrigération en l/zone PerfectFresh en l	279/0	162/59	137/59
Zone de congélation 4 étoiles en l	27	27	20
Autonomie en cas de panne/capacité de cong. en h/kg	22/2,0	22/2,0	15/2,0
Niveau sonore en dB(A) re1pW	38	35	34
Ampérage en mA	1200	1200	1200
Accessoires de série			
Casier à oeufs	●	●	●





Désignation du modèle/désignation pour la vente	K 35473 iD	K 35442 iF	K 35282 iDF
Catégorie d'appareils			
Réfrigérateurs	●	●	●
Construction			
Appareil encastr. intégré/encastré sous plan/habillable	●/–/–	●/–/–	●/–/–
Charnières/charnières réversibles	à droite/à gauche/●	à droite/à gauche/●	à droite/à gauche/●
Design			
Eclairage réfrigérateur/zone de réfrigération	●	●	●
Type d'éclairage	FlexiLight	FlexiLight	LED
Eclairage à LED du tiroir PerfectFresh Pro	–	–	–
Confort d'utilisation			
PerfectFresh/SelfClose	●/●	–/–	●/–
Perfectfresh Pro avec système d'information	–	–	–
ComfortClean/DynaCool	●/●	●/–	●/●
Fermeture de porte SoftClose	●	●	–
Commande			
Affichage et régulation électroniques de la température	TouchControl	TouchControl	PicTronic
Partie réfrigération déconnectable	–	–	–
SuperFroid	●	●	●
Nombre de zones de température	2	2	3
Réfrigérateur/zone de réfrigération			
Rayons en verre de sécurité réglables en hauteur	●	●	●
Nombre de rayons/dont divisibles	4/–	4/–	4/–
Grille à bouteilles en métal chromé	●	●	–
Nombre de bacs à légumes amovibles	–	1	–
Balconnets/demi-balconnets	3/–	2/–	3/–
Balconnets de contre-porte pour bouteilles	1	2	1
Efficacité et durabilité			
Classe d'efficacité énergétique	A+++	A++	A++
Consommation d'énergie par an/en 24 h en kWh	83/0,226	187/0,512	202/0,552
Fonctions domotiques			
Miele@home	●	●	–
Sécurité			
Fonction verrouillage	●	●	●
Alarme de porte sonore/alarme de température sonore	●/–	●/–	●/–
Alarme de porte optique/alarme de température optique	●/–	●/–	–/–
Données techniques			
Dimensions de la niche en mm (H x l)	1397 – 1413 x 560 – 570	1397 – 1413 x 560 – 570	1397 – 1413 x 560 – 570
Technique de fixation	Fixation directe	Fixation directe	Fixation directe
Poids max. face front. zone réfrig./zone cong. en kg	21/–	21/–	21/–
Classe climatique	SN-T	ST	SN-ST
Capacité utile totale en l	230	235	216
Zone de réfrigération en l/zone PerfectFresh en l	171/59	215/0	137/59
Zone de congélation 4 étoiles en l	0	20	20
Autonomie en cas de panne/capacité de cong. en h/kg	0/0,0	15/2,0	15/2,0
Niveau sonore en dB(A) re1pW	34	38	38
Ampérage en mA	1200	1200	1200
Accessoires de série			
Casier à œufs	●	●	●

Réfrigérateurs encastrables

Norme Euro 60 cm



Désignation du modèle/désignation pour la vente	K 35272 iD	K 34482 iDF	K 34472 iD
Catégorie d'appareils			
Réfrigérateurs	●	●	●
Construction			
Appareil encastr. intégré/encastré sous plan/habillable	●/–/–	●/–/–	●/–/–
Charnières/charnières réversibles	à droite/à gauche/●	à droite/à gauche/●	à droite/à gauche/●
Design			
Eclairage réfrigérateur/zone de réfrigération	●	●	●
Type d'éclairage	LED	FlexiLight	FlexiLight
Eclairage à LED du tiroir PerfectFresh Pro	–	–	–
Confort d'utilisation			
PerfectFresh/SelfClose	●/–	●/●	●/●
Perfectfresh Pro avec système d'information	–	–	–
ComfortClean/DynaCool	●/●	●/●	●/●
Fermeture de porte SoftClose	–	●	●
Commande			
Affichage et régulation électroniques de la température	PicTronic	TouchControl	TouchControl
Partie réfrigération déconnectable	–	–	–
SuperFroid	●	●	●
Nombre de zones de température	2	3	2
Réfrigérateur/zone de réfrigération			
Rayons en verre de sécurité réglables en hauteur	●	●	●
Nombre de rayons/dont divisibles	5/–	3/–	3/–
Grille à bouteilles en métal chromé	–	–	●
Nombre de bacs à légumes amovibles	–	–	–
Balconnets/demi-balconnets	3/–	2/–	2/–
Balconnets de contre-porte pour bouteilles	1	1	1
Efficacité et durabilité			
Classe d'efficacité énergétique	A++	A++	A++
Consommation d'énergie par an/en 24 h en kWh	125/0,340	189/0,516	121/0,329
Fonctions domotiques			
Miele@home	–	●	●
Sécurité			
Fonction verrouillage	●	●	●
Alarme de porte sonore/alarme de température sonore	●/–	●/–	●/–
Alarme de porte optique/alarme de température optique	–/–	●/–	●/–
Données techniques			
Dimensions de la niche en mm (H x l)	1397 – 1413 x 560 – 570	1220 – 1236 x 560 – 570	1220 – 1236 x 560 – 570
Technique de fixation	Fixation directe	Fixation directe	Fixation directe
Poids max. face front. zone réfrig./zone cong. en kg	21/–	19/–	19/–
Classe climatique	SN-T	SN-ST	SN-T
Capacité utile totale en l	231	181	196
Zone de réfrigération en l/zone PerfectFresh en l	172/59	106/59	137/59
Zone de congélation 4 étoiles en l	0	16	0
Autonomie en cas de panne/capacité de cong. en h/kg	0/0,0	15/2,0	0/0,0
Niveau sonore en dB(A) re1pW	36	37	38
Ampérage en mA	1200	1200	1200
Accessoires de série			
Casier à œufs	●	●	●

Désignation du modèle/désignation pour la vente	K 34443 iF	K 34272 iD	K 34242 iF
Catégorie d'appareils			
Réfrigérateurs	●	●	●
Construction			
Appareil encastr. intégré/encastré sous plan/habillable	●/–/–	●/–/–	●/–/–
Charnières/charnières réversibles	à droite/à gauche/●	à droite/à gauche/●	à droite/à gauche/●
Design			
Eclairage réfrigérateur/zone de réfrigération	●	●	●
Type d'éclairage	FlexiLight	LED	LED
Eclairage à LED du tiroir PerfectFresh Pro	–	–	–
Confort d'utilisation			
PerfectFresh/SelfClose	–/–	●/–	–/–
Perfectfresh Pro avec système d'information	–	–	–
ComfortClean/DynaCool	●/–	●/●	●/–
Fermeture de porte SoftClose	●	–	–
Commande			
Affichage et régulation électroniques de la température	TouchControl	PicTronic	PicTronic
Partie réfrigération déconnectable	–	–	–
SuperFroid	●	●	●
Nombre de zones de température	2	2	2
Réfrigérateur/zone de réfrigération			
Rayons en verre de sécurité réglables en hauteur	●	●	●
Nombre de rayons/dont divisibles	4/–	4/–	4/–
Grille à bouteilles en métal chromé	–	–	–
Nombre de bacs à légumes amovibles	1	–	1
Balconnets/demi-balconnets	3/–	2/–	3/–
Balconnets de contre-porte pour bouteilles	1	1	1
Efficacité et durabilité			
Classe d'efficacité énergétique	A+++	A++	A++
Consommation d'énergie par an/en 24 h en kWh	120/0,328	121/0,329	174/0,476
Fonctions domotiques			
Miele@home	●	–	–
Sécurité			
Fonction verrouillage	●	●	●
Alarme de porte sonore/alarme de température sonore	●/–	●/–	–/–
Alarme de porte optique/alarme de température optique	●/–	–/–	–/–
Données techniques			
Dimensions de la niche en mm (H x l)	1220 – 1236 x 560 – 570	1220 – 1236 x 560 – 570	1220 – 1236 x 560 – 570
Technique de fixation	Fixation directe	Fixation directe	Fixation directe
Poids max. face front. zone réfrig./zone cong. en kg	19/–	19/–	19/–
Classe climatique	T	SN-T	ST
Capacité utile totale en l	200	196	201
Zone de réfrigération en l/zone PerfectFresh en l	184/0	137/59	185/0
Zone de congélation 4 étoiles en l	16	0	16
Autonomie en cas de panne/capacité de cong. en h/kg	15/2,0	0/0,0	15/2,0
Niveau sonore en dB(A) re1pW	34	38	39
Ampérage en mA	1200	1200	1200
Accessoires de série			
Casier à œufs	●	●	●

Réfrigérateurs encastrables

Norme Euro 60 cm

Désignation du modèle/désignation pour la vente	K 34142 iF	K 32242 iF	K 32222 i
Catégorie d'appareils			
Réfrigérateurs	●	●	●
Construction			
Appareil encastr. intégré/encastré sous plan/habillable	●/–/–	●/–/–	●/–/–
Charnières/charnières réversibles	à droite/à gauche/●	à droite/à gauche/●	à droite/à gauche/●
Design			
Eclairage réfrigérateur/zone de réfrigération	●	●	●
Type d'éclairage	LED	LED	LED
Eclairage à LED du tiroir PerfectFresh Pro	–	–	–
Confort d'utilisation			
PerfectFresh/SelfClose	–/–	–/–	–/–
Perfectfresh Pro avec système d'information	–	–	–
ComfortClean/DynaCool	●/–	●/–	●/–
Fermeture de porte SoftClose	–	–	–
Commande			
Affichage et régulation électroniques de la température	PicTronic	PicTronic	PicTronic
Partie réfrigération déconnectable	–	–	–
SuperFroid	●	●	●
Nombre de zones de température	2	2	1
Réfrigérateur/zone de réfrigération			
Rayons en verre de sécurité réglables en hauteur	●	●	●
Nombre de rayons/dont divisibles	4/–	2/–	3/–
Grille à bouteilles en métal chromé	–	–	–
Nombre de bacs à légumes amovibles	1	2	2
Balconnets/demi-balconnets	3/–	2/–	2/–
Balconnets de contre-porte pour bouteilles	1	1	1
Efficacité et durabilité			
Classe d'efficacité énergétique	A++	A++	A++
Consommation d'énergie par an/en 24 h en kWh	174/0,476	151/0,413	98/0,266
Fonctions domotiques			
Miele@home	–	–	–
Sécurité			
Fonction verrouillage	●	●	●
Alarme de porte sonore/alarme de température sonore	–/–	–/–	–/–
Alarme de porte optique/alarme de température optique	–/–	–/–	–/–
Données techniques			
Dimensions de la niche en mm (H x l)	1220 – 1236 x 560 – 570	874 – 890 x 560 – 570	874 – 890 x 560 – 570
Technique de fixation	Fixation à glissières	Fixation directe	Fixation directe
Poids max. face front. zone réfrig./zone cong. en kg	16/–	16/–	16/–
Classe climatique	ST	ST	SN-T
Capacité utile totale en l	201	134	151
Zone de réfrigération en l/zone PerfectFresh en l	185/0	118/0	151/0
Zone de congélation 4 étoiles en l	16	16	0
Autonomie en cas de panne/capacité de cong. en h/kg	15/2,0	15/2,0	0/0,0
Niveau sonore en dB(A) re1pW	38	37	34
Ampérage en mA	1200	1200	1200
Accessoires de série			
Casier à œufs	●	●	●

Désignation du modèle/désignation pour la vente	K 9123 Ui	K 9124 UiF
Catégorie d'appareils		
Réfrigérateurs	●	●
Construction		
Appareil encastr. intégré/encastré sous plan/habillable	●/●/–	●/●/–
Charnières/charnières réversibles	Chariot télescopique/–	à droite/à gauche/●
Design		
Eclairage réfrigérateur/zone de réfrigération	●	●
Type d'éclairage	LED	LED
Eclairage à LED du tiroir PerfectFresh Pro	–	–
Confort d'utilisation		
PerfectFresh/SelfClose	–/–	–/–
Perfectfresh Pro avec système d'information	–	–
ComfortClean/DynaCool	–/–	●/–
Fermeture de porte SoftClose	–	–
Commande		
Affichage et régulation électroniques de la température	ComfortControl	ComfortControl
Partie réfrigération déconnectable	–	–
SuperFroid	●	●
Nombre de zones de température	1	2
Réfrigérateur/zone de réfrigération		
Rayons en verre de sécurité réglables en hauteur	–	●
Nombre de rayons/dont divisibles	2/–	2/1
Grille à bouteilles en métal chromé	–	–
Nombre de bacs à légumes amovibles	–	1
Balconnets/demi-balconnets	–/–	1/1
Balconnets de contre-porte pour bouteilles	–	1
Efficacité et durabilité		
Classe d'efficacité énergétique	A++	A++
Consommation d'énergie par an/en 24 h en kWh	92/0,250	137/0,374
Fonctions domotiques		
Miele@home	–	–
Sécurité		
Fonction verrouillage	–	–
Alarme de porte sonore/alarme de température sonore	–/–	–/–
Alarme de porte optique/alarme de température optique	–/–	–/–
Données techniques		
Dimensions de la niche en mm (H x l)	820 – 870 x 600	820 – 870 x 600
Technique de fixation	Fixation directe	Fixation directe
Poids max. face front. zone réfrig./zone cong. en kg	10/–	10/–
Classe climatique	SN-T	N-ST
Capacité utile totale en l	118	113
Zone de réfrigération en l/zone PerfectFresh en l	118/0	97/0
Zone de congélation 4 étoiles en l	0	16
Autonomie en cas de panne/capacité de cong. en h/kg	0/0,0	12/2,0
Niveau sonore en dB(A) re1pW	39	41
Ampérage en mA	1200	1200
Accessoires de série		
Casier à œufs	●	●

Congélateurs encastrables

Norme Euro 60 cm

Désignation du modèle/désignation pour la vente	FNS 37402 i	FNS 35402 i	FN 32402 i
Catégorie d'appareils			
Congélateurs/bahuts de congélation	●	●	●
Construction			
Appareil encastr. intégré/encastré sous plan/habillable	●/–/–	●/–/–	●/–/–
Charnières/charnières réversibles	à gauche/à droite/●	à gauche/à droite/●	à droite/à gauche/●
Design			
Eclairage congélateur/zone de congélation	●	●	●
Type d'éclairage	LED	LED	LED
Confort d'utilisation			
IceMaker avec raccord. fixe à l'eau/MyIce avec réservoir à eau	–/–	–/–	–/–
NoFrost/VarioRoom	●/●	●/●	●/●
Fermeture de porte SoftClose	●	●	●
Commande			
Affichage et régulation électroniques de la température	TouchControl	TouchControl	TouchControl
SuperFrost	●	●	●
Congélateur/zone de congélation			
Nombre de tiroirs/paniers de congélation amovibles	8	6	4
Efficacité et durabilité			
Classe d'efficacité énergétique	A++	A++	A++
Consommation d'énergie par an/en 24 h en kWh	244/0,668	204/0,557	159/0,435
Fonctions domotiques			
Miele@home	●	●	●
Sécurité			
Fonction verrouillage/indication de panne partie cong.	●/●	●/●	●/●
Alarme de porte sonore/alarme de température sonore	●/●	●/●	●/●
Alarme de porte optique/alarme de température optique	●/●	●/●	●/●
Données techniques			
Dimensions de la niche en mm (H x l)	1772 – 1788 x 560 – 570	1391 – 1413 x 560 – 570	874 – 890 x 560 – 570
Technique de fixation	Fixation directe	Fixation directe	Fixation directe
Poids max. face front. zone réfrig./zone cong. en kg	–/26	–/21	–/16
Classe climatique	SN-T	SN-T	SN-T
Zone de congélation 4 étoiles en l	213	157	84
Autonomie en cas de panne/capacité de cong. en h/kg	16/18,0	34/14,0	18/12,0
Niveau sonore en dB(A) re1pW	36	37	39
Ampérage en mA	1300	1300	1300
Accessoires de série			
Accumulateurs de froid/bac à glaçons	●/●	●/●	●/●

Désignation du modèle/désignation pour la vente	F 9122 Ui-2
Catégorie d'appareils	
Congélateurs/bahuts de congélation	●
Construction	
Appareil encastr. intégré/encastré sous plan/habillable	●/●/–
Charnières/charnières réversibles	à droite/à gauche/●
Design	
Eclairage congélateur/zone de congélation	–
Type d'éclairage	–
Confort d'utilisation	
IceMaker avec raccord. fixe à l'eau/MyIce avec réservoir à eau	–/–
NoFrost/VarioRoom	–/●
Fermeture de porte SoftClose	●
Commande	
Affichage et régulation électroniques de la température	ComfortControl
SuperFrost	●
Congélateur/zone de congélation	
Nombre de tiroirs/paniers de congélation amovibles	3
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique	A++
Consommation d'énergie par an/en 24 h en kWh	148/0,404
Fonctions domotiques	
Miele@home	–
Sécurité	
Fonction verrouillage/indication de panne partie cong.	–/–
Alarme de porte sonore/alarme de température sonore	–/●
Alarme de porte optique/alarme de température optique	–/●
Données techniques	
Dimensions de la niche en mm (H x l)	820 – 870 x 600
Technique de fixation	Fixation directe
Poids max. face front. zone réfrig./zone cong. en kg	–/20
Classe climatique	SN-T
Zone de congélation 4 étoiles en l	96
Autonomie en cas de panne/capacité de cong. en h/kg	24/12,0
Niveau sonore en dB(A) re1pW	40
Ampérage en mA	1300
Accessoires de série	
Accumulateurs de froid/bac à glaçons	–/●

Réfrigérateurs-congélateurs combinés encastrables

Norme Suisse 55 cm

Désignation du modèle/désignation pour la vente	**KF 37533-55 iD**	**KF 37532-55 iD**	**KF 36532-55 iD**
Catégorie d'appareils			
Réfrigérateurs-congélateurs combinés	●	●	●
Construction			
Appareil encastr. intégré/encastré sous plan/habillable	●/–/–	●/–/–	●/–/–
Charnières/charnières réversibles	à droite/à gauche/●	à droite/à gauche/●	à droite/à gauche/●
Design			
Eclairage réfrigérateur/zone de réfrigération	●	●	●
Type d'éclairage	PlentyLight	PlentyLight	PlentyLight
Eclairage à LED du tiroir PerfectFresh Pro	–	–	–
Confort d'utilisation			
PerfectFresh/SelfClose	–/–	–/–	–/–
Perfectfresh Pro	–	–	–
ComfortClean/DynaCool/NoFrost/VarioRoom	●/●/–/●	●/●/–/●	●/●/–/●
Fermeture de porte SoftClose	●	–	●
Commande			
Affichage et régulation électroniques de la température	TouchControl	TouchControl	TouchControl
Partie réfrigération déconnectable	●	●	●
Régulation de temp. autonome des zones réfrig. et congél.	●	●	●
SuperFroid/SuperFrost	●/●	●/●	●/●
Nombre de zones de température	2	2	2
Réfrigérateur/zone de réfrigération			
Rayons en verre de sécurité réglables en hauteur	●	●	●
Nombre de rayons/dont divisibles	5/1	5/1	4/1
Grille à bouteilles en métal chromé	●	–	●
Nombre de bacs à légumes amovibles	1	1	1
Balconnets/demi-balconnets	3/–	3/–	3/–
Balconnets de contre-porte pour bouteilles	1	1	1
Congélateur/zone de congélation			
Nombre de tiroirs/paniers de congélation amovibles	3	3	3
Efficacité et durabilité			
Classe d'efficacité énergétique	A+++	A++	A++
Consommation d'énergie par an/en 24 h en kWh	159/0,435	239/0,653	228/0,624
Fonctions domotiques			
Miele@home	●	●	●
Sécurité			
Fonction verrouillage/indication de panne partie cong.	●/●	●/●	●/●
Alarme de porte sonore/alarme de température sonore	●/●	●/●	●/●
Alarme de porte optique/alarme de température optique	●/●	●/●	●/●
Données techniques			
Dimensions de la niche en mm (H x l)	SMS 14/6	SMS 14/6	SMS 13/6
Technique de fixation	Fixation directe	Fixation directe	Fixation directe
Poids max. face front. zone réfrig./zone cong. en kg	16/12	16/12	18/12
Classe climatique	SN-T	SN-T	SN-T
Capacité utile totale en l	291	291	263
Zone réfrig. en l/PerfectFresh en l/zone cong. 4 étoiles en l	217/–/74	217/–/74	189/–/74
Autonomie en cas de panne/capacité de cong. en h/kg	40/12,0	30/12,0	30/12,0
Niveau sonore en dB(A) re1pW	34	34	34
Ampérage en mA	1000	1000	1000
Accessoires de série			
Casier à œufs	●	●	●

Désignation du modèle/désignation pour la vente	KF 35532-55 iD	KF 35532-55 ED
Catégorie d'appareils		
Réfrigérateurs-congélateurs combinés	●	●
Construction		
Appareil encastr. intégré/encastré sous plan/habillable	●/–/–	–/–/●
Charnières/charnières réversibles	à droite/à gauche/●	à droite/à gauche/●
Design		
Eclairage réfrigérateur/zone de réfrigération	●	●
Type d'éclairage	PlentyLight	PlentyLight
Eclairage à LED du tiroir PerfectFresh Pro	–	–
Confort d'utilisation		
ComfortClean/DynaCool/NoFrost/VarioRoom	●/●/–/●	●/●/–/●
Fermeture de porte SoftClose	●	–
Commande		
Affichage et régulation électroniques de la température	TouchControl	TouchControl
Partie réfrigération déconnectable	●	●
Régulation de temp. autonome des zones réfrig. et congél.	●	●
SuperFroid/SuperFrost	●/●	●/●
Nombre de zones de température	2	2
Réfrigérateur/zone de réfrigération		
Rayons en verre de sécurité réglables en hauteur	●	●
Nombre de rayons/dont divisibles	4/1	4/1
Grille à bouteilles en métal chromé	●	●
Nombre de bacs à légumes amovibles	1	1
Balconnets/demi-balconnets	2/–	2/–
Balconnets de contre-porte pour bouteilles	1	1
Congélateur/zone de congélation		
Nombre de tiroirs/paniers de congélation amovibles	3	3
Efficacité et durabilité		
Classe d'efficacité énergétique	A++	A++
Consommation d'énergie par an/en 24 h en kWh	218/0,596	218/0,596
Fonctions domotiques		
Miele@home	●	●
Sécurité		
Fonction verrouillage/indication de panne partie cong.	●/●	●/●
Alarme de porte sonore/alarme de température sonore	●/●	●/●
Alarme de porte optique/alarme de température optique	●/●	●/●
Données techniques		
Dimensions de la niche en mm (H x l)	SMS 12/6	SMS 12/6
Technique de fixation	Fixation directe	–
Poids max. face front. zone réfrig./zone cong. en kg	22/12	–/–
Classe climatique	SN-T	SN-T
Capacité utile totale en l	234	234
Zone réfrig. en l/PerfectFresh en l/zone cong. 4 étoiles en l	160/–/74	160/–/74
Autonomie en cas de panne/capacité de cong. en h/kg	30/12,0	30/12,0
Niveau sonore en dB(A) re1pW	34	34
Ampérage en mA	1000	1000
Accessoires de série		
Casier à œufs	●	●
Accessoires en option		
Kit de montage avec cadre décor brun	–	●
Feuille décor brune	–	●
Jeu de grilles d'aération 1/6 blanc ou brun	–	●
Variantes d'encastrement		
1. avec cadre décor blanc ou brun	–	●
2. avec cadre décor blanc ou brun et feuille décor brune	–	●

Réfrigérateurs encastrables

Norme Suisse 55 cm





Désignation du modèle/désignation pour la vente	K 37582-55 iDF	K 35582-55 iDF	K 35563-55 iDF
Catégorie d'appareils			
Réfrigérateurs	●	●	●
Construction			
Appareil encastr. intégré/encastré sous plan/habillable	●/–/–	●/–/–	●/–/–
Charnières/charnières réversibles	à droite/à gauche/●	à droite/à gauche/●	à droite/à gauche/●
Design			
Eclairage réfrigérateur/zone de réfrigération	●	●	●
Type d'éclairage	PlentyLight	PlentyLight	PlentyLight
Eclairage à LED du tiroir PerfectFresh Pro	●	●	–
Confort d'utilisation			
PerfectFresh/SelfClose	–/●	–/●	–/–
Perfectfresh Pro	●	●	–
ComfortClean/DynaCool	●/●	●/●	●/●
Fermeture de porte SoftClose/Drop and Lock	●	●	●
Commande			
Affichage et régulation électroniques de la température	TouchControl	TouchControl	TouchControl
Partie réfrigération déconnectable	–	–	–
SuperFroid	●	●	●
Nombre de zones de température	3	3	2
Réfrigérateur/zone de réfrigération			
Rayons en verre de sécurité réglables en hauteur	●	●	●
Nombre de rayons/dont divisibles	4/1	4/1	4/1
Grille à bouteilles en métal chromé	●	●	–
Nombre de bacs à légumes amovibles	–	–	1
Balconnets/demi-balconnets	3/–	2/–	3/–
Balconnets de contre-porte pour bouteilles	2	2	1
Efficacité et durabilité			
Classe d'efficacité énergétique	A++	A++	A+++
Consommation d'énergie par an/en 24 h en kWh	238/0,650	216/0,590	138/0,377
Fonctions domotiques			
Miele@home	●	●	●
Sécurité			
Fonction verrouillage/indication de panne partie cong.	●	●	●
Alarme de porte sonore/alarme de température sonore	●/–	●/–	●/–
Alarme de porte optique/alarme de température optique	●/–	●/–	●/–
Données techniques			
Dimensions de la niche en mm (H x l)	SMS 14/6	SMS 12/6	SMS 12/6
Technique de fixation	Fixation directe	Fixation directe	Fixation directe
Poids max. face front. zone réfrig./zone cong. en kg	23/–	24/–	27/–
Classe climatique	SN-ST	SN-ST	SN-T
Capacité utile totale en l	301	253	266
Zone de réfrigération en l/zone PerfectFresh en l	176/95	169/62	244/–
Zone de congélation 4 étoiles en l	30	22	22
Autonomie en cas de panne/capacité de cong. en h/kg	28/2,0	28/2,0	30/2,0
Niveau sonore en dB(A) re1pW	38	38	34
Ampérage en mA	1000	1000	1000
Accessoires de série			
Casier à œufs	●	●	●

Désignation du modèle/désignation pour la vente	K 35543-55 iDF	K 35543-55 EDF	K 34543-55 iF
Catégorie d'appareils			
Réfrigérateurs	●	●	●
Construction			
Appareil encastr. intégré/encastré sous plan/habillable	●/–/–	–/–/●	●/–/–
Charnières/charnières réversibles	à droite/à gauche/●	à droite/à gauche/●	à droite/à gauche/●
Design			
Eclairage réfrigérateur/zone de réfrigération	●	●	●
Type d'éclairage	PlentyLight	PlentyLight	PlentyLight
Eclairage à LED du tiroir PerfectFresh Pro	–	–	–
Confort d'utilisation			
PerfectFresh/SelfClose	–/–	–/–	–/–
Perfectfresh Pro	–	–	–
ComfortClean/DynaCool	●/●	●/●	●/–
Fermeture de porte SoftClose/Drop and Lock	●	–	●
Commande			
Affichage et régulation électroniques de la température	TouchControl	TouchControl	TouchControl
Partie réfrigération déconnectable	–	–	–
SuperFroid	●	●	●
Nombre de zones de température	2	2	2
Réfrigérateur/zone de réfrigération			
Rayons en verre de sécurité réglables en hauteur	●	●	●
Nombre de rayons/dont divisibles	5/1	5/1	4/1
Grille à bouteilles en métal chromé	●	●	–
Nombre de bacs à légumes amovibles	1	1	1
Balconnets/demi-balconnets	3/–	3/–	2/–
Balconnets de contre-porte pour bouteilles	2	2	2
Efficacité et durabilité			
Classe d'efficacité énergétique	A+++	A+++	A+++
Consommation d'énergie par an/en 24 h en kWh	140/0,383	140/0,383	127/0,346
Fonctions domotiques			
Miele@home	●	●	●
Sécurité			
Fonction verrouillage/indication de panne partie cong.	●	●	●
Alarme de porte sonore/alarme de température sonore	●/–	●/–	●/–
Alarme de porte optique/alarme de température optique	●/–	●/–	●/–
Données techniques			
Dimensions de la niche en mm (H x l)	SMS 12/6	SMS 12/6	SMS 10/6
Technique de fixation	Fixation directe	–	Fixation directe
Poids max. face front. zone réfrig./zone cong. en kg	19/–	–/–	18/–
Classe climatique	SN-T	SN-T	SN-T
Capacité utile totale en l	273	273	219
Zone de réfrigération en l/zone PerfectFresh en l	251/–	251/–	197/–
Zone de congélation 4 étoiles en l	22	22	22
Autonomie en cas de panne/capacité de cong. en h/kg	30/2,0	30/2,0	30/2,0
Niveau sonore en dB(A) re1pW	34	34	34
Ampérage en mA	1000	1000	1000
Accessoires de série			
Casier à œufs	●	●	●
Accessoires en option			
Kit de montage avec cadre décor brun	–	●	–
Feuille décor brune	–	●	–
Jeu de grilles d'aération 1/6 blanc ou brun	–	●	–
Variantes d'encastrement			
1. avec cadre décor blanc ou brun	–	●	–
2. avec cadre décor blanc ou brun et feuille décor brune	–	●	–

Réfrigérateurs encastrables

Norme Suisse 55 cm

Désignation du modèle/désignation pour la vente	K 34543-55 EF	K 34542-55 EF
Catégorie d'appareils		
Réfrigérateurs	●	●
Construction		
Appareil encastr. intégré/encastré sous plan/habillable	–/–/●	–/–/●
Charnières/charnières réversibles	à droite/à gauche/●	à droite/à gauche/–
Design		
Eclairage réfrigérateur/zone de réfrigération	●	●
Type d'éclairage	PlentyLight	LED
Eclairage à LED du tiroir PerfectFresh Pro	–	–
Confort d'utilisation		
PerfectFresh/SelfClose	–/–	–/–
Perfectfresh Pro	–	–
ComfortClean/DynaCool	●/–	●/–
Fermeture de porte SoftClose/Drop and Lock	–	–
Commande		
Affichage et régulation électroniques de la température	TouchControl	PicTronic
Partie réfrigération déconnectable	–	–
SuperFroid	●	●
Nombre de zones de température	2	2
Réfrigérateur/zone de réfrigération		
Rayons en verre de sécurité réglables en hauteur	●	●
Nombre de rayons/dont divisibles	4/1	4/1
Grille à bouteilles en métal chromé	–	–
Nombre de bacs à légumes amovibles	1	1
Balconnets/demi-balconnets	2/–	2/–
Balconnets de contre-porte pour bouteilles	2	2
Efficacité et durabilité		
Classe d'efficacité énergétique	A+++	A++
Consommation d'énergie par an/en 24 h en kWh	127/0,346	174/0,474
Fonctions domotiques		
Miele@home	●	–
Sécurité		
Fonction verrouillage/indication de panne partie cong.	●	●
Alarme de porte sonore/alarme de température sonore	●/–	●/–
Alarme de porte optique/alarme de température optique	●/–	–/–
Données techniques		
Dimensions de la niche en mm (H x l)	SMS 10/6	SMS 10/6
Technique de fixation	–	–
Poids max. face front. zone réfrig./zone cong. en kg	–/–	–/–
Classe climatique	SN-T	SN
Capacité utile totale en l	219	214
Zone de réfrigération en l/zone PerfectFresh en l	197/–	193/–
Zone de congélation 4 étoiles en l	22	21
Autonomie en cas de panne/capacité de cong. en h/kg	30/2,0	18/2,0
Niveau sonore en dB(A) re1pW	34	36
Ampérage en mA	1000	800
Accessoires de série		
Casier à œufs	●	●
Accessoires en option		
Kit de montage avec cadre décor brun	●	●
Feuille décor brune	●	●
Jeu de grilles d'aération 1/6 blanc ou brun	●	–
Variantes d'encastrement		
1. avec cadre décor blanc ou brun	●	●
2. avec cadre décor blanc ou brun et feuille décor brune	●	●

Désignation du modèle/désignation pour la vente	K 32542-55 iF	K 32542-55 EF	K 31542-55 EF
Catégorie d'appareils			
Réfrigérateurs	●	●	●
Construction			
Appareil encastr. intégré/encastré sous plan/habillable	●/–/–	–/–/●	–/–/●
Charnières/charnières réversibles	à droite/à gauche/●	à droite/à gauche/–	à droite/à gauche/–
Design			
Eclairage réfrigérateur/zone de réfrigération	●	●	●
Type d'éclairage	LED	LED	LED
Eclairage à LED du tiroir PerfectFresh Pro	–	–	–
Confort d'utilisation			
PerfectFresh/SelfClose	–/–	–/–	–/–
Perfectfresh Pro	–	–	–
ComfortClean/DynaCool	●/–	●/–	●/–
Fermeture de porte SoftClose/Drop and Lock	–	–	–
Commande			
Affichage et régulation électroniques de la température	PicTronic	PicTronic	PicTronic
Partie réfrigération déconnectable	–	–	–
SuperFroid	●	●	●
Nombre de zones de température	2	2	2
Réfrigérateur/zone de réfrigération			
Rayons en verre de sécurité réglables en hauteur	●	●	●
Nombre de rayons/dont divisibles	3/1	3/1	2/1
Grille à bouteilles en métal chromé	–	–	–
Nombre de bacs à légumes amovibles	2	1	1
Balconnets/demi-balconnets	3/–	3/–	2/–
Balconnets de contre-porte pour bouteilles	1	1	1
Efficacité et durabilité			
Classe d'efficacité énergétique	A++	A++	A++
Consommation d'énergie par an/en 24 h en kWh	155/0,422	146/0,400	138/0,376
Fonctions domotiques			
Miele@home	–	–	–
Sécurité			
Fonction verrouillage/indication de panne partie cong.	●	●	●
Alarme de porte sonore/alarme de température sonore	●/–	●/–	●/–
Alarme de porte optique/alarme de température optique	–/–	–/–	–/–
Données techniques			
Dimensions de la niche en mm (H x l)	SMS 7/6	SMS 7/6	SMS 6/6
Technique de fixation	Fixation directe	–	–
Poids max. face front. zone réfrig./zone cong. en kg	17/–	–/–	–/–
Classe climatique	SN-ST	SN	SN
Capacité utile totale en l	142	131	103
Zone de réfrigération en l/zone PerfectFresh en l	125/–	114/–	86/–
Zone de congélation 4 étoiles en l	17	17	17
Autonomie en cas de panne/capacité de cong. en h/kg	18/2,0	18/2,0	18/2,0
Niveau sonore en dB(A) re1pW	34	36	36
Ampérage en mA	800	800	800
Accessoires de série			
Casier à œufs	●	●	●
Accessoires en option			
Kit de montage avec cadre décor brun	–	●	●
Feuille décor brune	–	●	●
Jeu de grilles d'aération 1/6 blanc ou brun	–	–	–
Variantes d'encastrement			
1. avec cadre décor blanc ou brun	–	●	●
2. avec cadre décor blanc ou brun et feuille décor brune	–	●	●

Combinaisons Side-by-Side

* Pour que l'appareil atteigne l''efficacité énergétique déclarée, il convient d'utiliser les pièces d'écartement fournies avec celui-ci. La profondeur de l'appareil augmente ainsi d'environ 3,5 cm. Si les pièces d'écartement ne sont pas utilisées, l'appareil est parfaitement opérationnel, mais sa consommation énergétique est légèrement plus élevée.

Désignation du modèle/désignation pour la vente	**KWTN 14826 SDE ed/cs-2**	**KFN 14827 SDE ed/cs-2**	**FN 14827 S ed/cs-1**
Catégorie d'appareils			
Réfrigérateurs-congélateurs combinés/congélateur/réfrigérateur	●/–/–	●/–/–	–/●/–
Construction			
Modèle libre	●	●	●
Charnières/charnières réversibles	à gauche/●	à gauche/●	à gauche/●
Side-by-Side possible/combin. Side-by-Side avec modèle	●/K14827 SD ed/cs-1	●/K 14827 SD ed/cs-1	●/K 14827 SD ed/cs-1
Emplacement pour combinaison Side-by-Side	à gauche	à gauche	à gauche
Design			
Coloris et faces frontales	Inox CleanSteel	Inox CleanSteel	Inox CleanSteel
Eclairage réfrigérateur/zone de réfrigération/type d'éclairage	●/LED	●/LED	–/LED
Confort d'utilisation			
PerfectFresh/ComfortClean/DynaCool	–/–/●	●/●/●	–/–/–
NoFrost/VarioRoom/IceMaker avec raccord. fixe à l'eau	●/●/●	●/●/●	●/●/–
Filtre Active Airclean et indicateur de remplacement	●	●	–
Poignée à levier EasyOpen/fermeture de porte SoftClose	●/●	●/●	●/●
Commande			
Affichage et régulation électroniques de la température	TouchControl	TouchControl	TouchControl
Partie réfrigération déconnectable	●	●	–
Régulation de temp. autonome des zones réfrig. et congél.	●	●	–
SuperFroid/SuperFrost	–/●	●/●	–/●
Nombre de zones de température	2	2	1
Réfrigérateur/zone de réfrigération			
Rayons en verre de sécurité réglables en hauteur	–	●	–
Nombre de rayons/dont divisibles	–/–	1/1	–/–
Grille à bouteilles en métal chromé	–	●	–
Tiroirs PerfectFresh	–	2	–
Clayettes en bois	4	–	–
Balconnets/demi-balconnets	–/–	–/–	–/–
Balconnets de contre-porte pour bouteilles	–	–	–
Congélateur/zone de congélation			
Nombre de tiroirs/paniers de congélation amovibles	3 + 2	3 + 2	8
Efficacité et durabilité*			
Classe d'efficacité énergétique	A++	A++	A++
Consommation d'énergie par an/en 24 h en kWh	218/0,596	269/0,735	245/0,670
Fonctions domotiques			
Miele@home	–	–	–
Sécurité			
Fonction verrouillage/indication de panne partie cong.	●/●	●/●	●/●
Alarme de porte sonore/alarme de température sonore	●/●	●/●	●/●
Alarme de porte optique/alarme de température optique	●/●	●/●	–/●
Données techniques			
Dimensions en mm (l x H x P)	600 x 1850 x 630	600 x 1850 x 630	600 x 1850 x 630
Classe climatique	SN-T	SN-T	SN-T
Capacité utile totale en l	243	274	257
Zone réfrig. en l/PerfectFresh en l/zone cong. 4 étoiles en l	0/0/117	0/157/117	0/0/257
Zone de mise en température du vin en l	126	0	0
Autonomie en cas de panne/capacité de cong. en h/kg	25/16,0	25/16,0	24/20,0
Niveau sonore en dB(A) re1pW	41	41	42
Ampérage en mA	1400	1400	1300
Accessoires de série			
Casier à œufs	–	–	–
Accumulateurs de froid/bac à glaçons	●/●	●/●	●/●

Désignation du modèle/désignation pour la vente	**K 14827 SD ed/cs-1**
Catégorie d'appareils	
Réfrigérateurs-congélateurs combinés/congélateur/réfrigérateur	–/–/●
Construction	
Modèle libre	●
Charnières/charnières réversibles	à droite/●
Side-by-Side possible/combin. Side-by-Side avec modèle	●/KFN 14827 SDE ed/cs-2/ KWTN 14826 SDE ed/cs-2/ FN 14827 S ed/cs-1
Emplacement pour combinaison Side-by-Side	à droite
Design	
Coloris et faces frontales	Inox CleanSteel
Eclairage réfrigérateur/zone de réfrigération/type d'éclairage	●/LED
Confort d'utilisation	
PerfectFresh/ComfortClean/DynaCool	●/●/●
NoFrost/VarioRoom/IceMaker avec raccord. fixe à l'eau	–/–/–
Filtre Active Airclean et indicateur de remplacement	●
Poignée à levier EasyOpen/fermeture de porte SoftClose	●/●
Commande	
Affichage et régulation électroniques de la température	TouchControl
Partie réfrigération déconnectable	●
Régulation de temp. autonome des zones réfrig. et congél.	–
SuperFroid/SuperFrost	●/–
Nombre de zones de température	2
Réfrigérateur/zone de réfrigération	
Rayons en verre de sécurité réglables en hauteur	●
Nombre de rayons/dont divisibles	5/1
Grille à bouteilles en métal chromé	●
Tiroirs PerfectFresh	3
Clayettes en bois	–
Balconnets/demi-balconnets	2/–
Balconnets de contre-porte pour bouteilles	2
Congélateur/zone de congélation	
Nombre de tiroirs/paniers de congélation amovibles	–
Efficacité et durabilité*	
Classe d'efficacité énergétique	A++
Consommation d'énergie par an/en 24 h en kWh	133/0,363
Fonctions domotiques	
Miele@home	–
Sécurité	
Fonction verrouillage/indication de panne partie cong.	●/–
Alarme de porte sonore/alarme de température sonore	●/●
Alarme de porte optique/alarme de température optique	–/●
Données techniques	
Dimensions en mm (l x H x P)	600 x 1850 x 630
Classe climatique	SN-T
Capacité utile totale en l	358
Zone réfrig. en l/PerfectFresh en l/zone cong. 4 étoiles en l	242/116
Zone de mise en température du vin en l	0
Autonomie en cas de panne/capacité de cong. en h/kg	0/0,0
Niveau sonore en dB(A) re1pW	43
Ampérage en mA	1200
Accessoires de série	
Casier à œufs	●
Accumulateurs de froid/bac à glaçons	–/–

Réfrigérateurs-congélateurs combinés à pose libre

* Pour que l'appareil atteigne l''efficacité énergétique déclarée, il convient d'utiliser les pièces d'écartement fournies avec celui-ci. La profondeur de l'appareil augmente ainsi d'environ 3,5 cm. Si les pièces d'écartement ne sont pas utilisées, l'appareil est parfaitement opérationnel, mais sa consommation énergétique est légèrement plus élevée.

Désignation du modèle/désignation pour la vente	**KFN 14947 SDE ed/cs-1**	**KFN 14943 SD ed/cs-1**
Catégorie d'appareils		
Réfrigérateurs-congélateurs combinés	●	●
Construction		
Modèle libre	●	●
Charnières/charnières réversibles	à droite/●	à droite/●
Design		
Coloris et faces frontales	Inox CleanSteel	Inox CleanSteel
Eclairage réfrigérateur/zone réfrig./type d'éclairage	●/LED	●/LED
Confort d'utilisation		
PerfectFresh/ComfortClean/DynaCool	●/●/●	–/●/●
NoFrost/VarioRoom/IceMaker avec raccord. fixe à l'eau	●/●/●	●/●/–
Filtre Active Airclean et indicateur de remplacement	●	●
Poignée à levier EasyOpen/fermeture de porte SoftClose	●/●	●/●
Commande		
Affichage et régulation électroniques de la température	TouchControl	TouchControl
Partie réfrigération déconnectable	●	●
Régulation de temp. autonome des zones réfrig. et congél.	●	●
SuperFroid/SuperFrost	●/●	●/●
Nombre de zones de température	3	2
Réfrigérateur/zone de réfrigération		
Rayons en verre de sécurité réglables en hauteur	●	●
Nombre de rayons/dont divisibles	4/1	4/1
Grille à bouteilles en métal chromé	–	●
Nombre de bacs à légumes amovibles	–	2
Balconnets/demi-balconnets	2/–	4/–
Balconnets de contre-porte pour bouteilles	1	1
Congélateur/zone de congélation		
Nombre de tiroirs/paniers de congélation amovibles	2+2	3
Efficacité et durabilité*		
Classe d'efficacité énergétique	A++	A++
Consommation d'énergie par an/en 24 h en kWh	305/0,835	289/0,791
Fonctions domotiques		
Miele@home	–	–
Sécurité		
Fonction verrouillage/indication de panne partie cong.	●/●	●/●
Alarme de porte sonore/alarme de température sonore	●/●	●/●
Alarme de porte optique/alarme de température optique	●/●	●/●
Données techniques		
Dimensions en mm (l x H x P)	750 x 2020 x 630	750 x 2020 x 630
Classe climatique	SN-T	SN-T
Capacité utile totale en l	418	453
Zone réfrig. en l/PerfectFresh en l/zone cong. 4 étoiles en l	199/107/112	338/0/115
Autonomie en cas de panne/capacité de cong. en h/kg	30/14,0	30/14,0
Niveau sonore en dB(A) re1pW	40	40
Ampérage en mA	1500	1000
Accessoires de série		
Casier à œufs	●	●
Accumulateurs de froid/bac à glaçons	●/●	●/●



Désignation du modèle/désignation pour la vente	KFN 29683 D bw	KFN 29683 D sw	KFN 29483 D edt/cs
Catégorie d'appareils			
Réfrigérateurs-congélateurs combinés	●	●	●
Construction			
Modèle libre	●	●	●
Charnières/charnières réversibles/Side-by-Side possible	à droite/●/–	à droite/●/–	à droite/●/–
Design			
Couleur de la carrosserie	aspect inox	aspect inox	aspect inox
Couleur de la façade	Blanc brillant	Noir obsidienne	Inox CleanSteel
Éclairage zone de réfrigération/zone de congélation	FlexiLight/LED	FlexiLight/LED	FlexiLight/LED
Confort d'utilisation			
Système fraîcheur	PerfectFresh Pro	PerfectFresh Pro	PerfectFresh Pro
DynaCool/NoFrost	●/●	●/●	●/●
IceMaker avec raccord. fixe à l'eau/MyIce avec réservoir à eau	–/–	–/–	–/–
ComfortClean/filtre Active AirClean	●/●	●/●	●/●
SilenceSystem/SoftClose/SelfClose	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Système d'ouverture de porte	Click2open	Click2open	Click2open
Commande			
Concept de commande	FreshTouch	FreshTouch	FreshTouch
SuperFroid/SuperFrost/partie réfrigération déconnectable	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Nombre de zones de température	3	3	3
Mode Sabbat/mode party/mode Holiday	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Réfrigérateur/zone de réfrigération			
Nombre de rayons/dont divisibles	3/–	3/–	3/–
Clayette porte-bouteilles en métal chromé	●	●	●
Nombre de bacs à légumes amovibles	–	–	–
Nombre de tiroirs fraîcheur	2	2	2
CompactCase	–	–	–
Balconnets/demi-balconnets	2/–	2/–	2/–
Balconnets de contre-porte pour bouteilles	1	1	1
Congélateur/zone de congélation			
Nombre de tiroirs/paniers de congélation amovibles	3	3	3
Efficacité et durabilité*			
Classe d'efficacité énergétique	A+++	A+++	A+++
Consommation d'énergie par an/en 24 h en kWh	186/0,507	186/0,507	186/0,507
Fonctions domotiques			
Miele@home	●	●	●
Sécurité			
Fonction de verrouillage/indication de panne partie cong.	●/●	●/●	●/●
Alarme de porte sonore/alarme de température sonore	●/●	●/●	●/●
Alarme de porte optique/alarme de température optique	●/●	●/●	●/●
Données techniques			
Dimensions en mm (l x H x P)	600 x 2010 x 650	600 x 2010 x 650	600 x 2010 x 640
Classe climatique	SN-T	SN-T	SN-T
Capacité utile totale en l	343	343	343
Zone réfrig. en l/PerfectFresh en l/zone cong. 4 étoiles en l	145/97/101	145/97/101	145/97/101
Zone de mise en température du vin en l	–	–	–
Autonomie en cas de panne/capacité de cong. en h/kg	24/16,0	24/16,0	24/16,0
Niveau sonore en dB(A) re1pW	37 dB	37 dB	37 dB
Ampérage en mA	1400	1400	1400
Accessoires de série			
Casier à œufs	●	●	●
Accumulateurs de froid/bac à glaçons	●/●	●/●	●/●

Réfrigérateurs-congélateurs combinés à pose libre



* Pour que l'appareil atteigne l''efficacité énergétique déclarée, il convient d'utiliser les pièces d'écartement fournies avec celui-ci. La profondeur de l'appareil augmente ainsi d'environ 3,5 cm. Si les pièces d'écartement ne sont pas utilisées, l'appareil est parfaitement opérationnel, mais sa consommation énergétique est légèrement plus élevée.

Désignation du modèle/désignation pour la vente	KFN 29283 D bb	KFN 29233 D ws	KFN 29032 D edo
Catégorie d'appareils			
Réfrigérateurs-congélateurs combinés	●	●	●
Construction			
Modèle libre	●	●	●
Charnières/charnières réversibles/Side-by-Side possible	à droite/●/–	à droite/●/–	à droite/●/–
Design			
Couleur de la carrosserie	aspect inox	Blanc	aspect inox
Couleur de la façade	Blackboard edition	Blanc	aspect inox
Éclairage zone de réfrigération/zone de congélation	LED/–	LED/–	LED/–
Confort d'utilisation			
Système fraîcheur	PerfectFresh	DailyFresh	–
DynaCool/NoFrost	●/●	●/●	●/●
IceMaker avec raccord. fixe à l'eau/MyIce avec réservoir à eau	–/–	–/–	–/–
ComfortClean/filtre Active AirClean	●/–	●/–	●/–
SilenceSystem/SoftClose/SelfClose	●/–/–	●/–/–	–/–/–
Système d'ouverture de porte	Click2open	Click2open	Moulure encastrée
Commande			
Concept de commande	FreshTouch	FreshTouch	FreshTouch
SuperFroid/SuperFrost/partie réfrigération déconnectable	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Nombre de zones de température	3	2	2
Mode Sabbat/mode party/mode Holiday	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Réfrigérateur/zone de réfrigération			
Nombre de rayons/dont divisibles	3/–	3/–	3/–
Clayette porte-bouteilles en métal chromé	●	●	●
Nombre de bacs à légumes amovibles	–	–	2
Nombre de tiroirs fraîcheur	2	1	–
CompactCase	–	1	–
Balconnets/demi-balconnets	2/–	3/–	2/–
Balconnets de contre-porte pour bouteilles	1	1	2
Congélateur/zone de congélation			
Nombre de tiroirs/paniers de congélation amovibles	3	3	3
Efficacité et durabilité*			
Classe d'efficacité énergétique	A+++	A+++	A++
Consommation d'énergie par an/en 24 h en kWh	186/0,507	174/0,474	252/0,688
Fonctions domotiques			
Miele@home	●	●	●
Sécurité			
Fonction de verrouillage/indication de panne partie cong.	●/●	●/●	●/●
Alarme de porte sonore/alarme de température sonore	●/●	●/●	●/●
Alarme de porte optique/alarme de température optique	●/●	●/●	●/●
Données techniques			
Dimensions en mm (l x H x P)	600 x 2010 x 650	600 x 2010 x 640	600 x 2011 x 630
Classe climatique	SN-T	SN-T	SN-T
Capacité utile totale en l	343	361	356
Zone réfrig. en l/PerfectFresh en l/zone cong. 4 étoiles en l	145/97/101	260/–/101	269/–/87
Zone de mise en température du vin en l	–	–	–
Autonomie en cas de panne/capacité de cong. en h/kg	24/16,0	24/16,0	18/11,0
Niveau sonore en dB(A) re1pW	38 dB	38 dB	39 dB
Ampérage en mA	1400	1400	1000
Accessoires de série			
Casier à œufs	●	●	–
Accumulateurs de froid/bac à glaçons	–/●	●/●	–/●

Désignation du modèle/désignation pour la vente	KFN 28032 D ws	KD 28032 ws
Catégorie d'appareils		
Réfrigérateurs-congélateurs combinés	●	●
Construction		
Modèle libre	●	●
Charnières/charnières réversibles/Side-by-Side possible	à droite/●/–	à droite/●/–
Design		
Couleur de la carrosserie	Blanc	Blanc
Couleur de la façade	Blanc	Blanc
Éclairage zone de réfrigération/zone de congélation	LED/–	LED/–
Confort d'utilisation		
Système fraîcheur	–	–
DynaCool/NoFrost	●/●	–/–
IceMaker avec raccord. fixe à l'eau/MyIce avec réservoir à eau	–/–	–/–
ComfortClean/filtre Active AirClean	●/–	●/–
SilenceSystem/SoftClose/SelfClose	–/–/–	–/–/–
Système d'ouverture de porte	Moulure encastrée	Moulure encastrée
Commande		
Concept de commande	FreshTouch	FreshTouch
SuperFroid/SuperFrost/partie réfrigération déconnectable	●/●/●	●/●/–
Nombre de zones de température	2	2
Mode Sabbat/mode party/mode Holiday	●/●/●	●/●/●
Réfrigérateur/zone de réfrigération		
Nombre de rayons/dont divisibles	3/–	3/–
Clayette porte-bouteilles en métal chromé	●	–
Nombre de bacs à légumes amovibles	2	2
Nombre de tiroirs fraîcheur	–	–
CompactCase	–	–
Balconnets/demi-balconnets	2/–	3/–
Balconnets de contre-porte pour bouteilles	2	1
Congélateur/zone de congélation		
Nombre de tiroirs/paniers de congélation amovibles	3	3
Efficacité et durabilité*		
Classe d'efficacité énergétique	A++	A++
Consommation d'énergie par an/en 24 h en kWh	237/0,648	216/0,590
Fonctions domotiques		
Miele@home	●	●
Sécurité		
Fonction de verrouillage/indication de panne partie cong.	●/●	●/●
Alarme de porte sonore/alarme de température sonore	●/●	●/●
Alarme de porte optique/alarme de température optique	●/●	●/●
Données techniques		
Dimensions en mm (l x H x P)	600 x 1817 x 630	600 x 1817 x 630
Classe climatique	SN-T	SN-ST
Capacité utile totale en l	308	310
Zone réfrig. en l/PerfectFresh en l/zone cong. 4 étoiles en l	221/–/87	222/–/88
Zone de mise en température du vin en l	–	–
Autonomie en cas de panne/capacité de cong. en h/kg	18/11,0	30/7,0
Niveau sonore en dB(A) re1pW	39 dB	40 dB
Ampérage en mA	1000	1000
Accessoires de série		
Casier à œufs	–	–
Accumulateurs de froid/bac à glaçons	–/●	–/●

Réfrigérateurs à pose libre

* Pour que l'appareil atteigne l''efficacité énergétique déclarée, il convient d'utiliser les pièces d'écartement fournies avec celui-ci. La profondeur de l'appareil augmente ainsi d'environ 3,5 cm. Si les pièces d'écartement ne sont pas utilisées, l'appareil est parfaitement opérationnel, mais sa consommation énergétique est légèrement plus élevée.

Désignation du modèle/désignation pour la vente	**K 12421 SD-1**	**K 12023 S-3**	**K 12024 S-3**
Catégorie d'appareils			
Réfrigérateurs	●	●	●
Construction			
Modèle libre	●	●	●
Charnières/charnières réversibles	à droite/●	à droite/●	à droite/●
Design			
Coloris et faces frontales	Blanc	Blanc	Blanc
Eclairage réfrigérateur/zone de réfrigération	●	●	●
Type d'éclairage	LED	Ampoule	Ampoule
Confort d'utilisation			
PerfectFresh/ComfortClean/DynaCool	–/●/●	–/●/–	–/●/–
Filtre Active AirClean et indicateur de remplacement	–	–	–
Poignée à levier EasyOpen/fermeture de porte SoftClose	●/–	–/–	–/–
Commande			
Affichage et régulation électroniques de la température	PicTronic	Bouton rotatif	Bouton rotatif
Partie réfrigération déconnectable	–	–	–
SuperFroid	●	–	–
Nombre de zones de température	1	1	2
Réfrigérateur/zone de réfrigération			
Rayons en verre de sécurité réglables en hauteur	●	●	●
Nombre de rayons/dont divisibles	5/1	3/1	1/1
Grille à bouteilles en métal chromé	●	–	–
Nombre de bacs à légumes amovibles	2	2	2
Casier à beurre et à fromage	●	●	●
VarioBord pour bocaux/conserves (utilisable pour servir)	–	–	–
Balconnets/demi-balconnets	2/–	1/–	1/–
Balconnets de contre-porte pour bouteilles	2	1	1
Efficacité et durabilité*			
Classe d'efficacité énergétique	A++	A+++	A+++
Consommation d'énergie par an/en 24 h en kWh	109/0,296	62/0,169	98/0,266
Fonctions domotiques			
Miele@home	–	–	–
Sécurité			
Fonction verrouillage	–	–	–
Alarme de porte sonore/alarme de température sonore	●/–	–/–	–/–
Alarme de porte optique/alarme de température optique	–/–	–/–	–/–
Données techniques			
Dimensions en mm (l x H x P)	600 x 1447 x 631	601 x 850 x 628	602 x 850 x 628
Classe climatique	SN-T	SN-ST	SN-ST
Capacité utile totale en l	297	145	143
Zone de réfrigération en l/zone PerfectFresh en l	297/0	145/0	125/0
Zone de congélation 4 étoiles en l	0	0	18
Autonomie en cas de panne/capacité de cong. en h/kg	0/0,0	0/0,0	10/2,0
Niveau sonore en dB(A) re1pW	39	38	38
Ampérage en mA	800	800	800
Accessoires de série			
Casier à oeufs/bac à glaçons	●/–	●/–	●/●

Congélateurs à pose libre

* Pour que l'appareil atteigne l''efficacité énergétique déclarée, il convient d'utiliser les pièces d'écartement fournies avec celui-ci. La profondeur de l'appareil augmente ainsi d'environ 3,5 cm. Si les pièces d'écartement ne sont pas utilisées, l'appareil est parfaitement opérationnel, mais sa consommation énergétique est légèrement plus élevée.

Désignation du modèle/désignation pour la vente	**FN 12940 S**	**FN 12740 S-1**	**FN 12540 S-1**
Catégorie d'appareils			
Congélateurs/bahuts de congélation	●	●	●
Construction			
Modèle libre	●	●	●
Charnières/charnières réversibles	à droite/●	à droite/●	à droite/●
Design			
Coloris et faces frontales	Blanc	Blanc	Blanc
Eclairage congélateur/zone de congélation	●	●	●
Type d'éclairage	Ampoule	Ampoule	Ampoule
Confort d'utilisation			
IceMaker avec raccord. fixe à l'eau/Mylce avec réservoir à eau	–/–	–/–	–/–
NoFrost/VarioRoom	●/●	●/●	●/●
Fermeture de porte SoftClose	–	–	–
Poignée à levier EasyOpen	●	●	●
Commande			
Affichage et régulation électroniques de la température	ComfortControl	ComfortControl	ComfortControl
SuperFrost	●	●	●
Congélateur/zone de congélation			
Nombre de tiroirs/paniers de congélation amovibles	8	7	6
Nombre de paniers en métal amovibles	–	–	–
Efficacité et durabilité*			
Classe d'efficacité énergétique	A++	A+++	A+++
Consommation d'énergie par an/en 24 h en kWh	293/0,802	179/0,488	162/0,442
Fonctions domotiques			
Miele@home	–	–	–
Sécurité			
Fonction verrouillage/indication de panne partie cong.	–/–	–/–	–/–
Alarme de porte sonore/alarme de température sonore	●/●	●/●	●/●
Alarme de porte optique/alarme de température optique	●/●	●/●	●/●
Données techniques			
Dimensions en mm (l x H x P)	697 x 1947 x 750	697 x 1751 x 750	697 x 1555 x 750
Classe climatique	SN-T	SN-T	SN-T
Zone de congélation 4 étoiles en l	345	299	253
Autonomie en cas de panne/capacité de cong. en h/kg	34/26,0	34/24,0	34/22,0
Niveau sonore en dB(A) re1pW	40	39	38
Ampérage en mA	1300	1300	1300
Accessoires de série			
Accumulateurs de froid/bac à glaçons	–/–	–/–	–/–

[1] livrable dès juillet 2016

Désignation du modèle/désignation pour la vente	FN 28263 ws[1]	FN 26263 ws[1]	FN 24263 ws[1]
Catégorie d'appareils			
Congélateurs/bahuts de congélation	●	●	●
Construction			
Modèle libre	●	●	●
Charnières/charnières réversibles	à droite/●	à droite/●	à droite/●
Design			
Coloris et faces frontales	Blanc	Blanc	Blanc
Eclairage congélateur/zone de congélation	●	●	●
Type d'éclairage	LED	LED	LED
Confort d'utilisation			
IceMaker avec raccord. fixe à l'eau/Mylce avec réservoir à eau	–/–	–/–	–/–
NoFrost/VarioRoom	●/●	●/●	●/●
Fermeture de porte SoftClose	–	–	–
Poignée à levier EasyOpen	Click2open	Click2open	Click2open
Commande			
Affichage et régulation électroniques de la température	FreshTouch	FreshTouch	FreshTouch
SuperFrost	●	●	●
Congélateur/zone de congélation			
Nombre de tiroirs/paniers de congélation amovibles	8	7	6
Nombre de paniers en métal amovibles	–	–	–
Efficacité et durabilité*			
Classe d'efficacité énergétique	A+++	A+++	A+++
Consommation d'énergie par an/en 24 h en kWh	168/0,460	155/0,422	141/0,384
Fonctions domotiques			
Miele@home	●	●	●
Sécurité			
Fonction verrouillage/indication de panne partie cong.	●/●	●/●	●/●
Alarme de porte sonore/alarme de température sonore	●/●	●/●	●/●
Alarme de porte optique/alarme de température optique	●/●	●/●	●/●
Données techniques			
Dimensions en mm (l x H x P)	600 x 1850 x 630	600 x 1650 x 630	600 x 1450 x 630
Classe climatique	SN-T	SN-T	SN-T
Zone de congélation 4 étoiles en l	270	232	194
Autonomie en cas de panne/capacité de cong. en h/kg	20/18,0	20/17,0	20/16,0
Niveau sonore en dB(A) re1pW	38	38	38
Ampérage en mA	1300	1300	1300
Accessoires de série			
Accumulateurs de froid/bac à glaçons	●/●	●/●	●/●

Congélateurs à pose libre

[1] **livrable dès juillet 2016**

* Pour que l'appareil atteigne l''efficacité énergétique déclarée, il convient d'utiliser les pièces d'écartement fournies avec celui-ci. La profondeur de l'appareil augmente ainsi d'environ 3,5 cm. Si les pièces d'écartement ne sont pas utilisées, l'appareil est parfaitement opérationnel, mais sa consommation énergétique est légèrement plus élevée.

Désignation du modèle/désignation pour la vente	**FN 22263 ws[1]**	**FN 28062 ws[1]**	**FN 26062 ws[1]**
Catégorie d'appareils			
Congélateurs/bahuts de congélation	●	●	●
Construction			
Modèle libre	●	●	●
Charnières/charnières réversibles	à droite/●	à droite/●	à droite/●
Design			
Coloris et faces frontales	Blanc	Blanc	Blanc
Eclairage congélateur/zone de congélation	●	–	–
Type d'éclairage	LED	–	–
Confort d'utilisation			
IceMaker avec raccord. fixe à l'eau/Mylce avec réservoir à eau	–/–	–/–	–/–
NoFrost/VarioRoom	●/●	●/●	●/●
Fermeture de porte SoftClose	–	–	–
Poignée à levier EasyOpen	Click2open	●	●
Commande			
Affichage et régulation électroniques de la température	FreshTouch	PicTronic	PicTronic
SuperFrost	●	●	●
Congélateur/zone de congélation			
Nombre de tiroirs/paniers de congélation amovibles	5	8	7
Nombre de paniers en métal amovibles	–	–	–
Efficacité et durabilité*			
Classe d'efficacité énergétique	A+++	A++	A++
Consommation d'énergie par an/en 24 h en kWh	127/0,346	245/0,670	225/0,616
Fonctions domotiques			
Miele@home	●	–	–
Sécurité			
Fonction verrouillage/indication de panne partie cong.	●/●	–/–	–/–
Alarme de porte sonore/alarme de température sonore	●/●	●/–	●/–
Alarme de porte optique/alarme de température optique	●/●	–/●	–/●
Données techniques			
Dimensions en mm (l x H x P)	600 x 1250 x 630	600 x 1850 x 630	600 x 1650 x 630
Classe climatique	SN-T	SN-T	SN-T
Zone de congélation 4 étoiles en l	157	257	221
Autonomie en cas de panne/capacité de cong. en h/kg	20/15,0	24/20,0	24/18,0
Niveau sonore en dB(A) re1pW	38	42	43
Ampérage en mA	1300	1300	1300
Accessoires de série			
Accumulateurs de froid/bac à glaçons	●/●	–/●	–/●

[1] livrable dès juillet 2016
[2] livrable jusqu'en juillet 2016

Désignation du modèle/désignation pour la vente	FN 24062 ws[1]	FN 22062 ws[1]	FN 12821 S-1[2]
Catégorie d'appareils			
Congélateurs/bahuts de congélation	●	●	●
Construction			
Modèle libre	●	●	●
Charnières/charnières réversibles	à droite/●	à droite/●	à droite/●
Design			
Coloris et faces frontales	Blanc	Blanc	Blanc
Eclairage congélateur/zone de congélation	–	–	–
Type d'éclairage	–	–	–
Confort d'utilisation			
IceMaker avec raccord. fixe à l'eau/MyIce avec réservoir à eau	–/–	–/–	–/–
NoFrost/VarioRoom	●/●	●/●	●/●
Fermeture de porte SoftClose	–	–	–
Poignée à levier EasyOpen	●	●	●
Commande			
Affichage et régulation électroniques de la température	PicTronic	PicTronic	PicTronic
SuperFrost	●	●	●
Congélateur/zone de congélation			
Nombre de tiroirs/paniers de congélation amovibles	6	5	8
Nombre de paniers en métal amovibles	–	–	–
Efficacité et durabilité*			
Classe d'efficacité énergétique	A++	A++	A++
Consommation d'énergie par an/en 24 h en kWh	206/0,562	186/0,507	245/0,670
Fonctions domotiques			
Miele@home	–	–	–
Sécurité			
Fonction verrouillage/indication de panne partie cong.	–/–	–/–	–/–
Alarme de porte sonore/alarme de température sonore	●/–	●/–	●/–
Alarme de porte optique/alarme de température optique	–/●	–/●	–/●
Données techniques			
Dimensions en mm (l x H x P)	600 x 1450 x 630	600 x 1250 x 630	600 x 1841 x 630
Classe climatique	SN-T	SN-T	SN-T
Zone de congélation 4 étoiles en l	185	149	257
Autonomie en cas de panne/capacité de cong. en h/kg	24/16,0	24/15,0	24/20,0
Niveau sonore en dB(A) re1pW	42	43	42
Ampérage en mA	1300	1300	1300
Accessoires de série			
Accumulateurs de froid/bac à glaçons	–/●	–/●	–/●

Congélateurs à pose libre

[1] **livrable jusqu'en juillet 2016**

* Pour que l'appareil atteigne l''efficacité énergétique déclarée, il convient d'utiliser les pièces d'écartement fournies avec celui-ci. La profondeur de l'appareil augmente ainsi d'environ 3,5 cm. Si les pièces d'écartement ne sont pas utilisées, l'appareil est parfaitement opérationnel, mais sa consommation énergétique est légèrement plus élevée.

Désignation du modèle/désignation pour la vente	**FN 12621 ws[1]**	**FN 12421 ws[1]**	**FN 12221 ws[1]**
Catégorie d'appareils			
Congélateurs/bahuts de congélation	●	●	●
Construction			
Modèle libre	●	●	●
Charnières/charnières réversibles	à droite/●	à droite/●	à droite/●
Design			
Coloris et faces frontales	Blanc	Blanc	Blanc
Eclairage congélateur/zone de congélation	–	–	–
Type d'éclairage	–	–	–
Confort d'utilisation			
IceMaker avec raccord. fixe à l'eau/Mylce avec réservoir à eau	–/–	–/–	–/–
NoFrost/VarioRoom	●/●	●/●	●/●
Fermeture de porte SoftClose	–	–	–
Poignée à levier EasyOpen	●	●	●
Commande			
Affichage et régulation électroniques de la température	PicTronic	PicTronic	PicTronic
SuperFrost	●	●	●
Congélateur/zone de congélation			
Nombre de tiroirs/paniers de congélation amovibles	7	6	5
Nombre de paniers en métal amovibles	–	–	–
Efficacité et durabilité*			
Classe d'efficacité énergétique	A++	A++	A++
Consommation d'énergie par an/en 24 h en kWh	225/0,616	206/0,562	186/0,507
Fonctions domotiques			
Miele@home	–	–	–
Sécurité			
Fonction verrouillage/indication de panne partie cong.	–/–	–/–	–/–
Alarme de porte sonore/alarme de température sonore	●/–	●/–	●/–
Alarme de porte optique/alarme de température optique	–/●	–/●	–/●
Données techniques			
Dimensions en mm (l x H x P)	600 x 1640 x 630	600 x 1450 x 630	600 x 1250 x 630
Classe climatique	SN-T	SN-T	SN-T
Zone de congélation 4 étoiles en l	221	185	149
Autonomie en cas de panne/capacité de cong. en h/kg	24/18,0	24/16,0	24/15,0
Niveau sonore en dB(A) re1pW	43	42	43
Ampérage en mA	1300	1300	1300
Accessoires de série			
Accumulateurs de froid/bac à glaçons	–/●	–/●	–/●

Désignation du modèle/désignation pour la vente	F 12020 S-3	F 12020 S-2
Catégorie d'appareils		
Congélateurs/bahuts de congélation	●	●
Construction		
Modèle libre	●	●
Charnières/charnières réversibles	à droite/●	à droite/●
Design		
Coloris et faces frontales	Blanc	Blanc
Eclairage congélateur/zone de congélation	–	–
Type d'éclairage	–	–
Confort d'utilisation		
IceMaker avec raccord. fixe à l'eau/Mylce avec réservoir à eau	–/–	–/–
NoFrost/VarioRoom	–/●	–/●
Fermeture de porte SoftClose	–	–
Poignée à levier EasyOpen	–	–
Commande		
Affichage et régulation électroniques de la température	PicTronic	PicTronic
SuperFrost	●	●
Congélateur/zone de congélation		
Nombre de tiroirs/paniers de congélation amovibles	4	4
Nombre de paniers en métal amovibles	–	–
Efficacité et durabilité*		
Classe d'efficacité énergétique	A+++	A++
Consommation d'énergie par an/en 24 h en kWh	100/0,273	151/0,413
Fonctions domotiques		
Miele@home	–	–
Sécurité		
Fonction verrouillage/indication de panne partie cong.	●/●	●/●
Alarme de porte sonore/alarme de température sonore	–/●	–/●
Alarme de porte optique/alarme de température optique	●/●	●/●
Données techniques		
Dimensions en mm (l x H x P)	602 x 851 x 628	602 x 851 x 628
Classe climatique	SN-T	SN-T
Zone de congélation 4 étoiles en l	103	103
Autonomie en cas de panne/capacité de cong. en h/kg	23/11,0	24/11,0
Niveau sonore en dB(A) re1pW	38	41
Ampérage en mA	900	900
Accessoires de série		
Accumulateurs de froid/bac à glaçons	–/●	–/●

Quelle clayette porte-bouteilles pour quel appareil ?

La clayette porte-bouteilles en métal chromé assure le stockage parfait de bouteilles supplémentaires dans l'enceinte de réfrigération

	Grille à bouteilles							
Modèles	KFR 30055 PF N° mat. 10094070	KFR 30055 N° mat. 10094090	KFR 30060 PF N° mat. 09552700	KFR 30060 N° mat. 09552690	KFR 20060 PF N° mat. 10363580	KFR 20060 N° mat. 10363600	KFR 10061 N° mat. 07316080	Divers
À encastrer norme Suisse	avec PerfectFresh	sans PerfectFresh						
KF 37533-55 iD		1						
KF 37532-55 iD		•						
KF 36532-55 iD		1						
KF 35532-55 iD		1						
KF 35532-55 ED		1						
K 37582-55 iDF	1							
K 35582-55 iDF	1							
K 35563-55 iDF		•						
K 35543-55 iDF		1						
K 35543-55 EDF		1						
K 34543-55 iF		•						
K 34543-55 EF		•						
À encastrer norme Euro			avec PerfectFresh	sans PerfectFresh				
KFN 37692 iDE			•					
KFN 37682 iD			•					
KF 37673 iD			•					
KFN 37452 iDE				1				
KFN 37432 iD				1				
KF 37272 iD			•					
KDN 37232 iD				•				
KF 37122 iD				•				
K 9726 iF-1								• 06962260
K 37683 iDF			1					
K 37682 iDF			1					
K 37473 iD			1					
K 37472 iD			1					
K 37282 iDF			•					
K 37272 iD			•					
K 37242 iDF				•				
K 36483 iDF			1					
K 35483 iDF			1					
K 35473 iD			1					
K 35442 iF				1				
K 35282 iDF			•					
K 35272 iD			•					
K 34482 iDF			•					
K 34472 iD			1					
K 34443 iF				•				
K 34272 iD			•					
K 34242 iF				•				
K 34142 iF				•				
K 32242 iF				•				
K 32222 i				•				
Modèles à pose libre								
KFN 29683 D sw et bw					1			
KFN 29483 D edt/cs					1			
KFN 29283 D bb					1			
KFN 29233 D ws						1		
KFN 29032 D edo							1	
KFN 28032 D ws							1	
KD 28032 ws							•	
K 14827 SD ed/cs-1								1 07316090
K 12421 SD-1								1 07317800

• = en option à rajouter
1 = nombre de série, grilles supplémentaires en option

Miele
DynaCool
STAATL. FACHINGEN
MEDIUM
STAATL. FACHINGEN
MEDIUM

Informations détaillées utiles

Glossaire des réfrigérateurs, congélateurs et réfrigérateurs-congélateurs combinés Miele

Filtre Active AirClean
Les aliments doivent non seulement être conservés au frais, mais aussi dans un environnement où les odeurs sont neutralisées. La solution : le filtre Active AirClean de Miele. La combinaison novatrice des substances actives – le chitosan, un produit naturel, et le charbon actif – permet d'éviter presque totalement le développement d'odeurs dans l'enceinte de réfrigération. Le filtre s'installe facilement et est immédiatement prêt à l'emploi.

Blackboard edition
Les réfrigérateurs-congélateurs combinés de la Blackboard edition sont dotées d'un panneau frontal en verre sur lequel il est possible d'écrire ou de dessiner avec des craies conventionnelles ou liquides. L'appareil devient ainsi la "centrale de communication" de toute cuisine.

CleanSteel
Tous les appareils sont en inox CleanSteel, un revêtement de surface particulièrement résistant. Ses avantages : les empreintes de doigts sont moins visibles et la surface de l'appareil se nettoie très facilement, sans détergent spécial.

Click2open
Les appareils à pose libre de Miele équipés du dispositif Click2open souvrent facilement et avec élégance. Ce système permet de compenser la dépression à l'intérieur de l'appareil et facilite ainsi l'ouverture de la porte. Et comme Click2open disparaît discrètement dans la paroi latérale de la porte, cela offre davantage de possibilités pour la conception du nouveau design extérieur de l'appareil.

ComfortClean
Fabriqués en matière synthétique SAN de qualité supérieure, les balconnets de contre-porte ComfortClean de Miele présentent une grande résistance aux rayures, aux produits chimiques et aux températures, et sont transparents. Tous les balconnets de contre-porte peuvent passer au lave-vaisselle (jusqu'à 55 °C). Il n'est donc plus nécessaire de les nettoyer à la main.

ComfortFrost
Avec ComfortFrost, le dégivrage du compartiment de congélation doit être effectué bien moins fréquemment. Par rapport aux systèmes classiques, l'évaporateur périphérique ralentit considérablement la formation de glace dans l'enceinte, ce qui permet d'éviter les dégivrages fréquents.

CompactCase
Les éléments de taille réduite, comme les tubes, petites boîtes de conserve ou bocaux, tablettes de chocolat, etc., trouvent tout naturellement leur place dans les tiroirs à positionnement variable CompactCase et restent ainsi à portée de main. Et le réfrigérateur est toujours bien rangé.

DailyFresh
Le tiroir spacieux de la partie réfrigération peut accueillir une grande quantité de produits frais. L'ouverture réglable prévue sur le tiroir permet de mieux préserver l'humidité au bénéfice des fruits et légumes, qui gardent ainsi leur croquant et leur fraîcheur bien plus longtemps.

DuplexCool
Deux circuits de froid réglables séparément pour les parties réfrigération et congélation garantissent un refroidissement optimal. En outre, aucun échange d'air n'est possible entre les deux parties, ce qui évite tout dessèchement des aliments réfrigérés ainsi que la transmission d'odeurs aux produits congelés, comme celles du poisson, des oignons ou du fromage.

DynaCool
La fonction DynaCool assure une température uniforme dans toute l'enceinte de réfrigération. Peu importe à quel niveau vous placez les aliments puisqu'ils sont tous soumis aux mêmes conditions. Grâce à DynaCool, la règle appliquée aux réfrigérateurs classiques, à savoir une température supérieure dans le haut et plus froide en bas, est désormais obsolète.

FlexiLight
Le nouvel éclairage à LED des rayons en verre FlexiLight illumine l'espace intérieur des réfrigérateurs Miele d'une brillance exceptionnelle, sans toutefois éblouir. En outre, il se place de manière flexible et individualisée à chaque niveau, car selon la quantité et la taille des aliments, la source lumineuse risque d'être masquée, ce qui nuit à l'éclairage. C'est pourquoi l'éclairage FlexiLight s'installe là où l'on en a besoin.

Éclairage des tiroirs de congélation
L'éclairage à LED illumine parfaitement la partie congélation depuis le haut de la porte du réfrigérateur, assurant une excellente vue d'ensemble des produits congelés, que les tiroirs soient ouverts ou fermés. Plus de perte de temps à chercher un paquet de surgelés !

IceMaker
Grâce à l'IceMaker, votre réfrigérateur-congélateur combiné Miele peut vous fournir automatiquement jusqu'à 100 glaçons par jour. Avec un raccordement fixe à l'eau, les cubes de glace sont produits en continu, jusqu'à ce que le bac soit plein. Tellement pratique que vous disposez ainsi de plus de temps pour déguster vos boissons bien fraîches.

Éclairage supérieur à LED
L'éclairage indirect assure une ambiance agréable et souligne la qualité des matériaux. Les diodes ne nécessitent aucun entretien et illuminent parfaitement l'enceinte. Par rapport aux ampoules traditionnelles, les LED sont particulièrement économes en énergie et leur durée de vie est nettement supérieure.

Miele@home
Certains appareils ménagers Miele sont élaborés pour être intégrés en réseau. Vous trouverez de plus amples informations en ligne, sur www.miele.ch/miele-at-home ou dans la brochure spécifique.

Application Miele@mobile*
Miele@mobile vous permet de vous connecter facilement à votre réfrigérateur ou congélateur. Vous enregistrez votre appareil dans l'application par le biais de Plug & Play et disposez instantanément d'un aperçu de l'état de tous vos appareils, où que vous soyez. En outre, vous pouvez aussi commander leurs fonctions respectives et serez informés avec fiabilité des éventuelles erreurs et alarmes.

MyIce
Fournit des cubes de glace à la demande, même sans raccordement fixe à l'eau. Produit jusqu'à 100 glaçons de manière entièrement automatique. Et grâce au réservoir à eau intégré, un raccordement externe à la conduite d'eau n'est même pas nécessaire. Cela vous laisse toute liberté d'installer votre réfrigérateur-congélateur combiné où vous voulez, sans devoir renoncer au confort d'une machine à glaçons.

NoFrost
Avec le système NoFrost, le dégivrage de votre appareil Miele est désormais superflu. Une réfrigération par air pulsé garantit une répartition régulière d'air froid et sec, évitant ainsi toute formation de givre dans l'enceinte. De cette manière, les aliments surgelés ne risquent pas de givrer et les tiroirs s'ouvrent et se ferment facilement. NoFrost est donc garant du meilleur confort de congélation et vous évite les fastidieux dégivrages, pour toujours !

PerfectFresh
Avec PerfectFesh, les aliments restent frais 3 x plus longtemps. Les températures oscillant entre un peu plus de 0 °C et +3 °C offrent des conditions idéales pour une durée de conservation nettement prolongée de la viande, du poisson et de nombreux produits laitiers. Dans la zone humide, fruits et légumes jouissent d'un climat optimal grâce à une hygrométrie élevée, même lorsque le tiroir est plein. Leurs nutriments, leur saveur et leur consistance sont conservés pendant longtemps – pour davantage de plaisirs gustatifs.

PerfectFresh Pro
Dans une plage de températures comprises entre un peu plus de 0 °C et +3 °C, qui se règle automatiquement, la viande, le poisson et de nombreux produits laitiers se conservent 3 x plus longtemps. Un régulateur d'hygrométrie optimisé, placé sur le tiroir, permet même de préserver la fraîcheur des fruits et des légumes 5 x plus longtemps. De plus, un éclairage LED intégré vous assure une parfaite vue d'ensemble. PerfectFresh Pro est ainsi la meilleure garantie fraîcheur de Miele.

SelfClose
Avec SelfClose, les tiroirs fraîcheur de votre appareil Miele sont encore plus agréables à utiliser. Ils s'ouvrent aisément et sont entièrement extractibles. Vous accédez ainsi facilement à tous les produits. Pour la fermeture, les tiroirs disposent du système d'amortisseur SelfClose : une légère pression et le tiroir se referme en douceur.

SilenceSystem
Étant donné que les réfrigérateurs et congélateurs fonctionnent en permanence, leur niveau acoustique doit être très faible. Les appareils Miele équipés du système Silence disposent d'un circuit de froid dont le niveau sonore a été optimisé. En outre, des isolations phoniques ont été installées aux emplacements critiques, pour que vous puissiez vous consacrer entièrement au plaisir à l'état pur.

SoftClose
Les portes des réfrigérateurs et congélateurs se referment silencieusement, comme par enchantement – et ce grâce à SoftClose, le dispositif de fermeture innovant de Miele. Dès que l'angle d'ouverture est inférieur à 30°, la porte se referme automatiquement. En plus, SoftClose amortit la fermeture de celle-ci – les bouteilles restent ainsi parfaitement en place.

SuperFroid/SuperFrost
Les fonctions automatiques des réfrigérateurs et congélateurs Miele offrent un maximum de confort. SuperFroid règle la température de la partie réfrigération au niveau le plus bas pendant six heures, idéal pour refroidir rapidement de grandes quantités. Lorsque la fonction SuperFrost est enclenchée, le congélateur travaille à plein rendement. La congélation rapide permet de ménager les substances nutritives et préserve la consistance des aliments en évitant la formation de cristaux de glace.

VarioRoom
Grâce au concept d'espace variable VarioRoom, il est possible d'agrandir l'enceinte de congélation selon ses besoins. Cela est très pratique pour conserver des aliments volumineux, par exemple. Les tiroirs et les rayons en verre se retirent facilement – ce qui permet d'obtenir toute la place nécessaire en un tour de main.

Enceinte XL
Les réfrigérateurs et congélateurs Miele dotés d'une enceinte XL offrent davantage d'espace et de confort pour conserver les produits alimentaires. Le volume utile de la partie réfrigération, notamment en profondeur, permet de stocker des éléments de grande taille, comme des plaques à pâtisserie. L'enceinte XL présente également un volume utile plus important dans la partie congélation et la zone PerfectFresh – et ce au niveau de chaque tiroir. Très appréciable après les courses hebdomadaires.

* Disponible pour les systèmes d'exploitation iOS (depuis la version 7) et Android (depuis la version 4.1), composants Miele@home supplémentaires requis pour tous les appareils de froid.

16°
OK
Miele

Quels sont les équipements dont vous ne sauriez vous passer ?

Les points forts* des caves à vin Miele

Exclusive to Miele

Kit sommelier
Faites de votre cave à vin un espace de dégustation raffiné grâce au kit sommelier unique en son genre. Une nouveauté, en exclusivité chez Miele. Préparez vos meilleurs nectars en les décantant à la manière des professionnels. Dégustez champagnes et vins blancs dans des verres rafraîchis. Chambrez toujours parfaitement les bouteilles, même entamées. Et gardez à portée de main un ensemble d'accessoires complet.

Zones de température
Réglables individuellement : il est possible de stocker simultanémenet trois types de vin et de les mettre à température.

FlexiFrame Plus
Parfaite harmonie : des nervures entièrement ajustables permettent de stocker aussi des magnums.

FlexiFrame
En un tour de main : déplacez les nervures selon la forme de la bouteille.

NoteBoard
Pour un étiquettage individuel : des baguettes magnétiques amovibles se trouvent à l'avant des grilles à bouteilles FlexiFrame et FlexiFrame Plus.

Présentoir à bouteilles "Selector"
Présentation de grande classe : les bouteilles semblent légèrement surélevées dans la lumière tamisée de la cave à vin.



* Selon le modèle

Quels sont les équipements dont vous ne sauriez vous passer ?

Les avantages* des caves à vin Miele

Filtre Active AirClean
Des saveurs inaltérées : une combinaison de charbon actif et de chitosan naturel neutralise efficacement les odeurs.

Protection contre les UV
De judicieuses prescriptions de sécurité : le verre de sécurité teinté assure une protection UV optimale.

Éclairage à LED
Plus qu'un simple éclairage : la baguette lumineuse encastrée à fleur confère à l'appareil une note élégante qui le met magnifiquement en valeur.

DynaCool
Répartition uniforme de la température : un ventilateur assure une circulation et une répartition optimales de l'air froid.

Stockage sans vibrations excessives
Très stable grâce à un compresseur découplé avec amortisseur de vibrations.

SilenceSystem
À peine audible : notre système Silence est doté d'un circuit de froid optimisé et d'une isolation phonique.

SoftClose
Discret et sûr : la porte se referme d'elle-même en douceur et en silence, pour un stockage en toute sécurité.

Push2open
Unique : l'appareil s'intègre parfaitement aux cuisines sans poignées, puisque la porte s'ouvre en pressant sur la face frontale.

Application Miele@mobile**
Bien connecté grâce à WifiConn@ct : obtenez le statut et commandez les fonctions de vos appareils par smartphone ou tablette.

* Selon le modèle
** Disponible pour les systèmes d'exploitation iOS (depuis la version 7) et Android (depuis la version 4.1), composants Miele@home supplémentaires requis pour tous les appareils de froid.

Quelle est la signification de chaque icone ?

Aperçu de tous les symboles utilisés pour les caves à vin Miele

Sur les pages suivantes, toutes les caves à vin Miele sont à nouveau présentées dans des tableaux détaillés. D'une manière générale, les produits Miele disposent de nombreuses fonctions et particularités.

Leurs principales caractéristiques sont représentées sous forme d'icones, directement au-dessus du produit, afin de pouvoir les différencier d'un seul coup d'œil. Vous en trouverez un aperçu sur cette page, ainsi qu'une brève explication de tous les symboles utilisés.



Filtre Active AirClean
Indique si l'appareil est doté d'un filtre Active AirClean.

L'enceinte frigorifique est quasiment exempte d'odeurs.

DynaCool
Indique si l'appareil dispose d'une circulation d'air régulière.

Assure une circulation de l'air froid régulière dans la cave à vin.

SoftClose
Indique si l'appareil est équipé d'un système de fermeture de porte en douceur.

La porte se ferme doucement, sans ébranler les bouteilles placées à l'intérieur de l'enceinte.

Efficacité énergétique
Indique l'efficacité énergétique de l'appareil.

Les classes d'efficacité énergétique indiquées vont de A à A+.

FlexiFrame/FlexiFrame Plus
Indique si l'appareil est doté de grilles à bouteilles modulables.

Parfaite stabilité des bouteilles grâce aux nervures ajustables individuellement.

Kit sommelier
Indique si la cave à vin dispose d'un kit sommelier.

Permet de décanter le vin comme les professionnels, de rafraîchir les verres et de chambrer les les bouteilles, même entamées.

Push2open
Indique le mécanisme d'ouverture de porte de l'appareil.

Activation du dispositif d'ouverture automatique par légère pression sur la porte vitrée.

Caves à vin à pose libre





Désignation du modèle/désignation pour la vente	KWT 6834 SGS	KWT 6833 SG
Catégorie d'appareils		
Caves à vin	●	●
Construction		
Modèle libre	●	●
Appareil encastr. intégré/encastré sous plan/habillable	–/–/–	–/–/–
Charnières/charnières réversibles	à droite/●	à droite/●
Porte en verre teinté (protection UV)	●	●
Poignée intégrée/sans poignée	●	●
Design		
Coloris et faces frontales	Inox/porte en verre teinté	Inox/porte en verre teinté
Confort d'utilisation		
Type d'éclairage	LED	LED
Eclairage de présentation	●	●
Zone de température	+ 5°C et + 20°C	+ 5°C et + 20°C
Entreposage sans vibrations	●	●
Nombre de niveaux de stockage	13	10
Nombre de clayettes FlexiFrame	10	10
Kit sommelier	●	–
Présentoir à bouteilles	●	●
Filtre Active AirClean et indicateur de remplacement	●	●
DynaCool/fermeture de porte SoftClose	●/●	●/●
Commande		
Affichage et régulation électroniques de la température	TouchControl	TouchControl
Nombre de zones de température	3	3
Efficacité et durabilité		
Classe d'efficacité énergétique	A	A
Consommation d'énergie par an/en 24 h en kWh	180/0,493	180/0,493
Fonctions domotiques		
Miele@home	●	●
Sécurité		
Fonction verrouillage	●	●
Alarme de porte sonore/alarme de température sonore	●/●	●/●
Alarme de porte optique/alarme de température optique	●/●	●/●
Données techniques		
Dimensions en mm (l x H x P)	700 x 1920 x 742	700 x 1920 x 742
Dimensions de la niche en mm (H x l)	–	–
Classe climatique	SN-ST	SN-ST
Zone de mise en température du vin en l	502	502
Capacité de bouteilles de bordeaux de 0,75 l au max.	178	178
Niveau sonore en dB(A) re1pW	37	37
Ampérage en mA	1000	1000

Caves à vin encastrables

* en Suisse sans kit sommelier
** uniquement pour usage professionnel

Désignation du modèle/désignation pour la vente	KWT 6322 UG	KWT 6312 UG*	KWT 6321 UG CH**
Catégorie d'appareils			
Caves à vin	●	●	●
Construction			
Modèle libre	–	–	–
Appareil encastr. intégré/encastré sous plan/habillable	–/●	–/●	–/●
Charnières/charnières réversibles	à droite/à gauche/●	à droite/à gauche/●	à droite/à gauche/●
Design			
Coloris et faces frontales	Porte en verre teinté	Porte en verre teinté	Porte en verre teinté/poignée
Confort d'utilisation			
Type d'éclairage	LED	LED	LED
Eclairage de présentation	●	●	–
Push2open	●	●	–
Zone de température	+ 5°C et + 20°C	+ 5°C et + 20°C	+ 5°C bis + 20°C
Entreposage sans vibrations	●	●	●
Nombre de niveaux de stockage	5	4	5
Nombre de clayettes FlexiFrame	4	4	–
Kit sommelier	–	–	–
Présentoir à bouteilles Selector	–	–	–
Filtre Active AirClean	●	●	●
DynaCool/fermeture de porte SoftClose	●/●	●/●	●/–
Commande			
Affichage et régulation électroniques de la température	TouchControl	TouchControl	ComfortControl
Nombre de zones de température	2	1	2
Efficacité et durabilité			
Classe d'efficacité énergétique	A	A	
Consommation d'énergie par an/en 24 h en kWh	144/0,392	145/0,396	195/0,532
Fonctions domotiques			
Miele@home	●	●	–
Sécurité			
Fonction verrouillage/indication de panne partie cong.	●	●	●
Alarme de porte sonore/alarme de température sonore	●/●	●/●	●/●
Alarme de porte optique/alarme de température optique	–/–	–/–	–/–
Données techniques			
Dimensions en mm (l x H x P)	–	–	–
Dimensions de la niche en mm (H x l)	820 – 870 x 600	820 – 870 x 600	820 – 870 x 600
Classe climatique	SN-ST	SN-ST	N
Zone de mise en température du vin en l	94	110	94
Capacité de bouteilles de bordeaux de 0,75 l au max.	34	46	34
Niveau sonore en dB(A) re1pW	37	38	38
Ampérage en mA	800	1000	800

Caves à vin encastrables

Désignation du modèle/désignation pour la vente	KWT 6112 iG ed
Catégorie d'appareils	
Caves à vin	●
Construction	
Modèle libre	–
Appareil encastr. intégré/encastré sous plan/habillable	–/●
Charnières/charnières réversibles	–
Design	
Coloris et faces frontales	Porte en verre teinté
Confort d'utilisation	
Type d'éclairage	LED
Eclairage de présentation	–
Push2open	●
Zone de température	+ 5°C bis + 20°C
Entreposage sans vibrations	●
Nombre de niveaux de stockage	3
Nombre de clayettes FlexiFrame	2
Kit sommelier	–
Présentoir à bouteilles Selector	–
Filtre Active AirClean	●
DynaCool/fermeture de porte SoftClose	●/●
Commande	
Affichage et régulation électroniques de la température	TouchControl
Nombre de zones de température	1
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique	A+
Consommation d'énergie par an/en 24 h en kWh	106/0,290
Fonctions domotiques	
Miele@home	●
Sécurité	
Fonction verrouillage/indication de panne partie cong.	●
Alarme de porte sonore/alarme de température sonore	●/●
Alarme de porte optique/alarme de température optique	●/●
Données techniques	
Dimensions en mm (l x H x P)	–
Dimensions de la niche en mm (H x l)	450 – 452 x 600
Classe climatique	ST
Zone de mise en température du vin en l	48
Capacité de bouteilles de bordeaux de 0,75 l au max.	18
Niveau sonore en dB(A) re1pW	34
Ampérage en mA	500

Informations détaillées utiles

Glossaire des caves à vin Miele

DynaCool
Un ventilateur assure la circulation de l'air froid – la température et l'humidité de l'air sont ainsi réparties uniformément dans toute l'enceinte de réfrigération, d'où des conditions de stockage stables pour les vins. En outre, le taux d'humidité d'environ 70 % évite le dessèchement des bouchons.

FlexiFrame
Les clayettes porte-bouteilles modulables assurent la parfaite stabilité de chaque bouteille : leurs nervures se déplacent en un tour de main et s'adaptent ainsi à la forme de la bouteille. Votre vin repose donc toujours dans la position optimale.

FlexiFrame Plus
Du vin parfaitement tempéré, même dans de grandes bouteilles : les nervures peuvent être ajustées tant en longueur qu'en largeur, de telle sorte que les bouteilles de grand diamètre, comme les magnums, bénéficient de toute la stabilité nécessaire.

NoteBoard
Une baguette sur laquelle il est possible d'écrire à la craie est placée sur chaque clayette porte-bouteilles. Vous pouvez y noter par ex. l'origine, le cépage ou le millésime. Les NoteBoards disposent d'une fixation magnétique permettant de les retirer pour faciliter l'inscription.

Protection contre les UV
Les rayons UV peuvent entraîner des réactions chimiques au niveau des vins. Les portes Miele sont donc conçues en verre de sécurité teinté, avec filtre UV intégré. Ainsi, votre vin est parfaitement protégé contre les rayonnements ultraviolets.

Éclairage à LED
Bonne vue d'ensemble des trésors de votre cave grâce à l'éclairage intérieur LED affleurant. La technique LED ne nécessite aucun entretien et assure un éclairage efficace et optimal de l'enceinte. Et comme ces LED ne produisent quasiment pas de chaleur, rien ne risque de perturber le stockage de votre vin.

Miele@home
Certains appareils ménagers Miele sont élaborés pour être intégrés en réseau. Vous trouverez de plus amples informations en ligne, sur www.miele.ch/miele-at-home ou dans la brochure spécifique.

Application Miele@mobile*
Miele@mobile vous permet de vous connecter facilement à votre cave à vin. Vous enregistrez votre appareil dans l'application par le biais de Plug & Play et disposez instantanément d'un aperçu de l'état de tous vos appareils, où que vous soyez. En outre, vous pouvez aussi commander leurs fonctions respectives et serez informés avec fiabilité des éventuelles erreurs et alarmes.

Push2open
Les caves à vin Miele encastrables sous plan et dotées de Push2open s'ouvrent d'elles-mêmes. Une légère pression sur la porte en verre active l'ouverture automatique. Elle s'entrebâille en douceur, ce qui vous permet de la pousser depuis l'arrière pour l'ouvrir complètement. Les caves à vin Miele équipées de Push2open sont conçues sans poignée. Elles s'intègrent ainsi parfaitement à chaque cuisine et à chaque intérieur.

Présentoir à bouteilles "Selector"
Avec le présentoir Selector, vous mettez en scène les meilleurs crus de votre collection. Les bouteilles semblent légèrement surélevées dans la lumière tamisée de la cave à vin. Une présentation remarquable des nectars d'exception.

SilenceSystem
Étant donné que les caves à vin fonctionnent en permanence, leur niveau acoustique doit être très faible. Les appareils frigorifiques Miele équipés du système Silence disposent d'un circuit de froid dont le niveau sonore a été optimisé. En outre, des isolations phoniques ont été installées aux emplacements critiques, pour que vous puissiez vous consacrer entièrement au plaisir à l'état pur.

SoftClose
Avec SoftClose, la porte de votre cave à vin Miele se referme d'elle-même, en silence. Un amortisseur intégré évite à vos bouteilles toute secousse due à une fermeture de porte trop brutale. Et lorsque l'angle d'ouverture passe en deçà de 30 °C, SoftClose referme la porte automatiquement. Votre vin pourra ainsi se bonifier en toute sérénité.

Kit sommelier
Le kit sommelier exclusif de Miele vous permet de proposer à vos invités une décantation professionnelle des meilleurs vins, une collection d'outils complète étant toujours à portée de main.
Votre cave à vin vous réserve encore d'autres agréments : dégustez champagnes et vins blancs dans des verres rafraîchis et appréciez des vins chambrés à la perfection, même lorsqu'ils proviennent d'une bouteille entamée. Vous célébrerez alors un authentique plaisir du vin.

Zones de température
Les caves à vin Miele disposent au maximum de trois zones de température, réglables individuellement. Elles permettent de conserver et de tempérer parfaitement jusqu'à trois types de vin, p. ex. vin rouge, vin blanc, champagne ou prosecco.

Stockage sans vibrations excessives
Des composants spéciaux sont utilisés dans les caves à vin Miele pour que vos crus se conservent tout en douceur : optimisé pour une marche silencieuse, le compresseur est découplé mécaniquement du boîtier. Rien ne risque donc de perturber la maturation de vos vins.

* Disponible pour les systèmes d'exploitation iOS (depuis la version 7) et Android (depuis la version 4.1), composants Miele@home supplémentaires requis pour tous les appareils de froid.

Norme Euro 60 cm, modèles entièrement intégrables

Respecter impérativement les conseils de planification et de montage détaillés : miele.ch/documentation-planification

Intégrable à encastrer
KFN 37692 iDE



Système de fixation directe sur la porte

Intégrable à encastrer
KFN 37692 iDE



Emplacement raccordement eau froide

Intégrable à encastrer
KFN 37682 iD, KFN 37452 iDE,
KFN 37432 iD, KDN 37232 iD



Système de fixation directe sur la porte

Intégrable à encastrer
KF 37673 iD, KF 37272 iD



Système de fixation directe sur la porte

Intégrable à encastrer
KF 37122 iD



Système de fixation de porte à glissières

Intégrable à encastrer
K 37683 iDF, K 37682 iDF, K 37473 iD,
K 37472 iD, K 37282 iDF, K 37272 iD,
K 37242 iDF, FNS 37402 i



Système de fixation directe sur la porte

Intégrable à encastrer
K 36483 iDF



Système de fixation directe sur la porte

Intégrable à encastrer
K 35483 iDF, K 35473 iD, K 35442 iF,
K 35282 iDF, K 35272 iD, FNS 35402 i



Système de fixation directe sur la porte

Intégrable à encastrer
K 34482 iDF, K 34472 iD, K 34443 iF,
K 34272 iD, K 34242 iF



Système de fixation directe sur la porte

Norme Euro 60 cm, modèles entièrement intégrables et à encastrer sous plan

Respecter impérativement les conseils de planification et de montage détaillés : miele.ch/documentation-planification

Intégrable à encastrer
K 34142 iF



Système de fixation de porte à glissières

Intégrable à encastrer
K 32222 i, K 32242 iF, FN 32402 i



Système de fixation directe sur la porte

Intégrable à encastrer
K 9726 iF-1



Système de fixation directe sur la porte

Intégrable sous un plan de travail
K 9123 Ui, K 9124 UiF, F 9122 Ui-2



*Hauteur du socle correspondant à celle de la niche
Système de fixation directe sur la porte

Sous un plan de travail
KWT 6322 UG, KWT 6312 UG



Grille d'aération incluse (540×85 mm)

Sous un plan de travail
KWT 6321 UG



Grille d'aération incluse (540×85 mm)

Sous un plan de travail
KWT 6112 iG ED



Habillage de face frontale inox
KEDF 30122 pour K 34482 iDF, K 34472 iD, K 34443 iF, K 34272 iD, K 34242 iF



Habillage de face frontale inox
KEDF 30088 pour K 32222 i, K 32242 iF, FN 32402 i



Habillage de face frontale en exécution inox pour réfrigérateurs et congélateurs intégrables, y compris gabarits, vis et poignée (sans avant-trous)

Norme Suisse 55 cm, modèles habillables

Respecter impérativement les conseils de planification et de montage détaillés : miele.ch/documentation-planification

Habillable à encastrer 12/6 ou 13/6
KF 35532-55 ED



Niche 12/6 ou
avec jeu de grilles d'aération, 13/6 = 1651 mm

Habillable à encastrer 12/6 ou 13/6
K 35543-55 EDF



Niche 12/6 ou
avec jeu de grilles d'aération, 13/6 = 1651 mm

Habillable à encastrer 10/6 ou 11/6
K 34543-55 EF



Niche 10/6 ou
avec jeu de grilles d'aération,11/6 = 1397 mm

Habillable à encastrer 10/6
K 34542-55 EF



Habillable à encastrer 7/6
K 32542-55 EF



Habillable à encastrer dans une armoire haute 6/6
K 31542-55 EF



Norme Suisse 55 cm, modèles entièrement intégrables

Respecter impérativement les conseils de planification et de montage détaillés : miele.ch/documentation-planification

Intégrable à encastrer 14/6
KF 37533-55 iD, KF 37532-55 iD



Système de fixation directe sur la porte

Intégrable à encastrer 13/6
KF 36532-55 iD

[mm]



Système de fixation directe sur la porte

Intégrable à encastrer 12/6
KF 35532-55 iD



Système de fixation directe sur la porte

Intégrable à encastrer 14/6
K 37582-55 iDF



Système de fixation directe sur la porte

Intégrable à encastrer 12/6
K 35582-55 iDF, K 35563-55 iDF,
K 35543-55 iDF



Système de fixation directe sur la porte

Intégrable à encastrer 10/6
K 34543-55 iF



Système de fixation directe sur la porte

Intégrable à encastrer 7/6
K 32542-55 iF



Système de fixation directe sur la porte

Réfrigérateurs-congélateurs à encastrer norme Euro

La déclaration de marchandise standardisée correspond aux directives publiées par la FEA ASSOCIATION SUISSE DES FABRICANTS ET FOURNISSEURS D'APPAREILS ÉLECTRODOMESTIQUES en collaboration avec des organisations des consommateurs. La déclaration de marchandise est basée sur les normes de l'IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (Commission technique TC 59).

Marque			**Miele**								
Type d'appareil			**Réfrigérateurs/Congélateurs combinés**								
			à encastrer norme Euro								
			intégrables								
Désignation du modèle / Désignation pour la vente			**KFN 37692 iDE**	**KFN 37682 iD**	**KF 37673 iD**	**KFN 37452 iDE**	**KFN 37432 iD**	**KF 37272 iD**	**KDN 37232 iD**	**KF 37122 iD**	**K 9726 iF-1**
Classification du type d'appareil											
Classe d'efficacité énergétique			A++	A++	A+++	A++	A++	A++	A++	A++	A++
Consommation d'énergie en 365 jours	[1]	kWh	232	236	162	226	230	232	230	228	194
Consommation d'énergie en 24 h			0,634	0,644	0,442	0,617	0,628	0,635	0,630	0,622	0,529
Caractéristiques de l'appareil											
Capacité utile totale		l	234	238	261	249	255	261	256	281	279
Capacité utile de la partie réfrigération	[2]	l	176	176	204	191	193	204	194	224	252
dont compartiment cellier max./min.	[3]	l / l									94
dont compartiment réfrigération	[4]	l	67	67	67			67			
dont compartiment à glace		l									
Capacité utile de la partie surgélation		l									
dont compartiment à étoiles		l	58	62	57	58	62	57	62	57	27
dont compartiment à glace		l									
Signe distinctif étoiles	[5]		*******	*******	*******	*******	*******	*******	*******	*******	*******
Capacité de surgélation	[6]	kg	10	10	10	10	10	10	4	10	2
Temps de stockage en cas de panne	[7]	h	18	20	36	18	20	26	24	24	16
Classe climatique	[8]		SN-ST	SN-ST	SN-T	SN-T	SN-T	SN-ST	SN-T	SN-T	SN-ST
Bruit-puissance acoustique pW)	[9]	dB(A) (re 1	39	39	35	39	38	36	39	34	39
Procédure de dégivrage de la partie réfrigération											
manuelle											
semi-automatique											
automatique			•	•	•	•	•	•	•	•	•
Procédure de dégivrage de la partie surgélation											
manuelle	[10]				•			•		•	•
semi-automatique	[10]										
automatique (NoFrost)			•	•		•	•		•		
Construction et marquage											
Appareil fixe / encastrable sous plan de travail											
avec plan de travail à hauteur de table											
appareil encastr. sous plan de travail/intégr.	[11]										
appareil encastrable / intégrable	[11]		• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
construction spéciale, voir prospectus											
nombre de portes extérieures / tiroirs			2	2	2	2	2	2	2	2	2
charnières	[12]		d / g / r	d / g / r	d / g / r	d / g / r	d / g / r	d / g / r	d / g / r	d / g / r	d / g / r
cadre décoratif	existant / pouvant être ajouté										
Poids max. de la face frontale (meuble) (supérieure / inférieure)		kg	17/12	17/12	17/12	17/12	17/12	17/12	17/12	17/12	11,9/12
Dimensions	[13]										
Hauteur		cm	177,2	177,2	177,2	177,2	177,2	177,2	177,2	177,2	177,2
Largeur		cm	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	54,0	56,0
Profondeur y compris distance du mur		cm	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	56,0	56,0
Hauteur sans plan de travail		cm									
Largeur avec porte ouverte		cm									
Profondeur avec porte ouverte ou tiroir sorti		cm									
Poids à vide	[14]	kg	72,9	70,9	74,9	68,1	66,2	63,9	60,9	58,9	71,0
Equipement											
Régulation de température pour partie surgélation											
indépendante de la temp. partie réfrigération / nombre compr.			• / 1	• / 1	• / 1	• / 1	• / 1	• / 1		• / 1	
avec la temp. de la partie réfrigération (1 compr.)									•		•
Commutateur pour fonctionn. continu partie surgélation			•	•	•	•	•	•	•	•	
Indicateurs de contrôle partie réfrigération / surgélation											
indicateur de température partie réfrigération	intérieur / extérieur		• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	
indicateur de température partie surgélation	intérieur / extérieur		• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	– / –	• / –	
avertisseur porte ouverte	optique / acoustique		• / •	• / •	• / •	• / •	• / •				
panne, signal d'alarme	optique / acoustique		• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	
fonctionnement normal			•	•	•	•	•	•	•	•	
Partie réfrigération											
Support à œufs	nombre d'œufs		12	12	12	12	12	12	12	12	12
Compartiments porte avec clapet ou porte coulissante		nombre									1
Rayonnage dans la porte et/ou bac		nombre	2	2	3	3	3	3	3	4	3
Compartiments de rangement partie réfrigér.		nombre	4	4	5	5	5	5	5	6	4
– dont réglables		nombre	3	3	4	4	4	4	4	5	3
Bacs dans la partie réfrigération		nombre	2	2	2	1	1	2	1	1	2
Partie surgélation											
Compartiments dans la porte		nombre									
Compartiments dans l'espace intérieur		nombre	4	3	2	4	3	2	3	2	1
Corbeilles, bacs, tiroirs dans l'espace intér.		nombre	4	3	2	4	3	2	3	2	
Bacs à glace		nombre		1	1		1	1	1	1	1
Accumulateurs de froid		nombre	2	2	2	2	2				
Raccordement électrique (selon plaque signalétique)											
Tension		50 Hz, V	220–240	220–240	220–240	220–240	220–240	220–240	220–240	220–240	220–240
Ampérage		W / A	1,4 A	1,4 A	1,4 A	1,4 A	1,4 A	1,4 A	1,4 A	1,4 A	1,0 A
Sécurité et service											
Conformité aux normes suisses			ⓢ	ⓢ	ⓢ	ⓢ	ⓢ	ⓢ	ⓢ	ⓢ	ⓢ
Homologation ASE			•	•	•	•	•	•	•	•	•
Pays d'origine			D	D	D	D	D	D	D	D	A
Garantie	Garantie totale		2 ans								
Service effectué par			Miele S.A.								
Mode d'emploi											
Instructions de montage et d'installation			français / allemand / italien								
Nom et adresse du fournisseur			**Miele S.A., Limmatstrasse 4, 8957 Spreitenbach**								

Réfrigérateurs-congélateurs à encastrer norme Suisse

La déclaration de marchandise standardisée correspond aux directives publiées par la FEA ASSOCIATION SUISSE DES FABRICANTS ET FOURNISSEURS D'APPAREILS ÉLECTRODOMESTIQUES en collaboration avec des organisations des consommateurs. La déclaration de marchandise est basée sur les normes de l'IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (Commission technique TC 59).

Marque			**Miele**				
Type d'appareil			**Réfrigérateurs/Congélateurs combinés**				
			à encastrer norme suisse				
			intégrables				**habillables**
Désignation du modèle / Désignation pour la vente			**KF 37533-55 iD**	**KF 37532-55 iD**	**KF 36532-55 iD**	**KF 35532-55 iD**	**KF 35532-55 ED**
Classification du type d'appareil							
Classe d'efficacité énergétique			A+++	A++	A++	A++	A++
Consommation d'énergie en 365 jours	1)	kWh	159	239	228	218	218
Consommation d'énergie en 24 h			0,435	0,653	0,624	0,596	0,596
Caractéristiques de l'appareil							
Capacité utile totale		l	291	291	263	234	234
Capacité utile de la partie réfrigération	2)	l	217	217	189	160	160
dont compartiment cellier max./min.	3)	l / l					
dont compartiment réfrigération	4)	l					
dont compartiment à glace		l					
Capacité utile de la partie surgélation		l	74	74	74	74	74
dont compartiment à étoiles		l					
dont compartiment à glace		l					
Signe distinctif étoiles	5)		****	****	****	****	****
Capacité de surgélation	6)	kg	12	12	12	12	12
Temps de stockage en cas de panne	7)	h	40	30	30	30	30
Classe climatique	8)		SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Bruit-puissance acoustique	9)	dB(A) (re 1 pW)	34	34	34	34	34
Procédure de dégivrage de la partie réfrigération							
manuelle							
semi-automatique							
automatique			•	•	•	•	•
Procédure de dégivrage de la partie surgélation							
manuelle	10)		•	•	•	•	•
semi-automatique	10)						
automatique							
Construction et marquage							
Appareil fixe / encastrable sous plan de travail							
avec plan de travail à hauteur de table							
appareil encastr. sous plan de travail/intégr.	11)						
appareil encastrable / intégrable	11)		• / •	• / •	• / •	• / •	• / –
construction spéciale, voir prospectus							
nombre de portes extérieures / tiroirs			2	2	2	2	2
charnières	12)		d / g / r	d / g / r	d / g / r	d / g / r	d / g / r
cadre décoratif	existant / pouvant être ajouté						• / –
Poids max. de la face frontale (meuble) (supérieure/inférieure)		kg	16 / 12	16 / 12	18 / 12	22 / 12	
Dimensions	13)						
Hauteur		cm	177,8	177,8	165,1	152,4	152,4
Largeur		cm	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0
Profondeur y compris distance du mur		cm	60,5	60,5	60,5	60,5	60,5
Hauteur sans plan de travail		cm					
Largeur avec porte ouverte		cm					
Profondeur avec porte ouverte ou tiroir sorti		cm	115,0	115,0	115,0	115,0	114,0
Poids à vide	14)	kg	71	66	64	62	60
Equipement							
Régulation de température pour partie surgélation							
indépendante de la temp. partie réfrigération / nombre compr.			• / 1	• / 1	• / 1	• / 1	• / 1
avec la temp. de la partie réfrigération (1 compr.)							
Commutateur pour fonctionn. continu partie surgélation			•	•	•	•	•
Indicateurs de contrôle partie réfrigération / surgélation							
indicateur de température partie réfrigération	intérieur / extérieur		• / –	• / –	• / –	• / –	• / –
indicateur de température partie surgélation	intérieur / extérieur		• / –	• / –	• / –	• / –	• / –
avertisseur porte ouverte	optique / acoustique		• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
panne, signal d'alarme	optique / acoustique		• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
Partie réfrigération							
Support à œufs	nombre d'œufs		12	12	12	12	12
Compartiments porte avec clapet ou porte coulissante		nombre					
Rayonnage dans la porte et/ou bac		nombre	4	4	4	3	3
Compartiments de rangement partie réfrigér.		nombre	6	5	5	5	5
– dont réglables		nombre	5	4	4	4	4
Bacs dans la partie réfrigération		nombre	1	1	1	1	1
Partie surgélation							
Compartiments dans la porte		nombre					
Compartiments dans l'espace intérieur		nombre	3	3	3	3	3
– hauteur max. du compartiment dans l'espace intérieur		cm	1x18,2, 1x14,6, 1x15,2	1x18,2, 1x14,6, 1x15,2	1x18,2, 1x14,6, 1x15,2	1x18,2, 1x14,6, 1x15,2	1x18,2, 1x14,6, 1x15,2
Corbeilles, bacs, tiroirs dans l'espace intér.		nombre	3	3	3	3	3
Bacs à glace		nombre	1	1	1	1	1
Accumulateurs de froid		nombre					
Raccordement électrique (selon plaque signalétique)							
Tension		50 Hz, V	220–240	220–240	220–240	220–240	220–240
Ampérage		A	1,0 A	1,0 A	1,0 A	1,0 A	1,0 A
Sécurité et service							
Conformité aux normes suisses			S	S	S	S	S
Homologation ASE			•	•	•	•	•
Pays d'origine			A	A	A	A	A
Garantie		Garantie totale	2 ans				
Service effectué par			Miele S.A.				
Mode d'emploi							
Instructions de montage et d'installation			français / allemand / italien				
Nom et adresse du fournisseur			**Miele S.A., Limmatstrasse 4, 8957 Spreitenbach**				

Réfrigérateurs-congélateurs combinés à pose libre

La déclaration de marchandise standardisée correspond aux directives publiées par la FEA ASSOCIATION SUISSE DES FABRICANTS ET FOURNISSEURS D'APPAREILS ÉLECTRODOMESTIQUES en collaboration avec des organisations des consommateurs. La déclaration de marchandise est basée sur les normes de l'IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (Commission technique TC 59).

Marque			**Miele**					
Type d'appareil			**Réfrigérateurs/Congélateurs combinés**					
			Modèles libres					
Désignation du modèle / Désignation pour la vente			**KFN 14827 SDE ed/cs-2**	**KWTN 14826 SDE ed/cs-2**	**KFN 14947 SDE ed/cs-1**	**KFN 14943 SD ed/cs-1**	**KFN 29683 D sw/bw**	**KFN 29483 D edt/cs**
Classification du type d'appareil								
Classe d'efficacité énergétique			A++	A++	A++	A++	A+++	A+++
Consommation d'énergie en 365 jours	1)	kWh	269	218	305	289	186	186
Consommation d'énergie en 24 h			0,735	0,596	0,835	0,791	0,507	0,507
Caractéristiques de l'appareil								
Capacité utile totale		l	274	243	418	453	343	343
Capacité utile de la partie réfrigération	2)	l	157	126	306	338	145	145
dont compartiment cellier max./min.	3)	l / l						
dont compartiment réfrigération	4)	l	157		107		97	97
dont compartiment à glace		l						
Capacité utile de la partie surgélation		l	117	117	112	115	101	101
dont compartiment à étoiles		l						
dont compartiment à glace		l						
Signe distinctif étoiles	5)		********	********	********	********	********	********
Capacité de surgélation	6)	kg	16	16	14	14	16	16
Temps de stockage en cas de panne	7)	h	25	25	30	30	24	24
Classe climatique	8)		SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Bruit-puissance acoustique	9)	dB(A) (re 1 pW)	41	41	40	40	37	37
Procédure de dégivrage de la partie réfrigération								
manuelle								
semi-automatique								
automatique			•	•	•	•	•	•
Procédure de dégivrage de la partie surgélation								
manuelle	10)							
semi-automatique	10)							
automatique (NoFrost)			•	•	•	•	•	•
Construction et marquage								
Appareil fixe / encastrable sous plan de travail			• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –
avec plan de travail à hauteur de table								
appareil encastr. sous plan de travail/intégr.	11)							
appareil encastrable / intégrable	11)							
construction spéciale, voir prospectus								
nombre de portes extérieures / tiroirs			2	2	2	2	2	2
charnières	12)		g / r	g / r	d / r	d / r	d / r	d / r
cadre décoratif	existant / pouvant être ajouté							
Poids max. de la face frontale (meuble) (supérieure / inférieure)		kg						
Dimensions	13)							
Hauteur		cm	185,0	185,0	202,0	202,0	201,0	201,0
Largeur		cm	60,0	60,0	75,0	75,0	60,0	60,0
Profondeur y compris distance du mur		cm	63,0*	63,0*	63,0*	63,0*	65,0*	64,0*
Hauteur sans plan de travail		cm						
Largeur avec porte ouverte		cm	64,0	64,0	79,0	79,0		
Profondeur avec porte ouverte ou tiroir sorti		cm	118,0	118,0	133,0	133,0		
Poids à vide	14)	kg	87,2	96,0	115,0	109,0	96,4	87,2
Equipement								
Régulation de température pour partie surgélation								
indépendante de la temp. partie réfrigération / nombre compr.			• / 1	• / 1	• / 1	• / 1	• / 1	• / 1
avec la temp. de la partie réfrigération (1 compr.)								
Commutateur pour fonctionn. continu partie surgélation			•	•	•	•	•	•
Indicateurs de contrôle partie réfrigération / surgélation								
indicateur de température partie réfrigération		intérieur / extérieur	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –
indicateur de température partie surgélation		intérieur / extérieur	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –
avertisseur porte ouverte		optique / acoustique	– / •	– / •	– / •	– / •	• / •	• / •
panne, signal d'alarme		optique / acoustique	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
fonctionnement normal								
Partie réfrigération								
Support à œufs		nombre d'œufs			12	12	12	12
Compartiments porte avec clapet ou porte coulissante		nombre			1	1		
Rayonnage dans la porte et/ou bac		nombre			2	4	3	3
Compartiments de rangement partie réfrigér.		nombre	3	4	5	6	5	5
– dont réglables		nombre	2		4	5	4	4
Bacs dans la partie réfrigération		nombre	2		2	2	2	2
Partie surgélation								
Compartiments dans la porte		nombre						
Compartiments dans l'espace intérieur		nombre	4	4	3	3	3	3
Corbeilles, bacs, tiroirs dans l'espace intér.		nombre	5	5	4	3	3	3
Bacs à glace		nombre			1	1	1	1
Accumulateurs de froid		nombre	2	2	2	2	2	2
Raccordement électrique (selon plaque signalétique)								
Tension		50 Hz, V	220–240	220–240	220–240	220–240	220–240	220–240
Ampérage		W / A	1,4 A	1,4 A	1,5 A	1,0 A	1,4 A	1,4 A
Sécurité et service								
Conformité aux normes suisses			(S)	(S)	(S)	(S)	(S)	(S)
Homologation ASE			•	•	•	•	•	•
Pays d'origine			D	D	D	D	D	D
Garantie		Garantie totale	2 ans					
Service effectué par			Miele S.A.					
Mode d'emploi								
Instructions de montage et d'installation			français / allemand / italien					
Nom et adresse du fournisseur			**Miele S.A., Limmatstrasse 4, 8957 Spreitenbach**					

* Pour que l'appareil atteigne l'efficacité énergétique déclarée, il convient d'utiliser les pièces d'écartement fournies avec celui-ci. La profondeur de l'appareil augmente ainsi d'environ 3,5 cm. Si les pièces d'écartement ne sont pas utilisées, l'appareil est parfaitement opérationnel, mais sa consommation énergétique est légèrement plus élevée.

Réfrigérateurs-congélateurs combinés à pose libre

La déclaration de marchandise standardisée correspond aux directives publiées par la FEA ASSOCIATION SUISSE DES FABRICANTS ET FOURNISSEURS D'APPAREILS ÉLECTRODOMESTIQUES en collaboration avec des organisations des consommateurs. La déclaration de marchandise est basée sur les normes de l'IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (Commission technique TC 59).

Marque			**Miele**				
Type d'appareil			**Réfrigérateurs/Congélateurs combinés**				
			Modèles libres				
Désignation du modèle / Désignation pour la vente			**KFN 29283 D bb**	**KFN 29233 D ws**	**KFN 29032 D edo**	**KFN 28032 D ws**	**KD 28032 ws**
Classification du type d'appareil							
Classe d'efficacité énergétique			A+++	A+++	A++	A++	A++
Consommation d'énergie en 365 jours	1)	kWh	186	174	252	237	216
Consommation d'énergie en 24 h			0,507	0,474	0,688	0,648	0,590
Caractéristiques de l'appareil							
Capacité utile totale		l	343	361	356	308	310
Capacité utile de la partie réfrigération	2)	l	145	260	269	221	222
dont compartiment cellier max./min.	3)	l / l					
dont compartiment réfrigération	4)	l	97				
dont compartiment à glace		l					
Capacité utile de la partie surgélation		l	101	101	87	87	88
dont compartiment à étoiles		l					
dont compartiment à glace		l					
Signe distinctif étoiles	5)		******	******	******	******	******
Capacité de surgélation	6)	kg	16	16	11	11	7
Temps de stockage en cas de panne	7)	h	24	24	18	18	30
Classe climatique	8)		SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-ST
Bruit-puissance acoustique	9)	dB(A) (re 1 pW)	38	38	39	39	40
Procédure de dégivrage de la partie réfrigération							
manuelle							
semi-automatique							
automatique			•	•	•	•	•
Procédure de dégivrage de la partie surgélation							
manuelle	10)						•
semi-automatique	10)						
automatique (NoFrost)			•	•	•	•	
Construction et marquage							
Appareil fixe / encastrable sous plan de travail			• / –	• / –	• / –	• / –	• / –
avec plan de travail à hauteur de table							
appareil encastr. sous plan de travail/intégr.	11)						
appareil encastrable / intégrable	11)						
construction spéciale, voir prospectus							
nombre de portes extérieures / tiroirs			2	2	2	2	2
charnières	12)		d / r	d / r	d / r	d / r	d / r
cadre décoratif	existant / pouvant être ajouté						
Poids max. de la face frontale (meuble) (supérieure / inférieure)		kg					
Dimensions	13)						
Hauteur		cm	201,0	201,0	201,1	181,7	181,7
Largeur		cm	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
Profondeur y compris distance du mur		cm	65,0*	64,0*	63,0*	63,0*	63,0*
Hauteur sans plan de travail		cm					
Largeur avec porte ouverte		cm					
Profondeur avec porte ouverte ou tiroir sorti		cm					
Poids à vide	14)	kg	96,4	82,2	76,5	70,5	70,3
Equipement							
Régulation de température pour partie surgélation							
indépendante de la temp. partie réfrigération / nombre compr.			• / 1	• / 1	• / 1	• / 1	
avec la temp. de la partie réfrigération (1 compr.)							•
Commutateur pour fonctionn. continu partie surgélation			•	•	•	•	•
Indicateurs de contrôle partie réfrigération / surgélation							
indicateur de température partie réfrigération		intérieur / extérieur	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –
indicateur de température partie surgélation		intérieur / extérieur	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –
avertisseur porte ouverte		optique / acoustique	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
panne, signal d'alarme		optique / acoustique	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
fonctionnement normal							
Partie réfrigération							
Support à œufs		nombre d'œufs	12	12			
Compartiments porte avec clapet ou porte coulissante		nombre					
Rayonnage dans la porte et/ou bac		nombre	3	4	4	4	4
Compartiments de rangement partie réfrigér.		nombre	5	6	6	5	4
– dont réglables		nombre	4	4	5	4	3
Bacs dans la partie réfrigération		nombre	2	2	2	2	2
Partie surgélation							
Compartiments dans la porte		nombre					
Compartiments dans l'espace intérieur		nombre	3	3	3	3	3
Corbeilles, bacs, tiroirs dans l'espace intér.		nombre	3	3	3	3	3
Bacs à glace		nombre	1	1	1	1	1
Accumulateurs de froid		nombre					
Raccordement électrique (selon plaque signalétique)							
Tension		50 Hz, V	220–240	220–240	220–240	220–240	220–240
Ampérage		W / A	1,4 A	1,4 A	1,0 A	1,0 A	1,0 A
Sécurité et service							
Conformité aux normes suisses			ⓢ	ⓢ	ⓢ	ⓢ	ⓢ
Homologation ASE			•	•	•	•	•
Pays d'origine			D	D	BG	BG	BG
Garantie		Garantie totale	2 ans				
Service effectué par			Miele S.A.				
Mode d'emploi							
Instructions de montage et d'installation			français / allemand / italien				
Nom et adresse du fournisseur			**Miele S.A., Limmatstrasse 4, 8957 Spreitenbach**				

* Pour que l'appareil atteigne l'efficacité énergétique déclarée, il convient d'utiliser les pièces d'écartement fournies avec celui-ci. La profondeur de l'appareil augmente ainsi d'environ 3,5 cm. Si les pièces d'écartement ne sont pas utilisées, l'appareil est parfaitement opérationnel, mais sa consommation énergétique est légèrement plus élevée.

Réfrigérateurs à encastrer norme Euro

La déclaration de marchandise standardisée correspond aux directives publiées par la FEA ASSOCIATION SUISSE DES FABRICANTS ET FOURNISSEURS D'APPAREILS ÉLECTRODOMESTIQUES en collaboration avec des organisations des consommateurs. La déclaration de marchandise est basée sur les normes de l'IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (Commission technique TC 59).

Marque	Miele										
Type d'appareil	Réfrigérateurs										
	à encastrer norme Euro										
	intégrables										
Désignation du modèle / Désignation pour la vente	**K 37683/ K 37682 iDF**	**K 37473 iD/ K 37472 iD**	**K 37282 iDF**	**K 37272 iD**	**K 37242 iDF**	**K 36483 iDF**	**K 35483 iDF**	**K 35473 iD**	**K 35442 iF**	**K 35282 iDF**	**K 35272 iD**
Classification du type d'appareil											
Classe d'efficacité énergétique	A+++/A++	A+++/A++	A++	A++	A++	A+++	A+++	A+++	A++	A++	A++
Consommation d'énergie en 365 jours [1] kWh	160/230	89/133	230	133	214	150	140	83	187	202	125
Consommation d'énergie en 24 h	0,438/ 0,630	0,242/ 0,363	0,630	0,363	0,584	0,409	0,382	0,226	0,512	0,552	0,340
Caractéristiques de l'appareil											
Capacité utile totale l	284	301	284	301	306	248	216	230	235	216	231
Capacité utile de la partie réfrigération [2] l	257	301	257	301	279	221	196	230	215	196	231
dont compartiment cellier max./min. [3] l / l											
dont compartiment réfrigération [4] l	90	90	90	90		59	59	59		59	59
dont compartiment à glace l											
Capacité utile du compartiment à étoiles l	27		27		27	27	20		20	20	
Signe distinctif étoiles [5]	✻✻✻		✻✻✻		✻✻✻	✻✻✻	✻✻✻		✻✻✻	✻✻✻	
Temps de stockage en cas de panne [6] h	19/22		22		22	22	15		15	15	
Classe climatique [7]	SN-T/ SN-ST	SN-T	SN-ST	SN-T	ST	SN-T	SN-T	SN-T	ST	SN-ST	SN-T
Bruit-puissance acoustique [8] dB(A) (re 1 pW)	35/37	34/37	37	37	38	35	34	34	38	38	36
Procédure de dégivrage de la partie réfrigération											
manuelle											
semi-automatique											
automatique	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Procédure de dégivrage du compartiment à étoiles											
manuelle [9]	•		•		•	•	•		•	•	
semi-automatique [9]											
automatique											
Construction et marquage											
Appareil fixe / encastrable sous plan de travail											
avec plan de travail à hauteur de table											
appareil encastr. sous plan de travail / intégrable [10]											
appareil encastrable / intégrable [10]	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
construction spéciale, voir prospectus											
nombre de portes, extérieures / tiroirs	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
charnières [11]	d / g / r	d / g / r	d / g / r	d / g / r	d / g / r	d / g / r	d / g / r	d / g / r	d / g / r	d / g / r	d / g / r
cadre décoratif existant / pouvant être ajouté											
Poids max. de la face frontale (meuble) kg	26	26	26	26	26	22	21	21	21	21	21
Dimensions [12]											
Hauteur cm	177,2	177,2	177,2	177,2	177,2	157,4	139,7	139,7	139,7	139,7	139,7
Largeur cm	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0
Profondeur y compris distance du mur cm	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0
Hauteur sans plan de travail cm											
Largeur avec porte ouverte ou tiroir sorti cm											
Profondeur avec porte ouverte ou tiroir sorti cm											
Poids à vide [13] kg	73,1/70,2	74,5/70,1	66,8	66,7	63,5	62,8	59,0	57,1	52,9	55,2	53,9
Equipement											
Indicateur de température intérieur / extérieur	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –
Avertisseur porte ouverte optique / acoustique	• / •	• / •	– / •	– / •	– / •	• / •	• / •	• / •	• / •	– / •	– / •
Partie réfrigération											
Support à œufs nombre d'œufs	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Compartiments porte avec clapet ou porte coulis. nombre											
Rayonnage dans la porte et/ou bac nombre	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4
Compartiments de rang. dans la partie réfrigér. nombre	5	8	5	7	6	5	5	6	6	5	6
– dont réglables nombre	4	7	4	6	5	4	4	5	5	4	5
Bacs dans la partie réfrigération nombre	3	3	3	3	2	2	2	2	1	2	2
Compartiment à étoiles											
Bacs à glace nombre	1		1		1	1	1		1	1	
Raccordement électrique (selon plaque signalétique)											
Tension 50 Hz, V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Ampérage A / W	1,2 A	1,2 A	1,2 A	1,2 A	1,2 A	1,2 A	1,2 A	1,2 A	1,2 A	1,2 A	1,2 A
Sécurité et service											
Conformité aux normes suisses	ⓢ	ⓢ	ⓢ	ⓢ	ⓢ	ⓢ	ⓢ	ⓢ	ⓢ	ⓢ	ⓢ
Homologation ASE	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Pays d'origine	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
Garantie Garantie totale	2 ans										
Service effectué par	Miele S.A.										
Mode d'emploi											
Instructions de montage et d'installation	français / allemand / italien										
Nom et adresse du fournisseur	**Miele S.A., Limmatstrasse 4, 8957 Spreitenbach**										

Réfrigérateurs à encastrer norme Euro et modèles libres

La déclaration de marchandise standardisée correspond aux directives publiées par la FEA ASSOCIATION SUISSE DES FABRICANTS ET FOURNISSEURS D'APPAREILS ÉLECTRODOMESTIQUES en collaboration avec des organisations des consommateurs. La déclaration de marchandise est basée sur les normes de l'IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (Commission technique TC 59).

Miele																	
Réfrigérateurs																	
à encastrer norme Euro														**Modèles libres**			
intégrables																	
K 34482 iDF	**K 34472 iD**	**K 34443 iF**	**K 34272 iD**	**K 34242 iF**	**K 34142 iF**	**K 32242 iF**	**K 32222 i**	**K 9123 Ui**	**K 9124 UiF**	**KWT 6322 UG**	**KWT 6312 UG**	**KWT 6321 UG**	**KWT 6112 iG ed**	**K 14827 SD ed/ cs-1**	**K 12421 SD-1**	**K 12024 S-3**	**K 12023 S-3**
A++	A++	A+++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A	A		A+	A++	A++	A+++	A+++
189	121	120	121	174	174	151	98	92	137	144	145	195	106	133	109	98	62
0,516	0,329	0,328	0,329	0,476	0,476	0,413	0,266	0,250	0,374	0,392	0,396	0,532	0,290	0,363	0,296	0,266	0,169
181	196	200	196	201	201	134	151	118	113	94	110	94	46	358	297	143	145
165	196	184	196	185	185	118	151	118	97	94	110	94	46	358	297	125	145
59	59		59											116			
16		16		16	16	16			16							18	
✱✱✱		✱✱✱		✱✱✱	✱✱✱	✱✱✱			✱✱✱							✱✱✱	
15		15		15	15	15			12							10	
SN-ST	SN-T	T	SN-T	ST	ST	ST	SN-T	SN-T	N-ST	SN-ST	SN-ST	N	ST	SN-T	SN-T	SN-ST	SN-ST
37	38	34	38	39	38	37	34	39	41	37	38	38	34	43	39	38	38
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•		•		•	•	•			•							•	
														• / –	• / –	• / •	• / •
								• / •	• / •	• / –	• / –	• / –					
• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •			• / –	• / –	• / –	• / –				
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
d / g / r	d / g / r	d / g / r	d / g / r	d / g / r	d / g / r	d / g / r	d / g / r		d / g / r	d / g / r	d / g / r	d / g / r		d / r	d / r	d / r	d / r
19	19	19	19	19	16	16	16	10	10								
122,0	122,0	122,0	122,0	122,0	122,0	87,4	87,4	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0	45,0	185,0	144,7	85,0	85,0
56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	54,0	56,0	56,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,2	60,1
55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	57,0	57,0	58,0	58,0	58,0	55,0	63,0*	63,1*	62,8*	62,8*
																82,0	82,0
														64	64	64	
52,1	51,3	47,2	48,6	45,0	41,4	36,2	35,2	45,5	39,9	47,0	46,0	47,0	32,0	80,9	60,0	39,5	36,8
• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / •	• / •	• / •	• / •	• / –	– / •	– / •	– / •
• / •	• / •	• / •	– / •							– / •	– / •	– / •	– / •				
12	12	12	12	12	12	12	12	12	12					12	12	12	12
									1					1	1	1	1
3	3	4	3	4	4	3	3		3					3	4	3	3
4	5	5	5	5	5	3	4	4	3	5	4	5	3	7	7	3	4
3	4	4	4	4	4	2	3		2					6	6	2	3
2	2	1	2	1	1	2	2		2					3	2	2	2
1		1		1	1	1			1							1	
220-240	220–240	220–240	220–240	220–240	220–240	220–240	220–240	220–240	220–240	220–240	220–240	220–240	220–240	220–240	220–240	220–240	220–240
1,2 A	1,2 A	1,2 A	1,2 A	1,2 A	1,2 A	1,2 A	1,2 A	1,2 A	1,2 A	0,8 A	1,0 A	0,8 A	0,5 A	1,2 A	0,8 A	0,8 A	0,8 A
€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	A	A	A	A	D	BG	BG	BG
2 ans																	
Miele S.A.																	
français / allemand / italien																	
Miele S.A., Limmatstrasse 4, 8957 Spreitenbach																	

* Pour que l'appareil atteigne l'efficacité énergétique déclarée, il convient d'utiliser les pièces d'écartement fournies avec celui-ci. La profondeur de l'appareil augmente ainsi d'environ 3,5 cm. Si les pièces d'écartement ne sont pas utilisées, l'appareil est parfaitement opérationnel, mais sa consommation énergétique est légèrement plus élevée.

Réfrigérateurs à encastrer norme Suisse

La déclaration de marchandise standardisée correspond aux directives publiées par la FEA ASSOCIATION SUISSE DES FABRICANTS ET FOURNISSEURS D'APPAREILS ÉLECTRODOMESTIQUES en collaboration avec des organisations des consommateurs. La déclaration de marchandise est basée sur les normes de l'IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (Commission technique TC 59).

Marque	**Miele**										
Type d'appareil	**Réfrigérateurs**										
	à encastrer norme Suisse										
	intégrables						**habillables**				
Désignation du modèle / Désignation pour la vente	**K 37582-55 iDF**	**K 35582-55 iDF**	**K 35563-55 iDF**	**K 35543-55 iDF**	**K 34543-55 iF**	**K 32542-55 iF**	**K 35543-55 EDF**	**K 34543-55 EF**	**K 34542-55 EF**	**K 32542-55 EF**	**K 31542-55 EF**
Classification du type d'appareil											
Classe d'efficacité énergétique	A++	A++	A+++	A+++	A+++	A++	A+++	A+++	A++	A++	A++
Consommation d'énergie en 365 jours [1] kWh	238	216	138	140	127	155	140	127	174	146	138
Consommation d'énergie en 24 h	0,650	0,590	0,377	0,383	0,346	0,422	0,383	0,346	0,474	0,400	0,376
Caractéristiques de l'appareil											
Capacité utile totale l	301	253	266	273	219	142	273	219	214	131	103
Capacité utile de la partie réfrigération [2] l	271	231	244	251	197	125	251	197	193	114	86
dont compartiment cellier max./min. [3] l / l											
dont compartiment réfrigération [4] l	95	62									
dont compartiment à glace l											
Capacité utile du compartiment à étoiles l	30	22	22	22	22	17	22	22	21	17	17
Signe distinctif étoiles [5]	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****
Temps de stockage en cas de panne [6] h	28	28	30	30	30	18	30	30	18	18	18
Classe climatique [7]	SN-ST	SN-ST	SN-T	SN-T	SN-T	SN-ST	SN-T	SN-T	SN	SN	SN
Bruit-puissance acoustique [8] dB(A) (re 1 pW)	38	38	34	34	34	34	34	34	36	36	36
Procédure de dégivrage de la partie réfrigération											
manuelle											
semi-automatique											
automatique	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Procédure de dégivrage du compartiment à étoiles											
manuelle [9]	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
semi-automatique [9]											
automatique											
Construction et marquage											
Appareil fixe / encastrable sous plan de travail											
avec plan de travail à hauteur de table											
appareil encastr. sous plan de travail / intégrable [10]											
appareil encastrable / intégrable [10]	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –
construction spéciale, voir prospectus											
nombre de portes extérieures / tiroirs	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
charnières [11]	d / g / r	d / g / r	d / g / r	d / g / r	d / g / r	d / g / r	d / g / r	d / g / r	d / g / r	d / g / r	d / g / r
cadre décoratif existant / pouvant être ajouté							• / –	• / –	• / –	• / –	• / –
Poids max. de la face frontale (meuble) kg	23	24	27	19	18	17					
Dimensions [12]											
Hauteur cm	177,8	152,4	152,4	152,4	127,0	88,9	152,4	127,0	127,0	88,9	76,2
Largeur cm	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0
Profondeur y compris distance du mur cm	60,5	60,5	60,5	60,5	60,5	60,5	60,5	60,5	60,5	60,5	60,5
Hauteur sans plan de travail cm											
Largeur avec porte ouverte ou tiroir sorti cm											
Profondeur avec porte ouverte ou tiroir sorti cm	115,0	115,0	115,0	115,0	115,0	115,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0
Poids à vide [13] kg	72,0	59,0	58,0	55,0	47,0	36,0	55,0	47,0	47,0	37,0	34,0
Equipement											
Indicateur de température intérieur / extérieur	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –
Avertisseur porte ouverte optique / acoustique	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •		• / •	• / •			
Partie réfrigération											
Support à œufs nombre d'œufs	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Compartiments porte avec clapet ou porte coulis. nombre											
Rayonnage dans la porte et/ou bac nombre	5	4	4	5	4	4	5	4	4	4	3
Compartiments de rang. dans la partie réfrigér. nombre	5	4	4	6	4	3	6	4	4	3	2
– dont réglables nombre	4	3	3	5	3	2	5	3	3	2	
Bacs dans la partie réfrigération nombre	3	2	3	1	1	2	1	1	1	1	1
Compartiment à étoiles											
Hauteur max. du compartiment dans l'espace int. cm	24,8	24,8	18,0	18,0	18,0	14,5	18,0	18,0	18,0	14,5	14,5
Bacs à glace nombre	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Raccordement électrique (selon plaque signalétique)											
Tension 50 Hz, V	220–240	220–240	220–240	220–240	220–240	220–240	220–240	220–240	220–240	220–240	220–240
Ampérage A	1,0 A	1,0 A	1,0 A	1,0 A	1,0 A	0,8 A	1,0 A	1,0 A	0,8 A	0,8 A	0,8 A
Sécurité et service											
Conformité aux normes suisses	(S)	(S)	(S)	(S)	(S)	(S)	(S)	(S)	(S)	(S)	(S)
Homologation ASE	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Pays d'origine	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Garantie Garantie totale	2 ans										
Service effectué par	Miele S.A.										
Mode d'emploi											
Instructions de montage et d'installation	français / allemand / italien										
Nom et adresse du fournisseur	**Miele S.A., Limmatstrasse 4, 8957 Spreitenbach**										

Congélateurs à pose libre

La déclaration de marchandise standardisée correspond aux directives publiées par la FEA ASSOCIATION SUISSE DES FABRICANTS ET FOURNISSEURS D'APPAREILS ÉLECTRODOMESTIQUES en collaboration avec des organisations des consommateurs. La déclaration de marchandise est basée sur les normes de l'IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (Commission technique TC 59).

Marque	**Miele**									
Type d'appareil	**Congélateurs**									
	Modèles libres									
Désignation du modèle / Désignation pour la vente	**FN 14827 S ed/cs-1 NoFrost**	**FN 12940 S NoFrost**	**FN 12740 S-1 NoFrost**	**FN 12540 S-1 NoFrost**	**FN 12821 S-1 NoFrost**	**FN 12621 S-1 NoFrost**	**FN 12421 S-1 NoFrost**	**FN 12221 S-1 NoFrost**	**F 12020 S-3**	**F 12020 S-2**
Classification du type d'appareil										
Classe d'éfficacité énergétique	A++	A++	A+++	A+++	A++	A++	A++	A++	A+++	A++
Consommation d'énergie en 365 jours [1] kWh	245	293	179	162	245	225	206	186	100	151
Consommation d'énergie en 24 h	0,670	0,802	0,488	0,442	0,670	0,616	0,562	0,507	0,273	0,413
Caractéristiques de l'appareil										
Capacité utilé totale l	257	345	299	253	257	221	185	149	103	103
dont en exéc. NoFrost : à étoiles l	257	345	299	253	257	221	185	149	103	103
Signe distinctif étoiles [2]	******	******	******	******	******	******	******	******	******	******
Capacité de surgélation [3] kg	20	26	24	22	20	18	16	15	11	11
Temps de stockage en cas de panne [4] h	24	34	34	34	24	24	24	24	23	24
Classe climatique [5]	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Bruit-puissance acoustique [6] dB(A) (re 1 pW)	42	40	39	38	42	43	42	43	38	41
Procédure de dégivrage										
manuelle [7]									•	•
semi-automatique [7]										
automatique (NoFrost)	•	•	•	•	•	•	•	•		
Construction et marquage										
Appareil fixe / encastrable sous plan de travail	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –
avec plan de travail à hauteur de table									•	•
appar. encastr. sous plan de travail/intégr. [8]										
appareil encastrable / intégrable [8]										
nombre de portes extérieures / tiroirs	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
charnières [9]	g / r	d / r	d / r	d / r	d / r	d / r	d / r	d / r	d / r	d / r
cadre décoratif exist./pouvant être ajouté										
Dimensions [10]										
Hauteur cm	185	194,7	175,1	155,5	184,1	164	145	125	85,1	85,1
Largeur cm	60	69,7	69,7	69,7	60	60	60	60	60,2	60,2
Profondeur y compris distance du mur cm	63*	75*	75*	75*	63*	63*	63*	63*	62,8*	62,8*
Hauteur sans plan de travail cm										
Largeur avec porte ouverte cm	64	73,7	73,7	73,7	64	64	64	64	64	64
Profondeur avec porte ouverte cm	118	139,3	139,3	139,3	118	118	118	118	117,4	117,4
Hauteur avec couvercle du bahut relevé cm										
Profondeur avec couvercle du bahut relevé cm										
Poids à vide [11] kg	79,9	99,8	92,6	84,4	81,2	68,8	62,3	55,0	43,5	43,5
Equipement										
Température de conservation réglable	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Commutateur pour fonctionnement continu	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Indicateurs de contrôle										
– fonctionnement normal lampe verte / jaune	– / •	– / •	– / •	– / •	– / •	– / •	– / •	– / •	– / •	– / •
– fonctionnement continue lampe jaune	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
– panne, signal d'alarme optique / acoustique	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
– avertisseur pour ouverte optique / acoustique	• / •	– / •	– / •	– / •	– / •	– / •	– / •	– / •	– / •	– / •
– indicateur de température intér. / extér.	– / •	– / •	– / •	– / •	– / •	– / •	– / •	– / •	– / •	– / •
Compartiments										
– compartiments dans la porte nombre										
– compartiments dans l'espace intérieur nombre	8	8	7	6	8	7	6	5	4	4
Corbeilles, bacs, tiroirs dans l'espace int. nombre	8	8	7	6	8	7	6	5	4	4
Bacs à glace nombre	1				1	1	1	1	1	1
Accumulateurs de froid nombre	2								–	–
Raccordement électrique (selon plaque signalétique)										
Tension 50 Hz, V	220–240	220–240	220–240	220–240	220–240	220–240	220–240	220–240	220–240	220–240
Ampérage A	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	0,9	0,9
Sécurité et service										
Conformité aux normes suisses	ⓢ	ⓢ	ⓢ	ⓢ	ⓢ	ⓢ	ⓢ	ⓢ	ⓢ	ⓢ
Homologation ASE	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Pays d'origine	D	D	D	D	D	D	D	D	A	A
Garantie Garantie totale	2 ans									
Service effectué par	Miele S.A.									
Mode d'emploi										
Instructions de montage et d'installation	français / allemand / italien									
Nom et adresse du fournisseur	**Miele S.A., Limmatstrasse 4, 8957 Spreitenbach**									

* Pour que l'appareil atteigne l'efficacité énergétique déclarée, il convient d'utiliser les pièces d'écartement fournies avec celui-ci. La profondeur de l'appareil augmente ainsi d'environ 3,5 cm. Si les pièces d'écartement ne sont pas utilisées, l'appareil est parfaitement opérationnel, mais sa consommation énergétique est légèrement plus élevée.

Congélateurs à pose libre

La déclaration de marchandise standardisée correspond aux directives publiées par la FEA ASSOCIATION SUISSE DES FABRICANTS ET FOURNISSEURS D'APPAREILS ÉLECTRODOMESTIQUES en collaboration avec des organisations des consommateurs. La déclaration de marchandise est basée sur les normes de l'IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (Commission technique TC 59).

Marque		**Miele**							
Type d'appareil		**Congélateurs**							
		Modèles libres							
Désignation du modèle / Désignation pour la vente		**FN 28263 WS NoFrost**	**FN 26263 WS NoFrost**	**FN 24263 WS NoFrost**	**FN 22263 WS NoFrost**	**FN 28062 WS NoFrost**	**N 26062 WS NoFrost**	**FN 24062 WS NoFrost**	**FN 22062 WS NoFrost**
Classification du type d'appareil									
Classe d'éfficacité énergétique		A+++	A+++	A+++	A+++	A++	A++	A++	A++
Consommation d'énergie en 365 jours [1]	kWh	168	155	141	127	245	225	206	186
Consommation d'énergie en 24 h		0,460	0,422	0,384	0,346	0,670	0,616	0,562	0,507
Caractéristiques de l'appareil									
Capacité utilé totale	l	270	232	194	157	257	221	185	149
dont en exéc. NoFrost : à étoiles	l	270	232	194	157	257	221	185	149
Signe distinctif étoiles [2]		********	********	********	********	********	********	********	********
Capacité de surgélation [3]	kg	18	17	16	15	20	18	16	15
Temps de stockage en cas de panne [4]	h	20	20	20	20	24	24	24	24
Classe climatique [5]		SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Bruit-puissance acoustique [6]	dB(A) (re 1 pW)	38	38	38	38	42	43	42	43
Procédure de dégivrage									
manuelle [7]									
semi-automatique [7]									
automatique (NoFrost)		•	•	•	•	•	•	•	•
Construction et marquage									
Appareil fixe / encastrable sous plan de travail		• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –	• / –
avec plan de travail à hauteur de table									
appar. encastr. sous plan de travail/intégr. [8]									
appareil encastrable / intégrable [8]									
nombre de portes extérieures / tiroirs		1	1	1	1	1	1	1	1
charnières [9]		d / r	d / r	d / r	d / r	d / r	d / r	d / r	d / r
cadre décoratif	exist./pouvant être ajouté								
Dimensions [10]									
Hauteur	cm	185	165	145	125	185	165	145	125
Largeur	cm	60	60	60	60	60	60	60	60
Profondeur y compris distance du mur	cm	63*	63*	63*	63*	63*	63*	63*	63*
Hauteur sans plan de travail	cm								
Largeur avec porte ouverte	cm	64	64	64	64	64	64	64	64
Profondeur avec porte ouverte	cm	118	118	118	118	118	118	118	118
Hauteur avec couvercle du bahut relevé	cm								
Profondeur avec couvercle du bahut relevé	cm								
Poids à vide [11]	kg		79,5	73,0	65,7				
Equipement									
Température de conservation réglable		•	•	•	•	•	•	•	•
Commutateur pour fonctionnement continu		•	•	•	•	•	•	•	•
Indicateurs de contrôle									
– fonctionnement normal	lampe verte / jaune	– / •	– / •	– / •	– / •	– / •	– / •	– / •	– / •
– fonctionnement continue	lampe jaune	•	•	•	•	•	•	•	•
– panne, signal d'alarme	optique / acoustique	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
– avertisseur pour ouverte	optique / acoustique	• / •	• / •	• / •	• / •	– / •	– / •	– / •	– / •
– indicateur de température	intér. / extér.	– / •	– / •	– / •	– / •	– / •	– / •	– / •	– / •
Compartiments									
– compartiments dans la porte	nombre								
– compartiments dans l'espace intérieur	nombre	8	7	6	5	8	7	6	5
Corbeilles, bacs, tiroirs dans l'espace int.	nombre	8	7	6	5	8	7	6	5
Bacs à glace	nombre	1	1	1	1	1	1	1	1
Accumulateurs de froid	nombre	2	2	2	2				
Raccordement électrique (selon plaque signalétique)									
Tension	50 Hz, V	220–240	220–240	220–240	220–240	220–240	220–240	220–240	220–240
Ampérage	A	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Sécurité et service									
Conformité aux normes suisses		(S)	(S)	(S)	(S)	(S)	(S)	(S)	(S)
Homologation ASE		•	•	•	•	•	•	•	•
Pays d'origine		D	D	D	D	D	D	D	D
Garantie	Garantie totale	2 ans							
Service effectué par		Miele S.A.							
Mode d'emploi									
Instructions de montage et d'installation		français / allemand / italien							
Nom et adresse du fournisseur		**Miele S.A., Limmatstrasse 4, 8957 Spreitenbach**							

* Pour que l'appareil atteigne l'efficacité énergétique déclarée, il convient d'utiliser les pièces d'écartement fournies avec celui-ci. La profondeur de l'appareil augmente ainsi d'environ 3,5 cm. Si les pièces d'écartement ne sont pas utilisées, l'appareil est parfaitement opérationnel, mais sa consommation énergétique est légèrement plus élevée.

Congélateurs à encastrer norme Euro

La déclaration de marchandise standardisée correspond aux directives publiées par la FEA ASSOCIATION SUISSE DES FABRICANTS ET FOURNISSEURS D'APPAREILS ÉLECTRODOMESTIQUES en collaboration avec des organisations des consommateurs. La déclaration de marchandise est basée sur les normes de l'IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (Commission technique TC 59).

Marque			**Miele**			
Type d'appareil			**Congélateurs**			
			à encastrer norme Euro			
Désignation du modèle / Désignation pour la vente			**FNS 37402 i**	**FNS 35402 i**	**FN 32402 i**	**F 9122 Ui-2**
Classification du type d'appareil						
Classe d'éfficacité énergétique			A++	A++	A++	A++
Consommation d'énergie en 365 jours	1)	kWh	244	204	159	148
Consommation d'énergie en 24 h			0,668	0,557	0,435	0,404
Caractéristiques de l'appareil						
Capacité utilé totale		l	213	157	84	96
dont en exéc. NoFrost : à étoiles		l	213	157	84	
Signe distinctif étoiles	2)		********	********	********	********
Capacité de surgélation	3)	kg	18	14	12	12
Temps de stockage en cas de panne	4)	h	16	34	18	24
Classe climatique	5)		SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Bruit-puissance acoustique	6)	dB(A) (re 1 pW)	36	37	39	40
Procédure de dégivrage						
manuelle	7)					•
semi-automatique	7)					
automatique			•	•	•	
Construction et marquage						
Appareil fixe / encastrable sous plan de travail						
avec plan de travail à hauteur de table						
appar. encastr. sous plan de travail/intégr.	8)					• / •
appareil encastrable / intégrable	8)		• / •	• / •	• / •	
nombre de portes extérieures / tiroirs			1	1	1	1
charnières	9)		g / d / r	g / d / r	d / g / r	d / g / r
cadre décoratif		exist./pouvant être ajouté				
Poids max. de la face frontale (meuble)		kg	26	21	16	20
Dimensions	10)					
Hauteur		cm	177,2	139,7	87,2	82,0
Largeur		cm	56,0	56,0	56,0	60,0
Profondeur y compris distance du mur		cm	55,0	55,0	55,0	57,0
Hauteur sans plan de travail		cm				
Largeur avec porte ouverte		cm				
Profondeur avec porte ouverte		cm				
Hauteur avec couvercle du bahut relevé		cm				
Profondeur avec couvercle du bahut relevé		cm				
Poids à vide	11)	kg	84,2	62,7	39,8	43,6
Equipement						
Température de conservation réglable			•	•	•	•
Commutateur pour fonctionnement continu			•	•	•	•
Indicateurs de contrôle						
– fonctionnement normal		lampe verte / jaune	– / •	– / •	– / •	– / •
– fonctionnement continue		lampe jaune	•	•	•	•
– panne, signal d'alarme		optique / acoustique	• / •	• / •	• / •	• / •
– avertisseur pour ouverte		optique / acoustique	– / •	• / •	• / •	
– indicateur de température		intér. / extér.	• / –	• / –	• / –	• / –
Compartiments						
– compartiments dans la porte		nombre				
– compartiments dans l'espace intérieur		nombre	8	6	4	3
Hauteur max. du comp. dans l'espace int.		cm				
Corbeilles, bacs, tiroirs dans l'espace int.		nombre	8	6	4	3
Bacs à glace		nombre	1	1	1	1
Accumulateurs de froid		nombre	2	2	2	
Raccordement électrique (selon plaque signalétique)						
Tension		50 Hz, V	220–240	220–240	220–240	220–240
Ampérage		W / A	1,3 A	1,3 A	1,3 A	1,3 A
Sécurité et service						
Conformité aux normes suisses			(S)	(S)	(S)	(S)
Homologation ASE			•	•	•	•
Pays d'origine			D	D	D	D
Garantie		Garantie totale	2 ans			
Service effectué par			Miele S.A.			
Mode d'emploi						
Instructions de montage et d'installation			français / allemand / italien			
Nom et adresse du fournisseur			**Miele S.A., Limmatstrasse 4, 8957 Spreitenbach**			

Explications concernant la déclaration de marchandise

Réfrigérateurs

- Existant ou oui
– Inexistant ou non

1) La consommation d'énergie en 365 jours a été déterminée selon DIN EN 153, édition 1990. Les indications se réfèrent à 230 V, 50 Hz. Les indications d'utilisation permettent la comparaison de différents appareils. Des écarts peuvent survenir au cours d'exploitation.

2) Y compris compartiment cellier et compartiment froid, ainsi que compartiment à glace, dans la mesure où ceux-ci sont existants.

3) Compartiment de stockage à haute température entre +8 et +14 °C.

4) Compartiment de stockage à basse température entre +3 et –2 °C.

5) * = compartiment à –6 °C ou moins
** = compartiment à –12 °C ou moins
*** = compartiment de surgélation à –18 °C ou moins
**** = appareil de surgélation et de congélation à –18 °C ou moins avec une capacité minimale de surgélation.

6) Temps de montée en température à –9 °C de la partie surgélation entièrement chargée. En cas de chargement partiel, ces temps sont abrégés.

7) Classe climatique SN = températures ambiantes de +10 °C à +32 °C.
Classe climatique N = températures ambiantes de +16 °C à +32 °C.
Classe climatique ST = températures ambiantes de +16 °C à +38 °C.
Classe climatique T = températures ambiantes de +16 °C à +43 °C.

8) Niveau de puissance sonore évalué selon EN 60704-2-14.

9) Il est nécessaire de vider l'appareil avant le dégivrage.

10) Peut être intégré en utilisant la porte d'un meuble.

11) Charnière : g = gauche, d = droite, r = réversible.

12) Dimensions requises de la niche (dimensions minimales) pour des appareils à encastrer et des appareils à encastrer sous plan de travail.

13) Veiller à ce que l'armoire ou la paroi soient suffisamment solides lorsque l'appareil est plein.

Réfrigérateurs-congélateurs combinés

- Existant ou oui
– Inexistant ou non

1) La consommation d'énergie en 365 jours a été déterminée selon DIN EN 153, édition 1990. Les indications se réfèrent à 230 V, 50 Hz. Les indications d'utilisation permettent la comparaison de différents appareils. Des écarts peuvent survenir au cours d'exploitation.

2) Y compris compartiment cellier et compartiment froid, ainsi que compartiment à glace, dans la mesure où ceux-ci sont existants.

3) Compartiment de stockage à haute température entre +8 et +14 °C.

4) Compartiment de stockage à basse température entre +3 et –2 °C.

5) * = compartiment à –6 °C ou moins
** = compartiment à –12 °C ou moins
*** = compartiment de surgélation à –18 °C ou moins
**** = appareil de surgélation et de congélation à –18 °C ou moins avec une capacité minimale de surgélation.

6) La capacité de surgélation ne peut être atteinte dans la quantité indiquée selon le type de construction qu'après commutation sur fonctionnement continu, et ne peut être répétée après 24 heures. Observer le mode d'emploi.

7) Temps de montée en température à –9 °C de la partie surgélation entièrement chargée. En cas de chargement partiel, ces temps sont abrégés.

8) Classe climatique SN = températures ambiantes de +10 °C à +32 °C.
Classe climatique N = températures ambiantes de +16 °C à +32 °C.
Classe climatique ST = températures ambiantes de +16 °C à +38 °C.
Classe climatique T = températures ambiantes de +16 °C à +43 °C.

9) Niveau de puissance sonore évalué selon EN 60704-2-14.

10) Il est nécessaire de vider l'appareil avant le dégivrage.

11) Peut être intégré en utilisant la porte d'un meuble.

12) Charnière : g = gauche, d = droite, r = réversible.

13) Dimensions requises de la niche (dimensions minimales) pour des appareils à encastrer et des appareils à encastrer sous plan de travail.

14) Veiller à ce que l'armoire ou la paroi soient suffisamment solides lorsque l'appareil est plein.

Congélateurs

- Existant ou oui
– Inexistant ou non

1) La consommation d'énergie en 365 jours a été déterminée selon DIN EN 153, édition 1990. Les indications se réfèrent à 230 V, 50 Hz. Les indications d'utilisation permettent la comparaison de différents appareils. Des écarts peuvent survenir au cours d'exploitation.

2) **** = appareil de surgélation et de congélation à –18 °C ou moins avec une capacité minimale de surgélation.
*** = appareil de congélation à –18 °C ou moins.

3) La capacité de surgélation ne peut être atteinte dans la quantité indiquée selon le type de construction qu'après commutation sur fonctionnement continu, et ne peut être répétée après 24 heures. Observer le mode d'emploi.

4) Temps de montée en température à –9 °C de la partie surgélation entièrement chargée. En cas de chargement partiel, ces temps sont abrégés.

5) Classe climatique SN = températures ambiantes de +10 °C à +32 °C.
Classe climatique N = températures ambiantes de +16 °C à +32 °C.
Classe climatique ST = températures ambiantes de +16 °C à +38 °C.
Classe climatique T = températures ambiantes de +16 °C à +43 °C.

6) Niveau de puissance sonore évalué selon EN 60704-2-14.

7) Il est nécessaire de vider l'appareil avant le dégivrage.

8) Peut être intégré en utilisant une porte de meuble.

9) Charnière : g = gauche, d = droite, r = réversible.

10) Dimensions requises de la niche (dimensions minimales) pour des appareils à encastrer et des appareils à encastrer sous plan de travail.

11) Veiller à ce que l'armoire ou la paroi soient suffisamment solides lorsque l'appareil est plein.

Miele S.A.
Sous-Riette 23
1023 Crissier

Miele AG
Limmatstrasse 4
8957 Spreitenbach

Tél. 0800 800 222
e-mail info@miele.ch
www.miele.ch

Votre choix en faveur de Miele constitue une plus-value

Depuis sa fondation en 1899, Miele applique sa devise “Immer besser“ – toujours mieux, et ce avec succès. Miele symbolise la qualité, la durabilité, le confort, le design et la compatibilité avec l‘environnement – nous ne faisons aucun compromis en la matière. Nos clients peuvent être sûrs que leur investissement leur apportera une véritable plus-value.

Le Miele Experience Center est là pour vous
Notre objectif est votre satisfaction – nous vous invitons à en juger par vous-même lors d’un conseil personnalisé dans nos vastes expositions de Crissier et de Spreitenbach, où nous vous présentons l’univers exclusif de Miele. Ou lors de l’un de nos ateliers destinés aux personnes intéressées, organisés dans toute la Suisse, où vous pouvez découvrir nos appareils innovants lors d’une animation culinaire. Les conseillers du Miele Experience Center sont là pour vous aider à opter pour la solution adéquate !

Vous trouverez de plus amples informations sur l’assortiment Miele dans nos catalogues et sur www.miele.ch.







Miele Normes Suisse et Euro

miele.ch/catalogues-download

Protection active de l'environnement : ce prospectus est imprimé sur papier 100 % blanchi sans chlore.

© Miele & Cie. KG, Gütersloh / M.-Nr. 9 591 314 / MMS 15-2959 / sous réserve de modifications (44) / 03/16